

Schweißnähte im Bereich der Auflagefläche
für die Getriebegrundplatte geglättet

ALL WELDS IN THE CONTACT AREA OF THE GEAR BOX
BASE PLATE ARE TO BE SMOOTHED OVER

offene Betonflächen vom Mühlenfunda-
ment mit ölbeständiger Farbe gestrichen

OPEN CONCRETE AREAS OF THE MILL FOUNDATION
TO BE TREATED WITH OIL RESISTANT PAINT

108 Flachstahl im Bereich der Ausschwenkvorrichtung
ausgespart
CUT OUT FLAT BAR IN AREA OF SWINGING DEVICE

D1—D1
gedreht gezeichnet
DRAWN TURNED

57



Schrauben zum Ausrichten des Rahmens;
nach Abbinden des Betons Schrauben gelöst.

SCREWS FOR LEVELLING THE FRAME SCREWS TO BE
LOOSENED AFTER CONCRETE HAS HARDENED.

E1—E1
gedreht gezeichnet
DRAWN TURNED

bei Baumontage Stütze; kpl. nach Ringkanal ausgerichtet, dann Platte geschweißt. (Siehe LM-Hilfsmittel; kpl.)

ON FINAL ASSEMBLY TABLE SUPPORT LINED UP
ACCORDING TO RING DUCT, THEN PLATE WELDED ON
(SEE LM-AUXILIARIES; CPL)

L1-L1
M1:5

U1-U1
gedreht gezeichnet
DRAWN TURNED

A1-A1
gedreht gezeichnet
DRAWN TURNED

B1-B1
M1:5
gedreht gezeichnet
DRAWN TURNED

C1-C1
M1:5

Mehrmaliges Nachziehen der Mutter erforderlich. Abschließend Mutter an Scheibe und Scheibe an Ständer geschweißt.

REPEATED RETIGHTENING OF NUTS REQUIRED, FINALLY NUT WELDED TO WASHER AND WASHER WELDED TO PEDESTAL.

G1—G1
gedreht gezeichnet
DRAWN TURNED

bei Werksmontage Ständer
ausgerichtet, Ausrichtschraube und
Winkel an Ständer angeschweißt,
Flachstahl an Fundamentrahmen
angeschweißt

AT WORKSHOP ASSEMBLY PEDESTAL ALIGNED,
JACKING SCREW AND ANGLE WELDED TO
PEDESTAL AND STEEL FLAT WELDED TO
FOUNDATION FRAME.

H1-H1
M1:2
gedreht gezeichnet
DRAWN TURNED

D—D
Schnitt siehe Bl.1
SECTION SEE SH.1

nach dem Aushärten des
Klebers Schrauben entfernt.

Schrauben zum Ausrichten der Grundplatte
auf dem Rahmen, anschließend Grundplatte
mit Rahmen verklebt.

BOLTS FOR LEVELLING THE BASE PLATE ON THE FRAME.
BASE PLATE IS TO BE BONDED TO THE FRAME.

Schnitt siehe Bl.3
SECTION SEE SH.3

vor dem Verkleben entrostet und entfettet
REMOVE RUST GREASE AND OIL BEFORE BONDING

vor dem Kleben der Grundplatte Schrauben- und Stiftbohrungen mit Schlauch gesichert. Schlauch durch Aufkleben auf den Rahmen vor Verrutschen gesichert.

BEFORE BONDING THE BASE PLATE SCREWS-AND PINHOLES TO BE PROTECTED FROM GLUE WITH HOSE. GLUE HOSE TO BASE PLATE TO PREVENT SLIPPING.

ersetzt durch Zeichnung mit nächst höherem Änderungsindex!!!
DRAWING REPLACED BY NEXT HIGHER REVISION

Klebefläche ca. 8,9 m²
ADHESIVE AREA APPROX 8,9 m²

unbemaßte Kehlnähte
 einseitig $a = 0,6 \times \text{min. Blechdicke}$
 beidseitig $a = 0,3 \times \text{min. Blechdicke}$
NOT DIMENSIONED FILLET WELDS:
 SINGLE SIDED $a = 0,6 \times \text{MIN PLATE THICKNESS}$
 DOUBLE SIDED $a = 0,3 \times \text{MIN PLATE THICKNESS}$

M1—M1
M1:5

N1—N1
M1:5

 bei Werksmontage nach
Getriebegrundplatte gebohrt

DRILLED OFF FROM GEARBOX BASEPLATE DURING
WORKS ASSEMBLY

Ges.-Gew. 114250,- kg		Füllstand		Betrieft:	
Ges. 20.02.2003		Ersatz fr.			
Ers. 27.02.2003 By		Entfernden aus			
Allgemeinentloerzungen nach ISO 2768 - mk		Schutzvermerk nach ISO 10106			
Oberflächenzeichen Mitteneruhtwert R _a in µm		☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒			
Maßstab 1:10		MUEHLENUNTERTEIL; KPL MITL STAND; CPl			