النقاط الرئيسية

JavaScript تُعد لغة برمجة تعمل داخل متصفحات الويب. ومن خلال دمجها في صفحات الويب، يمكنك إضفاء **تفاعلية** على الصفحة أو إحداث تغييرات استجابةً لإجراءات المستخدم.
من خلال تضمينها في صفحات الويب، يمكنك تحويل الصفحة إلى **تفاعلية (Interactive)**، بحيث تتغير وتستجيب **لإجراءات المستخدم (User Action)**.

HTML
Structure and Content
«Headings, text, etc.»
Code Example:

```
<h1>My page</h1>
<p id="text1">HELLO</p>
<p id="text2">WORLD</p>
```

JavaScript
Manipulation
«Moving, zooming, changing, etc.»
Code Example:

```
document.getElementById("text1").textContent
= "GOOD MORNING";
```

Browser Display

My page

GOOD MORNING
WORLD

في المثال السابق، تم تحديد الوسم (tag) <p> في لغة **HTML** باستخدام مُحَدِّد فريد id ، تستخدم لغة **JavaScript** هذا الـ **id** للوصول إلى تلك الفقرة وتغيير النص الموجود بداخلها. أما الخاصية **textContent**، فهي الأداة المستخدمة خصيصاً لتحديد (أو الوصول إلى) المحتوى النصي داخل أي وسم (tag).

تحدي معلوماتك

لنحاول تعديل صفحة التعريف بالنفس باستخدام JavaScript.


- **كود HTML**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>About Me</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <h1 id="name">Adam</h1>
</body>
</html>
```

- **كود JavaScript**

```
document.getElementById("name").textContent = "Omar";
```

قم بنسخ ولصق (أو كتابة) الكود في WebDen ثم قم بتشغيله.



النتيجة : ستلاحظ أن الاسم قد تغير.

- **التفاعل مع الأزرار:**

بعد ذلك، لنجرب تغيير النص من خلال النقر على زر.

- **كود HTML:**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>About Me</title>
</head>
<body>
  <p id="name">Adam</p>
  <button id="btn">Change Text</button>
</body>
</html>
```

- **وكود JavaScript:**

```
const p = document.getElementById("name");
const btn = document.getElementById("btn");

btn.onclick = () => {
  p.textContent = "Omar";
};
```

عند تشغيل الكود في WebDen والضغط على الزر: يتغير الاسم فوراً.



تغيير حجم النص:

- كود HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>About Me</title>
</head>
<body>
  <p id="name">Adam</p>
  <button id="btn">Change Size</button>
</body>
</html>
```


- كود JavaScript:

```
const text = document.getElementById("name");
const btn = document.getElementById("btn");

btn.onclick = () => {
  text.style.fontSize = 50 + "px";
};
```

- عند الضغط على الزر: سيصبح حجم خط الاسم أكبر.





جرب بنفسك

- لنحاول جعل لون النص وحجمه يتغيران معاً عند الضغط على الزر.
- لنضف عنصراً جديداً للعرض، ونحاول إنشاء دالة (Function) تقوم بدمج نصوص العنصرين معاً عند النقر على الزر.

تمرين

لنحاول جعل لون النص يتبادل بين اللونين الأحمر والأزرق في كل مرة يتم فيها الضغط على الزر.