## **TRIGGER**

ببساطة هي أكواد بتتخزن جوه الداتابيز وبتشتغل لوحدها لما يحصل حدث معين زي إضافة بيانات اوتعديل بيانات او مسح بيانات يعني مش محتاج تشغلها بنفسك، هي بتشتغل أوتوماتيك حسب الحدث اللي انت محدده

بتتكون من ايه:

ال Event الحاجة اللي بتشغل TRIGGER زي إدخال بيانات جديدة أو تعديلها. الوقت اللي TRIGGER ممكن يشتغل قبل الحدث (قبل ما يحصل الإضافة أو التعديل) أو بعد الحدث (بعد ما يحصل). الإجراء لما ناخده الكود اللي بيتنفذ لما TRIGGER يشتغل.

ليه بنستخدم ال TRIGGER علشان مثلاً لو في قاعدة بيانات شروط معينة، ال TRIGGER يتأكد إن الشروط دي متطبقة وكمان نعرف مين عدّل أو أضاف أو حذف بيانات علشان لو في حاجات روتينية، ال TRIGGER بيعملها أوتوماتيك.

حاجات لازم تاخد بالك منها ال TRIGGER مفيدة جدًا بس لو زودت استخدامها بشكل كبير ممكن يخلى اداء الداتابيز ضعيف ونحاول نخلي TRIGGER بسيطة ومنظمة عشان ما تعملش مشاكل في المستقبل.

الخلاصه بقى: هى أداة جامدة جدًا بتسهل عليك إدارة البيانات وتنفذ أو امر لوحدها بشكل أو توماتيك. يعني بدل ما تقعد تكتب نفس الكود كل مرة، هي بتشتغل لوحدها لما يحصل حاجة زي إضافة بيانات أو تعديلها أو حتى مسحها. سواء عايز تضمن إن القواعد مظبوطة أو تمنع غلطات، ال TRIGGER هتوفرلك وقت ومجهود كتير. عشان ما تأثرش على أداء الداتابيز