

IF...ELSE

شرط if else در جاوا اسکریپت، همانند if خالی میباشد با این تفاوت که در صورت صحیح نبودن شرط درون if بخشی از کدها را درون else مینویسیم تا آنها اجرا شود.



دستورات شرطی IF ELSE

java script


if else دستورات شرطی

هنگام نوشتن یک برنامه، ممکن است در برخی مواقع نیاز به انتخاب یکی از مجموعه دادههای دادهشده داشته باشید. در چنین مواردی، باید از اظهارات شرطی استفاده کنید که به برنامه شما امکان میدهند تصمیمات درستی بگیرید و اقدامات صحیحی را انجام دهید.

جاوااسکریپت اظهارات شرطی را پشتیبانی می کند که برای انجام اقدامات مختلف براساس شرایط مختلف استفاده می شوند. در اینجا ما درباره اظهارات شرطی if..elseصحبت خواهیم کرد.

فلوچارت عبارت if-else

نمودار جریان زیر نشان می دهد که چگونه اظهارات شرطی if-else کار می کند:



جاوااسکرییت اظهارات شرطی if..else را به صورت زیر پشتیبانی می کند:

- ۱) اظهارات شرطی if
- ۲) اظهارات شرطی if...else
- ۳) اظهارات شرطی if...else if...

اظهارات شرطی if

اظهارات شرطی if، اظهارات کنترلی بنیادی هستند که به جاوااسکریپت امکان می دهند تصمیمات را بگیرند و بر اساس شرایط عبارات را شرطی اجرا کنند.

نحو (Syntax)

نحو یک اظهارات شرطی if ساده به صورت زیر است-

```
if (expression) {
   Statement(s) to be executed if expression is true
}
```

در اینجا یک عبارت جاوااسکریپت ارزیابی می شود. اگر مقدار حاصل شده صحیح (true) باشد، عبارت (false) باشد، هیچ عبارتی اجرا نخواهد شد. بیشتر مواقع، در تصمیم گیری ها از عملگرهای مقایسه ای استفاده می کنید.

مثال (Example) مثال

برای درک بهتر چگونگی کار کرد اظهارات شرطی if، مثال زیر را امتحان کنید.

خروجي

```
Qualifies for driving
Set the variable to different value and then try...
```

if...else اظهارات شرطی

اظهارات شرطی if...else، شکل بعدی اظهارات کنترلی هستند که به جاوااسکریپت اجازه میدهند عبارات را به صورت کنترل شده تری اجرا کند.

نحو (Syntax)

```
if (expression) {
   Statement(s) to be executed if expression is true
} else {
   Statement(s) to be executed if expression is false
}
```

مثال Example

برای یادگیری چگونگی پیادهسازی اظهارات شرطی if-else در جاوااسکریپت، کد زیر را امتحان کنید.

خروجي

```
Does not qualify for driving
Set the variable to different value and then try...
```

if...else if...پيانيه

بیانیه ...if...else یک نوع پیشرفته تر از if...elseاست که به جا کردن چند شرط مختلف، به جاهای درستی از آن استفاده می کند.

نحو (Syntax)

نحوی که در بیانیه ...if...else if... استفاده می شود به شرح زیر است-

```
if (expression 1) {
   Statement(s) to be executed if expression 1 is true
} else if (expression 2) {
   Statement(s) to be executed if expression 2 is true
} else if (expression 3) {
   Statement(s) to be executed if expression 3 is true
} else {
   Statement(s) to be executed if no expression is true
}
```

این کد چیز خاصی ندارد. فقط یک سری دستورات if است که هر if یک بخش از شرط قسمت else دستور قبلی است. اگر هیچ یک از شرایط درست نباشد، بلوک else اجرا خواهد شد.

مثال Example

برای فهم اجرای یک دستور if-else-if در جاوااسکریپت، کد زیر را امتحان کنید.

```
<html>
   <body>
       <script type = "text/javascript">
     <!--
      var book = "maths";
      if( book == "history" ) {
        document.write("<b>History Book</b>");
      } else if( book == "maths" ) {
        document.write("<b>Maths Book</b>");
      } else if( book == "economics" ) {
        document.write("<b>Economics Book</b>");
        document.write("<b>Unknown Book</b>");
     //-->
   </script>
       Set the variable to different value and then try...
   </body>
<html>
```

خروجي

```
Maths Book
Set the variable to different value and then try...
```