BÁO CÁO THỰC HÀNH: ANDROID FORENSICS & REVERSE ENGINEERING

Bài Thực Hành: AndroidBreach Lab — SecureNotesSync

Nhóm 14:

Họ và tên: Võ Hoài Nam - 23520990

Họ và tên: Nguyễn Huỳnh Nhân - 23521080

Môn học: Digital Forensics

Phần 1 — Kiểm Tra Toàn Vẹn (0,5 điểm)

Câu 1. Xác minh tính toàn vẹn của các file trong evidence package.

Trả lời:

- **Kết quả kiểm tra (Mã Hash):**
  device_dump/sdcard/Android/data/com.quickvault.sync.debug/files/outbox.json



  device_dump/sdcard/Android/data/com.quickvault.sync.debug/files/sync_cache.log



device_dump/apps/SecureNotesSync_v1.2.apk



- **Giải thích:** Bước này là bắt buộc trong điều tra số nhằm đảm bảo bằng chứng (evidence) không bị thay đổi, giả mạo hoặc hỏng hóc trong quá trình thu thập và phân tích. Việc khớp mã hash chứng minh tính toàn vẹn và giá trị pháp lý của bằng chứng.

Bằng chứng (Command/Output): `bash

[Nhập lệnh tạo/kiểm tra hash, ví dụ: sha256sum]

`

```
PS C:\Users\admin> Get-FileHash -Path "F:\AndroidBreach_Lab_Evidence\evidence_from_genymotion\device_dump\sdcard\Android
\data\com.quickvault.sync.debug\files\outbox.json" -Algorithm sha256

Algorithm       Hash                                                                   Path
---------       ----                                                                   ----
SHA256          6485C655D50664F2F68D7A8E4E7AAD52038B853CB11F0110E9A5C630F9D12F37       F:\AndroidBreach_Lab_Evidence...


PS C:\Users\admin> Get-FileHash -Path "F:\AndroidBreach_Lab_Evidence\evidence_from_genymotion\device_dump\sdcard\Android
\data\com.quickvault.sync.debug\files\sync_cache.log" -Algorithm sha256

Algorithm       Hash                                                                   Path
---------       ----                                                                   ----
SHA256          7FC4FA16E1F63A30A2C721C7010E6CEA8E2D8ABCF70D286F33893C4E3EA56B7D       F:\AndroidBreach_Lab_Evidence...


PS C:\Users\admin> Get-FileHash -Path "F:\AndroidBreach_Lab_Evidence\evidence_from_genymotion\device_dump\apps\SecureNot
esSync_v1.2.apk" -Algorithm sha256

Algorithm       Hash                                                                   Path
---------       ----                                                                   ----
SHA256          9C0DC8209ED8B21108501E66A8DF45E6448FE762EAC3A7A035EA2BD124187BDA       F:\AndroidBreach_Lab_Evidence...
```

```
6485c655d50664f2f68d7a8e4e7aad52038b853cb11f0110e9a5c630f9d12f37
device_dump/sdcard/Android/data/com.quickvault.sync.debug/files/outbox.json
7fc4fa16e1f63a30a2c721c7010e6cea8e2d8abcf70d286f33893c4e3ea56b7d
device_dump/sdcard/Android/data/com.quickvault.sync.debug/files/sync_cache.log
9c0dc8209ed8b21108501e66a8df45e6448fe762eac3a7a035ea2bd124187bda
device_dump/apps/SecureNotesSync_v1.2.apk
```

Phần 2 — Phân Tích Tĩnh APK (3,5 điểm)

Câu 2. Package name và SDK Version

Trả lời:

- **Package name:** `com.quickvault.sync.debug`
- **minSdk:** 26
- **targetSdk:** 34

Bằng chứng:: Sử dụng phần mềm online decompiler.com



```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:versionCode="1"
    android:versionName="1.4.2"
    android:compileSdkVersion="34"
    android:compileSdkVersionCodename="14"
    package="com.quickvault.sync.debug"
    platformBuildVersionCode="34"
    platformBuildVersionName="14">
    <uses-sdk
        android:minSdkVersion="26"
        android:targetSdkVersion="34"/>
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
    <uses-permission
        android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"
        android:maxSdkVersion="28"/>
    <uses-permission
        android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE"
        android:maxSdkVersion="32"/>
    <permission
        android:name="com.quickvault.sync.debug.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION"
        android:protectionLevel="signature"/>
    <uses-permission android:name="com.quickvault.sync.debug.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION"/>
    <application
        android:theme="@style/Theme.QuickVaultSync"
        android:label="@string/app_name"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:debuggable="true"
        android:allowBackup="true"
        android:supportsRtl="true"
        android:extractNativeLibs="false"
        android:usesCleartextTraffic="true"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:appComponentFactory="androidx.core.app.CoreComponentFactory">
        <activity
            android:name="com.quickvault.sync.MainActivity"
            android:exported="true">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN"/>
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER"/>
            </intent-filter>
        </activity>
        <provider
            android:name="androidx.startup.InitializationProvider"
            android:exported="false"
            android:authorities="com.quickvault.sync.debug.androidx-startup">
            <meta-data
```

Câu 3. Quyền (Permissions) được khai báo

Trả lời:

- **Danh sách các quyền:**
  1. `android.permission.INTERNET`
  2. `android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE (với giới hạn maxSdkVersion="28")`
  3. `android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE (với giới hạn maxSdkVersion="32")`
  4. `com.quickvault.sync.debug.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION`
- **Quyền không phù hợp:** `READ_EXTERNAL_STORAGE và WRITE_EXTERNAL_STORAGE`
- **Giải thích:** Một ứng dụng có chức năng "ghi chú và đồng bộ" (SecureNotesSync) thông thường chỉ cần lưu trữ cơ sở dữ liệu ghi chú trong vùng nhớ riêng tư của nó (Internal Storage sandbox - /data/data/...). Việc yêu cầu quyền đọc và ghi trên bộ nhớ ngoài (External Storage) là quá rộng (over-privileged) và đáng ngờ. Quyền này cho phép ứng dụng quét, đọc và sao chép bất kỳ tài liệu, hình ảnh, hoặc file nào khác của người dùng lưu trên điện thoại, tạo ra nguy cơ rò rỉ dữ liệu (data exfiltration) rất lớn trong môi trường doanh nghiệp (công ty BrightWave)..

Bằng chứng:

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
<uses-permission
    android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"
    android:maxSdkVersion="28"/>
<uses-permission
    android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE"
    android:maxSdkVersion="32"/>
<permission
    android:name="com.quickvault.sync.debug.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION"
    android:protectionLevel="signature"/>
<uses-permission android:name="com.quickvault.sync.debug.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION"/>
<application
```

Câu 4. Thuộc tính đáng ngờ khác trong AndroidManifest.xml

Trả lời:

- **Thuộc tính:** `android:usesCleartextTraffic="true"`
- **Ý nghĩa:** `Thuộc tính này cho phép ứng dụng giao tiếp qua mạng bằng các giao thức bản rõ không được mã hóa (như HTTP thay vì HTTPS). Kẻ tấn công hoặc các hệ thống giám sát mạng có thể dễ dàng đọc được toàn bộ nội dung dữ liệu bị đánh cắp bằng cách bắt gói tin (sniffing/PCAP)`

Bằng chứng:

```
<application
    android:theme="@style/Theme.QuickVaultSync"
    android:label="@string/app_name"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:debuggable="true"
    android:allowBackup="true"
    android:supportsRtl="true"
    android:extractNativeLibs="false"
    android:usesCleartextTraffic="true"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:appComponentFactory="androidx.core.app.CoreComponentFactory">
    <activity
```

Câu 5. Luồng thực thi của ứng dụng

Trả lời:

1. **Khởi động:** Bắt đầu tại class `com.quickvault.sync.MainActivity` (phương thức `onCreate()`).

2. **Kích hoạt tiến trình ngầm:** từ đây gọi phương thức `startSyncRoutine()` Phương thức này tạo ra một Thread mới để chạy ngầm nhằm không làm đơ giao diện..

3. **Đọc dữ liệu gốc:** Trong luồng ngầm, gọi đến phương thức `loadNoteDataset()`để đọc toàn bộ dữ liệu ghi chú giả lập từ file mock_notes.json nằm trong thư mục assets.

4. **Lọc dữ liệu:** Chuyển danh sách ghi chú vừa đọc cho class NoteScanner, gọi phương thức resolveQueuedEntries() để phân tích và lọc ra các ghi chú mục tiêu (queued).

5. **Lấy cấu hình máy chủ:** `Gọi class ConfigDecoder, phương thức resolveEndpoint() và clientVersion() để lấy URL của máy chủ đích.`

6. **Đóng gói và Ghi file:** Gọi class OutboxWriter, phương thức commitPendingRecords() để ghi các ghi chú đã lọc xuống thiết bị và chuẩn bị gửi đi. Cuối cùng, cập nhật giao diện (UI) báo hoàn thành bằng uiHandler.

Bằng chứng:

```java
@Override // androidx.fragment.app.FragmentActivity, androidx.activity.ComponentActivity, androidx.core.app.ComponentActivity, android.app.A
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    View viewFindViewById = findViewById(R.id.statusLabel);
    Intrinsics.checkNotNullExpressionValue(viewFindViewById, "findViewById(...)");
    this.statusLabel = (TextView) viewFindViewById;
    View viewFindViewById2 = findViewById(R.id.detailText);
    Intrinsics.checkNotNullExpressionValue(viewFindViewById2, "findViewById(...)");
    this.detailText = (TextView) viewFindViewById2;
    View viewFindViewById3 = findViewById(R.id.progressBar);
    Intrinsics.checkNotNullExpressionValue(viewFindViewById3, "findViewById(...)");
    this.progressBar = (ProgressBar) viewFindViewById3;
    TextView textView = this.statusLabel;
    if (textView == null) {
        Intrinsics.throwUninitializedPropertyAccessException("statusLabel");
        textView = null;
    }
    textView.setText(getString(R.string.status_initializing));
    startSyncRoutine();
}

private final void startSyncRoutine() {
    new Thread(new Runnable() { // from class: com.quickvault.sync.MainActivity$$ExternalSyntheticLambda3
        @Override // java.lang.Runnable
        public final void run() {
            MainActivity.startSyncRoutine$lambda$2(this.f$0);
        }
    }).start();
}
```

```java
/* JADX INFO: Access modifiers changed from: private */
public static final void startSyncRoutine$lambda$2(final MainActivity this$0) {
    Intrinsics.checkNotNullParameter(this$0, "this$0");
    try {
        String string = this$0.getString(R.string.status_loading);
        Intrinsics.checkNotNullExpressionValue(string, "getString(...)");
        this$0.postStatus(string);
        final List<NoteEntry> listLoadNoteDataset = this$0.loadNoteDataset();
        String string2 = this$0.getString(R.string.status_scanning);
        Intrinsics.checkNotNullExpressionValue(string2, "getString(...)");
        this$0.postStatus(string2);
        Thread.sleep(400L);
        final List<NoteEntry> listResolveQueuedEntries = NoteScanner.INSTANCE.resolveQueuedEntries(listLoadNoteDataset);
        String string3 = this$0.getString(R.string.status_preparing);
        Intrinsics.checkNotNullExpressionValue(string3, "getString(...)");
        this$0.postStatus(string3);
        Thread.sleep(300L);
        String endpoint = ConfigDecoder.INSTANCE.resolveEndpoint();
        String version = ConfigDecoder.INSTANCE.clientVersion();
        OutboxWriter.INSTANCE.commitPendingRecords(this$0, listResolveQueuedEntries, endpoint, version);
        this$0.uiHandler.post(new Runnable() { // from class: com.quickvault.sync.MainActivity$$ExternalSyntheticLambda1
            @Override // java.lang.Runnable
            public final void run() {
                MainActivity.startSyncRoutine$lambda$2$lambda$0(this.f$0, listLoadNoteDataset, listResolveQueuedEntries);
            }
        });
    } catch (Exception e) {
        this$0.uiHandler.post(new Runnable() { // from class: com.quickvault.sync.MainActivity$$ExternalSyntheticLambda2
            @Override // java.lang.Runnable
            public final void run() {
                MainActivity.startSyncRoutine$lambda$2$lambda$1(this.f$0, e);
            }
        });
    }
}
```



Câu 6. Tiêu chí lọc dữ liệu

Trả lời:

- Ứng dụng lọc dữ liệu dựa trên các tiêu chí sau:
  - (?i)password\s*[=:]\s*\S+: Tìm kiếm chuỗi có chứa từ "password" (không phân biệt hoa/thường), theo sau là dấu "=" hoặc ":" và các ký tự liền kề (mật khẩu).

- (?i)\bvpn\b: Tìm kiếm từ khóa "vpn" (không phân biệt hoa/thường).
- (?i)\badmin\b: Tìm kiếm từ khóa "admin" (không phân biệt hoa/thường).
- (?i)token\s*[=:]\s*\S+: Tìm kiếm chuỗi có chứa từ "token" (không phân biệt hoa/thường), theo sau là dấu "=" hoặc ":" (chuỗi xác thực).
- (?i)\brecovery\b: Tìm kiếm từ khóa "recovery" (thường liên quan đến mã khôi phục tài khoản).
- (?i)\bsftp\b: Tìm kiếm từ khóa "sftp" (giao thức truyền file bảo mật).
- (?i)credential: Tìm kiếm từ khóa "credential" (thông tin đăng nhập).

Bằng chứng:



Câu 7. Phân tích hằng số được mã hoá

Trả lời:

- **Hằng số tìm thấy (Encrypted/Encoded):** Trong class ConfigDecoder, có hai hằng số được mã hóa bằng Base64:
- Hằng số RC = "aHR0cHM6Ly90cmFpbmluZy5pbnZhbGlkL2FwaS91cGxvYWQ="
- Hằng số CV = "djEuNC4y"
- **Giá trị sau khi giải mã:** https://training.invalid/api/upload
- CV giải mã ra thành: v1.4.2
- **Ý nghĩa:** Giá trị RC chính là URL của máy chủ đích (C2 Server / Endpoint). Đây là địa chỉ web mà ứng dụng sẽ lén lút "tuồn" (upload) các ghi chú nhạy cảm của người dùng về đó.

Bằng chứng:

Download file

```
    package com.quickvault.sync.logic;

import android.util.Base64;
import androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout;
import kotlin.Metadata;
import kotlin.jvm.internal.Intrinsics;
import kotlin.text.Charsets;

/* JADX INFO: compiled from: ConfigDecoder.kt */
/* JADX INFO: loaded from: classes4.dex */
@Metadata(d1 = {"\u0000\u0014\n\u0002\u0018\u0002\n\u0002\u0010\u0000\n\u0002\b\u0002\n\u0002\u0010\u000e\n\u0002\b\u0004\bÀ\u0002\u0018\u00002\u00020\u0001B\u
public final class ConfigDecoder {
    private static final String CV = "djEuNC4y";
    public static final ConfigDecoder INSTANCE = new ConfigDecoder();
    private static final String RC = "aHR0cHM6Ly90cmFpbmluZy5pbnZhbGlkL2FwaS91cGxvYWQ=";

    private ConfigDecoder() {
    }

    public final String resolveEndpoint() {
        byte[] bArrDecode = Base64.decode(RC, 0);
        Intrinsics.checkNotNullExpressionValue(bArrDecode, "decode(...)");
        return new String(bArrDecode, Charsets.UTF_8);
    }

    public final String clientVersion() {
        byte[] bArrDecode = Base64.decode(CV, 0);
        Intrinsics.checkNotNullExpressionValue(bArrDecode, "decode(...)");
        return new String(bArrDecode, Charsets.UTF_8);
    }
}
```

Download file



Câu 8. File được ghi xuống thiết bị

Trả lời:

- **Các file được tạo:**
  1. outbox.json (chứa dữ liệu ghi chú bị đánh cắp).
  2. sync_cache.log (chứa nhật ký và cấu hình đồng bộ).
- **Đường dẫn đầy đủ trên thiết bị:**
- Ưu tiên 1 (External Files Dir): /storage/emulated/0/Android/data/com.quickvault.sync.debug/files/
- Dự phòng (Internal Files Dir): /data/data/com.quickvault.sync.debug/files/

Bằng chứng:

```java
import kotlin.Metadata;
import kotlin.Unit;
import kotlin.io.FilesKt;
import kotlin.jvm.internal.Intrinsics;
import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;

/* JADX INFO: compiled from: OutboxWriter.kt */
/* JADX INFO: loaded from: classes4.dex */
@Metadata(d1 = {"\u0000:\n\u0002\u0018\u0002\n\u0002\u0010\u0000\n\u0002\b\u0002\n\u0002\u0010\u000e\n\u0002\b\u0002\n\u0002\u0010\u0002\n\u0000\n\u0002\u0018
public final class OutboxWriter {
    private static final String CACHE_LOG_FILENAME = "sync_cache.log";
    public static final OutboxWriter INSTANCE = new OutboxWriter();
    private static final String OUTBOX_FILENAME = "outbox.json";

    private OutboxWriter() {
    }

    public final void commitPendingRecords(Context context, List<NoteEntry> entries, String endpoint, String version) throws JSONException {
        Intrinsics.checkNotNullParameter(context, "context");
        Intrinsics.checkNotNullParameter(entries, "entries");
        Intrinsics.checkNotNullParameter(endpoint, "endpoint");
        Intrinsics.checkNotNullParameter(version, "version");
        File storageDir = context.getExternalFilesDir(null);
        if (storageDir == null) {
            storageDir = context.getFilesDir();
        }
        Intrinsics.checkNotNull(storageDir);
        writeOutboxPayload(storageDir, entries);
        writeSyncCacheLog(storageDir, entries.size(), endpoint, version);
    }

    private final void writeOutboxPayload(File dir, List<NoteEntry> entries) throws JSONException {
        JSONObject jSONObject = new JSONObject();
        int i = 0;
        jSONObject.put("schema_version", "1.2");
        jSONObject.put("collected_at", INSTANCE.nowIso());
        jSONObject.put("record_count", entries.size());
        JSONArray arr = new JSONArray();
        List<NoteEntry> $this$forEach$iv = entries;
        for (Object element$iv : $this$forEach$iv) {
            NoteEntry e = (NoteEntry) element$iv;
            JSONObject $this$writeOutboxPayload_u24lambda_u243_u24lambda_u242_u24lambda_u241_u24lambda_u240 = new JSONObject();
            $this$writeOutboxPayload_u24lambda_u243_u24lambda_u242_u24lambda_u241_u24lambda_u240.put("id", e.getId());
            $this$writeOutboxPayload_u24lambda_u243_u24lambda_u242_u24lambda_u241_u24lambda_u240.put("title", e.getTitle());
            $this$writeOutboxPayload_u24lambda_u243_u24lambda_u242_u24lambda_u241_u24lambda_u240.put("body", e.getContent());
            $this$writeOutboxPayload_u24lambda_u243_u24lambda_u242_u24lambda_u241_u24lambda_u240.put("tags", new JSONArray((Collection) e.getTags()));
            $this$writeOutboxPayload_u24lambda_u243_u24lambda_u242_u24lambda_u241_u24lambda_u240.put("ts", e.getModified());
            arr.put($this$writeOutboxPayload_u24lambda_u243_u24lambda_u242_u24lambda_u241_u24lambda_u240);
            i = i
```

```java
import java.util.List;
import java.util.Locale;
import kotlin.Metadata;
import kotlin.Unit;
import kotlin.io.FilesKt;
import kotlin.jvm.internal.Intrinsics;
import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;

/* JADX INFO: compiled from: OutboxWriter.kt */
/* JADX INFO: loaded from: classes4.dex */
@Metadata(d1 = {"\u0000:\n\u0002\u0018\u0002\n\u0002\u0010\u0000\n\u0002\b\u0002\n\u0002\u0010\u000e\n\u0002\b\u0002\n\u0002\u0010\u0002\n\u0000\n\u0002\u0018\
public final class OutboxWriter {
    private static final String CACHE_LOG_FILENAME = "sync_cache.log";
    public static final OutboxWriter INSTANCE = new OutboxWriter();
    private static final String OUTBOX_FILENAME = "outbox.json";

    private OutboxWriter() {
    }

    public final void commitPendingRecords(Context context, List<NoteEntry> entries, String endpoint, String version) throws JSONException {
        Intrinsics.checkNotNullParameter(context, "context");
        Intrinsics.checkNotNullParameter(entries, "entries");
        Intrinsics.checkNotNullParameter(endpoint, "endpoint");
        Intrinsics.checkNotNullParameter(version, "version");
        File storageDir = context.getExternalFilesDir(null);
        if (storageDir == null) {
            storageDir = context.getFilesDir();
        }
        Intrinsics.checkNotNull(storageDir);
        writeOutboxPayload(storageDir, entries);
        writeSyncCacheLog(storageDir, entries.size(), endpoint, version);
    }

    private final void writeOutboxPayload(File dir, List<NoteEntry> entries) throws JSONException {
        JSONObject jSONObject = new JSONObject();
        int i = 0;
        jSONObject.put("schema_version", "1.2");
        jSONObject.put("collected_at", INSTANCE.nowIso());
        jSONObject.put("record_count", entries.size());
        JSONArray arr = new JSONArray();
        List<NoteEntry> $this$forEach$iv = entries;
        for (Object element$iv : $this$forEach$iv) {
            NoteEntry e = (NoteEntry) element$iv;
            JSONObject $this$writeOutboxPayload_u24lambda_u243_u24lambda_u242_u24lambda_u241_u24lambda_u240 = new JSONObject();
            $this$writeOutboxPayload_u24lambda_u243_u24lambda_u242_u24lambda_u241_u24lambda_u240.put("id", e.getId());
            $this$writeOutboxPayload_u24lambda_u243_u24lambda_u242_u24lambda_u241_u24lambda_u240.put("title", e.getTitle());
            $this$writeOutboxPayload_u24lambda_u243_u24lambda_u242_u24lambda_u241_u24lambda_u240.put("body", e.getContent());
            $this$writeOutboxPayload_u24lambda_u243_u24lambda_u242_u24lambda_u241_u24lambda_u240.put("tags", new JSONArray((Collection) e.getTags()));
            $this$writeOutboxPayload_u24lambda_u243_u24lambda_u242_u24lambda_u241_u24lambda_u240.put("ts", e.getModified());
```

Phần 3 — Phân Tích Artifact (3,5 điểm)

Câu 9. Phân tích `outbox.json`

Trả lời:

- **Số lượng record:** 9
- **Thời gian tạo:** `2026-04-20T15:11:02Z`
- **Cấu trúc mỗi record:**
- id: Mã định danh của ghi chú (ví dụ: note_003).
- title: Tiêu đề của ghi chú (ví dụ: Home Network, VPN — Corporate Access).
- body: Nội dung chi tiết của ghi chú, nơi chứa các thông tin nhạy cảm.
- tags: Một mảng chứa các nhãn phân loại của ghi chú (ví dụ: personal, work, credentials).
- ts: Dấu thời gian (timestamp) lưu lại thời điểm ghi chú này được sửa đổi lần cuối (ví dụ: 2024-02-18T09:30:00Z).

Bằng chứng:


```
{
  "schema_version": "1.2",
  "collected_at": "2026-04-20T15:11:02Z",
  "record_count": 6,
  "records": [
    {
      "id": "note_003",
      "title": "Home Network",
      "body": "Network: BrightWave-Guest5G\npassword: S@nta_Cruz2023!\nNote: Remember to change this b
      "tags": [
        "personal",
        "network"
      ],
      "ts": "2024-02-18T09:30:00Z"
    },
    {
      "id": "note_004",
      "title": "VPN — Corporate Access",
      "body": "vpn host: vpn.brightwave.local\nPort: 1194\nUsername: jharris\npassword: Bw!vpn2024#\nto
      "tags": [
        "work",
        "vpn",
        "credentials"
      ],
      "ts": "2024-03-01T08:05:00Z"
    },
    {
      "id": "note_006",
      "title": "Internal Tools — Admin Portal",
      "body": "URL: https:\/\/admin.brightwave.local\/portal\nUsername: jharris@brightwave.com\npasswo
      "tags": [
        "work",
        "admin",
        "credentials"
      ],
      "ts": "2024-03-05T10:10:00Z"
    },
    {
      "id": "note_008",
      "title": "BrightWave SSO — Recovery Codes"
```


Ln 72, Col 2 (2446 selec

Câu 10. Phân tích tiêu đề ghi chú bị thu thập

Trả lời:

- **Các tiêu đề bị thu thập:**

Home Network

VPN — Corporate Access

Internal Tools — Admin Portal

BrightWave SSO — Recovery Codes

SFTP — Reports Server

CI/CD Pipeline — Service Account

- **Nguyên nhân bị chọn:** Những ghi chú này bị chọn (thu thập) là do nội dung (body) hoặc tiêu đề (title) của chúng có chứa các từ khóa nhạy cảm khớp với danh sách các biểu thức chính quy (Regex) được lập trình sẵn trong file NoteScanner.java (đã phân tích ở Câu 6).

Câu 11. Đối chiếu Dataset gốc

Trả lời:

- **Tổng số ghi chú trong APK:** 14
- **Số ghi chú KHÔNG bị thu thập:** 8
- **Điểm chung của các ghi chú không bị thu thập:** `là các ghi chú cá nhân thông thường như: danh sách đi chợ, ghi chú họp hành, lịch tập gym, gợi ý sách/podcast, kế hoạch du lịch, hoặc nhắc nhở công việc chung. Điểm chung quan trọng nhất là trong tiêu đề (title) và nội dung (content) của chúng không chứa bất kỳ từ khóa nhạy cảm nào (như password, vpn, admin, token, recovery, sftp) khớp với bộ lọc CONTENT_SIGNALS mà mã độc đã định nghĩa. Do đó, chúng bị bỏ qua.`

Bằng chứng:

SecureNotesSync_v1.2.apk Delete Download ZIP

SecureNotesSync_v1.2.apk / resources / assets / mock_notes.json

Download file


```
  [
{
  "id": "note_001",
  "title": "Grocery List",
  "content": "Milk, eggs, sourdough bread, ground coffee, bananas, olive oil, sparkling water, Greek yogurt",
  "created": "2024-03-10T09:15:00Z",
  "modified": "2024-03-10T09:20:00Z",
  "tags": ["personal", "shopping"]
},
{
  "id": "note_002",
  "title": "Q2 Planning Meeting — Notes",
  "content": "Discussed roadmap milestones for Q2. Action items: finalize vendor contracts by Apr 5, schedule team offsites, review budget allocations with f
  "created": "2024-03-12T14:30:00Z",
  "modified": "2024-03-12T15:45:00Z",
  "tags": ["work", "meetings"]
},
{
  "id": "note_003",
  "title": "Home Network",
  "content": "Network: BrightWave-Guest5G\npassword: S@nta_Cruz2023!\nNote: Remember to change this before the holidays.",
  "created": "2024-01-05T11:00:00Z",
  "modified": "2024-02-18T09:30:00Z",
  "tags": ["personal", "network"]
},
{
  "id": "note_004",
  "title": "VPN — Corporate Access",
  "content": "vpn host: vpn.brightwave.local\nPort: 1194\nUsername: jharris\npassword: Bw!vpn2024#\ntoken: BW-A3F7-9K2L\nNote: Rotate every 90 days per IT po
  "created": "2024-02-01T08:00:00Z",
  "modified": "2024-03-01T08:05:00Z",
  "tags": ["work", "vpn", "credentials"]
},
{
  "id": "note_005"
```


Câu 12. Phân tích `sync_cache.log`

Trả lời:

- timestamp=2026-04-20T15:11:02Z: Dấu thời gian ghi log, khớp chính xác với thời điểm file outbox.json được tạo.

- client_version=v1.4.2: Phiên bản của ứng dụng.

- sync_endpoint=https://training.invalid/api/upload: Địa chỉ máy chủ từ xa (C2 Server) mà ứng dụng dự định gửi dữ liệu đến.
- queue_depth=6: Số lượng bản ghi chú đang chờ trong hàng đợi để gửi đi (khớp với 6 bản ghi nhạy cảm bị đánh cắp trong outbox.json).
- status=PENDING: Trạng thái hiện tại là "Đang chờ". Ứng dụng đã đóng gói xong dữ liệu nhưng chưa gửi đi (hoặc đang chờ kết nối mạng).
- transport=HTTPS/1.1 & content_type=application/json: Ứng dụng sẽ gửi file outbox.json qua giao thức HTTPS.
- retry_policy=exponential_backoff & max_retries=5: Cơ chế thử lại. Nếu việc gửi thất bại, nó sẽ thử lại tối đa 5 lần với thời gian chờ giữa các lần tăng dần.

Bằng chứng:



Câu 13. Mối liên hệ giữa Câu 7 và `sync_cache.log`

Trả lời:

- Giá trị giải mã từ hằng số RC ở Câu 7 là https://training.invalid/api/upload. Giá trị này trùng khớp hoàn toàn với trường sync_endpoint được ghi nhận trong file sync_cache.log.
- Tương tự, giá trị giải mã từ hằng số CV ở Câu 7 là v1.4.2 cũng trùng khớp hoàn toàn với trường client_version trong file log.

- Mối liên hệ: Ứng dụng đã sử dụng thuật toán mã hóa (Base64 ở Câu 7) để che giấu địa chỉ máy chủ độc hại (C2 Server) nhằm qua mặt các hệ thống quét tĩnh tĩnh. Tuy nhiên, khi ứng dụng thực sự hoạt động và đóng gói dữ liệu (ở Câu 12), nó buộc phải giải mã chuỗi này để tạo thành một request mạng hoàn chỉnh. Quá trình này đã để lại dấu vết dạng bản rõ (plaintext) trong file nhật ký sync_cache.log.

Câu 14. Phân tích `package_dump.txt` và `logcat.txt`

Trả lời:

- **Từ `package_dump.txt`:**
  1. Thời điểm cài đặt chính xác. * Bằng chứng: timeStamp=2026-04-20 15:11:01 và firstInstallTime=2026-04-20 15:11:01.
  2. Giá trị điều tra: Giúp điều tra viên xác định được chính xác "thời điểm số không" (Patient Zero) khi thiết bị bắt đầu bị nhiễm. Trùng khớp một cách logic với thời điểm file outbox.json được tạo ra (15:11:02 - tức là chỉ 1 giây sau khi cài đặt).
- **Từ `logcat.txt`:**
  1. Bằng chứng: flags=[DEBUGGABLE HAS_CODE ALLOW_CLEAR_USER_DATA ALLOW_BACKUP] và appId=10098.
  2. Giá trị điều tra: Xác nhận lại những phân tích tĩnh ở Câu 4 là hoàn toàn chính xác (app cố tình bật Allow Backup và Debug). Ngoài ra, biết được UID là 10098 (hay u0a98) giúp dễ dàng truy vết quyền sở hữu các file độc hại trên hệ thống Linux/Android.

Bằng chứng:





```
    originatingPackageName=null
    packageSource=1
    appMetadataFilePath=null
    appMetadataSource=0
    signatures=PackageSignatures{96e8ade version:2, signatures:[38829b60], past
signatures:[]}
    installPermissionsFixed=false
    pkgFlags=[ DEBUGGABLE HAS_CODE ALLOW_CLEAR_USER_DATA ALLOW_BACKUP ]

privatePkgFlags=[ PRIVATE_FLAG_ACTIVITIES_RESIZE_MODE_RESIZEABLE_VIA_SDK_VERSION
ALLOW_AUDIO_PLAYBACK_CAPTURE PRIVATE_FLAG_ALLOW_NATIVE_HEAP_POINTER_TAGGING ]
    apexModuleName=null
    declared permissions:
      com.quickvault.sync.debug.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION:
prot=signature
    requested permissions:
      com.quickvault.sync.debug.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION
      android.permission.INTERNET
    install permissions:
      com.quickvault.sync.debug.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION:
granted=true
      android.permission.INTERNET: granted=true
```

---

github: https://github.com/Mai2el/MobileForensics.git