

## Checkpoint 2

**Nombra cuatro valores que se pueden usar con la propiedad justify-content.**

- Space-between
- Space-around
- Center
- Flex-end

**¿Qué es un objetivo primordial?**

Es el objetivo principal de la aplicación, teniendo en cuenta a quién va dirigido y el uso que va a hacer de la aplicación. El hecho de pensar como el usuario y empatizar con él, permite mejorar la experiencia del consumidor.

**¿Qué son los wireframes de baja fidelidad?**

Son visualizaciones muy simples de la aplicación o página web. Permite visualizar de forma simple cómo será la aplicación y sus principales funciones, pero aún no tiene el diseño de la interfaz.

**¿Qué es Git y para qué sirve?**

Es una aplicación de código abierto, con un repositorio centralizado y con un sistema de control de versiones. En otras palabras, es una aplicación gratuita, que permite trabajar en equipo en un mismo proyecto simultáneamente y que permite modificar una versión sin perder los anteriores cambios. Si cometo un fallo, no tengo que deshacer todo hasta volver a la versión original, sino que puedo volver a la primera versión y revertir el error directamente.

**¿Qué es un mapa del sitio?**

Es un esquema de la aplicación que contiene las páginas y las acciones que contendrá la aplicación.

**Nombra tres valores que se pueden usar con flex-direction, incluido el valor predeterminado que usa flexbox cuando se crea.**

- Row
- Column
- Row-reverse