Screen Light

# 屏幕亮度

让每一块屏幕，都刚好舒适

重新检测

我的显示器 · 1

滑块联动

AOC U27N3G6R4B

3840 × 2160 · 主显示器

65 %

软件调光

10%

100%

已自动回退

只改变画面，不改变背光

## 亮度预设

应用到所有屏幕

夜间 25%

阅读 50%

工作 75%

明亮 100%

设置 诊断详情

恢复画面

关闭后驻留托盘 · Ctrl + Alt + ↑ / ↓ 调节亮度

Screen Light

# 屏幕亮度

让每一块屏幕，都刚好舒适

重新检测

我的显示器 · 2

滑块联动

## AOC U27N3G6R4B

3840 × 2160 · 主显示器

65 %

软件调光

10%

100%

已自动回退

只改变画面，不改变背光

## 扩展显示器

2560 × 1440 · 扩展屏示例

15 %

混合调光

0%

100%

背光已验证

已进入低亮度调光

### 亮度预设

应用到所有屏幕

夜间 25%

阅读 50%

工作 75%

明亮 100%

设置

诊断详情

恢复画面

关闭后驻留托盘 · Ctrl + Alt + ↑ / ↓ 调节亮度

Screen Light

# 设置

按你的使用习惯，调整每一块屏幕。

通用与快捷键　显示器设置

扩展显示器
2560 × 1440 • 扩展屏示例

显示名称
扩展显示器

## 调光模式

自动
优先调节硬件背光，失败后自动使用软件调光。

软件调光
直接改变画面明暗，不改变显示器背光。

混合调光
先降低背光，低于 20% 后继续用软件压暗。
已选择

## 硬件亮度校准

设置实际背光的调节范围，让滑块更适合这块显示器。

最低亮度
10 %

最高亮度
90 %

## 亮度曲线

1 为线性；数值越大，低亮度区域调节越细。

1.30 − +

当前混合模式

0–20% • 软件压暗　20–100% • 校准后的硬件背光

保存设置不会主动改变硬件背光，校准用于下一次调节。

仅作用于当前显示器

取消　保存设置

Screen Light

# 设置

让常用操作触手可及。

通用与快捷键　显示器设置

## 调光体验

### 平滑软件调光

亮度柔和过渡，连续调节时跟随最新目标。

### 所有屏幕滑块联动

拖动任意滑块，将相同百分比应用到所有屏幕。

## 键盘快捷键

### 启用全局快捷键

关闭面板后仍可使用。

控制范围　鼠标所在屏幕

| | |
|---|---|
| 调节 5% | Ctrl Alt ↑ / ↓ |
| 精细调节 1% | Ctrl Alt Shift ↑ / ↓ |
| 恢复画面 | Ctrl Alt Home |

控制所有屏幕时，按各屏当前值分别增减亮度。

## 启动与记忆

### 启动时恢复上次亮度

开启后，启动会应用上次成功调节的亮度。默认关闭。

每屏名称、调光模式和校准会自动记忆。
退出程序时，软件调光会清除。

关闭窗口后驻留系统托盘

取消　保存设置

# 每一步，都有明确反馈

模式选择与系统状态 / 设计交付规格

## 01 / 调光模式

**自动模式**

优先硬件，失败后自动回退

**软件调光** ✓

直接改变画面明暗

**混合调光**

背光最低后继续软件调暗

## 02 / 状态与异常反馈

**正在核对硬件亮度…**

目标 65% · 完成读回后更新结果

**硬件未响应，已切换软件调光**

画面已调暗；如需重试，可切回自动模式。

**快捷键被其他程序占用**

Ctrl + Alt + ↑ 未启用，其余快捷键可继续使用。

**设置未保存**

无法写入设置文件。请检查程序目录的写入权限。

**已恢复画面**

软件调光已清除，硬件背光保持不变。

## 03 / 诊断详情

**AOC U27N3G6R4B** 软件回退

| | |
|---|---|
| 请求亮度 | 65% |
| 硬件读回 | 70% · 与目标不一致 |
| 已尝试通道 | DDC/CI → Windows Monitor API |
| 当前方式 | 软件调光 · 65% |

接口返回成功不等于背光已改变；以读回结果为准。

## 04 / 交互约束

- 恢复画面始终可见；调光中可取消软件动画与待处理请求。
- 软件模式最低 10%；混合模式的遮罩也保留 10% 透光。
- 校准输入：0 ⩽ 最低 < 最高 ⩽ 100；曲线范围 0.5–2.0。
- 断开或重新检测期间禁用旧滑块，避免操作失效设备。
- 本设计仅覆盖现有亮度功能，不增加音量或对比度入口。