



LABOR BERICHT

Biosignalverarbeitung MGST-B-3-BB-BS-ILV

Gruppe A6: Elektrokardiografie (EKG)

WINTERSEMESTER 2025/26

Studiengang

BACHELOR MEDIZIN-, GESUNDHEITS- UND SPORTTECHNOLOGIE

Verfasser:

Moritz Mattes

Elias Maier

Hauke Döllefeld

LV-Leiter:

Dr. Aitor Morillo

Dr. Gerda Strutzenberger

letzte Aktualisierung: 1. Dezember 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und Zielsetzung	1
2	Vorbereitende Arbeiten	2
3	Versuchsaufbau und Durchführung	3
4	Ergebnisse und Interpretation	4
	Literaturverzeichnis	III
	Abbildungsverzeichnis	IV
	Tabellenverzeichnis	V

1 Einleitung und Zielsetzung

Das Ziel der zweiten Laboreinheit Elektrokardiografie (EKG) am 01.12.2025 im Rahmen des Kurses *Biosignalverarbeitung* war es, den grundlegenden Aufbau der Hard- und Software für EKG-Messungen und den Test derer Funktionalität durchzuführen. Hierzu wurden EKG-Elektroden an Probanden angebracht und Messungen unter verschiedenen Belastungsbedingungen durchgeführt. Die daraus gewonnenen Signale wurden anschließend aufbereitet, visualisiert und mit den Daten der anderen Gruppen verglichen. Unter die Aufbereitung der Signale fielen unter anderem Filterung von Störsignalen sowie das Berechnen von Herzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität. Zuletzt wurde auf Grundlage der wissenschaftlichen Arbeit[1] der Herzffrequenz der Energieverbrauch der Probanden bei Aktivität geschätzt.

2 Vorbereitende Arbeiten

Es wurden im Rahmen dieser Laboreinheit folgende Komponenten und Software verwendet:

Typ	Modell	Verwendung
Microcontroller	Arduino Uno R3	Zur Erfassung der Sensordaten und Übertragung an den Computer
Sensor	EMG/EKG Sensor	Zur Messung der elektrischen Signale des Herzens
Software	Arduino IDE 1.8.19	Zur Programmierung des Arduino Mikrocontrollers
Software	Python 3.9 (Jupyter Notebook / VS Code)	Zur Verarbeitung, Aufzeichnung und Visualisierung der Sensordaten
USB-Kabel	Standard USB A to B Kabel	Zur Verbindung des Arduino mit dem Computer mittels COM4
3 Jumper Kabel	Standard Jumper Kabel	Zur Verbindung des EMG-Sensors mit dem Arduino
Elektroden	Standard EKG-Elektroden	Zur Ableitung der elektrischen Signale des Herzens

Tabelle 1: Die im Rahmen der Laboreinheit verwendeten Komponenten und Software

Das Skript zum Aufzeichnen und Speichern der Sensor Rawdaten wurde von Team der Lehrerenden bereitgestellt und konnte ohne große Anpassungen verwendet werden. -> hier vllt Link zu Datei oder Repository einfügen <- Auch für die Visualisierung der Daten wurde ein Skript zur Verfügung gestellt, welches unter Anderem auf Grund von Artefakten leicht auf unseren spezifischen Fall angepasst werden musste. -> hier vllt Link zu Datei oder Repository einfügen <-

Vor Beginn der eigentlichen Messungen musste der in 1 erwähnte Arduino Uno R3 Mikrocontroller über die drei Jumper Kabel mit dem EMG/EKG Sensor verbunden werden. Dazu wurden die Kabel wie folgt angeschlossen: HIER BILD VON AUFBAU EINFÜGEN, BESCHRIFTUNG DIESES MAL GETIPPT UND NICHT VON HAND

Die Elektroden des Sensors wurden anschließend an den Probanden/ die Probanden angebracht. Die drei Elektroden sind am Manubrium, am linken V6 Ableitpunkt und am C7 der Halswirbelsäule angeklebt worden. HIER MUSS AUCH NOCH EIN BILD HIN, ELIAS HAT ES GERADE NOCH

3 Versuchsaufbau und Durchführung

4 Ergebnisse und Interpretation

Literaturverzeichnis

- [1] H. Hiilloskorpi, M. Pasanen, M. Fogelholm, R. M. Laukkanen and A. Mänttäre, “Use of heart rate to predict energy expenditure from low to high activity levels,” <https://doi.org/10.1055/s-2003-40701>, 2003, international Journal of Sports Medicine, vol. 24, no. 05, pp. 332-336, accessed: 2025-12-01.

Bei der Überarbeitung von Textstellen und beim Erstellen von Code für das Einlesen und Plotten der Dataframes wurden Chat-GPT und Claude Sonnet verwendet.

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

1	Verwendete Komponenten und Software	2
---	---	---