

Mostrar Tabla

- Copio el fragment con los estilos de Nuevo Cliente y cambio los párrafos
- Le añado unas clases. Table-auto para cuando el resize las columnas se adapten
- Creo un thead y un tbody. El thead es la parte superior es para que corresponde cada columna. El body es dónde irán mis clientes
- Coloco un tr con varios th
- Coloco clientes entre llaves y lo mapeo. Pongo un return implícito en el .map y dentro un nuevo componente llamado Cliente
- Creo cliente, lo importo en Inicio y lo coloco en el .map con el id como key
- Le paso por props cliente al componente Cliente, de esta manera lo desestructuro y lo tengo disponible en Cliente para rellenar los campos con jsx

```
return (  
  <>  
  <h1 className= "font-black text-4xl text-blue-400">Clientes</h1>  
  <p className="mt-3">Administra tus clientes</p>  
  
  <table className="w-full mt-5 table-auto shadow bg-white"></table>  
    <thead className="bg-blue-900 text-white">  
      <tr>  
        <th className="p-2">Nombre</th>  
        <th className="p-2">Contacto</th>  
        <th className="p-2">Empresa</th>  
        <th className="p-2">Acciones</th>  
      </tr>  
    </thead>  
    <tbody>  
      {clientes.map(cliente=>(  
        <Cliente  
          key={cliente.id}  
          cliente={cliente}/>  
      ))}  
    </tbody>  
  
</>  
)
```

```
const Cliente = ({cliente}) => {  
  return (  
    <h1>{cliente.nombre}</h1>  
  )  
}
```

```
)
}
```

Mostrando la info de clientes

- Hay que extraer todas las propiedades del objeto cliente
- Construyo con html y clases el componente, con sus botones
- La clase border añade borders

```
const Cliente = ({cliente}) => {

  const {nombre, empresa, email, telefono, notas, id} = cliente

  return (
    <tr className="border-b hover:bg-gray-200 cursor-pointer">
      <td className="p-3">{nombre}</td>
      <td className="p-3">

        <p><span className="text-gray-800 uppercase font-bold">Email:
</span>{email}</p>

        <p><span className="text-gray-800 uppercase font-bold">Telefono:
</span>{telefono}</p>

      </td>

      <td className="p-3">{empresa}</td>
      <td className="p-3">

        <button
          className="bg-yellow-600 hover:bg-yellow-700 block
w-full text-white p-2 uppercase font-bold text-xs"
          type="button">Ver</button>

        <button
          className="bg-blue-600 hover:bg-blue-700 block
w-full text-white p-2 uppercase font-bold text-xs mt-3"
          type="button">Editar</button>

        <button
          className="bg-red-600 hover:bg-red-700 block
w-full text-white p-2 uppercase font-bold text-xs mt-3"
          type="button">borrar</button>

      </td>

    </tr>
  )
}
```

```
export default Cliente
```