

Link

- Si uso anchor tags para los links, puedo ver una recarga en el navegador al clicar sobre ellos
- Con react-router-dom se usa Link y NavLink. Debes importarlos de react-router-dom
- Tampoco se usa href, se usa to="/ruta"

```
<nav className="mt-10">
  <Link to="/clientes"
    className="text-white text-2xl block mt-2 hover:text-blue-300"
  >Clientes</Link>
  <Link to="/clientes/nuevo"
    className="text-white text-2xl block mt-2 hover:text-blue-300"
  >Nuevo Cliente</Link>
</nav>
```

useLocation Hook

- Lo importo de react-router-dom en el componente Layout.jsx.
- Le hago un console.log para ver que trae

```
const location = useLocation()

console.log(location)
```

- Tiene un hash, que sirve para obtener parámetros de la url, un key único, trae el pathname dónde está ubicado el hook, y el Search que se llena con un queryString de la barra de navegación, un parámetro de búsqueda
- Guardo el pathName en una variable
- Para que se quede fijado cuando estoy en Clientes lo meto en un template string y
 - evalúo la condición.
 - Lo meto entre strings porque si no creará que es una variable
 - Cómo es código de javascript va entre llaves

```
className={` ${urlActual === '/clientes'? 'text-blue-300': 'text-white'} text-2xl
block mt-2 hover:text-blue-300` }
```

Copio y pego en el otro link y la comparación será con /clientes/nuevo