

Comenzando

- Creo la carpeta en el escritorio.
- Uso npm init vite@latest en la consola para crear el proyecto.
- cd en la carpeta y npm run dev para ejecutar el proyecto en el localhost
- Limpio todo lo que no me sirve del proyecto.
- Uso el archivo Normalize en el html para resetear todo el CSS predefinido.
- El archivo css está hecho previamente, lo inserto en el html
- Copio en la carpeta de img los iconos de la carpeta adjunta del proyecto

Componente NuevoPresupuesto

- Creo los componentes Header y NuevoPresupuesto con el snippet rafce con la exportación por default
- Utilizo la terminación jsx, es obligatorio en vite, igual que la capitalización de los componentes
- Coloco la etiqueta header en el componente con un h1 y lo importo en App.jsx
- Importo NuevoPresupuesto, al que le he agregado algunas clases predefinidas y un formulario

```
import NuevoPresupuesto from './NuevoPresupuesto'
const Header = () => {
  return (
    <header>
      <h1>Planificador de Gastos</h1>
    </header>
  )
}

export default Header
```

```
const NuevoPresupuesto = () => {
  return (
    <div className="contenedor-presupuesto contenedor sombra">
      <form action="" className="formulario">
        <div className="campo">
          <label>Definir Presupuesto</label>

```

```
        <input
          className="nuevo-presupuesto"
          type="text"
          placeholder="Añade tu presupuesto"
        ></input>
      </div>
      <input type="submit" value="Añadir" />
    </form>
  </div>
)
}

export default NuevoPresupuesto
```

- Este es el resultado

