

Git e GitHub

##Principais comandos

git init

- inicia um novo projeto

git add ou .

- adiciona os arquivos que estão prontos para serem commitados
- colocar o nome do arquivo se for só um em específico
- colocar . se for todos os alterados

git commit -m "mensagem commit"

- commit os arquivos no histórico

git log

- mostra os ultimos commit, log de alteração

git status

- mostra o estado das ramificações, o quem tem p ser add e commitado

git diff

- mostra o que foi alterado, o que tem de alteração na ramificação

git merge

- mescla as ramificações

git branch

- mostra a branch atual

git branch -b

- cria uma branch a partir do histórico da branch atual

git checkout

- muda para essa branch

git remote add

- geralmente definimos o nome como origin
- url é a do repositório criado no github, por exemplo

git push

- manda nossas alterações locais para o repositório remoto. para cada branch

git pull

-pegas as alterações que foram feitas no repositório remoto para o repositório local

git fetch

- atualiza o novo histórico local de acordo com o histórico salvo lá no repositório remoto

- sincronização local com o remoto

remover pastas/arquivos do repositório

- pode só excluir no explorador de arquivos, ou mover, e depois q entrar no vs code faz o add, commit e o push normalmente. ou:

1- `git rm -r --cached <nome-da-pasta>`

--cached remove do repositório mais mantém no computador

-r necessário para pastas

2 - criar um arquivo `.gitignore`

- dentro do arquivo coloque nome-da-pasta/

- o git passará a ignorar os arquivos que estiverem dentro do `.gitignore`

3 - commitar as mudanças