计算机组成原理选择题整理（1、3、5、7章）

➢ Ch-1

1. 电子计算机问世至今，新型机器不断推陈出新，不管怎么更新，依然具有“存储程序”的特点.最早提出这种概念的是

A. 巴贝奇(Charles Babage)

B. 冯 • 诺伊曼(von Neumann)

C. 帕斯卡(Blaise Pascal)

D. 贝 尔(Bell)

2. 下列描述中 是正确的。

A. 控制器能理解、解释并执行所有的指令及存储结果

B. 一台计算机包括输入、输出、控制、存储及算术逻辑运算 5 个子系统

C. 所有的数据运算都在 CPU 的控制器中完成

D. 以上答案都正确

3. 电子计算机的算术/逻辑单元、控制单元及主存储器合称为

A.CPU B.ALU

C.主机 D.UP

4. 有些计算机将一部分软件永恒地存于只读存储器中，称之为

A. 硬件 B. 软件

C. 固件 D. 辅助存储器

E. 以上都不对

5. 输入、输出装置以及外接的辅助存储器称为

A. 操作系统 B. 存储器

C. 主机 D. 外部设备

6. 计算机中有关 ALU 的描述， 是正确的。

A. 只做算术运算，不做逻辑运算

B. 只做加法

C. 能存放运算结果

D. 以上答案都不对

7. 完整的计算机系统应包括

A.运算器、存储器、控制器　　B.外部设备和主机

C.主机和实用程序　　D.配套的硬件设备和软件系统

8. 计算机系统中的存储系统是指

A.RAM 存储器　　B.ROM 存储器

C.主存　　D.主存和辅存

9. 用以指定待执行指令所在地址的是

A.指令寄存器　　B.数据计数器

C.程序计数器　　D.累加器

10. 计算机与日常使用的袖珍计算器的本质区别在于

A.运算速度的高低　　B.存储器容量的大小

C.规模的大小　　D.自动化程度的高低

11. 冯 •诺伊曼机工作方式的基本特点是

A.多指令流单数据流　　B. 按地址访问并顺序执行指令

C.堆栈操作　　D. 存储器按内容选择地址

12. 用户与计算机通信的界面是

A.CPU　　B.外部设备

C.应用程序　　D.系统程序

13.下列　　属于应用软件。

A.操作系统　　B.编译程序

C.连接程序　　D.文本处理程序

14. 下列　　不是输入设备。

A.画笔与图形板　　B.键盘

C.鼠标器　　D.打印机

15. 下列各装置中，　　具有输入及输出功能。

A.键盘　　B.显示器

C.磁盘驱动器　　D.打印机

16. 下列设备中　　不属于输出设备。

A.打印机　　B.磁带机

C. 光 笔　　D.绘图仪

17. 下列语句中　　是正确的。

A. 数据库属于系统软件

B. 磁盘驱动器只有输入功能

C. 评估计算机的执行速度可以用每秒执行的指令数为判断依据

D. 个人计算机是小型机

18. 计算机只懂机器语言，而人类熟悉高级语言，故人机通信必须借助

A.编译程序　　B.编辑程序

C.连接程序　　D.载入程序

19.计算机的算术逻辑单元和控制单元合称为

A.ALU　　B.UP

C.CPU　　D.CAD

20. 只有当程序要执行时，它才会去将源程序翻译成机器语言，而且一次只能读取、翻译并执行源程序中的一行语句，此程序称为

A.目标程序　　B.编译程序

C.解释程序　　D.汇编程序

21. 通常称“容量为 640K 的存储器”是指下列

A.640×10³ 字节的存储器　　B.640×10³ 位的存储器

C.640×2¹°位的存储器　　D.640×2¹° 字节的存储器

22.由 0、1 代码组成的语言称为

A.汇编语言　　B.人工语言

C.机器语言　　D.高级语言

23. 计算机存储数据的基本单位为

A.比特(Bit)　　B.字节(Byte)

C.字组(Word)　　D.以上都不对

24. 一般 8 位的微型机系统以 16 位来表示地址，则该计算机系统有　　个地址空间。

A.256　　B.65535

C.65536　　D.131072

25.下列语句中　　是正确的。

A.1KB=1024×1024B　　B.1KB=1024MB

C.1MB=1024×1024B　　D.1MB=1024B

26.一片 1MB 的磁盘能存储　　的数据。

A.10^{1}字节　　B.10^{-6}字节

C.10^{9}　字节　　D.2^{20}字节

27. 计算机中　　负责指令译码。

A.算术逻辑单元　　B.控制单元

C.存储器译码电路　　D.输入输出译码电路

28.能直接让计算机接受的语言是

A.C 语言　　B.BASIC 语言

C.汇编语言　　D.机器语言

E.　高级语言

29.80286 是个人计算机中的　　器件。

A.EPROM　　B.RAM

C.ROM　　D.CPU

30.下列　　不属于系统程序。

A.数据库系统　　B.操作系统

C.编译程序　　D.汇编程序

31.32 位的个人计算机，一个字节(byte)由　　位(bit)组成。

A.4　　B.8

C.16　　D.32

32. 执行最快的语言是

A.汇编语言　　B.COBOL

C.机器语言　　D.PASCAL

33. 下列说法中　　不正确。

A. 高级语言的命令用英文单词来表示

B. 高级语言的语法很接近人类语言

C. 高级语言的执行速度比低级语言快

D. 同一高级语言可在不同形式的计算机上执行

34.将高级语言程序翻译成机器语言程序需借助于

A.连接程序　　B.编辑程序

C.编译程序　　D.汇编程序

35.存储单元是指

A. 存放一个字节的所有存储元集合

B. 存放一个存储字的所有存储元集合

C. 存放一个二进制信息位的存储元集合

D. 存放一条指令的存储元集合

36. 存储字是指

A.存放在一个存储单元中的二进制代码组合

B.存放在一个存储单元中的二进制代码位数

C.存储单元的集合

D.机器指令

37. 存 储 字 长 是 指

A.存放在一个存储单元中的二进制代码组合

B.存放在一个存储单元中的二进制代码位数

C.存储单元的个数

D.机器指令的位数

38.　　可区分存储单元中存放的是指令还是数据。

A.存储器　　B.运算器

C.控制器　　D.用户

39.存放欲执行指令的寄存器是

A.MAR　　B.PC

C.MDR　　D.IR

40.将汇编语言翻译成机器语言需借助于

A.编译程序　　B.编辑程序

C.汇编程序　　D.连接程序

41.在 CPU 中跟踪指令后继地址的寄存器是

A.MAR　　B.IR

C.PC　　D.MDR

答案：

B	B	C	C	D	D	D	D	C	D
B	B	D	D	C	C	C	A	C	C
D	C	A	C	C	D	B	D	D	A
B	C	C	C	B	A	B	C	D	C
C									

➢ CH-3

1.计算机使用总线结构便于增减外设，同时

A.减少了信息传输量

B.提高了信息的传输速度

C.减少了信息传输线的条数

2.计算机使用总线结构的主要优点是便于实现积木化，缺点是

A.地址信息、数据信息和控制信息不能同时出现

B.地址信息与数据信息不能同时出现

C.两种信息源的代码在总线中不能同时传送

3.微型计算机中控制总线提供的完整信息是

A.存储器和 I/O 设备的地址码

B.所有存储器和 I/O 设备的时序信号和控制信号

C.来自 I/O 设备和存储器的响应信号

D.上述各项

E.上述 B、C 两项

F.上述 A、B 两项

4.总线中地址线的作用是

A.只用于选择存储器单元

B.由设备向主机提供地址

C.用于选择指定存储器单元和 I/O 设备接口电路的地址

5.在三种集中式总线控制中，　　方式响应时间最快。

A.链式查询

B.计数器定时查询

C.独立请求

6.在三种集中式总线控制中，独立请求方式响应时间最快，是以　　为代

价的。

A.增加处理机的开销

B.增加控制线数

C.增加处理机的开销和增加控制线数

7.所谓三总线结构的计算机是指

A.地址线、数据线和控制线三组传输线

B.I/O 总线、主存总线和 DMA 总线三组传输线

C.I/O 总线、主存总线和系统总线三组传输线

8.在三种集中式总线控制中，　　方式对电路故障最敏感。

A.链式查询

B.计数器定时查询

C.独立请求

9.以下描述 PCI 总线的基本概念中，正确的是

A.PCI 总线是一个与处理器时钟频率无关的高速外部总线

B.PCI 总线需要人工方式与系统配置

C.系统中只允许有一条 PCI 总线

10.连接计算机与计算机之间的总线属于　　总线。

A.内

B.系统

C.通 信

11.在计数器定时查询方式下，若每次计数从上一次计数的终止点开始，则

A.设备号小的优先级高

B.每个设备使用总线的机会相等

C.设备号大的优先级高

12.在计数器定时查询方式下，若计数从 0 开始，则

A.设备号小的优先级高

B.每个设备使用总线的机会相等

C.设备号大的优先级高

13.在独立请求方式下，若有 N 个设备，则

A.有一个总线请求信号和一个总线响应信号

B.有 N 个总线请求信号和 N 个总线响应信号

C.有一个总线请求信号和 N 个总线响应信号

14.在链式查询方式下，若有 N 个设备，则

A.有 N 条总线请求线

B.无法确定有几条总线请求线

C.只有 一条总线请求线

15.系统总线中的数据线、地址线和控制线是根据 来划分的。

A.总线所处的位置

B.总线的传输方向

C.总线传输的内容

16.总线通信中的同步控制是

A.只适合于 CPU 控制的方式

B.由统一时序控制的方式

C.只适合于外部设备控制的方式

17.在各种异步通信方式中， 速度最快。

A.全互锁

B.半互锁

C.不互锁

18.总线的独立请求方式优点是

A.速度高

B.可靠性高

C.成本低

19.在同步通信中，一个总线周期的传输过程是

A.先传输数据，再传输地址

B.先传输地址，再传输数据

C.只传输数据

20.总线中数据信号和地址信号分别用一组线路传输，这种传输方式称为

A.串行传输

B.并行传输

C.复用传输

21.总线复方式可以

A.提高总线的传输带宽

B.增加总线的功能

C.减少总线中信号线的数量

22.不同的信号共用一组信号线，分时传送，这种总线传输方式是　　传输。

A.猝发

B.并行

C.复用

23.总线的异步通信方式

A.不采用时钟信号，只采用握手信号

B.既采用时钟信号，又采用握手信号

C.既不采用时钟信号，又不采用握手信号

24.总线的半同步通信方式

A.不采用时钟信号，只采用握手信号

B.既采用时钟信号，又采用握手信号

C.既不采用时钟信号，又不采用握手信号

25.下列　　总线是显示卡专用的局部总线。

A.USB

B.AGP

C.PCI

26.计算机之间的远距离通信除了直接由网卡经网线传输外，还可用　　总线通过载波电话线传输。

A.USB

B.PCI

C.RS-232

27. 在异步串行传输系统中，假设每秒传输 120 个数据帧，其字符格式为：1 位起始位、8 位 数据位、1 位奇偶校验位、1 位终止位，则其波特率为

A.1320 波特

B.960 波特

C.1080 波特

28.在异步串行传输系统中，假设波特率为 1200 bps,字符格式为：1 位起始位、8 位数据位、 1 位奇偶校验位、1 位终止位，则其比特率为　　bps。

A.872.72

B.1200

C.981.81

29.在多机系统中，某个 CPU 需访问共享存储器(供所有 CPU 访问的存储器),通常采用　　类型的联络方式实现通信。

A.不互锁

B.半互锁

C.全互锁

30.在单机系统中，CPU 向存储器写信息，通常采用　　类型的联络方式。

A.全互锁

B.半互锁

C.不互锁

31.在　　通信方式中，总线上所有模块都可以成为主模块。

A.异步

B.半同步

C.分离式

32. 用户可采用　　总线方便地将键盘、打印机、U 盘、鼠标等直接与 PC 连接。

A.VESA(VL-BUS)

B.USB

C.PCI

答案：

C	C	E	C	C	B	B	A	A	C
B	A	B	C	C	B	C	A	B	B
C	C	A	B	B	C	A	A	B	C
C	B								

➢ CH-5

1.在　　的计算机系统中，外部设备可以和主存储器单元统一编址，因此可以不使用 I/O 指令。

A.单总线　　B.双总线

C.三总线　　D.以上三种总线

2.微型机系统中，主机和高速硬盘进行数据交换一般采用　　方式。

A.程序查询　　B.程序中断　　C.DMA

3.在数据传送过程中，数据由串行变并行或由并行变串行，这种转换是通过接口电路中的　　实现的。

A.数据寄存器　　B.移位寄存器　　C.锁存器

4. 计算机主机和终端串行传送数据时，要进行串一并或并一串转换，这样的转换

A.只有通过专门的硬件来实现

B.可以用软件实现，并非一定用硬件实现

C.只能用软件实现

5.主机与设备传送数据时，采用　　,主机与设备是串行工作的。

A.程序查询方式　　B.中断方式　　C.DMA 方式

6.主机与 I/O 设备传送数据时，采用　　,CPU 的效率最高。

A.程序查询方式　　B.中断方式　　C.DMA 方式

7.下述　　种情况会提出中断请求。

A.产生存储周期窃取

B.在键盘输入过程中，每按一次键

C.两数相加结果为零

8.中断发生时，程序计数器内容的保护和更新，是由　　完成的。

A.硬件自动　　B.进栈指令和转移指令　　C.访存指令

9.中断向量地址是

A.子程序入口地址

B.中断服务程序人口地址

C.中断服务程序入口地址的地址

10.在中断响应周期，置“0”允许中断触发器是由　　完成的。

A.硬件自动

B.程序员在编制中断服务程序时设置的

C.关中断指令

11.采用 DMA 方式传送数据时，每传送一个数据要占用　　的时间。

A.一个指令周期　　B.一个机器周期　　C.一个存储周期

12.周期挪用(窃取)方式常用于　　中 。

A.直接存储器存取方式的输入输出

B.直接程序传送方式的输入输出

C.程序中断方式的输入输出

13.DMA 方式

A.既然能用于高速外围设备的信息传送，也就能代替中断方式

B.不能取代中断方式

C.也能向 CPU 请求中断处理数据传送

14.DMA 方式中，周期窃取是窃取一个

A.存取周期　　B.指令周期

C.CPU 周期　　D.总线周期

15.当采用　　输入操作情况下，除非计算机等待，否则无法传送数据给计算机。

A.程序查询方式　　B.中断方式　　C.DMA 方式

16.I/O 编址方式通常可分统一编址和不统一编址，

A.统一编址就是将 I/O 地址看做是存储器地址的一部分，可用专门的 I/O 指令对设备进行访问

B.不统一编址是指 I/O 地址和存储器地址是分开的，所以对 I/O 访问必须有专门的 I/O 指令

C.统一编址是指 I/O 地址和存储器地址是分开的，所以可用访存指令实现 CPU 对设备的访问

17.带有处理机的终端一般称为

A.交互式终端　　B.智能终端　　C.远程终端

18.目前在小型和微型计算机里最普遍采用的字母与字符编码是

A.BCD 码　　B.十六进制代码　　C.ASCII 码

19.通道程序是由　　组成。

A.I/O 指令

B.通道控制字(或称通道指令)

C.通道状态字

20.打印机的分类方法很多，若按能否打印汉字来区分，可分为

A.并行式打印机和串行式打印机

B.击打式打印机和非击打式打印机

C.点阵式打印机和活字式打印机

21.打印机的分类方法很多，若从打字原理来区分，可分为

A.击打式和非击打式

B.串行式和并行式

C.点阵式和活字式

22.某计算机的 I/O 设备采用异步串行传送方式传送字符信息，字符信息的格式为：1 位起始位、7 位数据位、1 位检验位、1 位停止位。若要求每秒钟传送 480 个字符，那么该 I/O 设备的数据传输速率应为　　bps(位/秒)。

A.1200　　B.4800
C.9600

23.以串行接口对 ASCII 码进行传送，带 1 位奇校验位和 2 位停止位，当波特率为 9600 波特时，字符传送率为　　字符/秒。

A.960 B.1371

C.480

24.某系统对输入数据进行取样处理，每抽取一个输入数据，CPU 就要中断处理一次，将取样的数据放至存储器中保留的缓冲区内，该中断处理需 X 秒。此外，缓冲区内每存储 N 个数据，主程序就将其取出进行处理需 Y 秒。可见，该系统可以跟踪到每秒 次中断请求。

A.N/(N×X+Y) B.N/(X+Y)N

C. $\min\left[\frac{1}{X},\frac{N}{Y}\right]$

25.I/O 与主机交换信息的方式中，中断方式的特点是

A.CPU 与设备串行工作，传送与主程序串行工作

B.CPU 与设备并行工作，传送与主程序串行工作

C.CPU 与设备并行工作，传送与主程序并行工作

26.I/O 与主机交换信息的方式中，DMA 方式的特点是

A.CPU 与设备串行工作，传送与主程序串行工作

B.CPU 与设备并行工作，传送与主程序串行工作

C.CPU 与设备并行工作，传送与主程序并行工作

27.下面叙述中 是正确的。

A.总线一定要和接口相连

B.接口一定要和总线相连

C.通道可以代替接口

28.计算机的外部设备是指

A.磁盘机 B.输入输出设备 C.电源及空调设备

29.CPU 程序和通道程序可以并行执行，并通过 实现彼此间的通信和同步。

A.I/O 指令 B.I/O 中断

C.I/O 指令和 I/O 中断 D.操作员干预

30.通道对 CPU 的请求形式是

A.中断　　B.通道命令

C.跳转指令　　D.自陷

31.CPU 对通道的请求形式是

A.自陷　　B.中断

C.通道命令　　D.I/O 指令

32.下列叙述中正确的是

A.程序中断方式和 DMA 方式中实现数据传送都需中断请求

B.程序中断方式中有中断请求，DMA 方式中没有中断请求

C.程序中断方式和 DMA 方式中都有中断请求，但目的不同

33.若一个 8 位组成的字符至少需 10 位来传送，这是　　传送方式。

A.同步　　B.异步

C.并联　　D 混合

34.I/O 的编址方式采用统一编址时，存储单元和 I/O 设备是靠　　来区分的。

A.不同的地址线　　B.不同的地址码　　C.不同的控制线

35.I/O 采用统一编址时，进行输入输出操作的指令是

A.控制指令　　B.访存指令　　C.输入输出指令

36.I/O 采用不统一编址时，进行输入输出操作的指令是

A.控制指令　　B.访存指令　　C.输入输出指令

37.以下　　是错误的。

A.中断服务程序可以是操作系统模块

B.中断向量就是中断服务程序的入口地址

C.中断向量法可以提高识别中断源的速度

38.中断服务程序的最后一条指令是

A.转移指令　　B.出栈指令　　C.中断返回指令

39.DMA 方式的接口电路中有程序中断部件，其作用是　　o

A.实现数据传送

B.向 CPU 提出总线使用权

C.向 CPU 提出传输结束

40.鼠标器适合于用　　方式实现输入操作。

A.程序查询　　B.中断　　C.DMA

41.硬盘适合于用　　方式实现输入输出操作。

A.DMA　　B.中断　　C.程序查询

42.以下叙述　　是正确的。

A.外部设备一旦发出中断请求，便立即得到 CPU 的响应

B.外部设备一旦发出中断请求，CPU 应立即响应

C.中断方式一般用于处理随机出现的服务请求

43.DMA　接口

A.可以用于主存与主存之间的数据交换

B.内有中断机制

C.内有中断机制，可以处理异常情况

44.DMA 访问主存时，让 CPU 处于等待状态，等 DMA 的一批数据访问结束后，CPU 再恢复工作，这种情况称为

A.停止 CPU 访问主存

B.周期挪用

C.DMA 与 CPU 交替访问

45.DMA 访问主存时，向 CPU 发出请求，获得总线使用权时再进行访存，这种情况称为

A.停止 CPU 访问主存

B.周期挪用

C.DMA 与 CPU 交替访问

46.CPU 通过　　启动通道。

A.执行通道命令　　B.执行 I/O 指令　　C.发出中断请求

47.以下叙述　　是错误的。

A.一个更高级的中断请求一定可以中断另一个中断处理程序的执行

B.DMA 和 CPU 必须分时使用总线

C.DMA 的数据传送不需 CPU 控制

48.一 个 CRT 的分辨率为 1024×1024,像素的颜色为 256 色，则 CRT 接口电路中的刷新存储器的容量为

A.512 KB　　B.1MB

C.2MB

49.键盘、鼠标、显示器、打印机属于　　设备。

A.机 — 机通信　　B.计算机信息存储　　C.人机交互

50.MODEM 属于　　设备。

A.机一机通信　　B.计算机信息存储　　C.人机交互

51.微型计算机中，VGA 代表

A.显示器型号　　B.显示标准　　C.键盘的型号

52.用 BCD 码表示 000~999 之间的 3 位十进制数，并在其末端增加 1 位奇校验位。检测下面每一组编码，　　中有一个错误发生。

A.1001010110000　　B.0100011101100

C.0111110000011

53.用 BCD 码表示 000~999 之间的 3 位十进制数，并在其末端增加 1 位奇校验位。检测下面每一组编码，　　中有两个错误发生。

A.1001010110000　　B.0100011101100

C.0111110000011

54.标准的 ASCII 码是　　位。

A.6　　B.7

C.8

55.下列叙述中　　是错误的。

A.图形显示器显示的图像来自客观世界

B.图形显示器能够显示文字

C.图形显示器主要用于 CAD 和 CAM

56.下列叙述中　　是正确的。

A.图形显示器和图像显示器显示的图像是一样的

B.图像显示器显示的图像来自主观世界

C.图形显示器显示的图像来自主观世界

57.若 PC 机所配置的显示卡上的刷新存储器容量是 1 MB,则当分辨率为 800×600 像素时，每个像素最多可以有　　种不同颜色。

A.256　　B.65536

C.4096

58.下列叙述中错误的是

A.针式打印机将字符的点阵信息存在 ROM 中

B.针式打印机可以打印图形

C.击打式打印设备都采用针式打印方法

答案：

A	C	B	B	A	C	B	A	C	A
C	A	B	A	A	B	B	C	B	C
A	B	A	A	B	C	B	B	C	A
D	C	B	B	B	C	B	C	C	B
A	C	B	A	B	B	A	B	C	A
B	B	C	B	A	C	B	C		

➢ CH-7

1.指令系统中采用不同寻址方式的目的主要是

A.可降低指令译码难度

B.缩短指令字长，扩大寻址空间，提高编程灵活性

C.实现程序控制

2.零地址运算指令在指令格式中不给出操作数地址，它的操作数来自

A.立即数和栈顶　　B.暂存器　　C.栈顶和次栈顶

3.一地址指令中，为完成两个数的算术运算，除地址译码指明的一个操作数外，另一个数常采用

A.堆栈寻址方式　　B.立即寻址方式　　C.隐含寻址方式

4.二地址指令中，操作数的物理位置可安排在　　。(本题是多项选择)

A.两个主存单元　　B.两个寄存器

C.一个主存单元和一个寄存器　　D.栈顶和次栈顶

5.操作数在寄存器中的寻址方式称为　　寻址。

A.直接　　B.寄存器直接　　C.寄存器间接

6.寄存器间接寻址方式中，操作数在　　中。

A.通用寄存器　　B.堆栈　　C.主存单元

7. 变址寻址方式中，操作数的有效地址是

A.基址寄存器内容加上形式地址(位移量)

B.程序计数器内容加上形式地址

C.变址寄存器内容加上形式地址

8.基址寻址方式中，操作数的有效地址是

A.基址寄存器内容加上形式地址(位移量)

B.程序计数器内容加上形式地址

C.变址寄存器内容加上形式地址

9.采用基址寻址可扩大寻址范围，且

A.基址寄存器内容由用户确定，在程序执行过程中不可变

B.基址寄存器内容由操作系统确定，在程序执行过程中不可变

C.基址寄存器内容由操作系统确定，在程序执行过程中可变

10.采用变址寻址可扩大寻址范围，且

A.变址寄存器内容由用户确定，在程序执行过程中不可变

B.变址寄存器内容由操作系统确定，在程序执行过程中可变

C.变址寄存器内容由用户确定，在程序执行过程中可变

11.变址寻址和基址寻址的有效地址形成方式类似，但是

A.变址寄存器的内容在程序执行过程中是不可变的

B.在程序执行过程中，变址寄存器、基址寄存器和内容都是可变的

C.在程序执行过程中，基址寄存器的内容不可变，变址寄存器中的内容可变

12.堆栈寻址方式中，设 A 为累加器，SP 为堆栈指示器，Msp 为 SP 指示的栈顶单元，如果进栈操作的动作顺序是(A)→ Msp, (SP)-1→SP,那么出栈操作的动作顺序应为

A. (Msp)→A,(SP)+1→SP

B. (SP)+1→SP,(Msp)→A

C. (SP)-1→SP,(Msp)→A

13.堆栈寻址方式中，设 A 为累加器，SP 为堆栈指示器，Msp 为 SP 指示的栈顶单元，如果进栈操作的动作顺序是(SP)-1→SP,(A)→Msp,那么出栈操作的动作顺序应为

A. (Msp)→A,(SP)+1→SP

B. (SP)+1→SP,(Msp)→A

C. (SP)-1→SP,(Msp)→A

14.设变址寄存器为 X, 形式地址为 D, 某机具有先变址再间址的寻址方式，则这种寻址方式的有效地址为

A.EA=(X)+D　　B.EA=(X)+(D)
C.EA=((X)+D)

15.设变址寄存器为 X，形式地址为 D，某机具有先间址后变址的寻址方式，则这种寻址方式的有效地址为

A.EA=(X)+D　　B.EA=(X)+(D)
C.EA=((X)+D)

16.IBMPC 中采用了段寻址方式，在寻访一个主存具体单元时，由一个基地址加上某寄存器提供的 16 位偏移量来形成 20 位物理地址。这个基地址由　　来提供。

A.指令中的直接地址(16 位)自动左移 4 位

B.CPU 中的四个 16 位段寄存器之 一 自动左移 4 位

C.CPU 中的累加器(16 位)自动左移 4 位

17. 程序控制类指令的功能是

A.进行主存和 CPU 之间的数据传送

B.进行 CPU 和设备之间的数据传送

C.改变程序执行的顺序

18.运算型指令的寻址和转移型指令的寻址不同点在于

A.前者取操作数，后者决定程序转移地址

B.前者是短指令，后者是长指令

C.后者是短指令，前者是长指令

19.指令的寻址方式有顺序和跳跃两种，采用跳跃寻址方式可以实现

A.程序浮动

B.程序的无条件转移和浮动

C.程序的条件转移和无条件转移

20.扩展操作码是

A.操作码字段以外的辅助操作字段的代码

B.指令格式中不同字段设置的操作码

C.一种指令优化技术，即让操作码的长度随地址数的减少而增加，不同地址数的指令可以具有不同的操作码长度

21.设相对寻址的转移指令占两个字节，第一字节是操作码，第二字节是相对位移量(用补码表示),若 CPU 每当从存储器取出一个字节时，即自动完(PC)+1→PC,设当前 PC 的内容为 2000H,要求转移到 2008H 地址，则该转移指令第二字节的内容应为

A.08H　　B.06H

C.0AH

22.设相对寻址的转移指令占两个字节，第一字节是操作码，第二字节是相对位移量(用补码表示),若 CPU 每当从存储器取出一个字节时，即自动完成(PC)+1→PC。设当前 PC 的内容为 2009H, 要求转移到 2000H 地址，则该转移指令第二字节的内容应为

A.F5H　　B.F7H

C.09H

23.设相对寻址的转移指令占两个字节，第一字节是操作码，第二字节是相对位移量(可正 可负),则转移的地址范围是

A.255　　B.256

C.254

24.直接、间接、立即三种寻址方式指令的执行速度，由快至慢的排序是

A.直接、立即、间接

B.直接、间接、立即

C.立即、直接、间接

25. 一条指令中包含的信息有

A.操作码、控制码

B.操作码、向量地址

C.操作码、地址码

26.为了缩短指令中地址码的位数，应采用　　寻址。

A.立即数　　B.寄存器　　C.直接

27.若数据在存储器中采用以低字节地址为字地址的存放方式，则十六进制数12345678H，按字节地址由小到大依次存为

A.12345678　　B.78563412
C.34127856

28.在指令格式设计中，采用扩展操作码的目的是

A.增加指令长度　　B.增加寻址空间　　C.增加指令数量

29.设机器字长为16位，存储器按字编址，对于单字长指令而言，读取该指令后，PC值自动加

A.1　　B.2
C.4

30.设机器字长为16位，存储器按字节编址，CPU读取一条单字长指令后，PC值自动加

A.1　　B.2
C.4

31.设机器字长为16位，存储器按字节编址，设 PC 当前值为1000H，当读取一条双字长指令后，PC 值为_

A.1001H　　B.1002H
C.1004H

32.指令系统中采用不同寻址方式的主要目的是

A.简化指令译码

B.提高访存速度

C.缩短指令字长，扩大寻址空间，提高编程灵活性

33.指令操作所需的数据不可能来自

A.控制存储器　　B.指令本身　　C.寄存器

34.转移指令的主要操作是

A.改变程序计数器 PC 的值

B.改变地址寄存器的值

C.改变程序计数器的值和堆栈指针 SP 的值

35.子程序调用指令完整的功能是

A.改变程序计数器 PC 的值

B.改变地址寄存器的值

C.改变程序计数器的值和堆栈指针 SP 的值

36.子程序返回指令完整的功能是

A.改变程序计数器的值

B.改变堆栈指针 SP 的值

C.从堆栈中恢复程序计数器的值

37.通常一地址格式的算术运算指令，另一个操作数隐含在 中 。

A.累加器 B.通用寄存器 C.操作数寄存器

38.下列 是错误的。

A.为了充分利用存储器空间，指令的长度通常可取字节的整数倍

B.一地址指令是固定长度的指令

C.单字长指令可加快取指令的速度

39.在二地址指令中 是正确的。

A.指令的地址码字段存放的一定是操作数

B.指令的地址码字段存放的一定是操作数地址

C.运算结果通常存放在其中一个地址码所提供的地址中

40.在一地址格式的指令中，下列 是正确的。

A.仅有一个操作数，其地址由指令的地址码提供

B.可能有一个操作数，也可能有两个操作数

C.一定有两个操作数，另一个是隐含的

41.下列三种类型的指令， 执行时间最长。

A.RR 型　　B.RS 型　　C.SS 型

42.操作数地址存放在寄存器的寻址方式是

A.寄存器寻址　　B.寄存器间接寻址　　C.变址寄存器寻址

43.　　对于实现程序浮动提供了较好的支持。

A.间接寻址　　B.变址寻址　　C.相对寻址

44.　　便于处理数组问题。

A.间接寻址　　B.变址寻址　　C.相对寻址

45.　　有利于编制循环程序。

A.基址寻址　　B.相对寻址　　C. 寄存器间址

46.在下列寻址方式中，　　寻址方式需要先计算，再访问主存。

A.立即　　B.变址　　C.间接

47.下列叙述中，　　能反映 RISC 的特征。(本题是多项选择)

A.丰富的寻址方式

B.指令执行采用流水方式

C.控制器采用微程序设计

D.指令长度固定

E.只有 LOAD/STORE 指令访问存储器

F.难以用优化编译生成高效的目标代码

G.配置多个通用寄存器

48. 下列叙述中，　　能反映 CISC 的特征。(本题是多项选择)

A.丰富的寻址方式

B.控制器采用组合逻辑设计

C.指令字长固定

D.大多数指令需要多个时钟周期才能执行完成

E.各种指令都可以访存

F.只有 LOAD/STORE 指令可以访存

G.采用优化编译技术

答案

B	C	C	A、B、C	B	C	C	A	B	C
C	B	A	C	B	B	C	A	C	C
B	A	B	C	C	B	B	C	A	B
C	C	A	A	C	C	A	B	C	B
C	B	C	B	C	B	B、D、F、G		A、D、E	