

# HTML. Guía de referencia rápida

En negrita, etiquetas raíz. En redonda, posibles atributos. Todos los textos en cursiva indican que el desarrollador debe introducir un valor. *núm*: número; *cad\_caracteres*: texto; *color*: denominación HTML de un color

## Etiquetas básicas

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC...>
<html></html>
<title></title>
<head></head>
<body></body>
  background= "url"
  bgproperties= "fixed"
  bgcolor= "color"
  text= "color"
  link= "color"
  vlink= "color"
  alink= "color"
<!-- comentario -->
<meta>
  content= "cad_alfanumerica"
  http-equiv= "content-type|refresh|expires"
  set-cookie=
  name= "author|description|keywords|generator revised"
```

## Formato de texto

```
<b></b>
<i></i>
<u></u>
<sub></sub>
<sup></sup>
<tt></tt>
<pre></pre>
  width= #
<blink> </blink>
<font></font>
  size= núm
  size= "+|-núm"
  color= "color"
  face= "cad_caracteres"
  weight= núm
<em></em>
<strong></strong>
<big></big>
<small></small>
```

## Estructura de contenidos

```
<p> </p>
  align= left|center|right|justify
<br>
<hnúm></hnúm>
<hr>
  align= left|right|center
  size= núm
  width= núm | "núm%"
<hr noshade>
<nobr></nobr>
<wbr>
```

## Estilos

```
<div> </div>
<span> </span>
<style type= "text/css">
```

## Hipervínculos

```
<a href= "url"></a>
  target= "cad_caracteres"
  onclick= "cad_caracteres"
  onmouseover= "cad_caracteres"
  onmouseout= "cad_caracteres"
<a href= "url#nombre_ancla"></a>
<a href= "#nombre_ancla"></a>
<a href= "mailto:@"></a>
<a href= "mailto:@?subject=cad_caracteres"></a>
<a name= "cad_caracteres"></a>
```

## Imágenes y multimedia

```
<img src= "url">
  align= top|bottom|middle|left|right
  alt= "cad_caracteres"
  width= núm | núm% height= núm | núm%
  border= núm
  ismap
  dynsrc= "URL " start= "cad_caracteres" loop= núm
<bgsound src= "URL " loop= núm | infinite>
<embed src= "URL ">
  width= núm height= núm
<object></object>
<param>
```

## Listas

```
<ul></ul>
  type= disc|circle|square
<ol></ol>
  type= a|a|i|i|1
  type= a|a|i|i|1
  start= núm
<li></li>
  type= disc|circle|square
  value= núm
<dl></dl>
<dt></dt>
<dd></dd>
<menu></menu>
```

## Marcos (frames)

```
<frameset> </frameset>
  rows= , , ,
  cols= , , ,
  frameborder= "yes|no"
  border= ?
  bordercolor= "color"
  framespacing= núm
<frame>
  src= "url"
  name= "cad_caracteres" | _blank | _self | _parent | _top
  marginwidth= núm
  marginheight= núm
  scrolling= "yes|no|auto"
  noresize
  frameborder= "yes|no"
  bordercolor= "color"
<noframes> </noframes>
<iframe> </iframe>
  width= núm | "núm%" height= núm | "núm%"
```

Tablas
<b>&lt;table&gt;&lt;/table&gt;</b> align= left right center border border=núm cellspacing=núm cellpadding=núm width=núm  núm% bgcolor="color" frame= void above below hsides lhs rhs  vsides box border rules= none groups rows cols all bordercolor="color"
<b>&lt;tr&gt;&lt;/tr&gt;</b> align= left right center middle bottom
<b>&lt;td&gt;&lt;/td&gt;</b> align= left right center valign= top middle bottom nowrap colspan=núm rowspan=núm width=núm  núm% bgcolor="color"
<b>&lt;th&gt;&lt;/th&gt;</b> align= left right center  middle bottom nowrap colspan=núm rowspan=núm width=núm  núm% bgcolor="color"
<b>&lt;tbody&gt;</b>
<b>&lt;tfoot&gt;&lt;/tfoot&gt;</b>
<b>&lt;thead&gt;&lt;/thead&gt;</b>
<b>&lt;caption&gt;&lt;/caption&gt;</b> align=top bottom left right
<b>&lt;col&gt;&lt;/col&gt;</b> span=núm width=núm "núm%"
<b>&lt;colgroup&gt;&lt;/colgroup&gt;</b> span=núm width=núm "núm%"

Posicionamiento (sólo Netscape)

<b>&lt;multicol cols=núm&gt;&lt;/multicol&gt;</b>
<b>&lt;multicol gutter=núm&gt;&lt;/multicol&gt;</b>
<b>&lt;multicol width=núm&gt;&lt;/multicol&gt;</b>
<b>&lt;spacer&gt;</b> type= horizontal vertical block size=núm width=núm height=núm align=left right center
<b>&lt;layer&gt;&lt;/layer&gt;</b> id="cad_caracteres" left=núm top=núm height=núm width=núm visibility= show hidden inherit background="color" bgcolor="color"
<b>&lt;ilayer&gt;&lt;/ilayer&gt;</b>

Output

<b>&lt;code&gt;&lt;/code&gt;</b>
<b>&lt;kbd&gt;&lt;/kbd&gt;</b>
<b>&lt;var&gt;&lt;/var&gt;</b>
<b>&lt;samp&gt;&lt;/samp&gt;</b>

Formulario
<b>&lt;form action="URL"&gt;&lt;form&gt;</b> accept="t,t,t" accept-charset="unknown cad_caracteres" enctype=" _tipo _MIME" method=get post Name="cad_caracteres" target=_blank _self _parent _top
<b>&lt;input&gt;</b> accept="t, t, t" align= left right top texttop middle absmiddle baseline bottom absbottom alt="cad_caracteres" checked disabled maxlength=núm name="cad_caracteres" readonly size=núm src="URL " type="button checkbox file hidden image password radio reset submit text value="cad_caracteres"
<b>&lt;textarea&gt;&lt;/textarea&gt;</b> cols=núm rows=núm disabled name="cad_caracteres" readonly
<b>&lt;button&gt;&lt;/button&gt;</b> disabled name="cad_caracteres" Type= "button reset submit " Value="cad_caracteres"
<b>&lt;select&gt;&lt;/select&gt;</b> disabled multiple name="cad_caracteres" size=núm
<b>&lt;option&gt;</b> disabled label="cad_caracteres" selected value="cad_caracteres"

Miscelánea

<b>&lt;blockquote&gt;&lt;/blockquote&gt;</b>
<b>&lt;q&gt;&lt;/q&gt;</b>
<b>&lt;marquee&gt;&lt;/marquee&gt;</b>
<b>&lt;cite&gt;&lt;/cite&gt;</b>
<b>&lt;address&gt;&lt;/address&gt;</b>
<b>&lt;acronym&gt;&lt;/acronym&gt;</b>
<b>&lt;abbr&gt;&lt;/abbr&gt;</b>
<b>&lt;center&gt;&lt;/center&gt;</b>
<b>&lt;ins&gt;&lt;/ins&gt;</b> datetime=":" cite="url"
<b>&lt;del&gt;&lt;/del&gt;</b> datetime=":" cite="url"