PROJECT GUIDE

Membership Pass DApp Contributing Guide

面向本仓库协作者的贡献说明，重点覆盖开发边界、部署同步、测试要求和提交流程。

目录

Contributing Guide

1. 先理解这个仓库
2. 开发前准备
3. 贡献的基本原则
4. 分支和提交建议
5. 不同类型改动的工作方式
6. 部署同步规则
7. 提交前检查清单
8. PR 描述建议
9. Review 时重点看什么
10. 不建议的做法
11. 新人第一周建议
12. 一句话原则

Contributing Guide

这份文档说明如何给 `membership-pass-dapp` 提交改动。目标不是写通用废话，而是让协作者在这个仓库里少踩坑，尤其是前端、合约、本地部署同步这几件事。

1. 先理解这个仓库

这是一个 monorepo，主要分为三层：

- hardhat/
- Solidity 合约、部署脚本、本地链配置
- packages/membership-pass/
- 前端共享的 ABI、部署信息、类型
- web/
- Next.js 前端页面、钱包逻辑、合约调用层

协作时最重要的一点：

```
合约改动不只影响 hardhat/，通常还会影响 packages/ 和 web/。
```

2. 开发前准备

第一次贡献代码前，先确保你能完整跑通本地环境。

标准顺序：

1. 在仓库根目录执行 `npm install`
2. 启动本地链
3. 部署合约
4. 启动前端
5. 用 MetaMask 连接本地链并验证页面正常

参考命令：

```
# terminal 1
cd hardhat
npx hardhat node
```

```
# terminal 2
cd hardhat
npx hardhat run scripts/deploy.ts
--network localhost
```

```
# terminal 3
cd web
npm run dev
```

页面地址：

```
http://localhost:3000
```

3. 贡献的基本原则

3.1 小步提交

尽量让一次改动只解决一个明确问题，例如：

- 只修钱包连接
- 只重构地址校验
- 只改某个 UI 模块

不要把这些混成一个 PR：

- 合约逻辑重写
- 大范围视觉改版
- 部署脚本调整
- 文档改动

3.2 保持边界清晰

建议遵守这条边界：

- hardhat/
- 只做链上逻辑、部署、测试
- packages/membership-pass/
- 只做 ABI、部署信息、共享类型
- web/
- 只做表现层、钱包交互、前端状态管理

如果前端 hooks 开始到处写 raw contract method 名称，通常说明抽象已经开始漏了，优先收回 `services/`。

3.3 不要假设本地链状态存在

Hardhat 本地链是易失的。只要本地节点重启，部署状态通常就没了。

因此每次涉及合约开发或调试时，要默认检查：

- hardhat node` 是否正在运行
- 合约是否重新部署
- packages/membership-pass/src/generated/deployment.ts` 是否已更新
- web/.env.local` 是否已更新

---

4. 分支和提交建议

推荐分支命名：

- feature/membership-admin-panel
- fix/wallet-connect-error
- refactor/membership-hooks
- docs/onboarding-update

推荐 commit 风格：

- feat: add batch member management flow
- fix: handle missing local deployment gracefully
- refactor: isolate membership contract reads
- docs: add onboarding and contributing guides

只要能让别人快速看懂意图就行，不要求教条化。

---

5. 不同类型改动的工作方式

5.1 前端改动

适用范围：

- UI 组件

- 页面布局
- hooks
- wallet 状态
- 用户提示

提交前至少做：

```
cd web
npm run lint
npx tsc --noEmit
```

如果改了交互逻辑，建议再做一次浏览器回归，重点看：

- tab 切换
- Connect Wallet
- Address Checker
- owner / non-owner 状态
- 增删 member 后的页面刷新

5.2 合约改动

适用范围：

- MembershipPass.sol
- 接口变更
- 权限逻辑
- 读写方法变更

改合约时，不要只改 Solidity 文件就结束。至少要补做这些：

1. 重新部署
2. 确认部署信息同步到前端
3. 重新验证前端读写逻辑

常用命令：

```
cd hardhat
npx hardhat run scripts/deploy.ts
--network localhost
```

如果 ABI、方法签名、返回值变了，必须同步检查：

- packages/membership-pass/src/abi.ts
- web/features/membership/services/membe pass-client.ts
- web/features/membership/hooks/useMemb

5.3 文档改动

适用范围：

- onboarding
- architecture
- README
- 交付说明

文档要优先写“怎么做”和“怎么排查”，少写空洞背景介绍。

如果你写的是新人文档，至少回答清楚：

- 怎么启动
- 怎么部署
- 怎么测试
- 常见问题怎么排查

---

6. 部署同步规则

这个仓库里最容易被破坏的一条链路就是部署同步。

部署脚本 `hardhat/scripts/deploy.ts` 负责把结果同步到：

- hardhat/deployments/localhost.json
- packages/membership-pass/src/generated/deployment.ts
- web/.env.local

所以如果你本地重新部署了合约，但前端还在报：

```
could not decode result data
(value="0x", method="owner")
```

优先怀疑：

1. 前端连的地址上没有部署合约
2. 钱包链和本地链不一致
3. 部署结果没有同步到前端

最常见修复动作是重新执行：

```
cd hardhat
npx hardhat run scripts/deploy.ts
--network localhost
```

7. 提交前检查清单

提交前建议至少自查以下项目。

通用

- 改动范围是否聚焦
- 没有顺手带入无关重构
- 没有提交临时调试代码

前端

- lint` 通过

- tsc --noEmit` 通过
- 关键页面能打开
- 交互没有明显回归

合约

- 本地部署过
- 前端能读到正确合约地址
- 基础读写流程跑通过

文档

- 命令可直接复制执行
- 路径和文件名正确
- 没有把过时流程写进去

---

8. PR 描述建议

PR 描述建议至少包含这四部分：

改了什么

明确写出范围，例如：

- 调整了钱包连接失败提示
- 修复了本地部署缺失时的链上读取报错
- 重做了 membership 页 tab 切换逻辑

为什么改

说明触发问题的背景，例如：

- 本地链重启后前端会对空地址读链，报 `BAD_DATA
- 之前的 tabs 抽象在当前页面里没有正常响应点击

怎么验证

写你实际跑过的命令和手工验证结果，例如：

```
cd web && npm run lint
cd web && npx tsc --noEmit
```

再补一句：

```
已在 localhost:3000 手工验证
Connect Wallet、tab 切换、Address
Checker。
```

风险点

如果有未完全覆盖的部分，要明确写出来，例如：

- 只验证了本地链，未验证 sepolia
- 只验证了 owner 流程，未验证多账户切换

---

9. Review 时重点看什么

如果你在 review 别人的改动，优先看：

- 合约地址和链 ID 是否可能不同步
- wallet / signer / provider 初始化是否稳
- 权限判断是否只做了 UI 层，没有链上兜底
- 交易成功后前端状态是否刷新
- 是否把 raw contract method 分散到了多个组件
- 是否引入了对本地链状态的隐式依赖

---

10. 不建议的做法

下面这些做法在这个仓库里风险比较高：

- 不重新部署就验证合约改动
- 改了合约 ABI 但不看前端服务层
- 在页面组件里直接写大量 ethers 调用
- 把部署信息手动硬编码到多个地方
- 提交和任务无关的大量格式化噪音

11. 新人第一周建议

如果你是第一次参与这个仓库，建议第一周至少完成一次完整闭环：

1. 启动本地链
2. 部署合约
3. 启动前端
4. 连接 MetaMask
5. 新增一个 member
6. 删除一个 member
7. 跑一次前端静态检查
8. 阅读 membership 相关的 screen、hooks、services 和 deploy 脚本

只要这个闭环你能独立完成，后续大部分前端和链上联调问题就能自己定位。

12. 一句话原则

这个仓库的协作原则可以压缩成一句话：

> 前端、部署、链上状态必须一起验证，不要只看其中一层。

Generated from workspace markdown for print-friendly PDF export.