

```

DELIMITER $$
DROP PROCEDURE IF EXISTS asignar_estadio;
CREATE PROCEDURE asignar_estadio()
BEGIN
    DECLARE equipo_local CHAR(3);
    DECLARE nombre VARCHAR(40);
    DECLARE lrf BOOL;
    DECLARE cursor_local CURSOR FOR
        SELECT id FROM equipos;
    DECLARE cursor_nombre CURSOR FOR
        SELECT nombre_estadio FROM equipos
        WHERE id=equipo_local;
    DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND
        SET lrf=TRUE;
    OPEN cursor_local;
    bucle_principal: LOOP
        FETCH cursor_local INTO equipo_local;
        IF lrf=TRUE THEN
            LEAVE bucle_principal;
        END IF;
        OPEN cursor_nombre;
        bucle_nombre: LOOP
            FETCH cursor_nombre INTO nombre;
            IF lrf=TRUE THEN
                LEAVE bucle_nombre;
            END IF;
        END LOOP bucle_nombre;
        CLOSE cursor_nombre;
        SET lrf=FALSE;
        UPDATE partidos
            SET estadio=nombre
            WHERE eq_local=equipo_local;
    END LOOP bucle_principal;
    CLOSE cursor_local;
END $$
DELIMITER ;
CALL asignar_estadio();

```