Instalar E Launcher en Jetour T1

Guía paso a paso — habilitación de ADB, instalación y configuración

Qué vas a necesitar

- Laptop o celular Android con Google Chrome o Microsoft Edge.
- Cable USB 3.0 macho-macho (USB-A a USB-A).
- Si tu computadora o celular solo tiene puerto USB-C, un adaptador OTG Type-C.
- El auto encendido, con la pantalla (head unit) lista.
- Una cuenta de Gmail nueva (se usa más adelante para MicroG).

Cables necesarios

Estos son los dos accesorios que se usan para armar la conexión entre el head unit del Jetour T1 y tu computadora o celular:



Cable USB 3.0 macho-macho, 1,50 mts (ítem C-USB019)



Adaptador OTG USB Type-C (ítem CM174) — solo necesario si tu dispositivo tiene puerto USB-C en vez de USB-A

> *Si tu laptop tiene puerto USB-A tradicional, usás directo el cable macho-macho y no hace falta el adaptador OTG. El adaptador OTG Type-C es para cuando conectás desde un celular Android con puerto USB-C, o una notebook que solo tiene USB-C.*
>
> *El puerto a usar en el auto es el USB del lado del conductor, el de arriba (no el que tiene una cámara).*

Paso 1 — Habilitar ADB en el Jetour T1

> *Esto es una configuración única (one-time). Toma unos 3 minutos aproximadamente.*

1.1 — Abrir el menú oculto

En la pantalla del auto, abrí la app Teléfono (podés estar conectado por Bluetooth al auto) y marcá el siguiente código:

`*#20241130#`

Va a aparecer un menú oculto, en chino.

1.2 — Entrar a la configuración de encriptación

- Bajá hasta ver la opción 加密设置 (arriba de la opción CPAA).
- Tocá esa opción.
- Después tocá 进入卸密且.

Te va a pedir un código de acceso.

1.3 — Ingresar el código del día

El código es la fecha de HOY en formato AÑO/MES/DÍA (AAAAMMDD), tal cual figura en el reloj del auto. Por ejemplo: 20260814.

> *No uses una fecha fija de ejemplo — fijate la fecha real que muestra el auto ese día. Si el auto tiene la fecha mal configurada, corregila primero en Ajustes o el código va a dar error.*

1.4 — Activar el modo ADB

Después de ingresar el código, activá la opción:

ADB 模式（ADB Mode)

- Conectá el cable USB ANTES de activar el modo ADB, para que el head unit detecte la conexión.
- Cada vez que desconectás y reconectás el cable, tenés que desactivar y volver a activar ADB.

Paso 2 — Instalar E Launcher vía WebUSB

Con ADB activado y el cable conectado al puerto USB del lado del conductor (el de arriba, no el de la cámara), andá a essa.qa/elauncher desde Chrome o Edge, en un teléfono Android o en una notebook/PC:

- Connect Device → abre el selector WebUSB. Elegí el head unit del auto de la lista.
- Install E Launcher + Setup → descarga el APK, lo instala y pide los permisos necesarios.
- Reboot Head Unit → reinicio obligatorio para que se apliquen los cambios.

> *Si la pantalla del auto pregunta si confiás en el dispositivo conectado, tocá "Allow" / "Permitir".*
>
> *Si usás Android Auto, tenés que prender el WiFi del auto a mano cada vez — a diferencia de otros modos, acá el WiFi no queda activo por defecto salvo que lo dejes encendido vos.*

Paso 3 — Configurar E Launcher

3.1 — Pantallas

En la primera solapa se configuran las pantallas:

- 0 = pantalla principal
- 1 = tablero (cluster)
- 2 = duplicar la pantalla principal

También podés elegir qué botones o gestos aparecen al costado izquierdo. Una vez configurado, tenés que aplicar y guardar los cambios.

> *Los botones de la solapa de abajo, por ahora, solo funcionan en el Jetour G700 (no en el T1).*

3.2 — Cámaras

Para que las cámaras sigan funcionando con la grabación por USB, hay que desactivar el ADB. Se hace en un par de pasos dentro del menú de ajustes del launcher, que está bien explicado ahí mismo.

Para el grabado de cámaras, usá siempre una memoria externa para guardar las grabaciones: el sistema trabaja en loop y consume mucha memoria.

> *Para la memoria externa, comprá calidad U3 V60 o V30.*

3.3 — Favoritos

Los favoritos se eligen a mano, app por app — no hay una selección automática.

Paso 4 — Catálogo de apps e instalación de MicroG

El catálogo de E Launcher es limpio y funcional. Lo primero que hay que instalar desde ahí es MicroG.

- Iniciá sesión con una cuenta de Gmail nueva. Conviene crearla desde tu teléfono para activarla más fácil.
- Debajo de donde iniciaste sesión, en "dispositivo", elegí: Emulador arm64-v8a.
- Ya con MicroG andando, descargá del catálogo las apps que necesites.

Paso 5 — Catálogo alternativo: Jcartools.ru

Entrá a jcartools.ru y conectate con el mismo proceso que usaste en essa.qa (Connect Device, etc.).

- Entrá como "usuario avanzado" (el botón que está debajo de todos) — se abre un menú más completo.
- Al final de ese menú hay dos botones: uno para cargar todas las apps.
- Seleccioná la app que te interesa y, con el botón de abajo, dale todos los permisos.

> *Este paso de dar todos los permisos es necesario para que funcionen muchas de las apps — no te lo saltees.*

Paso 6 — Finalizar

- Desconectá el cable OTG y desactivá el ADB en el auto.
- Conectá el USB en modo normal (no ADB).
- Hacé un reinicio del sistema para que impacten todas las instalaciones y cambios.

Seguridad al instalar APKs

Las apps que se instalan desde el catálogo de E Launcher ya están verificadas.

Si instalás un APK por fuera de E Launcher (por ejemplo, desde ApkMirror, una de las fuentes más confiables), pasalo siempre por un identificador de virus antes de instalarlo, como VirusTotal:

`https://www.virustotal.com/gui/`

> *Aunque el sistema Android del auto está bloqueado para escritura, un virus es un virus: igual puede complicarte el sistema.*

Para tener en cuenta

- Es gratis: no se instala nada dentro del espacio reservado de Jetour.
- E Launcher es un lanzador (launcher) para ver y abrir las apps que instalás — no reemplaza el sistema del auto.
- Ojo: el launcher también muestra y levanta las apps originales del auto, no solo las nuevas.

Solución de problemas

No aparece el menú oculto al marcar el código

Verificá que escribiste exactamente *#20241130#. El teclado puede necesitar que tipees cada carácter despacio.

Dice "código incorrecto" al ingresar la fecha

Revisá la fecha configurada en el auto — tiene que coincidir con la fecha real de hoy. Si está mal, corregila en Ajustes antes de reintentar.

La computadora no detecta el dispositivo USB

- Desconectá el cable, desactivá ADB en el auto, volvé a conectar y activá ADB de nuevo.
- Confirmá que estás usando el puerto correcto (lado del conductor, arriba, no el de la cámara) y el cable USB-A a USB-A (o el adaptador correcto si tu dispositivo es USB-C).

Las apps instaladas no aparecen en el menú del auto

Es normal en el T1. Instalá E Launcher — te da acceso a todas las apps instaladas desde su propio launcher.

Fuente: essa.qa/elauncher y jcartools.ru — información de instalación, habilitación ADB y configuración para Jetour T1.
Nota: instalar este software se hace bajo tu propio riesgo — puede afectar la garantía o estabilidad del sistema del auto, según el disclaimer del proveedor.