

Globalize your parameter constraints on routes (< 11)

Globaliser vos contraintes de paramètres sur les routes (< 11)



```
1 Route::get('/user/{id}', [UserController::class, 'show'])
2     ->where(['id' => '[0-9]+']);
3
4 Route::get('/book/{id}', [BookController::class, 'show'])
5     ->whereNumber('id');
6
7 Route::get('/blog/{slug}', [BlogController::class, 'show'])
8     ->where(['slug' => '[a-z0-9-]+']);
```



App\Providers\RouteServiceProvider



```
1 public function boot(): void
2 {
3     Route::pattern('id', '[0-9]+');
4     Route::pattern('slug', '[0-9a-z-]+');
5 }
```



```
1 Route::get('/user/{id}', [UserController::class, 'show']);
2
3 Route::get('/book/{id}', [BookController::class, 'show']);
4
5 Route::get('/blog/{slug}', [BlogController::class, 'show']);
```



Approche d'utilisation des Local query scopes

Controller

```
1 $authors = User::where('active', '=', 1)
2           ->where('type', '=', 'author')
3           ->get();
```

Model

```
1 public function scopeActive($query)
2 {
3     return $query->where('active', '=', 1);
4 }
5
6 public function scopeAuthor($query)
7 {
8     return $query->where('type', '=', 'author');
9 }
```

Controller

```
1 $authors = User::active()->author()->get();
```