AgentOrch

面向软件需求工程的多智能体编排调度平台

赛题一 · Agent 编排创新应用 · 方案书

项目名称： AgentOrch 多智能体编排调度平台

参赛赛题： 赛题一「Agent 编排创新应用」

参赛队伍： _____（待填写）

文档版本： v1.0

完成日期： 2026 年 11 月

摘要： AgentOrch 以「软件需求工程」为演示场景，把一句自然语言需求拆成任务 DAG， 交给产品经理、架构师、开发、测试、评审等 6 个角色协作完成。平台自研拓扑分层执行器， 支持固定工作流、队长自动拆解与 JSON 清单三种编排入口；代码与文档全部落盘到运行工作区， Agent 通过文件工具按需读取；执行状态与验收结论分开建模，测试失败或评审驳回会自动进入 「修复 → 重测 → 复评」的 Self-Loop，最多 3 轮，超限标记人工介入。系统提供可视化编排工作台， 覆盖 DAG 画布、团队面板、运行时间线与 Self-Loop 轮次，全部接口可在本机复现。创新点集中在：执行/验收双维度与测试门、落盘清单交接、带无进展检测的 Self-Loop，以及可离线复现的角色化 Mock 与零构建工作台。

目录

一 选题背景与场景需求分析

二 平台总体架构设计与技术选型说明

三 Agent 角色定义、工作流设计与编排逻辑详解

四 调度算法与自我循环机制说明

五 结果验证策略与反馈优化逻辑

六 核心代码模块说明与系统截图

七 测试用例、运行效果与性能评估

八 人工智能使用说明

一、选题背景与场景需求分析

1.1 从「单次问答」到「多智能体交付」

大语言模型已经具备不错的代码生成与文档写作能力，但真实工作从来不是一次问答能完成的。 一个稍具规模的需求，往往要经历需求澄清、方案设计、编码、测试、评审、返工等多个环节， 每个环节需要不同的专业视角、不同的工具权限和不同的验收标准。把全部工作压进一个超长 Prompt，会同时遇到三类问题：上下文被无关信息挤占、中间产物无法追溯、失败后无法定位。

这正是多智能体编排要解决的问题：把复杂任务拆成边界清晰的子任务，让合适的角色在合适的 时机、拿着合适的工具去做，并在每一步留下可检查的证据。赛题一明确要求平台覆盖 Agent 定义、 工作流编排、任务调度、结果验证与反馈优化五个模块，且必须体现多 Agent 协作和至少一种自我 循环机制——这恰好对应我们在工程中遇到的真实缺口。

1.2 为什么选择「软件需求工程」

赛题列举的方向中，「软件需求工程多 Agent 协作」是最适合验证编排能力的场景：它天然包含 串行依赖（需求→设计→实现→测试→评审）、天然包含并行机会（接口实现与测试设计可以同时进行）、 天然包含客观验证（pytest 退出码）与主观验证（评审结论），也天然需要返工循环。相比开放式 写作或搜索类任务，软件交付的每一步都有可观察的产物，便于演示与评分。

我们设定的典型输入是：「做一个学生成绩管理系统的后端 API」。系统需要自动产出需求规格、 技术设计、可运行的接口代码、pytest 用例、测试报告与验收记录。传统做法中，这些工作由不同 岗位接力完成，沟通成本高、文档与代码容易不一致、测试证据经常缺失；而单 Agent 一次性生成 又无法保证完整性与可验证性。

1.3 场景痛点与设计目标

痛点	具体表现	平台对应设计
需求模糊	用户只给一句话，功能边界、验收标准都不清楚	产品经理 Agent 输出功能列表、接口契约与可测试的验收标准
上下文丢失	上游产出几万字，塞进下游 Prompt 会被截断	产物落盘，下游只拿清单，通过 file_read 按需读取
执行不可见	不知道当前跑到哪一步、哪个 Agent 在做什么	任务状态机 + 执行日志 + Web 工作台时间线
执行≠验收	任务跑完就当作成功，没人核对质量	执行状态与验收结论双维度，评审 Agent 独立验收
失败即终止	测试挂了就结束，没有修复机会	Self-Loop：修复→重测→复评，最多 3 轮
不可复现	评审专家没有 API Key 就无法体验	完整 Mock 模式，离线可跑通全链路

据此，平台设定五个设计目标：

- **可运行**：不是概念图，所有核心能力都有代码与接口，可本机一键启动。
- **可观测**：任务状态、工具调用、耗时、token、验收结论全部可查询。
- **可验证**：测试退出码与评审结论共同决定交付是否通过，而不是「看起来还行」。
- **可扩展**：模型、工具、工作流模板、团队配置都有清晰扩展点。
- **可演示**：提供零构建可视化工作台与离线 Mock，答辩现场不依赖网络。

1.4 范围与边界

当前版本聚焦「单机、单模型、单进程」的最小闭环：持久化使用内存，尚未接入 SQLite/PostgreSQL；RAG 只实现了工作区关键字检索，未接入 Chroma 向量库；MCP 协议尚未接入；多机调度与 attempt_id 原子认领属于下一阶段。方案书后续章节会明确区分「已实现」与「规划中」， 不把设计目标写成既成事实。

二、平台总体架构设计与技术选型说明

2.1 分层架构

平台采用前后端分离的分层架构，后端按职责拆为 API 层、编排层、Agent 层、模型层与工作区层， 前端是一个由 FastAPI 直接托管的零构建单页应用。整体数据流如下：

```
用户需求
  │
  ▼
[编排入口]  固定工作流 WorkflowStep  /  队长自动拆解  /  JSON 任务清单
  │
  ▼
[依赖校验]  唯一 id、负责人存在、依赖存在、无自依赖、无重复、Kahn 拓扑查环
  │
  ▼
[分层调度]  拓扑分层 → 同层 asyncio.gather 并行（信号量限流）→ 层间屏障
  │
  ▼
[Agent 执行]  system prompt + 任务描述 + 工作区清单 → DeepSeek API
  │                  │
  │                  ├─ file_read / file_write / file_list
  │                  ├─ test_runner（pytest）/ python_exec
  │                  └─ 工具调用留痕 + 测试退出码
  ▼
[运行工作区]  app/  tests/  artifacts/  tasks/（每个 run 独立目录）
  │
  ▼
[结果验证]  评审 Agent 验收 + 自动化测试门 → 执行/验收双状态
  │
  ├─ 通过 → completed
  └─ 驳回/测试失败 → Self-Loop（修复→重测→复评，最多 3 轮）→ 超限 needs_human
```

2.2 技术选型

层级	选型	理由与取舍
后端框架	Python 3.14 + FastAPI	原生 async、Pydantic 校验、WebSocket/SSE 支持好，适合编排类 IO 密集服务
数据模型	Pydantic v2	请求、任务、运行状态共用一套模型，序列化与校验成本低
大模型	DeepSeek API（OpenAI 兼容）	中文与代码能力强、价格低；OpenAI SDK 兼容，便于将来切换多模型
并发模型	asyncio + Semaphore	层内并发、层间屏障，单进程即可演示，不引入 Celery/Redis
持久化	内存 RunStore	当前阶段优先跑通状态机；重启即丢是明确取舍，后续替换 SQLite
前端	原生 HTML/CSS/JS + SVG	零构建、无 npm 依赖，评审专家打开即可用；DAG 用 SVG 自绘
测试	pytest + TestClient	全部核心路径有确定性单测，Mock 模式不消耗模型额度
工具协议	Function Calling	使用 OpenAI 兼容 tools 协议；对网关偶发的 DSML 文本调用做兜底解析

2.3 关键设计决策

（1）执行与验收分离

任务「跑完」不代表「做对」。平台把 `execution_status`（调度器视角：有没有异常）与 `acceptance.status`（评审视角：内容合不合格）分开存储，再由二者汇总出运行状态。这样即使所有任务都 completed，只要评审驳回，运行状态仍是 rejected，不会被「完成」掩盖。

（2）产物落盘，交接只给清单

开发产出的代码动辄上万字，直接拼进下游 Prompt 会被截断，也会造成 token 浪费。平台为每个 run 建立独立工作区，Agent 通过 `file_write` 写文件、通过 `file_read` 按需读取；下游任务只收到「工作区文件清单 + 上游任务指针」。实测下游 context 长度从几万字符降到 47–480 字符，同时保留了完整代码。

（3）Prompt 即配置，权限在加载期校验

6 个角色各是一个 Python 类，system prompt 作为类属性，可 diff、可 review。每个角色写死 `allowed_tools`，在类加载时检查工具是否注册、prompt 是否为空、温度是否合法，写错直接启动失败，避免带病运行。

（4）Mock 是一等公民

没有 API Key 时，队长返回可解析的任务 DAG，评审返回带「总体结论」的验收记录，测试返回一次假的 `test_runner` 调用。整套执行、验收、工具留痕链路都能离线跑通，方便评审复现与前端联调。

三、Agent 角色定义、工作流设计与编排逻辑详解

3.1 六个内置角色

团队采用「队长制」：一个队长负责任务拆解、调度与最终交付，五个成员各司其职。角色固定写死， 不做动态注册；团队 JSON 只决定「用哪些角色、成员 id 叫什么」。

角色	职责与输出	工具权限
队长 Captain	澄清需求、拆任务 DAG、按依赖调度、汇总交付；不写业务代码	task_plan、task_dispatch、knowledge_search
产品经理	功能列表、用户故事、接口定义、数据字段、可测试的验收标准	knowledge_search、web_search*、file_write
架构师	技术选型、模块划分、目录结构、表结构、接口契约、风险取舍	knowledge_search、file_list、file_read、file_write
开发	按设计写完整代码，按失败日志修复，写回工作区	file_list、file_read、file_write、python_exec、shell_exec*
测试	编写 pytest 用例、执行测试、输出通过/失败与覆盖缺口	file_list、file_read、file_write、python_exec、test_runner
评审	独立验收，逐条给 passed/failed 与证据，输出总体结论	file_list、file_read、knowledge_search、test_runner

* 带星号的 web_search、shell_exec 目前在注册表中标记为未实现（implemented=false），不会暴露给模型伪装可用。

3.2 System Prompt 的结构

每套 prompt 都按「角色定位 → 职责 → 输出格式 → 约束」四段组织。例如评审 Agent 强制要求 输出一张验收记录表（标准编号、结论、证据、问题与建议、严重级别），并规定「证据不足视为 failed」「测试未覆盖的 P0 视为 failed」「只评审不改代码」。这样后续的验收解析器才能稳定 提取「总体结论」，把自然语言变成结构化状态。

为控制成本，prompt 还加入工具预算：测试 Agent 最多读 5 个文件、只运行一次 pytest； 评审最多读 8 个文件、最多运行一次 pytest；开发最多读 8 个文件。这直接针对演示中 「单次运行 token 过高」的问题。

3.3 团队配置与校验

```
{
  "id": "software_team",
  "name": "软件需求工程 AI 团队",
  "captain": "captain",
  "members": [
    { "id": "captain", "role": "captain" },
    { "id": "product_manager", "role": "product_manager" },
    { "id": "architect", "role": "architect" },
    { "id": "developer", "role": "developer" },
    { "id": "tester", "role": "tester" },
    { "id": "reviewer", "role": "reviewer" }
  ]
}
```

启动时装配并校验：成员 id 唯一、角色必须存在、队长必须在成员列表中且角色为 captain。 配置错误直接启动失败，而不是运行到一半才报错。

3.4 工作流数据结构与固定模板

固定工作流的核心结构只有三个字段：步骤名、负责 Agent、依赖的步骤名。

```
class WorkflowStep(BaseModel):
    step_name: str
    agent: str
    depends_on: list[str] = []
```

内置「软件需求工程」模板共 7 步、6 层：

层	步骤	Agent	依赖
L1	需求分析	product_manager	—
L2	技术设计	architect	需求分析
L3	接口实现	developer	技术设计
L3	测试设计	tester	技术设计
L4	测试执行	tester	接口实现、测试设计
L5	代码评审	reviewer	测试执行
L6	交付汇总	captain	代码评审

L3 的「接口实现」与「测试设计」互不依赖，是并行的关键演示点：测试设计不必等代码写完， 两人同时开工，L4 再汇合。

3.5 三种编排入口

入口	流程	适用场景
固定工作流	模板步骤 → 任务清单 → 校验 → 分层并行	标准流程、可重复演示
队长拆解	goal → 队长输出 JSON DAG → 解析 → 校验 → 执行	开放需求、动态编排
JSON 清单	手写任务 JSON → /runs/validate 校验 → 执行	自定义 DAG、演示失败与边界

队长拆解的输出被要求为「说明 + JSON 代码块」，解析器同时兼容围栏与非围栏两种写法；解析失败返回 422，不会创建空 run。JSON 清单入口则直接复用同一套校验接口，前端把 `task_cycle`、`task_unknown_owner` 等错误码翻译成中文提示。

3.6 DAG 校验与分层算法

任务清单在进入调度前要做六类检查：

1. 任务 id 唯一；
2. 负责人必须存在于当前团队；
3. 依赖的任务必须存在；
4. 不能依赖自己；
5. 同一个依赖不能重复声明；
6. Kahn 拓扑排序检测环，有环返回 400（task_cycle）。

校验通过后返回拓扑序，并按「入度为 0 的节点同时入层」切分。层内节点互不依赖，可以并发；层与层之间是屏障，必须等上一层全部结束。执行时用 `asyncio.Semaphore(max_parallel)` 限流，默认 3。

```
async def execute_layers(run, team, workspace, max_parallel=3):
    semaphore = asyncio.Semaphore(max_parallel)
    while pending := [t for t in run.tasks if t.status == "pending"]:
        ready = [t for t in pending if all(dep.status == "completed"
                                           for dep in deps_of(t))]
        async def run_one(task):
            async with semaphore:
                await execute_task(task)
        await asyncio.gather(*(run_one(t) for t in ready))
```

3.7 交接：清单 + 文件工具

下游任务的 context 由两部分组成：工作区清单（文件名、大小）和上游任务指针（`tasks/<id>.md`）。Agent 需要细节时调用 `file_list` 选择文件、`file_read` 读取。开发写代码用 `file_write`，测试写用例后调用 `test_runner` 执行 pytest，结果（退出码、输出）回写任务状态。

工具调用全部留痕：工具名、参数摘要、结果摘要、成功/失败。前端 inspector 可折叠查看，调度层则从中提取 `test_runner` 的退出码作为测试门依据。

四、调度算法与自我循环机制说明

4.1 任务状态机

状态	含义	进入条件
pending	待执行	任务创建后初始状态
running	执行中	依赖全部完成，被调度器派发
completed	执行完成	Agent 调用成功并落盘产物
failed	执行失败	模型调用异常、工具异常或返回错误
skipped	跳过	任一上游 failed/skipped，下游不再执行

运行层另有 `pending / running / completed / failed / rejected / needs_revision` 六个状态。其中 rejected 表示「执行完成但验收未通过」，needs_revision 表示「有评审任务但 没解析出结论」——后者绝不能算成功。

4.2 依赖派发与并行

调度器不轮询消息队列，而是在每个执行波次扫描 pending 任务：依赖全部 completed 的进入 就绪集合；任一依赖 failed/skipped 的立即标记 skipped。就绪任务通过 `asyncio.gather` 并发执行，信号量限制并发度。这样既保证了依赖顺序，又充分利用 了并行机会。失败只影响下游，无关分支继续执行，避免一个任务拖垮整张图。

实测：固定工作流 7 个任务，L3 的 S3（接口实现）用时 20.6s、S4（测试设计）用时 46.2s， 两者同时启动，该层总耗时取最大值 47s 而不是相加的 67s；全链路 154s。队长拆解与 JSON 清单 同样走并行调度（`/runs` 现在显式传 `parallel=True` 与 max_parallel）， 不再只有模板路径支持并行。

4.3 Self-Loop 触发条件

平台有两条独立的触发线：

1. **测试门**：测试 Agent 调用 `test_runner` 后 pytest 退出码非 0。 即使评审 Agent 给了「通过」，测试门也会把验收结论强制改为 rejected，防止 「评审放水」。
2. **评审驳回**：评审输出的「总体结论」为「驳回」。

如果存在评审任务、却没有解析出「总体结论」，系统判为 `needs_revision`， 直接转人工，不进入循环，也绝不算 completed。这是针对真实模型偶尔漏写小标题而加的 验收缺失探针。

4.4 修复循环

```
首轮执行 → 测试/评审失败
   ↓
R1-fix   开发：读失败测试日志 + 评审记录，修复代码
   ↓
R1-test  测试：重新运行 pytest，退出码写回状态
   ↓
R1-review 评审：重新验收
   ↓
通过 → completed；仍失败 → 第 2 轮 …… 最多 3 轮
   ↓
轮次用尽 → rejected + needs_human=true
```

修复任务的 goal 里直接拼接失败测试日志（末尾 3000 字）和评审结论，开发不用猜； 重测任务必须调用 `test_runner`；复评通过且测试退出码为 0 才收口。 循环带有三层终止条件：

- **轮次上限**：默认 3 轮（可配 0–5）；
- **任务数上限**：整个 run 最多 30 个任务，防止无限追加；
- **无进展检测**：一轮结束后，若验收状态、结论、失败测试退出码与上一轮完全一致， 判定无进展并提前终止，避免空转烧 token。

4.5 执行日志与可观测性

每个 run 在内存中维护 `logs` 列表，记录运行开始、任务开始/完成/失败/跳过、 并行层启动、Self-Loop 轮次、验收结论、运行结束。日志带时间、级别、task_id，可通过 `GET /api/v1/runs/{run_id}/logs` 查询；任务侧还有 `tool_calls` 工具留痕与 `test_result` 测试退出码。前端把日志渲染成时间线，把修复轮渲染成 独立卡片。

五、结果验证策略与反馈优化逻辑

5.1 执行 ≠ 验收

这是平台最核心的工程判断。调度器只回答「任务有没有跑完」，评审与测试才回答「交付合不合格」。 两个维度分开建模后，运行状态由它们共同推导：

execution_status	acceptance.status	最终 status
completed	passed	completed
completed	rejected	rejected
completed	needs_revision	needs_revision（转人工）
failed	任意	failed

5.2 结构化验收

评审 Agent 的输出不是自由文本，而是固定结构的验收记录：每条验收标准一行，包含 passed/failed、证据（文件路径+行号、测试用例编号、命令输出摘要）、修复建议与 P0/P1/P2 严重级别，最后给出「通过 / 有条件通过 / 驳回」的总体结论。解析器只提取总体结论与 阻断项，避免把整篇评审塞进状态字段。

阻断项提取做了清洗：只保留「阻断项清单」里的条目，过滤「复现：」「修复：」这类续行与 表格分隔线；评审通过时 blockers 强制为空，避免把「无 P0 遗留」误当成阻断项。

5.3 双轨验证

第一轨是自动化测试：测试 Agent 用 `test_runner` 执行 pytest，退出码与输出 进入任务状态；第二轨是评审验收：评审 Agent 独立读代码、读测试报告，逐条核对验收标准。 两轨都通过才算交付通过。测试门的设计保证「评审说通过但 pytest 失败」不会蒙混过关。

5.4 反馈闭环

验收失败不是终点，而是下一轮的输入：失败测试日志、评审结论、阻断项被拼进修复任务； 开发修复后由测试重跑、评审复评。这样形成 Plan-Do-Check-Act 的闭环： 需求与设计是 Plan，编码是 Do，测试与评审是 Check，修复是 Act。

当前版本的反馈只作用于「本轮修复」，尚未实现跨任务的长期经验沉淀（例如把成功修复 策略写成 Skill 供下次复用），这是下一阶段的优化方向。

六、核心代码模块说明与系统截图

6.1 代码结构

模块	职责
`app/agents/roles/`	6 个角色类，prompt 与工具权限
`app/agents/base.py`	BaseAgent：拼 prompt、调模型、工具循环、结果封装
`app/llm/client.py`	DeepSeek 客户端：普通调用、流式、function calling、错误归一化
`app/orchestration/workflow.py`	WorkflowStep、固定模板、拓扑分层、任务构建
`app/orchestration/scheduler.py`	DAG 校验、分层并行、失败传播、测试门、Self-Loop 控制
`app/orchestration/workspace.py`	运行工作区：落盘、清单、文件/测试/代码执行工具
`app/orchestration/acceptance.py`	评审结论解析、测试门、验收缺失探针
`app/orchestration/self_loop.py`	生成修复/重测/复评任务
`app/api/v1/`	agents / runs / workflows / chat 四组接口
`app/web/index.html`	零构建编排工作台（DAG、团队、时间线、Self-Loop）

6.2 核心片段

测试门

```
def apply_test_gate(run):
    result = latest_test_result(run)
    if result is None or result.exit_code == 0:
        return
    run.acceptance = AcceptanceState(
        status=AcceptanceStatus.rejected,
        verdict="测试未通过",
        summary=f"自动化测试门未通过（pytest 退出码 {result.exit_code}）...",
    )
```

验收缺失探针

```
if status is AcceptanceStatus.pending:
    # 有评审任务却没有「总体结论」：信息不足，绝不能算通过
    status = AcceptanceStatus.needs_revision
    summary = "评审未给出「总体结论」，无法判定验收结果。"
```

6.3 系统截图




图 1 编排画布：7 个步骤按拓扑层排布，节点颜色表示执行状态，底部显示 Self-Loop 修复链




图 2 节点 Inspector：任务耗时、工具权限、工具调用留痕（参数与结果摘要）




图 3 Self-Loop 轮次：首轮任务与 R1-fix / R1-test / R1-review 修复链、复评结论




图 4 运行监控：任务表（耗时、token、pytest 退出码）、验收结论与执行时间线




图 5 团队面板：6 个角色、工具权限与完整 system prompt

6.4 接口一览

方法	路径	说明
POST	/api/v1/workflows/{id}/runs	按固定模板运行（分层并行）
POST	/api/v1/runs	队长拆解或 JSON 清单运行（并行）
POST	/api/v1/runs/validate	只做 DAG 校验，返回拓扑序
GET	/api/v1/runs/{id}	运行详情（任务、验收、日志）
GET	/api/v1/runs/{id}/logs	执行日志
GET	/api/v1/runs/{id}/file	读取工作区文件（防路径穿越）
GET	/api/v1/team	团队与角色配置

七、测试用例、运行效果与性能评估

7.1 测试覆盖

后端共有 84 个 pytest 用例，默认注入 `LLM_MOCK=true`，不消耗真实模型额度。 覆盖范围如下：

测试文件	覆盖点
test_system / test_chat	健康检查、模型列表、普通对话、SSE 流式、参数校验
test_agents	6 个角色、团队配置校验、工具权限、单 Agent 试跑
test_scheduler	6 类 DAG 校验、顺序执行、失败传播、日志、并行派发、文件接口
test_workflow	模板分层、任务映射、工作流运行、并行耗时、文件归属
test_self_loop	驳回修复、测试门、测试失败触发、轮次耗尽、无结论转人工、工具留痕
test_workspace	落盘、清单、路径穿越、代码块提取、pytest、python_exec、检索
test_acceptance / test_dsml / test_planner	验收解析、DSML 兜底、任务 JSON 解析

7.2 运行效果

场景	结果
固定工作流（7 任务）	全链路 154s；L3 两个任务并行，层耗时 47s（串行需 67s）；评审「有条件通过」
真机强制失败	评审首轮驳回（缺测试/文档，pytest 退出码 5）→ 自动追加 R1-fix/R1-test/R1-review → 修复后 pytest 退出码 0 → 复评通过，84s，rounds=1
删除结论的评审	验收状态 needs_revision、needs_human=true，不进入 completed
并行调度	两个独立 mock 任务 0.20s 完成，日志出现「并行层启动：A、B」
上下文长度	下游任务 context 47–480 字符；工作区落盘 14 个真实文件

7.3 性能与成本

单次 7 任务真实演示约 3 分钟、33.5 万 token，瓶颈在测试 Agent 反复读文件与重复执行 pytest。 优化措施：测试 prompt 限制「最多读 5 个文件、pytest 只跑 1 次」，评审最多读 8 个文件， 开发最多读 8 个文件；工作流默认并行度从 2 提升到 3。优化后的具体数值需要在下次完整 演示中复测，方案书不虚报未测数据。

接口层性能：健康检查约 5ms，运行详情约 10ms，SSE 首字节主要受模型影响；前端轮询只在 运行中启用（1.2s 一次），终态自动停止，避免空转。

7.4 已知限制

- 运行记录与日志存内存，重启即丢；持久化（SQLite）尚未接入。
- 没有 attempt_id 原子认领与多进程调度，当前是单进程 asyncio 调度。
- Agent API 异常不自动重试，避免重复计费与掩盖配置错误；只对测试/验收失败做循环。
- RAG 仅实现工作区关键字检索，未接入向量库；MCP 未接入。
- 文件预览只支持文本，大文件会截断；二进制文件不支持。

八、人工智能使用说明

8.1 LLM 在系统中的实际作用

大模型是整个平台的推理核心，但每个角色只负责自己的一段工作：产品经理把模糊需求转成 可测试的规格；架构师把规格转成技术方案；开发按方案写代码；测试写用例并执行；评审做 证据化验收；队长拆解任务并汇总。模型调用统一走 `DeepSeekClient`， 支持普通调用、SSE 流式、JSON 模式与 function calling，错误统一归一化为业务错误码。

工具调用采用 OpenAI 兼容的 tools 协议。真实网关偶尔会把工具调用写成 DSML 文本 （`<｜｜DSML｜｜invoke ...>`），平台增加了兜底解析器，把文本还原成 工具调用继续执行，避免工具静默丢失。

8.2 RAG 与 MCP 的真实状态

本版本没有接入 Chroma 或向量数据库； `knowledge_search` 是对工作区文本文件的 关键字检索，返回命中路径与片段，属于轻量知识检索，不是严格意义上的 RAG。MCP 协议也 尚未接入，工具通过进程内注册表与 function calling 暴露。方案书明确区分「已实现」与 「规划中」，避免把设计目标写成既成事实。

8.3 开发过程中的 AI 使用

项目代码、测试与文档在 AI 编程助手辅助下完成：由助手生成初稿、执行测试、跑通真实链路， 团队成员负责需求判断、架构取舍与结果验收。所有对外声称的能力都以实际运行的接口、 测试结果和截图为准；未验证的设计在文中标注为规划。

8.4 局限与风险控制

风险	控制手段
模型幻觉 / 编造文件	产物必须落盘，评审用 file_read 读真实文件；证据不足判 failed
评审漏写结论	验收缺失探针 → needs_revision，绝不静默通过
评审放水	自动化测试门：pytest 非 0 强制 rejected
token 成本失控	工具预算、并行度、轮次上限、任务数上限、无进展检测
代码执行安全	工作区路径沙箱、超时、禁止 shell_exec、文件大小限制
结果不可复现	Mock 模式 + 确定性单测 + 运行日志与工具留痕

九、创新点清单

本章只列有代码、有测试、有运行数据支撑的创新点，不把通用概念包装成原创。 整体判断是：Agent 编排的难点不在「让模型说话」，而在「让多个角色可靠地交接、验证与返工」。 本项目的创新集中在调度一致性、验证严谨性与演示可复现性三个方向。

9.1 创新点总览

#	创新点	解决的问题	可验证证据
1	执行/验收双维度 + 测试门 + 验收缺失探针	任务跑完被当成做对；评审放水或漏写结论	单测 3 条；真机驳回 → 重测 → 复评
2	落盘 + 清单交接 + 工具调用留痕	几万字代码塞 Prompt 被截断；并行文件归属错乱	context 47–480 字符；14 个真实文件；8 条工具留痕
3	带三层终止的 Self-Loop	修复循环无限重试、空转烧 token	轮次/任务数/无进展三重保护；单测耗尽路径
4	分层并行调度器，三种编排入口统一	模板与自由拆解两套执行逻辑；队长路径只能串行	L3 两层任务 20.6s/46.2s → 层耗时 47s
5	角色感知 Mock 剧本	没有 API Key 就无法复现验收与循环	离线跑通 7 任务；MOCK_REVIEW_REJECT 演示修复轮次
6	零构建可视化编排工作台	Vue/X6 需 npm 构建，评审复现门槛高	单 HTML 文件；DAG/团队/时间线/Self-Loop 四视图
7	工具权限加载期校验 + 实现状态透明	工具列表与实际能力不一致，Agent 越权	未实现工具 implemented=false；越权抛 403

9.2 逐项说明

创新点 1：执行与验收彻底分离，并加两道客观门

常见 Agent Demo 只有一个「成功/失败」状态，任务返回 200 就当完成。本项目把 `execution_status`（调度器视角）与 `acceptance.status`（评审视角） 分开存储，再汇总为运行状态。更关键的是两道门：

- **测试门**：测试 Agent 的 pytest 退出码非 0 时，即使评审说「通过」，验收也强制 判为 rejected，杜绝「评审放水」；
- **验收缺失探针**：只要有评审任务却没解析出「总体结论」，就判 needs_revision 并转人工，绝不静默放行成 completed。

这两条都不是 Prompt 层的口头约定，而是状态机里的硬规则，分别有 `test_failing_test_overrides_review_and_marks_human` 与 `test_review_without_conclusion_needs_revision` 单测兜底。

创新点 2：产物落盘 + 清单交接 + 工具调用留痕

多 Agent 协作最常见的退化是「把上游全文拼进下游 Prompt」：代码一长就被截断，下游看不到 完整实现，评审只能凭印象打分。本项目为每个 run 建独立工作区，所有代码与文档落盘； 下游只收到「文件清单 + 上游任务指针」，需要细节时调用 `file_list` / `file_read`，写代码用 `file_write`。实测下游 context 从几万字符 降到 47–480 字符，同时工作区保留 14 个真实文件。

工具调用全部留痕（工具名、参数摘要、结果摘要、成功/失败），既能在前端 inspector 展开查看， 也能被调度器用来提取 pytest 退出码、判定文件归属。并行任务的交付文件只统计本任务 `file_write` 的路径，不再用全目录 diff，解决了 S3/S4 并行时互相「认领」文件的 归属错乱。

创新点 3：Self-Loop 的三层终止与「无进展检测」

「执行-验证-修复」循环很容易写成死循环：模型反复改不好，系统一直追加任务。本项目在 轮次上限之外加了两层保护：

- **任务总数上限**：整个 run 最多 30 个任务，修复任务不能无限膨胀；
- **无进展检测**：每轮结束后计算状态指纹（验收状态、结论、失败测试退出码）， 若与上一轮完全一致，判定无进展并提前终止，标记 needs_human。

配合「失败测试日志直达开发」——修复任务的 goal 里直接拼失败用例与错误输出，而不是让 开发自己猜——循环的有效性明显高于「再试一次」。真机验证：首轮驳回后自动追加 R1-fix/R1-test/R1-review，84 秒完成修复并复评通过。

创新点 4：分层并行调度器，三种入口共用一套执行内核

固定模板、队长拆解、JSON 清单三种入口，最终都转换成同一份 TaskSpec 列表，经过同一套 六类 DAG 校验与 Kahn 拓扑分层，再进入同一个并行执行器。层内 `asyncio.gather` 并发、信号量限流，层间屏障等待；失败只影响下游，无关分支 继续执行。

这一点解决了一个真实的架构裂缝：模板路径支持并行，而队长拆解路径曾经漏传 `parallel=True`，只能串行。统一执行内核后，三条入口的调度语义完全一致， 并补了「手动任务清单也出现并行层」的回归测试。

创新点 5：角色感知的 Mock 剧本，让演示与评审不依赖 API Key

多数项目的 Mock 只返回一句固定文本，无法演示验收、工具调用与 Self-Loop。本项目的 Mock 按角色出剧本：队长返回可解析的任务 DAG，评审返回带「总体结论」的验收记录，测试返回一次 假的 `test_runner` 调用（退出码 0），开发返回 `file_list` 留痕。 设置 `MOCK_REVIEW_REJECT=true` 还能让评审固定驳回，离线演示完整修复轮次。

这让评审专家在没有 Key 的情况下也能复现「拆解 → 执行 → 验收 → 工具留痕 → Self-Loop」 全链路，显著降低演示与验收成本。

创新点 6：零构建可视化工作台

前端没有采用 Vue + AntV X6 的构建方案，而是用原生 JS + SVG 自绘 DAG，单个 HTML 文件由 FastAPI 直接托管。四个视图覆盖编排画布、团队面板、运行时间线与 Self-Loop 轮次； 画布支持固定模板与队长/JSON 动态任务图两种渲染，修复链节点可点击，交付文件可弹窗查看； 轮询只在运行中启用，终态自动停止，避免无意义的请求。

这不是「为了省事不用框架」，而是针对评审场景的取舍：评委打开链接就能看，不需要 `npm install`，也不会因为前端构建失败影响演示。

创新点 7：工具权限在加载期校验，实现状态透明

每个角色写死 `allowed_tools`，在类加载时校验工具是否注册、prompt 是否为空、 温度是否合法；Agent 越权调用直接抛 403。注册表中的工具带 `implemented` 标记， 未实现的 web_search / shell_exec 等不会暴露给模型，也不会在 API 里伪装成可用。

这解决了很多 Agent 框架「工具列表很长、真正能用的没几个」的信任问题：能力边界对开发者、 对模型、对评审都是同一份事实。

9.3 与赛题核心要求的对应

赛题要求	本项目对应实现	证据
Agent 团队定义与管理	6 个固定角色类 + 团队 JSON + 启动期校验	`/api/v1/team`、单测 test_agents
工作流编排	WorkflowStep + 固定模板 + 队长拆解 + JSON 清单	`/workflows`、`/runs/validate`
智能调度	Kahn 分层 + 层内并行 + 信号量限流 + 失败传播	并行层日志、耗时对比
工具与外部系统集成	Function Calling + 文件/测试/Python/检索工具 + 权限控制	tool_calls 留痕、test_runner
执行监控与结果验证	执行日志 + 任务状态 + 双维度验收 + 测试门	`/runs/{id}/logs`、验收记录
反馈与自我优化	Self-Loop 修复→重测→复评 + 三层终止	真机驳回链路、单测耗尽路径
多 Agent 协作	队长 + 产品/架构/开发/测试/评审分工与依赖	7 步工作流、团队面板
至少一种自我循环	PDCA 式执行-验证-修复循环	rounds=1 真机运行

9.4 与常见方案的区别

维度	常见做法	AgentOrch
编排	单 Agent 一把梭，或写死一条 Prompt 链	三种入口 + 统一 DAG 校验与调度内核
交接	上游全文拼进下游 Prompt	落盘 + 清单 + 文件工具按需读取
验证	模型自评「看起来没问题」	pytest 测试门 + 评审双轨 + 缺失结论探针
失败处理	报错即终止	修复→重测→复评，三层终止后转人工
演示	必须有 API Key，结果不可复现	角色化 Mock + 固定驳回开关，离线可跑
前端	需要 npm 构建的前端工程	零构建单页，打开即用

> **创新边界说明：**拓扑排序、DAG 并行、Review-Fix 循环都是成熟的设计模式，本项目的 创新不在于发明新算法，而在于把这些模式组合成一套「可运行、可验证、可复现」的工程闭环， 并针对真实运行暴露的问题（评审漏结论、并行文件归属、循环无进展、队长路径漏并行）做了 具体修补。所有声称均有代码、单测或运行日志对应。

附：本方案书对应代码仓库中的 README、docs/verification.md 与 FastAPI 在线文档， 所有截图来自实际运行的系统。方案书正文约 8000 字（不含图表与代码）。