

Otisak

C++

1.

```
class A{
    private:
        int a, b;
    public:
        A() {
            a=1;
            b=2;
        }
        A(int aa=1, int bb=2){
            a=aa;
            b=bb;
        }
        A(const A& aa){
            a=aa.a;
            b=aa.b;
        }

        void ispis(){
            cout<<++a<<b++;
        }
};

int main(){
    A a, a2(3, 4), a3(a2);
    a.ispis();
    a2.ispis();
    a3.ispis();

    return 0;
}
```

Kompajlerska greška kod konstruktora bez parametra i konstruktora sa parametrima.

2.

```
class A{
    public:
        virtual int oduzimanje()=0;
        virtual int sabiranje()=0;
};

class B{
    private:
        int a, b;
    public:
        B(){
            a=2;
            b=++a;
        }
        int oduzimanje(){
            return a-b;
        }
        int mnozenje(){
            return a*b;
        }
};

int main(){
    B b;
    cout<<b.oduzimanje()<<b.mnozenje();

    return 0;
}
```

Greška: Nije implementirana apstraktna metoda `sabiranje()`.

3.

```
class A{
    public:
        virtual void p(){
            cout<<"B";
        }
};

class B : public A{
    public:
        void p(){
            cout<<"A";
        }
};

void f(A& ra){
    ra.p();
}

int main(){
    B b;
    b.p();
    f(b);

    return 0;
}
```

>> AA

4.

Date su rečenice:

- a) C++ program mora da ima tačno jednu main *metodu*.
- b) U C++u postoji obrada izuzetaka (try-catch blok).
- c) U C++u postoje interfejsi.
- d) U C++u svaka napisana klasa mora biti u zasebnom fajlu.

Tačne rečenice su:

> b)

5.

```
void c(int &r){
    r=1;
}

void e(int r){
    r=2;
}

void c(int *p){
    *p=3;
}

int main(){
    int a = 4;
    c(a);
    cout<<a;
    c(a);
    cout<<a;

    return 0;
}
```

>> 11

6.

```
class A{
public:
    A(){
        cout<<"AK ";
    }
    ~A(){
        cout<<"AD ";
    }
};

class B : public A{
public:
    B() : A(){
        cout<<"BK ";
    }
    ~B(){
        cout<<"BD ";
    }
};

class C : public A{
private:
    B b;
public:
    C(){
        cout<<"CK ";
    }
    ~C(){
        cout<<"CD ";
    }
};

int main(){
    B b;
    C c;

    return 0;
}
```

>> AK BK AK AK BK CK CD BD AD AD BD AD

7.

```
class A{
public:
    int a;
    static int b;
    A(){
        a=1;
    }
    A(int aa){
        a=aa;
    }
    int getA() const{
        return a;
    }
    int getB() const{
        return b;
    }
};

int main(){
    A a(3), b;
    a.a += b.b;
    a.b += b.a;
    b.a += a.b;
    b.b += a.a;
    cout<<a.a<<a.b<<b.a<<b.b;

    return 0;
}
```

>> 5848

8.

```
class A{
private:
    int x;
public:
    A(){
        x=0;
    }
    A(int xx){
        x=xx;
    }
    const A& operator++(){
        x++;
        A temp(++x);
        temp.x = ++x;
        return *this;
    }
    const A operator++(int i){
        A temp(x);
        x++;
        cout<<"B";
        return temp;
    }
};

int main(){
    A a(6);
    ++a;

    return 0;
}
```

Neće se ništa ispisati jer ne poziva se metoda gde ima `cout`.

Java

Zanemariti pakete i importe (svaka klasa je u posebnom fajlu).

9.

```
public class Test{
    private double r = 3;
    public Test(double r){
        this.r = r++;
    }
    public double getR(){
        return ++r;
    }
}

public static void main(String[] args){
    Test t = new Test(1);
    System.out.println(t.getR());
}
```

Greška: `main` mora biti u jednoj klasi.

10.

```
public class Test{
    public static void main(String[] args){
        String s = "Pera;;Ana;;Jovan";
        String parts[] = s.split(";");
        System.out.println(parts.length);
    }
}
```

>> 5