


>>

oczko	mostek	gr. blachy	waga	max szer.
R 2,5 DC 1,50	0,35	0,20	0,750	500
	0,30	0,30	1,000	500
	0,30	0,40	1,300	500



>>

oczko	mostek	gr. blachy	waga	max szer.
R 3 DC 1,80	0,40	0,30	1,100	1000
	0,40	0,40	1,450	1000
	0,40	0,50	1,800	1000




>>

oczko	mostek	gr. blachy	waga	max szer.
R 4 DC 2	0,50	0,30	1,200	1000
	0,50	0,40	1,600	1000-1250
	0,50	0,50	2,000	1000-1250



>>

oczko	mostek	gr. blachy	waga	max szer.
R 6 DC 3,50	0,70	0,40	1,300	1000-1250
	0,70	0,50	1,600	1000-1250
	0,75	0,60	2,100	1000-1250



>>

oczko	mostek	gr. blachy	waga	max szer.
R 8 DC 4	0,80	0,50	1,600	1000-1250
	0,80	0,80	2,600	1000-1250
	0,80	1,00	3,200	1000-1250



>>

oczko	mostek	gr. blachy	waga	max szer.
R 12,5 DC 6	1,00	0,50	1,350	1000-1250
	1,00	0,80	2,150	1000-1250
	1,00	1,00	2,700	1000-1250



>>

oczko	mostek	gr. blachy	waga	max szer.
R 20 DC 10	1,50	0,80	1,950	1000-1250-1500
	1,50	1,00	2,400	1000-1250-1500
	1,50	1,50	3,600	1000-1250-1500



>>

oczko	mostek	gr. blachy	waga	max szer.
R 25 DC 13	1,50	0,80	1,500	1000-1250
	1,50	1,00	1,850	1000-1250
	1,50	1,50	2,800	1000-1250



>>

oczko	mostek	gr. blachy	waga	max szer.
R 43 DC 13	1,50	1,00	1,850	1000-1250-1500
	2,00	1,50	3,500	1000-1250-1500
	2,50	1,50	4,300	1000-1250-1500



>>

TYP	2	17	28
DL x DC mm	43 x 10	43 x 10	43 x 10
DL x DC mm (po walc.)	43 x 13	43 x 13	43 x 13
mostek mm	2,5	2,5	2,5
gr. blachy mm	1	1,5	2
waga kg/m2.	2,75	4,2	5,5


max. wym. arkusza		
TYP	Szer. wzdłuż DL mm	Szer. wzdłuż DC mm
2	1000	2000
	1000-1250-1500	6000
	2000-2500	3400
17	1000	2000
	1000-1250-1500	6000
	2000-2500	3400
28	1000	2000
	1000-1250-1500	6000
	2000-2500	3400



>>

TYP	27	41
DL x DC mm	43 x 17	43 x 17
DL x DC mm (po walc.)	43 x 16,2	43 x 18,5
mostek mm	2,5	5
gr. blachy mm	1,5	3
waga kg/m2.	3,8	12,5

max. wym. arkusza		
TYP	Szer. wzdłuż DL mm	Szer. wzdłuż DC mm
27	1000	2000
	1000-1250-1500	6000
41	1000-1250-1500	3000



>>

TYP	3	4	220	19	22	40
DL x DC mm	62,5 x 20	62,5 x 20	62,5 x 20	62,5 x 20	62,5 x 20	62,5 x 20
DL x DC mm (po walc.)	62,5 x 23	62,5 x 23	62,5 x 23	62,5 x 23,4	62,5 x 23,4	62,5 x 23,4
mostek mm	3	3	3	3	4,5	6
gr. blachy mm	1	1,5	2	3	3	3
waga kg/m2.	1,95	3	4,2	6,3	8,8	12

max. wym. arkusza		
TYP	Szer. wzdłuż DL mm	Szer. wzdłuż DC mm
3	1000-1250-1500	6000
	2000-2500	5000
4	1000	2000
	1000-1250-1500	6000
	2000-2500	5000
220	1000	2000
	1000-1250-1500	6000
	2000-2500	5000
19	1000-1250-1500	6000
22	1000-1250-1500	4500
40	1000-1250-1500	3000



>>

TYP	60
DL x DC mm	62,5 x 30
DL x DC mm (po walc.)	62,5 x 33
mostek mm	3
gr. blachy mm	3
waga kg/m2.	4,2

max. wym. arkusza		
TYP	Szer. wzdłuż DL mm	Szer. wzdłuż DC mm
60	1000-1250-1500	6000



>>

TYP	33
DL x DC mm	90 x 30
DL x DC mm (po walc.)	90 x 33
mostek mm	3
gr. blachy mm	3
waga kg/m2.	4,3

max. wym. arkusza		
TYP	Szer. wzdłuż DL mm	Szer. wzdłuż DC mm
33	1000-1250-1500	6000



>>

TYP	24	21	24A
DL x DC mm	110 x 40	110 x 40	110 x 40
DL x DC mm (po walc.)	110 x 40	110 x 40	110 x 43
mostek mm	3	4,5	6
gr. blachy mm	3	3	3
waga kg/m2.	3,6	5,2	6,5

max. wym. arkusza		
TYP	Szer. wzdłuż DL mm	Szer. wzdłuż DC mm
24	1000-1250-1500-2000-2500	10000
21	1000-1250-1500-2000-2500	6500
24A	1000-1250-1500-2000-2500	5000



>>

TYP	44	45	48
DL x DC mm	200 x 55	200 x 55	200 x 55
DL x DC mm (po walc.)	200 x 62	200 x 62	200 x 62
mostek mm	4,7	6,2	5,4
gr. blachy mm	3	3	5
waga kg/m2.	3,6	4,7	6,7

max. wym. arkusza		
TYP	Szer. wzdłuż DL mm	Szer. wzdłuż DC mm
44	1000-1250-1500-2000-2500	9000
45	1000-1250-1500-2000-2500	7000
48	1000-1250-1500-2000-2500	8000



>>

TYP	S2	S17	S28
DL x DC mm	43 x 10	43 x 10	43 x 10
DL x DC mm (po walc.)	43 x 15	43 x 14,6	43 x 14,5
mostek mm	2,5	2,5	2,5
gr. blachy mm	1	1,5	2
waga kg/m2.	2,5	3,9	5,3

max. wym. arkusza		
TYP	Szer. wzdłuż DL mm	Szer. wzdłuż DC mm
S2	1000	2000
	1000-1250-1500	6000
	2000-2500	3700
S17	1000	2000
	1000-1250-1500	6000
	2000-2500	3700
S28	1000	2000
	1000-1250-1500	6000
	2000-2500	3700



>>

TYP	S27
DL x DC mm	43 x 17
DL x DC mm (po walc.)	43 x 17,7
mostek mm	2,8
gr. blachy mm	1,5
waga kg/m2.	3,6

max. wym. arkusza		
TYP	Szer. wzdłuż DL mm	Szer. wzdłuż DC mm
S27	1000	2000
	1000-1250-1500	6000



>>

TYP	S3	S4	S220
DL x DC mm	62,5 x 20	62,5 x 20	62,5 x 20
DL x DC mm (po walc.)	62,5 x 25,5	62,5 x 25,5	62,5 x 24,5
mostek mm	3	3	3
gr. blachy mm	1	1,5	2
waga kg/m2.	1,8	2,8	3,9

max. wym. arkusza		
TYP	Szer. wzdłuż DL mm	Szer. wzdłuż DC mm
S3	1000-1250-1500	6000
	2000-2500	5500
S4	1000	2000
	1000-1250-1500	6000
S220	2000-2500	5500
	1000	2000
S220	1000-1250-1500	6000
	2000-2500	5500