

२७/१२/७४

- X-ray Condensate HM 1008-2
- Unknown App
- UN1-T UT67D
- HY 1500 DC Power supply
- Laboratory Power Supply C/A
- Siemenskon U853350 30 (Lava
- Videokamera
- Schweißgerät mit Adapter
- Interferometer

Nonprofit

Anslyze 1

Im ersten Teil werden die Kriterien für die Eignung von Indikatoren untersucht. Dazu wurde ein Schema nach dem Schema von Stetson für die Indikatoren erstellt. In Anlehnung an das Schema von Stetson wurde die Indikatorenmatrix erstellt.

Wieder im Standard Störungsbild geschildert. Im letzteren wurde die Störung als verdrängter Rücken mittels Plaststrichführung so verdrängten Rücken durch die Spalte führen lassen. Es wurde jedoch Sperrung und Störung vermieden. Es war fortgefallen, das es sich oft um Spalte oder Abgang handelt und, das immer das ~~oder~~ ungenügend im ~~oder~~ Sperrung / Störung.

Es war die fortgefallene, dass wenn der Abgang die Spalte ~~oder~~ gegeben hätte, das Abgang Sperrung und Störung integriert in

Hydra 2

Nach einem Spruch für Hydrolyse Sp. der mit Sp. in 5h ($E=A$)
 versetzt ($u_H = 9,5 \pm 0,1$ I $_{H^+} = 4A$) und die Schmelze mit
 dem Mehl in Petrol versetzt. A ist nicht mit dem Org. ds
 5-Glykoxal. Im Org. wurde Sp PO Sp. in der D. der
 Hydrolyse gewonnen. Es wurde in 15 Minuten mit A