Społeczna Akademia Nauk

Instytut Technologii Informatycznych

Kierunek studiów:

INFORMATYKA

Przedmiot:

Systemy Szkieletowe

System do zarządzania sylabusami uczelni wyższej

Kacper Juśkiewicz
Nr albumu: 114725
Grupa: 4

Prowadzący:
mgr inż. Krystian Gumiński

Łódź 2026

Spis treści

1 Wstęp **2**

2 Cel projektu **3**
2.1 Problem . . . 3
2.2 Cele . . . 3
2.3 Wymagania funkcjonalne . . . 3
2.4 Wymagania niefunkcjonalne . . . 4

3 Przegląd istniejących rozwiązań **5**
3.1 USOS . . . 5
3.2 Akademus . . . 5
3.3 Uczelnia.XP . . . 5
3.4 Porównanie . . . 6

4 Opis architektury **7**
4.1 Architektura ogólna . . . 7
4.2 Warstwy backendu . . . 7
4.3 Komunikacja między komponentami . . . 8
4.4 Zastosowane technologie . . . 10

5 Opis implementacji **11**
5.1 Frontend . . . 11
5.2 Backend . . . 15
5.2.1 Uwierzytelnianie i autoryzacja . . . 15
5.2.2 Research: logowanie kontem uczelnianym . . . 16
5.2.3 Wersjonowanie i historia zmian . . . 16
5.2.4 Walidacja danych . . . 17
5.2.5 Wyszukiwanie i siatka przedmiotów . . . 17
5.2.6 Eksport do PDF i DOCX . . . 18
5.3 Baza danych . . . 18
5.4 Docker . . . 19
5.5 Testy . . . 19
5.6 Monitoring . . . 20

6 Podsumowanie i wnioski **22**
6.1 Napotkane wyzwania . . . 22
6.2 Możliwości dalszego rozwoju . . . 22

Bibliografia **27**

1 Wstęp

Każdy przedmiot na studiach ma swój sylabus. To w nim prowadzący zapisuje, czego student ma się nauczyć, ile jest godzin wykładów i laboratoriów, za ile przedmiot jest punktów ECTS, jak wygląda zaliczenie i z jakich książek warto korzystać. Uczelnia musi te informacje udostępniać, co wynika z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [1]. Zasady liczenia punktów ECTS opisuje z kolei europejski system ECTS [2].

Mimo to sylabusy bardzo często powstają w Wordzie i krążą mailem między prowadzącym a dziekanatem. Szybko robi się z tego kilka wersji tego samego pliku i nie wiadomo, która jest aktualna. Nie widać też, kto i kiedy coś w nim zmienił. Jeszcze trudniej jest na uczelni, która ma kilka ośrodków w różnych miastach. Ten sam przedmiot ma wtedy kilka sylabusów, które z roku na rok coraz bardziej się od siebie różnią. Sprawdzenie, czy liczba godzin pasuje do punktów ECTS, zwykle oznacza liczenie na kartce.

W ramach projektu napisałem aplikację **SyllabusApp**, czyli webowy system do zarządzania sylabusami. Sylabusy wprowadza się w niej przez formularze. Każda zmiana zapisuje się jako nowa wersja, więc historia dokumentu jest zawsze dostępna. Aplikacja pozwala też wyszukiwać i filtrować sylabusy, pokazuje siatkę przedmiotów dla kierunku, pilnuje poprawności liczby godzin i eksportuje sylabus do PDF albo DOCX.

Całość napisałem na platformie .NET 10. Backend to ASP.NET Core Web API [3], frontend powstał w Blazor WebAssembly [4], a dane trzyma baza PostgreSQL [5], z którą aplikacja łączy się przez Entity Framework Core [6]. Wszystko uruchamia się w kontenerach Docker [7]. Projekt ma też testy jednostkowe i prosty monitoring stanu aplikacji.

Projekt wykonałem samodzielnie (100% wkładu). Obejmuje to analizę wymagań, architekturę, backend, frontend, bazę danych, konfigurację Dockera, testy i tę dokumentację.

2 Cel projektu

2.1 Problem

Najważniejszy problem to brak jednego miejsca, w którym są aktualne sylabusy. Kiedy dokumenty leżą w różnych plikach i skrzynkach mailowych, każdy na tym traci. Prowadzący co roku poprawia te same treści od nowa. Dziekanat musi ręcznie sprawdzać, czy sylabusy zgadzają się z programem studiów. Student nie ma pewności, czy czyta aktualną wersję.

2.2 Cele

Chciałem zbudować aplikację webową, która:

- trzyma sylabusy w bazie danych i wiąże je z ośrodkiem, wydziałem, kierunkiem, przedmiotem i rokiem akademickim,
- ma formularze na wszystkie elementy sylabusa,
- przy każdej zmianie sama zapisuje nową wersję, żeby dało się odtworzyć historię,
- sprawdza poprawność danych, przede wszystkim to, czy godziny zgadzają się z ECTS,
- pozwala szybko znaleźć sylabus po kilku kryteriach,
- pokazuje siatkę przedmiotów kierunku z podziałem na semestry,
- eksportuje sylabus do PDF i DOCX,
- wpuszcza tylko zalogowanych użytkowników i rozróżnia ich role.

2.3 Wymagania funkcjonalne

W tabeli 1 zebrałem wymagania postawione przed projektem i to, jak je zrealizowałem.

Tabela 1: Wymagania funkcjonalne i sposób ich realizacji

Wymaganie	**Realizacja w SyllabusApp**
Logowanie przy użyciu konta uczelnianego	Research dostępnych rozwiązań (OpenID Connect z Microsoft Entra ID, USOS API), opisany w podrozdziale 5.2.2. Logowanie oparte na JWT pozwala później dodać zewnętrznego dostawcę bez przebudowy reszty systemu
Rejestracja i logowanie loginem i hasłem	ASP.NET Core Identity (hasła zapisywane jako hash), token JWT, endpointy `/auth/register`, `/auth/login`, `/auth/me`
Formularze sylabusa (opis, cele, efekty, wymagania, literatura, ocenianie, godziny)	Formularz sylabusa oraz sekcje efektów uczenia się, literatury i nakładu pracy na stronie szczegółów
Wersjonowanie sylabusów	Każde utworzenie i edycja zapisuje nową wersję (tabela `SyllabusVersions`) z numerem, autorem, datą, opisem zmian i kopią danych w JSON
Historia zmian	Tabela „Historia zmian” w szczegółach sylabusa, endpoint `GET /syllabuses/{id}/versions`
Różne sylabusy dla ośrodków i roku wprowadzenia	Ośrodek → Wydział → Kierunek → Przedmiot → Sylabus, a w sylabusie pole z rokiem akademickim
Siatka przedmiotów	Widok „Siatka przedmiotów” z semestrami, godzinami wykładów, ćwiczeń i laboratoriów, punktami ECTS i sumami
Walidacja danych (liczba godzin)	Klasa `SyllabusRules`: zakres ECTS, godziny nie mniejsze od zera, godziny zajęć $\leq$ ECTS $\times$ 30, kontrola nakładu pracy 25–30 h na punkt
Wyszukiwanie i filtrowanie	Wyszukiwanie po tekście i filtry: ośrodek, kierunek, rok akademicki, status, semestr
Eksport do PDF i DOCX	Biblioteki QuestPDF i Open XML SDK, endpointy `/export/pdf` i `/export/docx`

2.4 Wymagania niefunkcjonalne

Poza samymi funkcjami zależało mi na kilku ogólniejszych rzeczach. Do API można się dostać tylko z ważnym tokenem JWT, a uprawnienia zależą od roli (administrator, dziekan, wykładowca, student). Hasła nie są nigdzie zapisane wprost. Cały system (baza, API i frontend) startuje jednym poleceniem `docker compose up`, więc nie trzeba niczego instalować ręcznie.

Kod podzieliłem na warstwy według zasad czystej architektury [8]. Każda encja jest obsługiwana według tego samego schematu: DTO, serwis, kontroler, klient API i strony. Dzięki temu łatwo się w nim odnaleźć. Stan aplikacji można sprawdzić pod adresem `/health`, a logikę biznesową sprawdzają testy uruchamiane przez `dotnet test`. Interfejs jest po polsku, a komunikaty o błędach mówią wprost, co trzeba poprawić.

3 Przegląd istniejących rozwiązań

W Polsce sylabusy obsługuje kilka systemów. Zwykle są to moduły dużych systemów do zarządzania całą uczelnią. Poniżej opisuję trzy, z którymi można porównać mój projekt.

3.1 USOS

USOS, czyli Uniwersytecki System Obsługi Studiów [9], rozwija Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. Korzysta z niego kilkadziesiąt polskich uczelni. Opisy przedmiotów leżą w katalogu przedmiotów i są publikowane w serwisie USOSweb. System obsługuje cykle dydaktyczne, efekty uczenia się powiązane z Polską Ramą Kwalifikacji i rozbudowane programy studiów. Ma też publiczne API [10] z autoryzacją OAuth, przez które mogą się z nim łączyć inne aplikacje.

Zaletą USOS-a jest ogromny zakres funkcji i połączenie z rekrutacją, ocenami i planem zajęć. Wadą jest to, że wdrożenie i utrzymanie są skomplikowane, a edycja sylabusów nie należy do wygodnych. System jest też przeznaczony głównie dla uczelni publicznych z konsorcjum.

3.2 Akademus

Akademus [11] to komercyjny system do zarządzania uczelnią. Ma między innymi moduł programów studiów i sylabusów. Można w nim tworzyć karty przedmiotów, przypisywać efekty uczenia się, generować dokumenty i publikować je na stronie uczelni.

Plusem są gotowe szablony dokumentów i moduł sprawozdawczy. Minusem jest to, że system jest zamknięty i płatny, a sylabusy to tylko jego mały fragment, więc nie da się łatwo wdrożyć samego tego modułu.

3.3 Uczelnia.XP

Uczelnia.XP [12] firmy Asseco Data Systems to system obsługi toku studiów. W module planów i programów studiów przygotowuje się w nim sylabusy zgodne z PRK. Jest też obieg zatwierdzania dokumentów.

System dobrze współpracuje z dziekanatem i ma wsparcie producenta. Z drugiej strony licencja jest droga, interfejs dość ciężki, a uczelnia uzależnia się od jednego dostawcy.

3.4 Porównanie

Tabela 2: Porównanie istniejących rozwiązań z SyllabusApp


Cecha	**USOS**	**Akademus**	**Uczelnia.XP**	**SyllabusApp**
Formularze sylabusa	tak	tak	tak	tak
Historia wersji sylabusa	częściowo	częściowo	tak	tak
Siatka przedmiotów	tak	tak	tak	tak
Walidacja godzin/ECTS	tak	tak	tak	tak
Eksport PDF	tak	tak	tak	tak
Eksport DOCX	nie	tak	tak	tak
Wiele ośrodków	tak	tak	tak	tak
Lekkie wdrożenie (Docker)	nie	nie	nie	tak
Otwarte REST API	tak	nie	nie	tak
Koszt licencji	konsorcjum	płatny	płatny	brak

Wszystkie trzy systemy są duże i obsługują całą uczelnię, a sylabus jest w nich tylko jednym z wielu modułów. SyllabusApp robi wyłącznie sylabusy. Przez to jest dużo mniejszy i łatwiejszy do uruchomienia (wystarczy jeden plik `docker-compose.yml`), a mimo to ma najważniejsze funkcje: wersjonowanie, siatkę przedmiotów, walidację i eksport.

4 Opis architektury

4.1 Architektura ogólna

Aplikacja działa w układzie klient–serwer i składa się z trzech części: frontendu działającego w przeglądarce, serwera REST API i bazy danych. Każda z nich ma swój kontener Docker (rys. 1).



Rysunek 1: Architektura systemu SyllabusApp

Frontend to zestaw statycznych plików, które serwuje nginx. Przeglądarka pobiera je i uruchamia kod .NET w WebAssembly. Od tego momentu aplikacja rozmawia z API, wysyłając zapytania HTTP z danymi w JSON. API sprawdza token użytkownika, wykonuje logikę i zapisuje dane w PostgreSQL.

4.2 Warstwy backendu

Backend podzieliłem na cztery projekty. Zależności idą tylko w jedną stronę, do środka, więc domena nie wie nic o bazie danych ani o API (tab. 3).

Tabela 3: Projekty (warstwy) rozwiązania

Projekt	**Odpowiedzialność**	**Zależy od**
`SyllabusApp.Domain`	Encje (Sylabus, Przedmiot, Kierunek, . . .), enumeracje, stałe ról	–
`SyllabusApp.Application`	DTO, mapowania, interfejsy serwisów, reguły walidacji `SyllabusRules`	Domain
`SyllabusApp.Infrastructure`	`DbContext`, migracje, implementacje serwisów, generowanie JWT, eksport PDF/DOCX	Application
`SyllabusApp.Api`	Kontrolery REST, konfiguracja uwierzytelniania, CORS, OpenAPI, health checks	Application, Infrastructure
`SyllabusApp.Web`	Frontend Blazor WebAssembly: strony, klienci API, obsługa logowania	Application
`SyllabusApp.Tests`	Testy jednostkowe (xUnit)	Application, Infrastructure


Jedną z ważniejszych decyzji było to, żeby projekt `Application` był wspólny dla backendu i frontendu. Te same klasy DTO, razem z atrybutami walidacji, są używane po obu stronach. Formularz sprawdza więc dane już w przeglądarce, a serwer sprawdza je jeszcze raz, przy czym reguły są zapisane tylko w jednym miejscu.

4.3 Komunikacja między komponentami

Frontend rozmawia z backendem tylko przez REST API. Oprócz logowania i rejestracji każde zapytanie ma nagłówek `Authorization: Bearer <token>`. Token JWT [13] wydaje endpoint `/auth/login`. Przeglądarka trzyma go w `localStorage`, a `AuthorizationMessageHandler` sam dokleja go do zapytań. Wartości enumeracji przesyłam jako tekst (np. `"Draft"`), bo łatwiej się wtedy czyta odpowiedzi API. Dokumentacja API generuje się automatycznie w formacie OpenAPI i można ją przeglądać w interfejsie Scalar [14] (rys. 2).

Tabela 4: Najważniejsze endpointy REST API

Metoda	Ścieżka	Opis
POST	`/auth/register`, `/auth/login`	Rejestracja i logowanie, zwraca token JWT
GET	`/auth/me`	Dane zalogowanego użytkownika
GET	`/syllabuses?search=&locationId=...`	Lista sylabusów z wyszukiwaniem i filtrami
GET/POST	`/syllabuses`	Odczyt i tworzenie sylabusów
GET/PUT/DELETE	`/syllabuses/{id}`	Szczegóły, edycja (nowa wersja), usunięcie
GET	`/syllabuses/{id}/versions`	Historia wersji sylabusa
GET	`/syllabuses/{id}/export/pdf`	Eksport do PDF
GET	`/syllabuses/{id}/export/docx`	Eksport do DOCX
GET	`/syllabuses/curriculum-grid`	Siatka przedmiotów kierunku
CRUD	`/locations`, `/faculties`, ...	Słowniki: ośrodki, wydziały, kierunki, przedmioty, grupy
CRUD	`/learning-outcomes`, `/literatures`, `/workload-items`	Elementy sylabusa
GET	`/health`	Stan aplikacji i połączenia z bazą



Rysunek 2: Interaktywna dokumentacja API (Scalar)

4.4 Zastosowane technologie

Tabela 5: Stos technologiczny

Obszar	**Technologia**
Język i platforma	C# 14, .NET 10
Backend	ASP.NET Core Web API, ASP.NET Core Identity, JWT Bearer
Frontend	Blazor WebAssembly, Tailwind CSS 4 [15]
Baza danych	PostgreSQL 16, Entity Framework Core 10, Npgsql [16]
Dokumentacja API	OpenAPI (Microsoft.AspNetCore.OpenApi), Scalar
Eksport dokumentów	QuestPDF [17], DocumentFormat.OpenXml [18]
Testy	xUnit [19], EF Core InMemory
Konteneryzacja	Docker, Docker Compose, nginx
Monitoring	ASP.NET Core Health Checks [20], healthchecki Docker

5 Opis implementacji

W tym rozdziale opisuję, jak zbudowane są poszczególne części aplikacji: frontend, backend, baza danych, konfiguracja Dockera, testy i monitoring.


5.1 Frontend

Frontend to aplikacja jednostronicowa (SPA) napisana w Blazor WebAssembly [4]. Wybrałem Blazora, bo pozwala pisać interfejs w C#, tym samym języku co backend, i korzystać z tych samych klas DTO. Wygląd oparłem na Tailwind CSS [15]. Zdefiniowałem kilka własnych klas (`btn-primary`, `form-input`, `data-table`), żeby wszystkie strony wyglądały tak samo.

Kod frontendu jest podzielony na kilka folderów:


- `Pages/` zawiera strony aplikacji, czyli logowanie i rejestrację, listy i formularze dla ośrodków, wydziałów, kierunków, przedmiotów, grup i sylabusów oraz siatkę przedmiotów,
- w `Services/ApiClients/` są klienci REST API, po jednym na każdy zasób,
- w `Auth/` jest `TokenAuthenticationStateProvider`, który odczytuje dane i role użytkownika, oraz `AuthorizationMessageHandler`, który dokleja token do zapytań,
- `Layout/` to układ strony z menu po lewej i informacją o zalogowanym użytkowniku.

To, co widzi użytkownik, zależy od jego roli. Przyciski dodawania, edycji i usuwania pokazują się tylko administratorom i wykładowcom (komponent `AuthorizeView`). Strony, które wymagają logowania, mają atrybut `[Authorize]`. Ekran logowania widać na rysunku 3.




Rysunek 3: Ekran logowania

Nad listą sylabusów (rys. 4) jest panel wyszukiwania. Można wpisać fragment nazwy lub kodu przedmiotu, opisu albo celów, a wyniki zawęzić do ośrodka, kierunku, roku akademickiego, statusu i semestru. Kryteria trafiają do API jako parametry zapytania, a filtrowanie dzieje się już w bazie danych (rys. 5).




Rysunek 4: Lista sylabusów




Rysunek 5: Wyszukiwanie i filtrowanie sylabusów (tekst „program”, ośrodek Kampus Łódź)

Na stronie szczegółów (rys. 6) widać wszystkie dane sylabusa: informacje podstawowe, opisy, efekty uczenia się, literaturę, nakład pracy studenta i historię zmian. Pod nakładem pracy aplikacja od razu pokazuje, czy suma godzin pasuje do ECTS. Stąd też można pobrać sylabus jako PDF lub DOCX. Plik pobiera `HttpClient`, bo tylko on wysyła token, a na dysk zapisuje go krótka funkcja w JavaScripcie wywoływana przez `IJSRuntime`.




Rysunek 6: Szczegóły sylabusa z nakładem pracy i historią zmian

Formularz sylabusa (rys. 7) używa komponentu `EditForm` i walidacji opartej na atrybutach `DataAnnotations`. DTO formularza implementuje `IValidatableObject`, więc błędy w godzinach i punktach ECTS widać jeszcze przed wysłaniem danych na serwer. Przy edycji można wpisać krótki opis zmian, który trafia potem do historii wersji.



Rysunek 7: Walidacja liczby godzin w formularzu sylabusa

Siatka przedmiotów (rys. 8) pokazuje przedmioty wybranego kierunku pogrupowane w semestry. Przy każdym przedmiocie są godziny wykładów, ćwiczeń i laboratoriów oraz punkty ECTS, a na dole sumy dla semestru i całego kierunku. Jeśli przedmiot nie ma jeszcze sylabusa, widać to od razu.



Rysunek 8: Siatka przedmiotów kierunku Informatyka

5.2 Backend

Backend to aplikacja ASP.NET Core Web API [3]. Wszystkie zasoby obsługuję według jednego schematu. Kontroler przyjmuje i zwraca DTO, a samą pracę zleca serwisowi. Interfejs serwisu leży w `Application`, a implementacja w `Infrastructure` i to ona korzysta z `SyllabusDbContext`. Serwisy są rejestrowane w kontenerze zależności jako *scoped*. Kiedy operacja może się nie udać z powodów biznesowych (np. nie ma takiego przedmiotu), serwis nie rzuca wyjątku, tylko zwraca obiekt wyniku, np. `SyllabusResult`. Kontroler zamienia go na właściwy kod HTTP: 200, 201, 400 albo 404.

5.2.1 Uwierzytelnianie i autoryzacja

Użytkowników i role obsługuje ASP.NET Core Identity [21]. Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków, w tym cyfrę, małą i wielką literę. Po pięciu nieudanych próbach konto blokuje się na 15 minut. Gdy logowanie się powiedzie, `TokenService` tworzy token JWT podpisany algorytmem HMAC-SHA256. W tokenie są identyfikator, e-mail, imię, nazwisko i role użytkownika. Nowe konto dostaje rolę *Student*. Role i konto administratora tworzy przy starcie aplikacji klasa `DataSeeder`. Żeby zmieniać dane, trzeba mieć rolę *Admin* albo *Lecturer*, co pilnuje atrybut `[Authorize(Roles = ...)]`.

5.2.2 Research: logowanie kontem uczelnianym

Przy wymaganiu logowania kontem uczelnianym trzeba było najpierw sprawdzić, jakie są możliwości. Wziąłem pod uwagę dwie.

Pierwsza to OpenID Connect z Microsoft Entra ID [22, 23]. Większość polskich uczelni, w tym SAN, daje studentom i pracownikom konta Microsoft 365 w swojej domenie. Aplikację rejestruje się w Entra ID, a logowanie przebiega według schematu *Authorization Code* z PKCE. We frontendzie można użyć biblioteki MSAL dla Blazor WebAssembly, a backend sprawdza token wydany przez Entra ID (`AddMicrosoftIdentityWebApi`). Żeby wpuszczać tylko osoby z jednej uczelni, ustawia się identyfikator dzierżawy (*tenant ID*).

Druga możliwość to USOS API [10]. Uczelnie, które korzystają z USOS-a, udostępniają API z autoryzacją OAuth 1.0a. Można przez nie potwierdzić tożsamość studenta i pobrać np. jego numer albumu i kierunek. Trzeba jednak dostać klucz aplikacji od administratora USOS-a na danej uczelni.

Lepszym wyborem jest moim zdaniem Entra ID. Opiera się na otwartych standardach [24, 22], .NET dobrze go obsługuje i działa także na uczelniach bez USOS-a. W obecnej architekturze wystarczyłoby dodać w API drugi sposób uwierzytelniania i endpoint, który po sprawdzeniu tokenu z Entra ID znajdzie (albo utworzy) użytkownika po adresie e-mail i wyda mu zwykły token JWT aplikacji. Role, autoryzacja i frontend zostałyby bez zmian. Tej integracji nie uruchomiłem, bo rejestracja aplikacji w dzierżawie uczelni wymaga uprawnień administratora IT.

5.2.3 Wersjonowanie i historia zmian

Za każdym razem, gdy sylabus jest zapisywany, powstaje nowy rekord `SyllabusVersion`. Przy tworzeniu sylabusa jest to wersja 1 z opisem „Utworzenie sylabusa”, a każda kolejna edycja dodaje wersję z numerem o jeden większym. W wersji zapisuję najważniejsze pola (rok, ECTS, godziny, cele, ocenianie, wymagania), autora, datę, opis zmian i pełną kopię sylabusa w JSON (listing 1). Unikalny indeks na parze (`SyllabusId`, `VersionNumber`) nie pozwala, żeby dwie wersje miały ten sam numer.

Listing 1: Zapis nowej wersji przy edycji sylabusa (fragment `SyllabusService`)

```
syllabus.ApplyUpdate(dto);
syllabus.UpdatedAt = DateTime.UtcNow;
await _dbContext.SaveChangesAsync();

var lastVersion = await _dbContext.SyllabusVersions
    .Where(v => v.SyllabusId == id)
    .MaxAsync(v => (int?)v.VersionNumber) ?? 0;
var description = string.IsNullOrWhiteSpace(dto.ChangeDescription)
    ? "Aktualizacja sylabusa" : dto.ChangeDescription.Trim();
await AddVersionAsync(syllabus, lastVersion + 1, description, userId);
```

5.2.4 Walidacja danych

Dane są sprawdzane na dwa sposoby. Atrybuty `DataAnnotations` pilnują pól wymaganych, długości tekstu i formatu roku akademickiego (`RRRR/RRRR`). Reguły dotyczące godzin wydzieliłem do klasy `SyllabusRules` (listing 2). Zgodnie z zasadami ECTS [2] przyjąłem, że jeden punkt to 25–30 godzin pracy studenta. Z tego wynikają następujące reguły:

- ECTS musi być w zakresie od 1 do 30,
- godziny nie mogą być ujemne, a sylabus musi mieć przynajmniej jedną godzinę zajęć,
- wszystkie godziny zajęć razem nie mogą przekroczyć ECTS $\times$ 30,
- suma nakładu pracy studenta powinna wynosić od ECTS $\times$ 25 do ECTS $\times$ 30 godzin, a jeśli tak nie jest, na stronie sylabusa pojawia się ostrzeżenie.

Listing 2: Reguły walidacji godzin (fragment `SyllabusRules`)

```
public static List<string> ValidateHours(int ects, int lectureHours,
    int exerciseHours, int laboratoryHours)
{
    var errors = new List<string>();
    if (ects < MinEcts || ects > MaxEcts)
        errors.Add($"Liczba punktów ECTS musi mieścić się w zakresie {MinEcts}-{
            MaxEcts}.");
    if (lectureHours < 0 || exerciseHours < 0 || laboratoryHours < 0)
        errors.Add("Liczba godzin nie może być ujemna.");
    var contactHours = lectureHours + exerciseHours + laboratoryHours;
    if (contactHours <= 0)
        errors.Add("Sylabus musi mieć co najmniej jedną godzinę zajęć.");
    if (ects >= MinEcts && contactHours > ects * MaxHoursPerEcts)
        errors.Add($"Godziny zajęć ({contactHours} h) przekraczają ...");
    return errors;
}
```

Te reguły wywołuje klasa bazowa formularza `SyllabusEditDto`, która implementuje `IValidatableObject`. Projekt `Application` jest wspólny, więc ta sama walidacja działa w Blazorze, gdzie komunikat pojawia się pod polem, i w API, które zwraca wtedy kod 400.

5.2.5 Wyszukiwanie i siatka przedmiotów

Metoda `GetAllAsync(SyllabusFilterDto)` buduje zapytanie LINQ krok po kroku. Każde wypełnione pole filtra dokłada kolejny warunek `Where`. EF Core zamienia to na jedno zapytanie SQL ze złączeniami od sylabusa przez przedmiot, kierunek i wydział aż do ośrodka. Przy wyszukiwaniu tekstu wielkość liter nie ma znaczenia.

`GetCurriculumGridAsync` pobiera wszystkie przedmioty kierunku razem z ich sylabusami i grupuje je po semestrach. Dla każdego przedmiotu bierze sylabus z wybranego roku akademickiego, a jeśli rok nie jest podany, to najnowszy. Sumy godzin i ECTS liczą się same we właściwościach DTO.

5.2.6 Eksport do PDF i DOCX

Eksportem zajmuje się `SyllabusExportService`. Najpierw pobiera sylabus ze wszystkim, co z nim związane: przedmiotem, kierunkiem, wydziałem, ośrodkiem, prowadzącym, efektami, literaturą i nakładem pracy. Potem przygotowuje treść, która jest taka sama dla obu formatów: tabelę z danymi podstawowymi, sekcje z opisami i tabele efektów, literatury i nakładu pracy. PDF tworzy biblioteka QuestPDF [17] na licencji Community, w której układ strony opisuje się w kodzie C#. DOCX tworzy Open XML SDK [18], więc na serwerze nie trzeba mieć zainstalowanego Office'a. Polskie znaki wyświetlają się poprawnie w obu formatach.

5.3 Baza danych

Na bazę danych wybrałem PostgreSQL 16 [5]. Jest darmowy, sprawdzony i ma oficjalny obraz Dockera. Aplikacja łączy się z nim przez Entity Framework Core 10 [6] i sterownik Npgsql [16]. Pracowałem w podejściu *code first*: schemat bazy wynika z klas encji i konfiguracji w `SyllabusDbContext`, a każda zmiana schematu to nowa migracja. API przy starcie samo stosuje brakujące migracje (`Database.MigrateAsync()`), więc na nowej instalacji nie trzeba ręcznie zakładać tabel.

Tabela 6: Najważniejsze encje modelu danych

Encja	**Opis i powiązania**
`Location`	Ośrodek akademicki (nazwa, adres, miasto); ma wiele wydziałów
`Faculty`	Wydział w ośrodku; opcjonalnie dziekan (`User`)
`FieldOfStudy`	Kierunek studiów (poziom, liczba semestrów) na wydziale
`Course`	Przedmiot kierunku z numerem semestru
`Syllabus`	Sylabus przedmiotu dla roku akademickiego: ECTS, godziny, opis, cele, ocenianie, wymagania, status, prowadzący
`LearningOutcome`	Efekt uczenia się (kod, opis, kategoria: wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne)
`Literature`	Pozycja literatury (podstawowa lub uzupełniająca)
`WorkloadItem`	Pozycja nakładu pracy studenta (zajęcia kontaktowe, praca własna, zaliczenie)
`SyllabusVersion`	Wersja sylabusa: numer, opis zmian, autor, kopia pól i kopia JSON
`SyllabusApproval`	Wpis obiegu akceptacji (na razie nieużywany, przygotowany na przyszłość)
`StudentGroup`	Grupa studencka na kierunku
`User`, `Role`	Użytkownicy i role (rozszerzenie tabel ASP.NET Core Identity)

Dzięki układowi `Location` → `Faculty` → `FieldOfStudy` → `Course` → `Syllabus` ten sam przedmiot może mieć osobne sylabusy w różnych ośrodkach. Pole `AcademicYear` pozwala dodatkowo trzymać osobne sylabusy dla kolejnych roczników. W konfiguracji modelu ustawiłem między innymi unikalne kody wydziałów i kierunków oraz kaskadowe usuwanie wersji razem z sylabusem. Zablokowałem też usunięcie użytkownika, który jest prowadzącym

albo koordynatorem jakiegoś sylabusa (`DeleteBehavior.Restrict`).

5.4 Docker

Każda część systemu ma własny obraz. Obraz API budowany jest w dwóch etapach. Najpierw `dotnet/sdk:10.0` kompiluje i publikuje aplikację, a potem gotowe pliki trafiają do dużo mniejszego obrazu `dotnet/aspnet:10.0`. Przy budowaniu frontendu najpierw powstaje arkusz Tailwind CSS, potem publikowana jest aplikacja Blazor, a gotowe pliki serwuje `nginx:alpine`. W konfiguracji nginx jest reguła `try_files`, która każdy nieznany adres kieruje do `index.html`. Bez niej odświeżenie np. strony `/syllabuses` kończyłoby się błędem 404. Baza korzysta z oficjalnego obrazu `postgres:16-alpine`, a dane zapisuje w wolumenie.

Wszystkie kontenery opisuje plik `docker-compose.yml` (listing 3). Ustawienia API, czyli połączenie z bazą, klucz JWT, konto administratora i dozwolone adresy CORS, przekazuję przez zmienne środowiskowe. ASP.NET Core traktuje je jako ważniejsze od wartości z `appsettings.json`. API rusza dopiero wtedy, gdy baza zgłosi, że jest gotowa (`condition: service_healthy`).

Listing 3: Fragment pliku `docker-compose.yml`

```
api:
  build:
    context: .
    dockerfile: src/SyllabusApp.Api/Dockerfile
  depends_on:
    db:
      condition: service_healthy
  environment:
    ConnectionStrings__DefaultConnection: "Host=db;Port=5432;..."
    Jwt__Key: "..."
    Cors__Origins__0: "http://localhost:8080"
  ports:
    - "8081:8080"
  healthcheck:
    test: ["CMD-SHELL", "curl -fs http://localhost:8080/health || exit 1"]
    interval: 15s
```

Żeby uruchomić cały system, wystarczy wpisać `docker compose up -d -build`. Frontend działa wtedy pod adresem `localhost:8080`, a API pod `localhost:8081`.

5.5 Testy

Testy napisałem w xUnit [19]. Serwisy testuję na bazie EF Core InMemory. Każdy test dostaje nową, pustą bazę w pamięci o losowej nazwie (`Guid`), więc testy nie wpływają na siebie nawzajem i nie potrzebują działającego PostgreSQL-a. W projekcie są 22 testy w trzech klasach (tab. 7).

Tabela 7: Zakres testów jednostkowych

Klasa testowa	Liczba	Sprawdzane zachowanie
`SyllabusRulesTests`	10	Zakres ECTS, ujemne i zerowe godziny, przekroczenie limitu godzin, zgodność nakładu pracy z ECTS (wartości graniczne)
`SyllabusServiceTests`	6	Utworzenie wersji 1, dodanie wersji 2 z zachowaniem starych wartości, błąd dla nieistniejącego przedmiotu, filtrowanie po ośrodku, roku i tekście, siatka przedmiotów, eksport PDF i DOCX
`LocationServiceTests`	6	Dodawanie, edycja i usuwanie ośrodków, sortowanie, obsługa nieistniejących rekordów

Na listingu 4 jest przykładowy test wersjonowania. Tworzy on sylabus z 30 godzinami laboratoriów, zmienia je na 45 i sprawdza, czy pojawiła się wersja 2, a wersja 1 nadal pamięta starą wartość. Testy uruchamia się poleceniem `dotnet test` i wszystkie przechodzą.

Listing 4: Test wersjonowania sylabusa

```
[Fact]
public async Task UpdateAsync_AddsNewVersion_AndKeepsOldValuesInHistory()
{
    using var db = CreateDb();
    var service = new SyllabusService(db);
    var dto = NewSyllabus(1);
    var created = (await service.CreateAsync(dto, LecturerId)).Data!;

    var update = ToUpdate(dto, "Więcej godzin laboratoriów");
    update.LaboratoryHours = 45;
    var result = await service.UpdateAsync(created.Id, update, LecturerId);

    Assert.Equal(2, result.Data!.CurrentVersion);
    var versions = (await service.GetVersionsAsync(created.Id))!.ToList();
    Assert.Equal([2, 1], versions.Select(v => v.VersionNumber));
    Assert.Equal(45, versions[0].LaboratoryHours);
    Assert.Equal(30, versions[1].LaboratoryHours);
}
```

5.6 Monitoring

Do monitorowania użyłem mechanizmu *health checks*, który jest wbudowany w ASP.NET Core [20]. W API dodałem sprawdzenie `AddDbContextCheck` dla `SyllabusDbContext`. Przy każdym wejściu na `/health` aplikacja próbuje połączyć się z bazą i odpowiada `Healthy` (kod 200) albo `Unhealthy` (kod 503).

Listing 5: Konfiguracja health checks w `Program.cs`

```
builder.Services.AddHealthChecks()
    .AddDbContextCheck<SyllabusDbContext>("database");
app.MapHealthChecks("/health");
```

Z tego adresu korzysta Docker. Co 15 sekund sprawdza `/health` kontenera `api`, a bazę sprawdza poleceniem `pg_isready`. Stan wszystkich usług (`healthy` albo `unhealthy`) pokazuje polecenie `docker compose ps`. Jeśli któryś kontener padnie, Docker sam go uruchomi ponownie (`restart: unless-stopped`). Do tego aplikacja zapisuje logi, m.in. zapytania SQL, błędy i zakładanie kont. Można je podejrzeć przez `docker compose logs api`.

6 Podsumowanie i wnioski

Udało się zbudować działającą aplikację webową do zarządzania sylabusami. Ma wszystkie elementy wymagane w projekcie: frontend w Blazor WebAssembly, backend w ASP.NET Core Web API, bazę PostgreSQL z EF Core, konfigurację Docker Compose, testy jednostkowe w xUnit i monitoring przez health checks. Spełnia też wymagania funkcjonalne: ma formularze sylabusa, wersjonowanie z historią zmian, obsługę wielu ośrodków i roczników, siatkę przedmiotów, walidację godzin, wyszukiwanie z filtrami oraz eksport do PDF i DOCX. Logowania kontem uczelnianym nie wdrożyłem, ale zrobiłem research i opisałem, jak można je dodać przez Microsoft Entra ID.

6.1 Napotkane wyzwania

Pierwszym problemem było to, żeby nie pisać tych samych reguł walidacji dwa razy. Rozwiązałem go wspólną klasą bazową formularza z `IValidatableObject`, która leży w projekcie używanym przez API i przez Blazora.

Drugi problem dotyczył enumeracji. .NET domyślnie wysyła je w JSON jako liczby, więc musiałem tak samo skonfigurować `JsonStringEnumConverter` po stronie API i frontendu. Inaczej deserializacja się wysypywała.

Kłopot sprawiło też pobieranie plików. Zwykły link nie wysyła tokenu JWT, więc API odrzucało takie zapytanie. Plik pobiera więc `HttpClient`, a zapisuje go na dysku krótka funkcja w JavaScripcie.

Przy budowaniu obrazu frontendu okazało się, że brakuje arkusza Tailwind CSS, bo nie jest on trzymany w repozytorium. Generuję go teraz w trakcie budowania obrazu, a adres API wpisuję do `appsettings.json` jako argument budowania. Ostatnia rzecz to pierwsze uruchomienie na pustej bazie w kontenerze. Żeby nie zakładać tabel ręcznie, API samo stosuje migracje przy starcie.

6.2 Możliwości dalszego rozwoju

Aplikację można rozwijać dalej w kilku kierunkach:

- wdrożyć logowanie kontem uczelnianym przez Microsoft Entra ID, tak jak opisałem w researchu,
- dodać obieg akceptacji sylabusa (wykładowca, potem dziekan), do którego jest już przygotowana encja `SyllabusApproval` i statusy,
- umożliwić porównanie dwóch wersji sylabusa i przywrócenie starszej,
- zrobić publiczny katalog opublikowanych sylabusów, dostępny bez logowania,

- rozbudować monitoring o metryki (Prometheus, Grafana) i zbieranie logów w jednym miejscu,
- dopisać testy integracyjne API i testy interfejsu,
- powiązać efekty uczenia się przedmiotu z efektami kierunkowymi i Polską Ramą Kwalifikacji.

Przy tym projekcie najbardziej przydało mi się to, że cały system, od bazy danych po interfejs, mogłem napisać w jednym języku. Docker bardzo ułatwił uruchamianie całości. Jedna komenda stawia bazę, API i frontend na dowolnym komputerze.

Spis tabel

1 Wymagania funkcjonalne i sposób ich realizacji 4
2 Porównanie istniejących rozwiązań z SyllabusApp 6
3 Projekty (warstwy) rozwiązania 8
4 Najważniejsze endpointy REST API 9
5 Stos technologiczny 10
6 Najważniejsze encje modelu danych 18
7 Zakres testów jednostkowych 20

Spis rysunków

1 Architektura systemu SyllabusApp 7
2 Interaktywna dokumentacja API (Scalar) 9
3 Ekran logowania 11
4 Lista sylabusów 12
5 Wyszukiwanie i filtrowanie sylabusów (tekst „program”, ośrodek Kampus Łódź) 12
6 Szczegóły sylabusa z nakładem pracy i historią zmian 13
7 Walidacja liczby godzin w formularzu sylabusa 14
8 Siatka przedmiotów kierunku Informatyka 15

Spis listingów

1 Zapis nowej wersji przy edycji sylabusa (fragment `SyllabusService`) 16
2 Reguły walidacji godzin (fragment `SyllabusRules`) 17
3 Fragment pliku `docker-compose.yml` 19
4 Test wersjonowania sylabusa 20
5 Konfiguracja health checks w `Program.cs` 20

Bibliografia

[1] Sejm RP. *Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668)*. 2018. URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668 (dostęp 28.10.2026).

[2] European Commission. *European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)*. URL: https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/inclusive-and-connected-higher-education/european-credit-transfer-and-accumulation-system (dostęp 28.10.2026).

[3] Microsoft. *ASP.NET Core documentation*. URL: https://learn.microsoft.com/aspnet/core/ (dostęp 28.10.2026).

[4] Microsoft. *ASP.NET Core Blazor*. URL: https://learn.microsoft.com/aspnet/core/blazor/ (dostęp 28.10.2026).

[5] The PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL 16 Documentation*. URL: https://www.postgresql.org/docs/16/ (dostęp 28.10.2026).

[6] Microsoft. *Entity Framework Core*. URL: https://learn.microsoft.com/ef/core/ (dostęp 28.10.2026).

[7] Docker Inc. *Docker Docs – Docker Compose*. URL: https://docs.docker.com/compose/ (dostęp 28.10.2026).

[8] R. C. Martin. *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall, 2017.

[9] Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. *Uniwersytecki System Obsługi Studiów USOS*. URL: https://www.usos.edu.pl/ (dostęp 28.10.2026).

[10] Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. *USOS API – dokumentacja*. URL: https://apps.usos.edu.pl/developers/api/ (dostęp 28.10.2026).

[11] Akademus. *Akademus – system wspomagający zarządzanie uczelnią*. URL: https://www.akademus.pl/ (dostęp 28.10.2026).

[12] Asseco Data Systems. *Uczelnia.XP – system zarządzania uczelnią*. URL: https://www.uczelnia.xp.pl/ (dostęp 28.10.2026).

[13] M. Jones, J. Bradley i N. Sakimura. *RFC 7519: JSON Web Token (JWT)*. 2015. URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519 (dostęp 28.10.2026).

[14] Scalar. *Scalar API Reference for .NET*. URL: https://github.com/scalar/scalar (dostęp 28.10.2026).

[15] Tailwind Labs. *Tailwind CSS Documentation*. URL: https://tailwindcss.com/docs (dostęp 28.10.2026).

[16] Npgsql Development Team. *Npgsql Entity Framework Core Provider*. URL: https://www.npgsql.org/efcore/ (dostęp 28.10.2026).

[17] QuestPDF. *QuestPDF – Modern PDF library for C# developers*. URL: https://www.questpdf.com/ (dostęp 28.10.2026).

[18] Microsoft. *Open XML SDK*. URL: https://learn.microsoft.com/office/open-xml/open-xml-sdk (dostęp 28.10.2026).

[19] .NET Foundation. *xUnit.net – Getting Started*. URL: https://xunit.net/ (dostęp 28.10.2026).

[20] Microsoft. *Health checks in ASP.NET Core*. URL: https://learn.microsoft.com/aspnet/core/host-and-deploy/health-checks (dostęp 28.10.2026).

[21] Microsoft. *Introduction to Identity on ASP.NET Core*. URL: https://learn.microsoft.com/aspnet/core/security/authentication/identity (dostęp 28.10.2026).

[22] OpenID Foundation. *OpenID Connect Core 1.0*. URL: https://openid.net/specs/openid-connect-core-1_0.html (dostęp 28.10.2026).

[23] Microsoft. *Microsoft identity platform and OpenID Connect protocol*. URL: https://learn.microsoft.com/entra/identity-platform/v2-protocols-oidc (dostęp 28.10.2026).

[24] D. Hardt. *RFC 6749: The OAuth 2.0 Authorization Framework*. 2012. URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6749 (dostęp 28.10.2026).