

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «СГУ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

КЛАССИФИКАЦИЯ БИНАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ И СИСТЕМЫ
ЗАМЫКАНИЙ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

студента 3 курса 331 группы
специальности 100501 — Компьютерная безопасность
факультета КНиИТ
Окунькова Сергея Викторовича

Проверил
аспирант

В. Н. Кутин

СОДЕРЖАНИЕ

1	Постановка задачи.....	3
2	Теоретические сведения по рассмотренным темам с их обоснованием ...	4
3	Результаты работы	5
3.1	Описание алгоритма классификации бинарных отношений.....	5
3.2	Описание алгоритмов построения основных замыканий бинарных отношений.....	7
3.3	Коды программ, реализующей рассмотренные алгоритмы	9
3.4	Результаты тестирования программ	9
3.5	Оценки сложности рассмотренных алгоритмов	11
3.5.1	Алгоритм определения рефлексивности	11
3.5.2	Алгоритм определения антирефлексивности	11
3.5.3	Алгоритм определения симметричности.....	11
3.5.4	Алгоритм определения антисимметричности	11
3.5.5	Алгоритм определения транзитивности	12
3.5.6	Алгоритм классификации	12
3.5.7	Построение замыкания рефлексивности	12
3.5.8	Построение замыкания симметричности	12
3.5.9	Построение замыкания транзитивности	12
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	13

1 Постановка задачи

Цель работы:

Изучение основных свойств бинарных отношений и операций замыкания бинарных отношений.

Порядок выполнения работы:

1. Рассмотреть понятия полугруппы, подполугруппы и порождающего множества. Разработать алгоритм построения подполугрупп по по таблице Кэли.
2. Разработать алгоритм построения полугруппы бинарных отношений по заданному порождающему множеству.
3. Рассмотреть понятия подгруппы, порождающего множества и определяющих соотношений. Разработать алгоритм построения полугруппы по порождающему множеству и определяющим соотношениям.

2 Теоретические сведения по рассмотренным темам с их обоснованием

Полугруппа – это алгебра $S = (S, \cdot)$ с одной ассоциативной бинарной операцией \cdot , т.е. выполняется $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$ для любых $x, y, z \in S$.

Если полугрупповая операция называется умножением (соответственно, сложением), то полугруппу называют мультипликативной (соответственно, аддитивной).

Подмножество X полугруппы S называется подполугруппой, если X устойчиво относительно операции умножения, т.е. для любых $x, y \in X$ выполняется свойство: $x \cdot y \in X$.

В этом случае множество X с ограничением на нем операции умножения исходной полугруппы S образует полугруппу.

Порождающее множество группы G (или множество образующих, или система образующих) — это подмножество S в G , такое, что каждый элемент G может быть записан как произведение конечного числа элементов S и их обратных.

Для любой конечной полугруппы S найдется такой конечный алфавит A , что для некоторого отображения $\phi : A \rightarrow S$ выполняется равенство $\langle \phi(A) \rangle = S$ и, значит, $S \cong A^+ / \ker \phi$ в этом случае множество A называется множеством порождающих символов полугруппы S (относительно отображения $\phi : A \rightarrow S$). Если при этом для слов $w_1, w_2 \in A$ выполняется равенство $\phi(w_1) = \phi(w_2)$, т.е. $w_1 \equiv w_2 (\ker \phi)$, то говорят, что на S выполняется соотношение $w_1 = w_2$ (относительно отображения $\phi : A \rightarrow S$).

Очевидно, что в общем случае множество таких соотношений $w_1 = w_2$ для всех пар $(w_1, w_2) \in \ker \phi$ будет бесконечным и не представляется возможности эффективно описать полугруппу S в виде полугруппы классов конгруэнции $\ker \phi$. Однако в некоторых случаях можно выбрать такое сравнительно простое подмножество $\rho \subset \ker \phi$, которое однозначно определяет конгруэнцию $\ker \phi$ как наименьшую конгруэнцию полугруппы A^+ , содержащую отношение ρ , т.е. $\ker \phi = f_{con}(\rho) = f_{eq}(f_{reg}(\rho))$.

Так как в случае $(w_1, w_2) \in \rho$ по-прежнему выполняется равенство $\phi(w_1) = \phi(w_2)$, то будем писать $w_1 = w_2$ и называть такие выражения определяющими соотношениями.

3 Результаты работы

3.1 Описание алгоритма классификации бинарных отношений

1. Алгоритм 1 - Проверка бинарного отношения на рефлексивность:

Бинарное отношение называется рефлексивным тогда и только тогда, когда $\Delta_A \subset \rho$. Это означает, что бинарное отношение ρ рефлексивно, если $M(\rho) \geq E$, где E - единичная матрица. Если же матрица $M(\rho)$ несравнима с единичной матрицей, то бинарное отношение ρ не является рефлексивным;

Вход: матрица бинарного отношения $A = (a_{ij})$, размерности $n \times n$

Выход: "Множество рефлексивно" или "Множество не рефлексивно"

Шаг 1. Суммирование элементов на главной диагонали ($sum = \sum_{i=1}^n a[i][i]$).

Шаг 2. Если $sum = n$, то отношение является рефлексивным, иначе не рефлексивным.

Асимптотика $O(n)$.

2. Алгоритм 2 - Проверка бинарного отношения на симметричность:

Бинарное отношение называется симметричным тогда и только тогда, когда $\rho^{-1} \subset \rho$. Это означает, что бинарное отношение ρ симметрично, если $M(\rho) \geq M(\rho)^T$, где $M(\rho)^T$ – транспонированная матрица бинарного отношения ρ . Если же матрица $M(\rho)$ несравнима с $M(\rho)^T$, то бинарное отношение ρ не является симметричным;

Вход: матрица бинарного отношения $A = (a_{ij})$, размерности $n \times n$

Выход: "Множество симметрично" или "Множество не симметрично"

Шаг 1. Транспонируем A , чтобы получить $B = A^T$ ($0 \leq i, j < n, b[i][j] \in B : b[i][j] = a[j][i]$).

Шаг 2. Если $A = B$ ($b[i][j] \in B : b[i][j] = a[i][j]$, где $0 \leq i, j < n$), то бинарное отношение будет является симметричным, иначе отношение не симметрично.

Асимптотика $O(n^2)$.

3. Алгоритм 3 - Проверка бинарного отношения на транзитивность:

Бинарное отношение транзитивным тогда и только тогда, когда $\rho\rho \subset \rho$. Это означает, что бинарное отношение ρ транзитивно, если $M(\rho)M(\rho) \leq M(\rho)$.

Вход: матрица бинарного отношения $A = (a_{ij})$, размерности $n \times n$

Выход: "Множество транзитивно" или "Множество не транзитивно"

На вход подается матрица бинарного отношения A .

Шаг 1. Получить матрицу $B = A^2$.

Шаг 2. Сравнить полученную и исходную матрицу.

Шаг 3. Если $B \leq A$ ($b[i][j] \in B : b[i][j] \leq a[i][j]$, где $0 \leq i, j < n$), то бинарное отношение транзитивно, иначе не транзитивным.

Асимптотика $O(n^3)$.

4. Алгоритм 4 - Проверка бинарного отношения на антирефлексивность:

Вход: матрица бинарного отношения $A = (a_{ij})$, размерности $n \times n$

Выход: "Множество антирефлексивно" или "Множество не антирефлексивно"

На вход подается матрица бинарного отношения A .

Шаг 1. Суммирование элементов на главной диагонали ($sum = \sum_{i=1}^n a[i][i]$).

Шаг 2. Если $sum = 0$, то отношение является антирефлексивным, иначе не антирефлексивным.

Асимптотика $O(n)$.

5. Алгоритм 5 - Проверка бинарного отношения на антисимметричность:

Вход: матрица бинарного отношения $A = (a_{ij})$, размерности $n \times n$

Выход: "Множество антисимметрично" или "Множество не антисимметрично"

Шаг 1. Транспонируем A , чтобы получить $C = A^T$.

Шаг 2. Получим матрицу B поэлементным умножением матрицы A на C .

Шаг 4. Если $b[i][j] = 0$, где $b[i][j]$ элемент матрицы B , $0 \leq i, j < n$ и $i \neq j$, то отношение является антисимметричным, иначе отношение не антисимметрично.

Асимптотика $O(n^2)$.

6. Алгоритм 6 - Классификация бинарного отношения:

Вход: матрица бинарного отношения $A = (a_{ij})$, размерности $n \times n$

Выход: «Бинарное отношение является отношением квазипорядка», «Бинарное отношение является отношением эквивалентности», «Бинарное отношение является отношением частичного порядка» или «Бинарное отношение является отношением строгого порядка».

Шаг 1. Запустить алгоритмы 1 и 3 (проверки на рефлексивность и транзитивность), подав им на вход матрицу A . Если алгоритмы вернут значения «Бинарное отношение является рефлексивным» и «Бинарное отношение

является транзитивным», то вернуть значение «Бинарное отношение является отношением квазипорядка».

Шаг 2. Запустить алгоритмы 1, 2 и 3 (проверки на рефлексивность, симметричность и транзитивность), подав им на вход матрицу A . Если алгоритмы вернут значения «Бинарное отношение является рефлексивным», «Бинарное отношение является симметричным» и «Бинарное отношение является транзитивным», то вернуть значение «Бинарное отношение является отношением эквивалентности».

Шаг 3. Запустить алгоритмы 3 и 5 (проверки на антисимметричность и транзитивность), подав им на вход матрицу A . Если алгоритмы вернут значения «Бинарное отношение является антисимметричным» и «Бинарное отношение является транзитивным», то вернуть значение «Бинарное отношение является отношением частичного порядка».

Шаг 4. Запустить алгоритмы 3, 4 и 5 (проверки на антирефлексивность, антисимметричность и транзитивность), подав им на вход матрицу A . Если алгоритмы вернут значения «Бинарное отношение является антирефлексивным», «Бинарное отношение является антисимметричным» и «Бинарное отношение является транзитивным», то вернуть значение «Бинарное отношение является отношением строгого порядка».

Если не учитывать сложность вызываемых алгоритмов, то асимптотика $O(1)$, иначе асимптотика $O(n^3)$.

3.2 Описание алгоритмов построения основных замыканий бинарных отношений

1. Алгоритм 7 - Замыкание бинарного отношения относительно рефлексивности:

Вход: матрица бинарного отношения $A = (a_{ij})$, размерности $n \times n$

Выход: матрица бинарного отношения A' , замкнутая относительно рефлексивности

Шаг 1. Присвоить каждому $a[i][i]$ значение 1, где $0 \leq i < n$, после чего вернуть полученную матрицу бинарного отношения $A' = (a'_{ij})$ с построенным на нем рефлексивным замыканием.

Асимптотика $O(n)$.

2. Алгоритм 8 - Замыкание бинарного отношения относительно симметричности:

Вход: матрица бинарного отношения $A = (a_{ij})$, размерности $n \times n$

Выход: матрица бинарного отношения A' , замкнутая относительно симметричности

Шаг1. Каждому элементу $a[i][j]$ $0 \leq i, j < n$ матрицы A присваивается значение элемента $a[j][i]$, после чего вернуть полученную матрицу бинарного отношения $A' = (a'_{ij})$ с построенным на нем симметричным замыканием.

Асимптотика $O(n^2)$.

3. Алгоритм 9 - Замыкание бинарного отношения относительно транзитивности:

Вход: матрица бинарного отношения $A = (a_{ij})$, размерности $n \times n$

Выход: матрица бинарного отношения A' , замкнутая относительно транзитивности

Шаг1. Если $a[i][k] = 1$ и $a[k][j] = 1$, то присвоить $a[i][j]$ значение 1, где $0 \leq i, j, k < n$. Такой шаг нужно повторить n раз в силу определения п.3) оператора транзитивного замыкания в лемме 2, после чего вернуть полученную матрицу бинарного отношения $A' = (a'_{ij})$ с построенным на нем транзитивным замыканием.

Асимптотика $O(n^4)$.

3.3 Коды программ, реализующей рассмотренные алгоритмы

3.4 Результаты тестирования программ

```
How you want enter your relation (set or matrix)?
```

```
set
```

```
Enter the number of elements in relation
```

```
3
```

```
Enter your set
```

```
(1,2) (1,3)
```

```
-----  
Relation's matrix
```

```
[[0 1 1]
```

```
 [0 0 0]
```

```
 [0 0 0]]
```

```
-----  
Set is anti-reflexive
```

```
Set is anti-symmetry
```

```
Set is transitive
```

```
-----  
Relation is the relation of the strict order
```

```
-----  
Closure matrix:
```

```
[[1 1 1]
```

```
 [1 1 0]
```

```
 [1 0 1]]
```

```
-----  
Closure set:
```

```
(1, 1) (1, 2) (1, 3) (2, 1) (2, 2) (3, 1) (3, 3)
```

Рисунок 1 – Ввод бинарного отношения (1, 2), (1, 3) в виде множества с выводом свойств этого множества и замыкания относительно эквивалентности

```

How you want enter your relation (set or matrix)?
set
Enter the number of elements in relation
5
Enter your set
(3,2) (2,5) (4,2)
-----
Relation's matrix
[[0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 1]
 [0 1 0 0 0]
 [0 1 0 0 0]
 [0 0 0 0 0]]
-----
Set is anti-reflexive
Set is not symmetry
Set is anti-transitive
-----
Closure matrix:
[[1 0 0 0 0]
 [0 1 1 1 1]
 [0 1 1 1 1]
 [0 1 1 1 1]
 [0 1 1 1 1]]
-----
Closure set:
(1, 1) (2, 2) (2, 3) (2, 4) (2, 5) (3, 2) (3, 3) (3, 4) (3, 5) (4, 2) (4, 3) (4, 4) (4, 5) (5, 2) (5, 3) (5, 4) (5, 5)
-----

```

Рисунок 2 – Ввод бинарного отношения (3, 2), (2, 5), (4, 2) в виде множества с выводом свойств этого множества и замыкания относительно эквивалентности

```

How you want enter your relation (set or matrix)?
matrix
Enter the number of elements in relation
5
Enter your matrix
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 0 0 0
-----
Relation's set
(2, 5) (3, 2) (4, 2)
-----
Set is anti-reflexive
Set is not symmetry
Set is anti-transitive
-----
Closure matrix:
[[1 0 0 0 0]
 [0 1 1 1 1]
 [0 1 1 1 1]
 [0 1 1 1 1]
 [0 1 1 1 1]]
-----
Closure set:
(1, 1) (2, 2) (2, 3) (2, 4) (2, 5) (3, 2) (3, 3) (3, 4) (3, 5) (4, 2) (4, 3) (4, 4) (4, 5) (5, 2) (5, 3) (5, 4) (5, 5)
-----

```

Рисунок 3 – Ввод бинарного отношения (3, 2), (2, 5), (4, 2) в виде матрицы с выводом свойств этого множества и замыкания относительно эквивалентности

```

How you want enter your relation (set or matrix)?
matrix
Enter the number of elements in relation
5
Enter your matrix
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 0 0
-----
Relation's set
(1, 2) (2, 3) (4, 3)
-----
Set is anti-reflexive
Set is not symmetry
Set is anti-transitive
-----
Closure matrix:
[[1 1 1 1 0]
 [1 1 1 1 0]
 [1 1 1 1 0]
 [1 1 1 1 0]
 [0 0 0 0 1]]
-----
Closure set:
(1, 1) (1, 2) (1, 3) (1, 4) (2, 1) (2, 2) (2, 3) (2, 4) (3, 1) (3, 2) (3, 3) (3, 4) (4, 1) (4, 2) (4, 3) (4, 4) (5, 5)
-----

```

Рисунок 4 – Ввод бинарного отношения (1, 2), (2, 3), (4, 3) в виде матрицы с выводом свойств этого множества и замыкания относительно эквивалентности

3.5 Оценки сложности рассмотренных алгоритмов

3.5.1 Алгоритм определения рефлексивности

Сложность выполнения проверки на рефлексивность определяется как $O(n)$.

3.5.2 Алгоритм определения антирефлексивности

За счет схожести с алгоритмом определения рефлексивности сложность определяется как $O(n)$.

3.5.3 Алгоритм определения симметричности

Сложность транспонирования в пипру определяется как $O(n^{3/2} \log n)$, сложность сравнение двух матриц поэлементно определяется как $O(n^2)$. Отсюда можно сделать вывод, что сложность алгоритма будет определяться как $O(n^{3/2} \log n + n^2) = O(n^2)$.

3.5.4 Алгоритм определения антисимметричности

Сложность поэлементного умножения матриц определяется как $O(n^2)$, сложность сравнение двух матриц поэлементно определяется как $O(n^2)$. Отсюда

можно сделать вывод, что сложность будет определяться как $O(n^2 + n^2) = O(n^2)$

3.5.5 Алгоритм определения транзитивности

Из всего выше сказанного очевидно, что сложность проверки на транзитивность или антитранзитивность составляет $O(n^3)$, так как в нем используется умножение, сравнение матриц и тройной цикл для проверки рефлексивности в худшем случае матриц.

3.5.6 Алгоритм классификации

Сложность выполнения самого алгоритма классификации бинарных отношений реализованно через словарь языка python и оператор if, поэтому является константной ($O(1)$), если не учитывать сложность выполнения проверки свойств отношения. Если учитывать сложность алгоритмов проверки свойств отношения, то :

1. Сложность проверка на квазипорядок определяется как $O(n^3 + n) = O(n^3)$.
2. Сложность проверка на эквивалентность определяется как $O(n^3 + n + n^{3/2} \log n) = O(n^3)$.
3. Сложность проверка на частичный порядок определяется как $O(n^3 + n + n^3) = O(n^3)$.
4. Сложность проверка на строгий порядок определяется как $O(n^3 + n + n^3) = O(n^3)$.

3.5.7 Построение замыкания рефлексивности

Так как весь алгоритм строится на заполнении главной диагонали матрицы 1, то его сложность составляет $O(n)$.

3.5.8 Построение замыкания симметричности

Для построения замыкания симметричности используются вложенный цикл, поэтому сложность алгоритма определяется как $O(n^2)$.

3.5.9 Построение замыкания транзитивности

Для построения замыкания транзитивности используются три вложенный цикла, поэтому сложность алгоритма определяется как $O(n^4)$.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данной лабораторной работы были рассмотрены теоритические основы свойств бинарных отношений, их видов и методов их замыкания по каждому из свойств. На основе этой теоретической части была смоделирована программа на языке Python с использованием средств библиотеки Numpy, которая способна определить свойства заданного множества, его вид и построить систему замыкания по каждому из основных свойств бинарного отношения, а так же была оценена асимптотика каждого реализованного алгоритма.