

Termistor specs		Volt	R	°K	°C
B	3435	0,80	21187,50	279,91	6,76
25°C in Kelvin	298,15	0,83	20060,24	281,16	8,01
Rref	10000	0,86	19011,63	282,40	9,25
Vref	2,495	0,89	18033,71	283,63	10,48
		0,92	17119,57	284,86	11,71
		0,95	16263,16	286,07	12,92
		0,98	15459,18	287,29	14,14
		1,01	14702,97	288,50	15,35
		1,04	13990,38	289,71	16,56
		1,07	13317,76	290,92	17,77
		1,10	12681,82	292,13	18,98
		1,13	12079,65	293,34	20,19
		1,16	11508,62	294,56	21,41
		1,19	10966,39	295,78	22,63
		1,22	10450,82	297,01	23,86
		1,25	9960,00	298,25	25,10
		1,28	9492,19	299,50	26,35
		1,31	9045,80	300,77	27,62
		1,34	8619,40	302,05	28,90
		1,37	8211,68	303,34	30,19
		1,40	7821,43	304,65	31,50
		1,43	7447,55	305,98	32,83
		1,46	7089,04	307,33	34,18
		1,49	6744,97	308,70	35,55
		1,52	6414,47	310,10	36,95
		1,55	6096,77	311,53	38,38
		1,58	5791,14	312,99	39,84
		1,61	5496,89	314,48	41,33
		1,64	5213,41	316,02	42,87
		1,67	4940,12	317,59	44,44
		1,70	4676,47	319,21	46,06
		1,73	4421,97	320,88	47,73
		1,76	4176,14	322,60	49,45
		1,79	3938,55	324,38	51,23
		1,82	3708,79	326,24	53,09
		1,85	3486,49	328,16	55,01
		1,88	3271,28	330,17	57,02
		1,91	3062,83	332,28	59,13