CampusSport API 1.0.0 OAS 3.0

API REST JSON pentru **CampusSport**, sistemul de programare a bazei sportive universitare. Implementează interfața descrisă în SDD cap. 6 și cerințele din SRS cap. 8.

Convenții

- **Versionare:** toate rutele sunt sub `/api/v1` (SDD 6).
- **Transport:** HTTPS cu TLS 1.2+ (NFR-08, SRS 8.3.4).
- **Timp:** intervalele se transmit ca `start` / `end` în ISO 8601 cu fus orar; în baza de date sunt un singur `tstzrange` (`period`). Parametrii de tip `date` se interpretează în fusul orar al bazei sportive.
- **Denumiri:** câmpurile JSON folosesc `snake_case` , ca în tabelele din SDD 5.1.
- **Erori:** orice eroare are un `code` stabil și mesaje pentru utilizator în română și engleză (SDD 6.1).
- **Limitare de cereri:** de exemplu 10 rezervări/minut per utilizator; la depășire se răspunde cu `429` (SDD 8.1).

Coduri de eroare

HTTP	Coduri
400	`BAD_REQUEST`
401	`UNAUTHENTICATED` , `OTP_INVALID`
403	`FORBIDDEN` , `ACCOUNT_SUSPENDED`
404	`NOT_FOUND`
409	`SLOT_TAKEN` , `SLOT_BLOCKED` , `EMAIL_ALREADY_USED` , `BOOKING_NOT_CANCELLABLE` , `BOOKING_NOT_ACTIVE` , `ALREADY_CHECKED_IN` , `ALREADY_ON_WAITLIST` , `OFFER_TAKEN` , `BLOCK_CONFLICT` , `CONFLICTS_NEED_CONFIRMATION`
410	`OFFER_EXPIRED`
422	`VALIDATION_FAILED` , `QUOTA_EXHAUSTED` , `ACTIVE_LIMIT_REACHED` , `WINDOW_EXCEEDED` , `EXTERNAL_ACCESS_DENIED` , `OUTSIDE_OPENING_HOURS` , `INVALID_SLOT` , `RESOURCE_INACTIVE` , `QR_INVALID` , `CHECKIN_WINDOW_CLOSED` , `SCHEDULE_FILE_INVALID`
429	`RATE_LIMITED`

Autentificare

- **Membri (student, profesor, admin):** SSO prin OpenID Connect, Authorization Code + PKCE (SDD 6.3).
- **Externi:** cont verificat prin cod OTP pe email și telefon, fără parolă.
- **Administratori:** în plus, autentificare în doi pași (NFR-08).
- **Sesiune:** JWT de acces valabil 15 minute, trimis ca `Authorization: Bearer` . Tokenul de reîmprospătare stă în cookie `HttpOnly` , `Secure` , `SameSite=Strict` și este valabil 30 de zile pe telefon, respectiv 8 ore pentru administratori (SDD 8.1).

Roluri

Valoare	Semnificație	Prioritate (SRS 3.3)
`teacher`	Cadru didactic	1
`student`	Student	2
`external`	Persoană externă	3
`admin`	Administrator al bazei sportive	–

Fiecare operație indică rolul minim în `x-min-role` și cerințele SRS acoperite în `x-srs`. `x-sdd-route: false` marchează rutele care nu sunt în lista „rute principale” din SDD 6.1, dar sunt necesare pentru cerințele SRS.

Auth

Login SSO, înregistrare externi cu OTP, sesiuni, cont, suspendare (FR-01, FR-02, FR-05, NFR-11).

GET `/auth/sso/login` Redirecționare către SSO-ul universității

Pornește fluxul OpenID Connect Authorization Code + PKCE. Starea și `code_verifier` sunt păstrate de server.

Parameters

Name	Description
return_to `string` *(query)*	Ruta din PWA la care se revine după autentificare.

Responses

Code	Description
302	Redirecționare către furnizorul de identitate. **Headers:** Name: `Location` — Description: `URL-ul de autorizare al furnizorului SSO.` — Type: `string`

Extensions

Field	Value
x-min-role	"public"
x-srs	["FR-01"]

GET `/auth/sso/callback` Revenire de la furnizorul SSO

Schimbă codul de autorizare pe token-uri, citește rolul dintr-un claim (ex. `eduPersonAffiliation`) și creează sau actualizează utilizatorul. Membrii primesc cookie-ul de reîmprospătare și sunt trimiși în PWA, unde clientul apelează `POST /auth/refresh`. Administratorii sunt trimiși mai întâi la pasul 2FA, cu un `challenge_id` în URL.

Parameters

Name	Description
code * required `string` *(query)*	
state * required `string` *(query)*	

Responses

Code	Description

302	Redirecționare către PWA.
	Headers:
	Name / Description / Type
	`Location` — `string`
	`Set-Cookie` — Cookie-ul `refresh_token`; lipsește pentru administratori până la finalizarea 2FA. — `string`

400	Cerere incorectă (`BAD_REQUEST`).

Extensions

Field	Value
x-min-role	"public"
x-srs	["FR-01","NFR-08"]
x-sdd-route	null

POST `/auth/2fa/verify` Al doilea pas de autentificare pentru administratori

Parameters

No parameters

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "challenge_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "code": "482913"
}
```

Responses

Code	Description
200	Sesiune de administrator creată (valabilă 8 ore). Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema `{ "access_token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.e30.c2lnbmF0dXJl", "token_type": "Bearer", "expires_in": 900, "user": { "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "full_name": "Ion Popescu", "email": "ion.popescu@student.example.edu",`

Code	Description


```
    "phone": "+37360000000",
    "role": "student",
    "status": "active",
    "suspended_until": "2026-11-05T15:59:02.422Z",
    "created_at": "2026-11-05T15:59:02.422Z"
  }
}
```


Headers:

Name	Description	Type
`Set-Cookie`	`Cookie-ul refresh_token.`	`string`

401 Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).

429 Prea multe cereri (`RATE_LIMITED`).

Headers:

Name	Description	Type
`Retry-After`	`Numărul de secunde după care se poate reîncerca.`	`integer`

Extensions

Field	Value
x-min-role	"public"
x-srs	["NFR-08"]
x-sdd-route	null

POST `/auth/external/register` Înregistrare extern

Creează un cont neverificat și trimite coduri OTP pe email și telefon.

Parameters

No parameters

Request body required — application/json

Example Value | Schema

```
{
  "full_name": "Ana Rusu",
  "email": "ana.rusu@example.com",
  "phone": "+37360000001"
}
```

Responses

Code	Description
202	Coduri OTP trimise. Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema `{ "expires_in": 600 }`
409	Există deja un cont cu acest email (`EMAIL_ALREADY_USED`). Media type application/json **Example Value** | Schema `{ "code": "BAD_REQUEST", "message_ro": "Ți-ai folosit cele 4 intrări din noiembrie.", "message_en": "You have used all 4 entries for November.", "details": { "additionalProp1": {} } }`
422	Datele nu sunt valide sau încalcă o regulă (`VALIDATION_FAILED`); `details` indică câmpurile. Media type application/json **Example Value** | Schema `{ "code": "BAD_REQUEST", "message_ro": "Ți-ai folosit cele 4 intrări din noiembrie.", "message_en": "You have used all 4 entries for November.", "details": { "additionalProp1": {} } }`

Code	Description
429	Prea multe cereri (`RATE_LIMITED`). **Headers:** **Name** / **Description** / **Type** `Retry-After` — `Numărul de secunde după care se poate reîncerca.` — `integer`

Extensions

Field	Value
x-min-role	"public"
x-srs	["FR-02","NFR-11"]

POST `/auth/external/login` Solicitare cod OTP pentru un extern deja înregistrat

Răspunde la fel și dacă emailul nu există, ca să nu dezvăluie ce conturi sunt înregistrate.

Parameters

No parameters

Request body required — application/json

Example Value | Schema

```
{
  "email": "ana.rusu@example.com"
}
```

Responses

Code	Description
202	Dacă există contul, s-a trimis un cod OTP pe email.

Code	Description

Media type

application/json

Controls `Accept` header.

Example Value | Schema

```
{
  "expires_in": 600
}
```

429 Prea multe cereri (`RATE_LIMITED`).

Headers:

Name	Description	Type
`Retry-After`	`Numărul de secunde după care se poate reîncerca.`	`integer`

Extensions

Field	Value
x-min-role	"public"
x-srs	["FR-02"]
x-sdd-route	null

POST `/auth/external/verify` Verifică OTP și emite JWT

La înregistrare sunt obligatorii ambele coduri; la o autentificare ulterioară este suficient `email_code`.

Parameters

No parameters

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "email": "ana.rusu@example.com",
  "email_code": "583021",
```

```
  "phone_code": "190274"
}
```

Responses

Code	Description
200	Cont verificat, sesiune creată. Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema `{ "access_token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.e30.c2lnbmF0dXJl", "token_type": "Bearer", "expires_in": 900, "user": { "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "full_name": "Ion Popescu", "email": "ion.popescu@student.example.edu", "phone": "+37360000000", "role": "student", "status": "active", "suspended_until": "2026-11-05T15:59:02.456Z", "created_at": "2026-11-05T15:59:02.456Z" } }`  **Headers:**  **Name** — **Description** — **Type** `Set-Cookie` — `Cookie-ul refresh_token.` — `string`
401	Cod OTP greșit sau expirat (`OTP_INVALID`).
429	Prea multe cereri (`RATE_LIMITED`). **Headers:** **Name** — **Description** — **Type** `Retry-After` — `Numărul de secunde după care se poate reîncerca.` — `integer`

Extensions

Field	Value
x-min-role	"public"

Field	Value
x-srs	["FR-02"]

POST `/auth/refresh` Emite un nou JWT de acces

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description
200	JWT nou; cookie-ul este rotit. Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema `{ "access_token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.e30.c2lnbmF0dXJl", "token_type": "Bearer", "expires_in": 900, "user": { "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "full_name": "Ion Popescu", "email": "ion.popescu@student.example.edu", "phone": "+37360000000", "role": "student", "status": "active", "suspended_until": "2026-11-05T15:59:02.466Z", "created_at": "2026-11-05T15:59:02.466Z" } }`  **Headers:**  **Name** / **Description** / **Type** `Set-Cookie` / `Noul cookie refresh_token.` / `string`
401	Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).

Extensions

Field	Value
x-min-role	"utilizator"
x-srs	["NFR-08"]
x-sdd-route	null

POST `/auth/logout` Închide sesiunea

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description
204	Sesiune închisă, cookie șters.

Extensions

Field	Value
x-min-role	"utilizator"
x-srs	["NFR-08"]
x-sdd-route	null

GET `/me` Profilul utilizatorului curent

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description
200	Profilul. Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema `{ "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "full_name": "Ion Popescu", "email": "ion.popescu@student.example.edu", "phone": "+37360000000", "role": "student", "status": "active", "suspended_until": "2026-11-05T15:59:02.476Z", "created_at": "2026-11-05T15:59:02.476Z" }`
401	Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).

Extensions

Field	Value
x-min-role	"utilizator"
x-srs	["FR-01"]
x-sdd-route	null

DELETE /me Șterge contul și datele personale

Rezervările viitoare se anulează, iar istoricul rămâne doar anonimizat (SDD 5.3).

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description
204	Cont șters.
401	Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).

Extensions

Field	Value
x-min-role	"utilizator"
x-srs	["NFR-11"]
x-sdd-route	null

GET `/me/export` Descarcă datele personale (JSON)

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description
200	Profilul, rezervările, înscrierile și preferințele utilizatorului. Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema `{ "additionalProp1": {} }`
401	Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).

Extensions

Field	Value
x-min-role	"utilizator"
x-srs	["NFR-11"]
x-sdd-route	null

GET `/admin/users` Caută utilizatori

Parameters

Name	Description
q `string` *(query)*	Text căutat în nume sau email.
role `string` *(query)*	*Available values* : student, teacher, external, admin
status `string` *(query)*	*Available values* : active, suspended
page `integer` *(query)*	*Default value* : 1 *minimum: 1*
page_size `integer` *(query)*	*Default value* : 20 *minimum: 1* *maximum: 100*

Responses

Code	Description
200	Pagină de utilizatori. Media type application/json

Code	Description
	Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema `{ "page": 1, "page_size": 20, "total": 57, "items": [{ "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "full_name": "Ion Popescu", "email": "ion.popescu@student.example.edu", "phone": "+37360000000", "role": "student", "status": "active", "suspended_until": "2026-11-05T15:59:02.503Z", "created_at": "2026-11-05T15:59:02.503Z" }] }`
401	Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).
403	Rolul sau starea contului nu permite operația (`FORBIDDEN` , `ACCOUNT_SUSPENDED`).

Extensions

Field	Value
x-min-role	"admin"
x-srs	["FR-05"]
x-sdd-route	null

POST `/admin/users/{id}/suspend` Suspendă temporar un cont

Suspendarea automată (3 no-show-uri într-o lună, 14 zile) o face worker-ul; această rută este pentru decizia manuală.

Parameters

Name	Description
id * required `string($uuid)` *(path)*	

Request body required — application/json

Example Value | Schema

```
{
  "until": "2026-11-26T00:00:00+02:00",
  "reason": "No-show-uri repetate"
}
```

Responses

Code	Description
200	Cont suspendat. Media type: application/json Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema `{ "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "full_name": "Ion Popescu", "email": "ion.popescu@student.example.edu", "phone": "+37360000000", "role": "student", "status": "active", "suspended_until": "2026-11-05T15:59:02.515Z", "created_at": "2026-11-05T15:59:02.515Z" }`
401	Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).
403	Rolul sau starea contului nu permite operația (`FORBIDDEN` , `ACCOUNT_SUSPENDED`).
404	Nu există sau nu este vizibil pentru apelant (`NOT_FOUND`).

Extensions

Field	Value
x-min-role	"admin"
x-srs	["FR-05","FR-45"]
x-sdd-route	null

POST `/admin/users/{id}/reactivate` Ridică suspendarea unui cont

Parameters

Name	Description
id * required `string($uuid)` *(path)*	

Responses

Code	Description
200	Cont reactivat. Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema

```
{
  "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "full_name": "Ion Popescu",
  "email": "ion.popescu@student.example.edu",
  "phone": "+37360000000",
  "role": "student",
  "status": "active",
  "suspended_until": "2026-11-05T15:59:02.526Z",
  "created_at": "2026-11-05T15:59:02.526Z"
}
```

401	Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).
403	Rolul sau starea contului nu permite operația (`FORBIDDEN` , `ACCOUNT_SUSPENDED`).

Code	Description
404	Nu există sau nu este vizibil pentru apelant (`NOT_FOUND`).

Extensions

Field	Value
x-min-role	"admin"
x-srs	["FR-05","FR-45"]
x-sdd-route	null

Catalog

Sporturi, resurse, dotări, program de funcționare, filtrare după sport (FR-04, FR-06 – FR-08, FR-39).

GET `/sports` Lista sporturilor cu pictograme

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description
200	Sporturile disponibile. Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema

```
[
  {
    "id": "5b1a8e02-6c7d-4f31-b2a9-0e4d7c9f1a26",
    "name_ro": "Baschet",
    "name_en": "Basketball",
    "icon": "basketball",
    "required_equipment": [
      "panou"
    ]
```

Code	Description
	<pre> }]</pre>

Extensions

Field	Value
x-min-role	"public"
x-srs	["FR-06"]

GET `/resources` Resursele cu dotările necesare sportului

Cu `sport`, întoarce doar resursele care au toate dotările din `required_equipment`; la „Tenis” nu apare niciun teren fără fileu (SRS 9.5).

Parameters

Name	Description
sport `string($uuid)` *(query)*	Identificatorul sportului.
include_inactive `boolean` *(query)*	Include resursele dezactivate. Ignorat dacă apelantul nu este admin. *Default value* : false

Responses

Code	Description
200	Resursele găsite. Media type application/json Controls `Accept` header.

Code	Description

Example Value | Schema


```
[
  {
    "id": "7d2f4c1e-3a5b-4e8f-9c10-2b6a1d3e5f70",
    "name": "Teren baschet 2",
    "type": "teren",
    "location": "47.0245,28.8322",
    "photo_url": "https://campussport.example/media/teren-baschet-2.jpg",
    "capacity": 10,
    "equipment": [
      "panou",
      "minge baschet",
      "vestiar"
    ],
    "sport_ids": [
      "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
    ],
    "opening_hours": {
      "mon": [
        {
          "open": "07:00",
          "close": "22:00"
        }
      ],
      "sat": [
        {
          "open": "09:00",
          "close": "18:00"
        }
      ]
    },
    "slot_minutes": 60,
    "external_access": "never",
    "external_access_windows": {
      "mon": [
        {
          "open": "07:00",
          "close": "22:00"
        }
      ],
      "sat": [
        {
          "open": "09:00",
          "close": "18:00"
        }
      ]
    },
    "active": true
  }
]
```


Extensions

Field	Value
x-min-role	"public"
x-srs	["FR-07","FR-04"]

GET `/resources/{id}` Fișa unei resurse

Fotografie, locație pe hartă, capacitate și echipament disponibil.

Parameters

Name	Description
id * required `string($uuid)` *(path)*	

Responses

Code	Description
200	Fișa resursei. Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema


```
{
  "id": "7d2f4c1e-3a5b-4e8f-9c10-2b6a1d3e5f70",
  "name": "Teren baschet 2",
  "type": "teren",
  "location": "47.0245,28.8322",
  "photo_url": "https://campussport.example/media/teren-baschet-2.jpg",
  "capacity": 10,
  "equipment": [
    "panou",
    "minge baschet",
    "vestiar"
  ],
  "sport_ids": [
    "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
  ],
  "opening_hours": {
    "mon": [
      {
        "open": "07:00",
        "close": "22:00"
      }
    ],
    "sat": [
      {
        "open": "09:00",
        "close": "18:00"
      }
```

Code	Description


```
    ]
  },
  "slot_minutes": 60,
  "external_access": "never",
  "external_access_windows": {
    "mon": [
      {
        "open": "07:00",
        "close": "22:00"
      }
    ],
    "sat": [
      {
        "open": "09:00",
        "close": "18:00"
      }
    ]
  },
  "active": true
}
```


404	Nu există sau nu este vizibil pentru apelant (`NOT_FOUND`).

Extensions

Field	Value
x-min-role	"public"
x-srs	["FR-08"]
x-sdd-route	null

POST `/admin/sports` Adaugă un sport

Parameters

No parameters

Request body required

application/json

Example Value | Schema


```
{
  "name_ro": "Baschet",
  "name_en": "Basketball",
  "icon": "basketball",
  "required_equipment": [
    "panou"
```

```
  ]
}
```

Responses

Code	Description
201	Sport creat. Media type **application/json** Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema `{ "id": "5b1a8e02-6c7d-4f31-b2a9-0e4d7c9f1a26", "name_ro": "Baschet", "name_en": "Basketball", "icon": "basketball", "required_equipment": [ "panou" ] }`
401	Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).
403	Rolul sau starea contului nu permite operația (`FORBIDDEN` , `ACCOUNT_SUSPENDED`).
422	Datele nu sunt valide sau încalcă o regulă (`VALIDATION_FAILED`); `details` indică câmpurile. Media type **application/json** **Example Value** | Schema `{ "code": "BAD_REQUEST", "message_ro": "Ți-ai folosit cele 4 intrări din noiembrie.", "message_en": "You have used all 4 entries for November.", "details": { "additionalProp1": {} } }`

Extensions

Field	Value
x-min-role	"admin"

Field	Value
x-srs	["FR-39","NFR-14","FR-45"]
x-sdd-route	null

PUT `/admin/sports/{id}` Modifică un sport

Parameters

Name	Description
id * required `string($uuid)` *(path)*	

Request body required — application/json

Example Value | Schema

```
{
  "name_ro": "Baschet",
  "name_en": "Basketball",
  "icon": "basketball",
  "required_equipment": [
    "panou"
  ]
}
```

Responses

Code	Description
200	Sport actualizat. Media type: application/json Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema

```
{
  "id": "5b1a8e02-6c7d-4f31-b2a9-0e4d7c9f1a26",
  "name_ro": "Baschet",
  "name_en": "Basketball",
```

Code	Description


```
  "icon": "basketball",
  "required_equipment": [
    "panou"
  ]
}
```


401 Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).

403 Rolul sau starea contului nu permite operația (`FORBIDDEN` , `ACCOUNT_SUSPENDED`).

404 Nu există sau nu este vizibil pentru apelant (`NOT_FOUND`).

422 Datele nu sunt valide sau încalcă o regulă (`VALIDATION_FAILED`); `details` indică câmpurile.

Media type

application/json

Example Value | Schema


```
{
  "code": "BAD_REQUEST",
  "message_ro": "Ți-ai folosit cele 4 intrări din noiembrie.",
  "message_en": "You have used all 4 entries for November.",
  "details": {
    "additionalProp1": {}
  }
}
```


Extensions

Field	Value
x-min-role	"admin"
x-srs	["FR-39","NFR-14","FR-45"]
x-sdd-route	null

POST `/admin/resources` Adaugă o resursă

Parameters

No parameters

Request body required — application/json

Example Value | Schema

```
{
  "name": "Teren baschet 2",
  "type": "teren",
  "location": "47.0245,28.8322",
  "photo_url": "https://campussport.example/media/teren-baschet-2.jpg",
  "capacity": 10,
  "equipment": [
    "panou",
    "minge baschet",
    "vestiar"
  ],
  "sport_ids": [
    "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
  ],
  "opening_hours": {
    "mon": [
      {
        "open": "07:00",
        "close": "22:00"
      }
    ],
    "sat": [
      {
        "open": "09:00",
        "close": "18:00"
      }
    ]
  },
  "slot_minutes": 60,
  "external_access": "never",
  "external_access_windows": {
    "mon": [
      {
        "open": "07:00",
        "close": "22:00"
      }
    ],
    "sat": [
      {
        "open": "09:00",
        "close": "18:00"
      }
    ]
  },
  "active": true
}
```


Responses

Code	Description
201	Resursă creată. Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema


```
{
  "id": "7d2f4c1e-3a5b-4e8f-9c10-2b6a1d3e5f70",
```

Code	Description


```
  "name": "Teren baschet 2",
  "type": "teren",
  "location": "47.0245,28.8322",
  "photo_url": "https://campussport.example/media/teren-baschet-2.jpg",
  "capacity": 10,
  "equipment": [
    "panou",
    "minge baschet",
    "vestiar"
  ],
  "sport_ids": [
    "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
  ],
  "opening_hours": {
    "mon": [
      {
        "open": "07:00",
        "close": "22:00"
      }
    ],
    "sat": [
      {
        "open": "09:00",
        "close": "18:00"
      }
    ]
  },
  "slot_minutes": 60,
  "external_access": "never",
  "external_access_windows": {
    "mon": [
      {
        "open": "07:00",
        "close": "22:00"
      }
    ],
    "sat": [
      {
        "open": "09:00",
        "close": "18:00"
      }
    ]
  },
  "active": true
}
```


401 Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).

403 Rolul sau starea contului nu permite operația (`FORBIDDEN` , `ACCOUNT_SUSPENDED`).

422 Datele nu sunt valide sau încalcă o regulă (`VALIDATION_FAILED`); `details` indică câmpurile.

Media type

application/json

Example Value | Schema


```
{
  "code": "BAD_REQUEST",
  "message_ro": "Ți-ai folosit cele 4 intrări din noiembrie.",
  "message_en": "You have used all 4 entries for November.",
  "details": {
    "additionalProp1": {}
```

Code	Description

```
  }
}
```

Extensions

Field	Value
x-min-role	"admin"
x-srs	["FR-39","FR-04","NFR-14","FR-45"]
x-sdd-route	null

PATCH `/admin/resources/{id}` Modifică sau dezactivează o resursă

Se trimit doar câmpurile schimbate. Dezactivarea se face cu `active = false`; rezervările viitoare trebuie tratate separat printr-o blocare.

Parameters

Name	Description
id * required `string($uuid)` *(path)*	

Request body required — application/json

Example Value | Schema

```
{
  "name": "Teren baschet 2",
  "type": "teren",
  "location": "47.0245,28.8322",
  "photo_url": "https://campussport.example/media/teren-baschet-2.jpg",
  "capacity": 10,
  "equipment": [
    "panou",
    "minge baschet",
    "vestiar"
  ],
  "sport_ids": [
    "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
  ],
  "opening_hours": {
```

```
    "mon": [
      {
        "open": "07:00",
        "close": "22:00"
      }
    ],
    "sat": [
      {
        "open": "09:00",
        "close": "18:00"
      }
    ]
  },
  "slot_minutes": 60,
  "external_access": "never",
  "external_access_windows": {
    "mon": [
      {
        "open": "07:00",
        "close": "22:00"
      }
    ],
    "sat": [
      {
        "open": "09:00",
        "close": "18:00"
      }
    ]
  },
  "active": true
}
```


Responses

Code	Description
200	Resursă actualizată. Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema


```
{
  "id": "7d2f4c1e-3a5b-4e8f-9c10-2b6a1d3e5f70",
  "name": "Teren baschet 2",
  "type": "teren",
  "location": "47.0245,28.8322",
  "photo_url": "https://campussport.example/media/teren-baschet-2.jpg",
  "capacity": 10,
  "equipment": [
    "panou",
    "minge baschet",
    "vestiar"
  ],
  "sport_ids": [
    "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
  ],
  "opening_hours": {
    "mon": [
```

Code	Description


```
      {
        "open": "07:00",
        "close": "22:00"
      }
    ],
    "sat": [
      {
        "open": "09:00",
        "close": "18:00"
      }
    ]
  },
  "slot_minutes": 60,
  "external_access": "never",
  "external_access_windows": {
    "mon": [
      {
        "open": "07:00",
        "close": "22:00"
      }
    ],
    "sat": [
      {
        "open": "09:00",
        "close": "18:00"
      }
    ]
  },
  "active": true
}
```


401 Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).

403 Rolul sau starea contului nu permite operația (`FORBIDDEN` , `ACCOUNT_SUSPENDED`).

404 Nu există sau nu este vizibil pentru apelant (`NOT_FOUND`).

422 Datele nu sunt valide sau încalcă o regulă (`VALIDATION_FAILED`); `details` indică câmpurile.

Media type

application/json

Example Value | Schema


```
{
  "code": "BAD_REQUEST",
  "message_ro": "Ți-ai folosit cele 4 intrări din noiembrie.",
  "message_en": "You have used all 4 entries for November.",
  "details": {
    "additionalProp1": {}
  }
}
```


Extensions

Field	Value
x-min-role	"admin"

Field	Value
x-srs	["FR-39","FR-04","FR-45"]
x-sdd-route	null

Disponibilitate Grila de sloturi și actualizări în timp real (FR-09, FR-10, SRS 8.3.4).

GET `/availability` Grila de sloturi

Se trimite `resource` (ruta din SDD) sau `sport`, care întoarce grila tuturor resurselor compatibile, ca fluxul „sport → slot → confirmare” să rămână la 3 pași (FR-11). Lipsa ambilor parametri produce `400`.

Vizibilitate:

- **Public:** doar starea sloturilor, fără nume (FR-10).
- **Utilizator:** în plus `mine` și `booking_id` pentru rezervările proprii, iar `bookable` este calculat pentru rolul său.
- **Extern:** nu vede sloturi care încep peste mai mult de 24 h (SRS 9.5).
- **Admin:** în plus `holder_name`.

Parameters

Name	Description
resource `string($uuid)` *(query)*	Identificatorul resursei.
sport `string($uuid)` *(query)*	Alternativă la `resource`. Extindere față de SDD 6.1.
date * required `string($date)` *(query)*	

Responses

Code	Description
200	Grila pentru ziua cerută.

Code	Description

Media type

application/json

Controls `Accept` header.

Example Value | Schema


```
{
  "date": "2026-11-12",
  "resources": [
    {
      "resource_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "resource_name": "Teren baschet 2",
      "slots": [
        {
          "start": "2026-11-12T18:00:00+02:00",
          "end": "2026-11-12T19:00:00+02:00",
          "status": "free",
          "bookable": true,
          "waitlist_available": true,
          "replaceable": true,
          "block_kind": "pe_class",
          "booking_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
          "holder_name": "string"
        }
      ]
    }
  ]
}
```


400	Cerere incorectă (`BAD_REQUEST`).
404	Nu există sau nu este vizibil pentru apelant (`NOT_FOUND`).

Extensions

Field	Value
x-min-role	"public"
x-srs	["FR-09","FR-10","FR-11","FR-20","FR-23","FR-24","NFR-01"]

GET `/stream/availability` Actualizări în timp real (SSE)

Trimite evenimentul `slot-changed` la fiecare creare, anulare sau blocare, astfel încât grila se actualizează în sub 3 secunde. Câmpul `data` conține `resource_id` , `start` , `end` și `status` (`free` , `occupied` , `blocked`), fără date personale.

Parameters

Name	Description
resource * required `string($uuid)` *(query)*	
date * required `string($date)` *(query)*	

Responses

Code	Description

200	Flux Server-Sent Events.
	
	Media type
	text/event-stream
	Controls `Accept` header.
	
	Example Value | Schema
	
	`event: slot-changed`
	`data: {"resource_id":"7d2f4c1e-3a5b-4e8f-9c10-2b6a1d3e5f70","start":"2026-11-12T18:00:00+02:00","end":"2026-11-12T19:00:00+02:00","status":"occupied"}`

404	Nu există sau nu este vizibil pentru apelant (`NOT_FOUND`).

Extensions

Field	Value
x-min-role	"public"
x-srs	["FR-09","FR-10"]

Rezervări

Creare, anulare, check-in, QR semnat, istoric, calendar (FR-03, FR-11 – FR-18, FR-23, FR-24).

POST `/bookings` Creează o rezervare

Algoritmul SDD 7.1, într-o singură tranzacție: cont activ → fereastră după rol → acces extern → cotă → limita de rezervări active → inserare în `occupancy` . Constrângerea `no_overlap` lasă să treacă exact o cerere dintre cele simultane; celelalte primesc `409` cu oferta de listă de așteptare.

Sfârșitul slotului se calculează din `slot_minutes` al resursei.

Parameters

No parameters

Request body required — application/json

Example Value | Schema

```
{
  "resource_id": "7d2f4c1e-3a5b-4e8f-9c10-2b6a1d3e5f70",
  "start": "2026-11-12T18:00:00+02:00",
  "participants_count": 8
}
```

Responses

Code	Description
201	Rezervare creată; confirmarea și reminderele sunt puse în coadă. Media type: application/json Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema

```
{
  "id": "e3a94f60-1b2c-4d7e-8f05-6c2b9a0d4e11",
  "resource_id": "7d2f4c1e-3a5b-4e8f-9c10-2b6a1d3e5f70",
  "resource_name": "Teren baschet 2",
  "user_id": "3c7d1e94-52af-4b08-9e61-a8f02d6b7c15",
  "start": "2026-11-12T18:00:00+02:00",
  "end": "2026-11-12T19:00:00+02:00",
  "status": "active",
  "checked_in_at": null,
```

Code	Description


```
  "participants_count": 8,
  "qr_token": "e3a94f60.a91c07d2.5f2b8c",
  "message_ro": "Gata! Te așteptăm joi la 18:00 pe Teren baschet 2.",
  "message_en": "All set! See you Thursday at 18:00 on Basketball Court 2."
}
```


Headers:

Name	Description	Type
`Location`	`URL-ul rezervării.`	`string`

401 Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).

403 Cont suspendat (`ACCOUNT_SUSPENDED`).

409 Slot ocupat (`SLOT_TAKEN`) sau blocat (`SLOT_BLOCKED`).

Media type

application/json

Example Value | Schema


```
{
  "code": "SLOT_TAKEN",
  "message_ro": "Slot ocupat. Vrei să intri pe lista de așteptare?",
  "message_en": "Slot taken. Would you like to join the waiting list?",
  "waitlist_offer": {
    "resource_id": "7d2f4c1e-3a5b-4e8f-9c10-2b6a1d3e5f70",
    "start": "2026-11-12T18:00:00+02:00",
    "end": "2026-11-12T19:00:00+02:00"
  }
}
```


422 O regulă de rezervare este încălcată: `QUOTA_EXHAUSTED` , `ACTIVE_LIMIT_REACHED` , `WINDOW_EXCEEDED` , `EXTERNAL_ACCESS_DENIED` , `OUTSIDE_OPENING_HOURS` , `INVALID_SLOT` sau `RESOURCE_INACTIVE` .

Media type

application/json

Example Value | Schema


```
{
  "code": "QUOTA_EXHAUSTED",
  "message_ro": "Ți-ai folosit cele 4 intrări din noiembrie.",
  "message_en": "You have used all 4 entries for November."
}
```


429 Prea multe cereri (`RATE_LIMITED`).

Headers:

Name	Description	Type
`Retry-After`	`Numărul de secunde după care se poate reîncerca.`	`integer`

Extensions

Field	Value
x-min-role	"utilizator"
x-srs	["FR-03","FR-11","FR-12","FR-13","FR-18","FR-20","FR-23","FR-24","FR-25","FR-28","FR-29","NFR-01","NFR-04"]

GET `/bookings/{id}` Detaliile unei rezervări

Conține `qr_token` pentru titular, cât timp rezervarea este activă. Un utilizator vede doar rezervările proprii (SDD 8.1).

Parameters

Name	Description
id * required `string($uuid)` *(path)*	

Responses

Code	Description
200	Rezervarea. Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema


```
{
  "id": "e3a94f60-1b2c-4d7e-8f05-6c2b9a0d4e11",
  "resource_id": "7d2f4c1e-3a5b-4e8f-9c10-2b6a1d3e5f70",
  "resource_name": "Teren baschet 2",
  "user_id": "3c7d1e94-52af-4b08-9e61-a8f02d6b7c15",
  "start": "2026-11-12T18:00:00+02:00",
  "end": "2026-11-12T19:00:00+02:00",
  "status": "active",
  "checked_in_at": null,
  "participants_count": 8,
  "qr_token": "e3a94f60.a91c07d2.5f2b8c",
  "message_ro": "Gata! Te așteptăm joi la 18:00 pe Teren baschet 2.",
```

Code	Description
	`{ "message_en": "All set! See you Thursday at 18:00 on Basketball Court 2." }`
401	Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).
403	Rolul sau starea contului nu permite operația (`FORBIDDEN` , `ACCOUNT_SUSPENDED`).
404	Nu există sau nu este vizibil pentru apelant (`NOT_FOUND`).

Extensions

Field	Value
x-min-role	"titular"
x-srs	["FR-03","FR-16","FR-17","NFR-09"]
x-sdd-route	null

DELETE `/bookings/{id}` Anulează și eliberează slotul

Anularea este permisă până la începerea slotului și eliberează imediat locul, pornind oferta către lista de așteptare în sub 1 minut. Până la 2 h înainte de început cota se restituie; mai târziu intrarea rămâne consumată (`quota_refunded: false`), ca în UC-02.

Parameters

Name	Description
id * required `string($uuid)` *(path)*	

Responses

Code	Description
200	Rezervare anulată.

Code	Description

Media type

application/json

Controls `Accept` header.

Example Value | Schema


```
{
  "booking": {
    "id": "e3a94f60-1b2c-4d7e-8f05-6c2b9a0d4e11",
    "resource_id": "7d2f4c1e-3a5b-4e8f-9c10-2b6a1d3e5f70",
    "resource_name": "Teren baschet 2",
    "user_id": "3c7d1e94-52af-4b08-9e61-a8f02d6b7c15",
    "start": "2026-11-12T18:00:00+02:00",
    "end": "2026-11-12T19:00:00+02:00",
    "status": "active",
    "checked_in_at": null,
    "participants_count": 8,
    "qr_token": "e3a94f60.a91c07d2.5f2b8c",
    "message_ro": "Gata! Te așteptăm joi la 18:00 pe Teren baschet 2.",
    "message_en": "All set! See you Thursday at 18:00 on Basketball Court 2."
  },
  "quota_refunded": true
}
```


401	Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).
403	Rolul sau starea contului nu permite operația (`FORBIDDEN` , `ACCOUNT_SUSPENDED`).
404	Nu există sau nu este vizibil pentru apelant (`NOT_FOUND`).
409	Rezervarea nu mai este activă sau slotul a început (`BOOKING_NOT_CANCELLABLE`).

Media type

application/json

Example Value | Schema


```
{
  "code": "BAD_REQUEST",
  "message_ro": "Ți-ai folosit cele 4 intrări din noiembrie.",
  "message_en": "You have used all 4 entries for November.",
  "details": {
    "additionalProp1": {}
  }
}
```


Extensions

Field	Value
x-min-role	"titular"
x-srs	["FR-14","FR-27","FR-31","NFR-09"]

POST `/bookings/{id}/check-in` Check-in prin QR sau buton

Titularul confirmă cu butonul, la fața locului; personalul scanează QR-ul, care conține `occupancy_id` + `qr_nonce` semnate HMAC-SHA256. Serverul verifică semnătura, ziua și fereastra -10 / +15 minute. Răspunsul arată categoria titularului (membru/extern), ca personalul să confirme accesul.

În SDD rolul este „titular / personal”; până la definirea unui rol separat, „personal” înseamnă un cont `admin`.

Parameters

Name	Description
id * required `string($uuid)` *(path)*	

Request body required — application/json

Example Value | Schema

```
{
  "method": "qr",
  "qr_token": "e3a94f60.a91c07d2.5f2b8c"
}
```

Responses

Code	Description
200	Check-in reușit. Media type: application/json Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema

```
{
  "booking_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "checked_in_at": "2026-11-05T15:59:02.752Z",
  "holder_name": "Ion Popescu",
  "category": "member"
}
```

401	Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).

Code	Description
403	Rolul sau starea contului nu permite operația (`FORBIDDEN` , `ACCOUNT_SUSPENDED`).
404	Nu există sau nu este vizibil pentru apelant (`NOT_FOUND`).
409	Check-in deja făcut (`ALREADY_CHECKED_IN`) sau rezervare inactivă (`BOOKING_NOT_ACTIVE`). Media type application/json **Example Value** | Schema `{ "code": "BAD_REQUEST", "message_ro": "Ți-ai folosit cele 4 intrări din noiembrie.", "message_en": "You have used all 4 entries for November.", "details": { "additionalProp1": {} } }`
422	QR nevalid (`QR_INVALID`) sau în afara ferestrei de check-in (`CHECKIN_WINDOW_CLOSED`). Media type application/json **Example Value** | Schema `{ "code": "BAD_REQUEST", "message_ro": "Ți-ai folosit cele 4 intrări din noiembrie.", "message_en": "You have used all 4 entries for November.", "details": { "additionalProp1": {} } }`

Extensions

Field	Value
x-min-role	"titular / personal"
x-srs	["FR-03","FR-15","FR-16","NFR-09"]

GET `/bookings/{id}/calendar.ics` Fișier iCal pentru o rezervare

Parameters

Name	Description
id * required `string($uuid)` *(path)*	

Responses

Code	Description
200	Eveniment iCal. Media type **text/calendar** Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema `string`
401	Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).
403	Rolul sau starea contului nu permite operația (`FORBIDDEN` , `ACCOUNT_SUSPENDED`).
404	Nu există sau nu este vizibil pentru apelant (`NOT_FOUND`).

Extensions

Field	Value
x-min-role	"titular"
x-srs	["FR-17"]
x-sdd-route	null

POST `/bookings/{id}/invitations` Creează un link de invitație pentru echipă

Parameters

Name	Description
id * required `string($uuid)` *(path)*	

Responses

Code	Description
201	Link creat, valabil până la începerea slotului. Media type **application/json** Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema `{ "invite_url": "https://campussport.example/i/9fK2xQ", "expires_at": "2026-11-12T18:00:00+02:00" }`
401	Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).
403	Rolul sau starea contului nu permite operația (`FORBIDDEN` , `ACCOUNT_SUSPENDED`).
404	Nu există sau nu este vizibil pentru apelant (`NOT_FOUND`).

Extensions

Field	Value
x-min-role	"titular"
x-srs	["FR-18"]
x-sdd-route	null

GET `/invitations/{token}` Detaliile unei invitații

Arată doar resursa și intervalul, fără datele titularului.

Parameters

Name	Description
token * required `string` *(path)*	

Responses

Code	Description
200	Invitația. Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema `{ "resource_id": "7d2f4c1e-3a5b-4e8f-9c10-2b6a1d3e5f70", "start": "2026-11-12T18:00:00+02:00", "end": "2026-11-12T19:00:00+02:00" }`
404	Nu există sau nu este vizibil pentru apelant (`NOT_FOUND`).

Extensions

Field	Value
x-min-role	"public"
x-srs	["FR-18"]
x-sdd-route	null

GET `/me/bookings` Rezervări viitoare și istoric

Parameters

Name	Description
scope **string** *(query)*	*Available values* : upcoming, history *Default value* : upcoming
page **integer** *(query)*	*Default value* : 1 *minimum: 1*
page_size **integer** *(query)*	*Default value* : 20 *minimum: 1* *maximum: 100*

Responses

Code	Description
200	Pagină de rezervări. Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema


```
{
  "page": 1,
  "page_size": 20,
  "total": 57,
  "items": [
    {
      "id": "e3a94f60-1b2c-4d7e-8f05-6c2b9a0d4e11",
      "resource_id": "7d2f4c1e-3a5b-4e8f-9c10-2b6a1d3e5f70",
      "resource_name": "Teren baschet 2",
      "user_id": "3c7d1e94-52af-4b08-9e61-a8f02d6b7c15",
      "start": "2026-11-12T18:00:00+02:00",
      "end": "2026-11-12T19:00:00+02:00",
      "status": "active",
      "checked_in_at": null,
      "participants_count": 8,
      "qr_token": "e3a94f60.a91c07d2.5f2b8c",
      "message_ro": "Gata! Te așteptăm joi la 18:00 pe Teren baschet 2.",
      "message_en": "All set! See you Thursday at 18:00 on Basketball Court 2."
    }
  ]
}
```

Code	Description
401	Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).

Extensions

Field	Value
x-min-role	"utilizator"
x-srs	["FR-17"]

GET `/me/calendar-feed` Linkul abonamentului iCal personal

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description
200	Linkul personal. Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema `{ "url": "https://campussport.example/api/v1/calendar/b81f0c7e.ics" }`
401	Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).

Extensions

Field	Value
x-min-role	"utilizator"
x-srs	["FR-17"]
x-sdd-route	null

GET `/calendar/{token}.ics` Abonament iCal personal

Aplicațiile de calendar nu pot trimite JWT, așa că accesul se face printr-un token opac din URL.

Parameters

Name	Description
token * required `string` *(path)*	

Responses

Code	Description
200	Calendarul rezervărilor active. Media type **text/calendar** Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema `string`
404	Nu există sau nu este vizibil pentru apelant (`NOT_FOUND`).

Extensions

Field	Value
x-min-role	"public"
x-srs	["FR-17"]
x-sdd-route	null

GET `/admin/bookings` Toate rezervările, cu filtre

Parameters

Name	Description
resource `string($uuid)` *(query)*	
date `string($date)` *(query)*	
status `string` *(query)*	*Available values* : active, cancelled, completed, no_show
page `integer` *(query)*	*Default value* : 1 *minimum: 1*
page_size `integer` *(query)*	*Default value* : 20 *minimum: 1* *maximum: 100*

Responses

Code	Description
200	Pagină de rezervări. Media type **application/json** Controls `Accept` header.

Code	Description

Example Value | Schema


```
{
  "page": 1,
  "page_size": 20,
  "total": 57,
  "items": [
    {
      "id": "e3a94f60-1b2c-4d7e-8f05-6c2b9a0d4e11",
      "resource_id": "7d2f4c1e-3a5b-4e8f-9c10-2b6a1d3e5f70",
      "resource_name": "Teren baschet 2",
      "user_id": "3c7d1e94-52af-4b08-9e61-a8f02d6b7c15",
      "start": "2026-11-12T18:00:00+02:00",
      "end": "2026-11-12T19:00:00+02:00",
      "status": "active",
      "checked_in_at": null,
      "participants_count": 8,
      "qr_token": "e3a94f60.a91c07d2.5f2b8c",
      "message_ro": "Gata! Te așteptăm joi la 18:00 pe Teren baschet 2.",
      "message_en": "All set! See you Thursday at 18:00 on Basketball Court 2."
    }
  ]
}
```


401	Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).
403	Rolul sau starea contului nu permite operația (`FORBIDDEN` , `ACCOUNT_SUSPENDED`).

Extensions

Field	Value
x-min-role	"admin"
x-srs	["FR-43"]
x-sdd-route	null

PATCH `/admin/bookings/{id}` Schimbă ora unei rezervări

Titularul primește notificare push + email cu motivul. Noul interval trece prin aceeași constrângere `no_overlap` .

Parameters

Name	Description
id * required	

Name	Description
string($uuid) *(path)*	

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "start": "2026-11-12T19:00:00+02:00",
  "reason": "Schimbare de program"
}
```

Responses

Code	Description
200	Rezervare mutată. Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema `{ "id": "e3a94f60-1b2c-4d7e-8f05-6c2b9a0d4e11", "resource_id": "7d2f4c1e-3a5b-4e8f-9c10-2b6a1d3e5f70", "resource_name": "Teren baschet 2", "user_id": "3c7d1e94-52af-4b08-9e61-a8f02d6b7c15", "start": "2026-11-12T18:00:00+02:00", "end": "2026-11-12T19:00:00+02:00", "status": "active", "checked_in_at": null, "participants_count": 8, "qr_token": "e3a94f60.a91c07d2.5f2b8c", "message_ro": "Gata! Te așteptăm joi la 18:00 pe Teren baschet 2.", "message_en": "All set! See you Thursday at 18:00 on Basketball Court 2." }`
401	Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).
403	Rolul sau starea contului nu permite operația (`FORBIDDEN` , `ACCOUNT_SUSPENDED`).
404	Nu există sau nu este vizibil pentru apelant (`NOT_FOUND`).
409	Noul interval este ocupat (`SLOT_TAKEN`) sau blocat (`SLOT_BLOCKED`). Media type application/json

Code	Description

Example Value | Schema


```
{
  "code": "BAD_REQUEST",
  "message_ro": "Ți-ai folosit cele 4 intrări din noiembrie.",
  "message_en": "You have used all 4 entries for November.",
  "details": {
    "additionalProp1": {}
  }
}
```


Extensions

Field	Value
x-min-role	"admin"
x-srs	["FR-35","FR-45"]
x-sdd-route	null

POST `/admin/bookings/{id}/cancel` Anulare de către administrator

Cota se restituie indiferent de oră, iar titularul primește notificare cu motivul.

Parameters

Name	Description
id * required `string($uuid)` *(path)*	

Request body required — application/json

Example Value | Schema


```
{
  "reason": "Teren indisponibil"
}
```

Responses

Code	Description
200	Rezervare anulată. Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema `{ "booking": { "id": "e3a94f60-1b2c-4d7e-8f05-6c2b9a0d4e11", "resource_id": "7d2f4c1e-3a5b-4e8f-9c10-2b6a1d3e5f70", "resource_name": "Teren baschet 2", "user_id": "3c7d1e94-52af-4b08-9e61-a8f02d6b7c15", "start": "2026-11-12T18:00:00+02:00", "end": "2026-11-12T19:00:00+02:00", "status": "active", "checked_in_at": null, "participants_count": 8, "qr_token": "e3a94f60.a91c07d2.5f2b8c", "message_ro": "Gata! Te așteptăm joi la 18:00 pe Teren baschet 2.", "message_en": "All set! See you Thursday at 18:00 on Basketball Court 2." }, "quota_refunded": true }`
401	Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).
403	Rolul sau starea contului nu permite operația (`FORBIDDEN` , `ACCOUNT_SUSPENDED`).
404	Nu există sau nu este vizibil pentru apelant (`NOT_FOUND`).
409	Rezervarea nu mai este activă (`BOOKING_NOT_ACTIVE`). Media type application/json **Example Value** | Schema `{ "code": "BAD_REQUEST", "message_ro": "Ți-ai folosit cele 4 intrări din noiembrie.", "message_en": "You have used all 4 entries for November.", "details": { "additionalProp1": {} } }`

Extensions

Field	Value
x-min-role	"admin"
x-srs	["FR-27","FR-35","FR-45"]
x-sdd-route	null

Cote Contorul lunar per student (FR-25 – FR-29).

GET `/me/quota` Intrări folosite și rămase în luna curentă

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description
200	Contorul curent. Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema `{ "month": "2026-11-01", "limit": 4, "used": 3, "refunded": 1, "remaining": 2, "over_quota_last_24h_only": false }`
401	Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).
403	Rolul sau starea contului nu permite operația (`FORBIDDEN` , `ACCOUNT_SUSPENDED`).

Extensions

Field	Value
x-min-role	"student"
x-srs	["FR-25","FR-26","FR-27","FR-28","FR-29"]

Listă de așteptare

Înscrieri, abonări la zi + sport, oferte pentru locuri eliberate (FR-30 – FR-33).

POST `/waitlist` Înscriere pe slot sau abonare la zi + sport

- **Pe slot:** se trimit `resource_id`, `day`, `start`, `end`.
- **Abonare:** se trimit `sport_id` și `day`, fără `resource_id`; orice resursă compatibilă se potrivește (ex. „fotbal, joi").

Prioritatea se stabilește de server după rol: profesor, student, extern, apoi ora înscrierii.

Parameters

No parameters

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "day": "2026-11-12",
  "resource_id": "7d2f4c1e-3a5b-4e8f-9c10-2b6a1d3e5f70",
  "start": "2026-11-12T18:00:00+02:00",
  "end": "2026-11-12T19:00:00+02:00"
}
```

Responses

Code	Description
201	Înscriere creată. Media type application/json Controls `Accept` header.

Code	Description

Example Value | Schema


```
{
  "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "day": "2026-11-12",
  "resource_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "sport_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "start": "2026-11-05T15:59:02.902Z",
  "end": "2026-11-05T15:59:02.902Z",
  "priority": 2,
  "status": "waiting",
  "offered_at": "2026-11-05T15:59:02.902Z",
  "offer_expires_at": "2026-11-05T15:59:02.902Z",
  "offered_slot": {
    "resource_id": "7d2f4c1e-3a5b-4e8f-9c10-2b6a1d3e5f70",
    "start": "2026-11-12T18:00:00+02:00",
    "end": "2026-11-12T19:00:00+02:00"
  }
}
```


401 Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).

403 Rolul sau starea contului nu permite operația (`FORBIDDEN` , `ACCOUNT_SUSPENDED`).

409 Utilizatorul este deja înscris (`ALREADY_ON_WAITLIST`).

Media type

application/json

Example Value | Schema


```
{
  "code": "BAD_REQUEST",
  "message_ro": "Ți-ai folosit cele 4 intrări din noiembrie.",
  "message_en": "You have used all 4 entries for November.",
  "details": {
    "additionalProp1": {}
  }
}
```


422 Datele nu sunt valide sau încalcă o regulă (`VALIDATION_FAILED`); `details` indică câmpurile.

Media type

application/json

Example Value | Schema


```
{
  "code": "BAD_REQUEST",
  "message_ro": "Ți-ai folosit cele 4 intrări din noiembrie.",
  "message_en": "You have used all 4 entries for November.",
  "details": {
    "additionalProp1": {}
  }
}
```


Extensions

Field	Value
x-min-role	"utilizator"
x-srs	["FR-13","FR-28","FR-30","FR-31"]

GET `/me/waitlist` Înscrierile mele

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description
200	Înscrierile utilizatorului. Media type: application/json Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema


```
[
  {
    "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
    "day": "2026-11-12",
    "resource_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
    "sport_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
    "start": "2026-11-05T15:59:02.915Z",
    "end": "2026-11-05T15:59:02.915Z",
    "priority": 2,
    "status": "waiting",
    "offered_at": "2026-11-05T15:59:02.915Z",
    "offer_expires_at": "2026-11-05T15:59:02.915Z",
    "offered_slot": {
      "resource_id": "7d2f4c1e-3a5b-4e8f-9c10-2b6a1d3e5f70",
      "start": "2026-11-12T18:00:00+02:00",
      "end": "2026-11-12T19:00:00+02:00"
    }
  }
]
```


401	Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).

Extensions

Field	Value
x-min-role	"utilizator"
x-srs	["FR-30"]
x-sdd-route	null

DELETE `/waitlist/{id}` Renunță la înscriere

Dacă înscrierea are o ofertă în curs, oferta trece imediat la următorul din listă.

Parameters

Name	Description
id * required `string($uuid)` *(path)*	

Responses

Code	Description
204	Înscriere ștearsă.
401	Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).
403	Rolul sau starea contului nu permite operația (`FORBIDDEN` , `ACCOUNT_SUSPENDED`).
404	Nu există sau nu este vizibil pentru apelant (`NOT_FOUND`).

Extensions

Field	Value
x-min-role	"titular"

Field	Value
x-srs	["FR-30","FR-33"]
x-sdd-route	null

POST `/waitlist/{id}/accept` Acceptă oferta pentru locul eliberat

Creează rezervarea prin același algoritm ca `POST /bookings`, deci constrângerea de excludere rezolvă și aici cererile simultane. Primul care confirmă obține slotul; ceilalți primesc „Locul a fost luat”.

Parameters

Name	Description
id * required `string($uuid)` *(path)*	

Responses

Code	Description
201	Loc obținut; rezervarea a fost creată. Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema


```
{
  "id": "e3a94f60-1b2c-4d7e-8f05-6c2b9a0d4e11",
  "resource_id": "7d2f4c1e-3a5b-4e8f-9c10-2b6a1d3e5f70",
  "resource_name": "Teren baschet 2",
  "user_id": "3c7d1e94-52af-4b08-9e61-a8f02d6b7c15",
  "start": "2026-11-12T18:00:00+02:00",
  "end": "2026-11-12T19:00:00+02:00",
  "status": "active",
  "checked_in_at": null,
  "participants_count": 8,
  "qr_token": "e3a94f60.a91c07d2.5f2b8c",
  "message_ro": "Gata! Te așteptăm joi la 18:00 pe Teren baschet 2.",
  "message_en": "All set! See you Thursday at 18:00 on Basketball Court 2."
}
```

Code	Description
401	Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).
403	Rolul sau starea contului nu permite operația (`FORBIDDEN` , `ACCOUNT_SUSPENDED`).
404	Nu există sau nu este vizibil pentru apelant (`NOT_FOUND`).
409	Locul a fost luat de altcineva (`OFFER_TAKEN`).

Media type

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "code": "OFFER_TAKEN",
  "message_ro": "Locul a fost luat.",
  "message_en": "The spot has been taken."
}
```

410	Oferta a expirat după cele 10 minute (`OFFER_EXPIRED`).

Media type

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "code": "BAD_REQUEST",
  "message_ro": "Ți-ai folosit cele 4 intrări din noiembrie.",
  "message_en": "You have used all 4 entries for November.",
  "details": {
    "additionalProp1": {}
  }
}
```

422	Utilizatorul încalcă o regulă de rezervare, de exemplu limita de rezervări active.

Media type

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "code": "BAD_REQUEST",
  "message_ro": "Ți-ai folosit cele 4 intrări din noiembrie.",
  "message_en": "You have used all 4 entries for November.",
  "details": {
    "additionalProp1": {}
  }
}
```

Extensions

Field	Value
x-min-role	"utilizator"
x-srs	["FR-31","FR-32","FR-33"]

Notificări

Dispozitive push și canale preferate (FR-34 – FR-38).

POST `/me/push-subscriptions` Înregistrează dispozitivul pentru notificări push

Parameters

No parameters

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "endpoint": "https://push.example.com/send/abc123",
  "keys": {
    "p256dh": "string",
    "auth": "string"
  }
}
```

Responses

Code	Description
201	Dispozitiv înregistrat. Media type: application/json Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema

```
{
  "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "created_at": "2026-11-05T15:59:02.950Z",
  "endpoint": "https://push.example.com/send/abc123",
  "keys": {
    "p256dh": "string",
```

Code	Description


```
    "auth": "string"
  }
}
```


401 Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).

422 Datele nu sunt valide sau încalcă o regulă (`VALIDATION_FAILED`); `details` indică câmpurile.

Media type

application/json

Example Value | Schema


```
{
  "code": "BAD_REQUEST",
  "message_ro": "Ți-ai folosit cele 4 intrări din noiembrie.",
  "message_en": "You have used all 4 entries for November.",
  "details": {
    "additionalProp1": {}
  }
}
```


Extensions

Field	Value
x-min-role	"utilizator"
x-srs	["FR-31","FR-34","FR-35","FR-36"]

DELETE `/me/push-subscriptions/{id}` Șterge un dispozitiv

Parameters

Name	Description
id * required `string($uuid)` *(path)*	

Responses

Code	Description
204	Dispozitiv șters.
401	Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).
404	Nu există sau nu este vizibil pentru apelant (`NOT_FOUND`).

Extensions

Field	Value
x-min-role	"titular"
x-srs	["FR-37"]
x-sdd-route	null

GET `/me/notification-preferences` Canalele preferate

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description
200	Preferințele curente. Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema

```
{
  "push": true,
  "email": true,
  "sms": false,
  "language": "ro"
}
```

Code	Description
401	Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).

Extensions

Field	Value
x-min-role	"utilizator"
x-srs	["FR-37"]
x-sdd-route	null

PUT `/me/notification-preferences` Alege canalele preferate

Notificările critice (anulare, blocare) se trimit indiferent de aceste preferințe. SMS rămâne canal de rezervă pentru urgențe și pentru utilizatorii fără push (FR-36).

Parameters

No parameters

Request body required — application/json

Example Value | Schema

```
{
  "push": true,
  "email": true,
  "sms": false,
  "language": "ro"
}
```

Responses

Code	Description
200	Preferințe salvate. Media type

Code	Description
	application/json Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema `{ "push": true, "email": true, "sms": false, "language": "ro" }`
401	Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).
422	Datele nu sunt valide sau încalcă o regulă (`VALIDATION_FAILED`); `details` indică câmpurile. Media type application/json **Example Value** | Schema `{ "code": "BAD_REQUEST", "message_ro": "Ți-ai folosit cele 4 intrări din noiembrie.", "message_en": "You have used all 4 entries for November.", "details": { "additionalProp1": {} } }`

Extensions

Field	Value
x-min-role	"utilizator"
x-srs	["FR-36","FR-37"]
x-sdd-route	null

POST `/admin/announcements` Anunț către utilizatorii unei resurse sau ai unui interval

Se trimite cel puțin una dintre `resource_id` și `start` + `end`. Destinatarii sunt titularii rezervărilor active care se potrivesc.

Parameters

No parameters

Request body required — application/json

Example Value | Schema

```
{
  "resource_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "start": "2026-11-05T15:59:02.010Z",
  "end": "2026-11-05T15:59:02.010Z",
  "message_ro": "Vestiarele sunt închise astăzi până la ora 12:00.",
  "message_en": "The changing rooms are closed today until 12:00."
}
```

Responses

Code	Description
202	Anunț pus în coadă. Media type: application/json Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema `{ "recipients_count": 23 }`
401	Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).
403	Rolul sau starea contului nu permite operația (`FORBIDDEN` , `ACCOUNT_SUSPENDED`).

Code	Description
422	Datele nu sunt valide sau încalcă o regulă (`VALIDATION_FAILED`); `details` indică câmpurile. Media type application/json **Example Value** | Schema `{ "code": "BAD_REQUEST", "message_ro": "Ți-ai folosit cele 4 intrări din noiembrie.", "message_en": "You have used all 4 entries for November.", "details": { "additionalProp1": {} } }`

Extensions

Field	Value
x-min-role	"admin"
x-srs	["FR-38","FR-45"]

Blocări

Blocări de urgență și mentenanță, orar EF, evenimente; anularea rezervărilor afectate (FR-19 – FR-22, FR-40 – FR-42).

GET `/admin/blocks` Lista blocărilor

Include toate rândurile din `occupancy` care nu sunt rezervări, deci și orele EF și evenimentele.

Parameters

Name	Description
resource `string($uuid)` *(query)*	

Name	Description
kind `string` *(query)*	*Available values* : pe_class, event, maintenance, emergency
from `string($date-time)` *(query)*	
to `string($date-time)` *(query)*	
page `integer` *(query)*	*Default value* : 1 *minimum: 1*
page_size `integer` *(query)*	*Default value* : 20 *minimum: 1* *maximum: 100*

Responses

Code	Description
200	Pagină de blocări. Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema


```
{
  "page": 1,
  "page_size": 20,
  "total": 57,
  "items": [
    {
      "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "resource_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "kind": "pe_class",
      "start": "2026-11-05T15:59:02.999Z",
      "end": "2026-11-05T15:59:02.999Z",
      "reason": "Avarie",
      "recurrence_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "created_by": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
    }
```

Code	Description
	<pre>] }</pre>
401	Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).
403	Rolul sau starea contului nu permite operația (`FORBIDDEN` , `ACCOUNT_SUSPENDED`).

Extensions

Field	Value
x-min-role	"admin"
x-srs	["FR-20","FR-42"]
x-sdd-route	null

POST `/admin/blocks` Blocare de urgență sau planificată

Algoritmul SDD 7.3, într-o singură tranzacție: anulează rezervările active care se suprapun, restituie cota și inserează blocarea. După commit, worker-ul trimite notificările cu 2–3 alternative.

Ordinea din SRS 9.1 se aplică și între blocări: o urgență sau o mentenanță înlătură orele EF și evenimentele suprapuse (`superseded_blocks_count`). O blocare suprapusă peste una de același nivel produce `409` .

Blocarea de urgență are nevoie doar de `resource_id` , `kind` și `reason` : începe imediat, iar `end: null` înseamnă „până la noi ordine”.

Parameters

No parameters

Request body required — application/json

Example Value | Schema


```
{
  "resource_id": "2c9e7a10-84b1-4f6d-a3c2-91de0f4b7a33",
  "kind": "emergency",
  "reason": "Avarie",
  "end": null
}
```

Responses

Code	Description

201	Blocare creată. Livrarea notificărilor se urmărește cu `/admin/blocks/{id}/delivery`.
	
	Media type
	application/json
	Controls `Accept` header.
	
	Example Value | Schema
	
	{
	  "block": {
	  "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
	  "resource_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
	  "kind": "pe_class",
	  "start": "2026-11-05T15:59:03.010Z",
	  "end": "2026-11-05T15:59:03.010Z",
	  "reason": "Avarie",
	  "recurrence_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
	  "created_by": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
	},
	"cancelled_bookings_count": 23,
	"superseded_blocks_count": 0,
	"notified_users_count": 23
	}

401	Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).
403	Rolul sau starea contului nu permite operația (`FORBIDDEN`, `ACCOUNT_SUSPENDED`).

409	Există deja o blocare de același nivel pe interval (`BLOCK_CONFLICT`).
	
	Media type
	application/json
	
	Example Value | Schema
	
	{
	"code": "BAD_REQUEST",
	"message_ro": "Ți-ai folosit cele 4 intrări din noiembrie.",
	"message_en": "You have used all 4 entries for November.",
	"details": {
	  "additionalProp1": {}
	}
	}

422	Datele nu sunt valide sau încalcă o regulă (`VALIDATION_FAILED`); `details` indică câmpurile. Media type application/json **Example Value** | Schema

Code	Description

	{
	  "code": "BAD_REQUEST",
	  "message_ro": "Ți-ai folosit cele 4 intrări din noiembrie.",
	  "message_en": "You have used all 4 entries for November.",
	  "details": {
	  "additionalProp1": {}
	  }
	}

Extensions

Field	Value
x-min-role	"admin"
x-srs	["FR-22","FR-40","FR-41","FR-42","FR-35","FR-36","FR-45","NFR-03"]

DELETE `/admin/blocks/{id}` Deblocare

Încheie blocarea sau evenimentul și pornește oferta către lista de așteptare. Rezervările deja anulate nu se refac.

Parameters

Name	Description
id * required `string($uuid)` *(path)*	

Responses

Code	Description
204	Resursă deblocată.
401	Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).
403	Rolul sau starea contului nu permite operația (`FORBIDDEN` , `ACCOUNT_SUSPENDED`).

Code	Description
404	Nu există sau nu este vizibil pentru apelant (`NOT_FOUND`).

Extensions

Field	Value
x-min-role	"admin"
x-srs	["FR-31","FR-40","FR-45"]
x-sdd-route	null

GET `/admin/blocks/{id}/delivery` Contorul „anunțați / livrați”

Parameters

Name	Description
id * required `string($uuid)` *(path)*	

Responses

Code	Description
200	Starea livrării. Media type **application/json** Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema

```
{
  "notified": 23,
  "delivered": 21,
  "failed": 0,
  "by_channel": {
    "push": 19,
    "email": 23,
```

Code	Description
	<pre>"sms": 4 } }</pre>
401	Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).
403	Rolul sau starea contului nu permite operația (`FORBIDDEN` , `ACCOUNT_SUSPENDED`).
404	Nu există sau nu este vizibil pentru apelant (`NOT_FOUND`).

Extensions

Field	Value
x-min-role	"admin"
x-srs	["FR-41","NFR-03"]
x-sdd-route	null

POST `/admin/schedule/import` Import orar EF (CSV/iCal)

Primul pas din UC-04: validează sursa și arată conflictele, fără să modifice datele. Se trimite `file` sau `source_url` . Aplicarea se face cu `POST /admin/schedule/import/{id}/confirm` .

Coloane CSV propuse: `resource_id` , `weekday` , `start_time` , `end_time` , `group` .

Parameters

No parameters

Request body required — multipart/form-data

file
`string($binary)`
Fișier `.csv` sau `.ics` .

source_url
`string($uri)`
URL iCal, alternativă la `file` .

valid_from * required
`string($date)`

valid_to * required

`string($date)`

Responses

Code	Description
200	Previzualizarea importului. Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema `{ "import_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "classes_count": 12, "occurrences_count": 168, "conflicts": [{ "booking_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "resource_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "start": "2026-11-05T15:59:03.056Z", "end": "2026-11-05T15:59:03.056Z", "holder_name": "Ion Popescu" }] }`
401	Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).
403	Rolul sau starea contului nu permite operația (`FORBIDDEN` , `ACCOUNT_SUSPENDED`).
422	Fișier nevalid (`SCHEDULE_FILE_INVALID`); `details` conține rândurile greșite. Media type application/json **Example Value** | Schema `{ "code": "BAD_REQUEST", "message_ro": "Ți-ai folosit cele 4 intrări din noiembrie.", "message_en": "You have used all 4 entries for November.", "details": { "additionalProp1": {} } }`

Extensions

Field	Value
x-min-role	"admin"
x-srs	["FR-19","FR-22"]

POST `/admin/schedule/import/{id}/confirm` Confirmă importul și anulează conflictele

Creează blocările recurente și aplică pașii 2–3 din SDD 7.3, cu `cancel_source = pe_class`.

Parameters

Name	Description
id * required `string($uuid)` *(path)*	

Responses

Code	Description
200	Import aplicat. Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema `{ "recurrences_created": 12, "occurrences_created": 168, "cancelled_bookings_count": 5, "superseded_blocks_count": 0, "notified_users_count": 5 }`
401	Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).
403	Rolul sau starea contului nu permite operația (`FORBIDDEN` , `ACCOUNT_SUSPENDED`).
404	Nu există sau nu este vizibil pentru apelant (`NOT_FOUND`).

Code	Description
409	Orarul se suprapune peste o blocare de nivel superior sau egal (`BLOCK_CONFLICT`). Media type application/json **Example Value** | Schema

```
{
  "code": "BAD_REQUEST",
  "message_ro": "Ți-ai folosit cele 4 intrări din noiembrie.",
  "message_en": "You have used all 4 entries for November.",
  "details": {
    "additionalProp1": {}
  }
}
```

Extensions

Field	Value
x-min-role	"admin"
x-srs	["FR-19","FR-20","FR-22","FR-45"]
x-sdd-route	null

POST `/admin/schedule/classes` Introducere manuală a unei ore EF recurente

Parameters

No parameters

Request body required — application/json

Example Value | Schema

```
{
  "resource_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "reason": "Educație fizică, grupa TI-231",
  "first_start": "2027-02-02T10:00:00+02:00",
  "first_end": "2027-02-02T11:30:00+02:00",
  "recurrence": {
    "rule": "FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU",
    "valid_from": "2027-02-01",
    "valid_to": "2027-06-13"
  },
  "confirm_conflicts": false
}
```

Responses

Code	Description
201	Oră EF creată. Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema `{ "recurrences_created": 12, "occurrences_created": 168, "cancelled_bookings_count": 5, "superseded_blocks_count": 0, "notified_users_count": 5 }`
401	Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).
403	Rolul sau starea contului nu permite operația (`FORBIDDEN` , `ACCOUNT_SUSPENDED`).
409	Există rezervări suprapuse care trebuie confirmate pentru anulare (`CONFLICTS_NEED_CONFIRMATION`) sau o blocare de nivel superior sau egal (`BLOCK_CONFLICT`). Media type application/json **Example Value** | Schema `{ "code": "BAD_REQUEST", "message_ro": "Ți-ai folosit cele 4 intrări din noiembrie.", "message_en": "You have used all 4 entries for November.", "details": { "additionalProp1": {} }, "conflicts": [{ "booking_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "resource_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "start": "2026-11-05T15:59:03.086Z", "end": "2026-11-05T15:59:03.086Z", "holder_name": "Ion Popescu" }] }`
422	Datele nu sunt valide sau încalcă o regulă (`VALIDATION_FAILED`); `details` indică câmpurile. Media type application/json

Code	Description

Example Value | Schema


```
{
  "code": "BAD_REQUEST",
  "message_ro": "Ți-ai folosit cele 4 intrări din noiembrie.",
  "message_en": "You have used all 4 entries for November.",
  "details": {
    "additionalProp1": {}
  }
}
```


Extensions

Field	Value
x-min-role	"admin"
x-srs	["FR-19","FR-20","FR-22","FR-45"]
x-sdd-route	null

DELETE `/admin/schedule/recurrences/{id}` Șterge o oră EF recurentă

Anulează aparițiile viitoare și pornește oferta către lista de așteptare pentru sloturile eliberate.

Parameters

Name	Description
id * required `string($uuid)` *(path)*	

Responses

Code	Description
204	Recurență ștearsă.

Code	Description
401	Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).
403	Rolul sau starea contului nu permite operația (`FORBIDDEN` , `ACCOUNT_SUSPENDED`).
404	Nu există sau nu este vizibil pentru apelant (`NOT_FOUND`).

Extensions

Field	Value
x-min-role	"admin"
x-srs	["FR-19","FR-31","FR-45"]
x-sdd-route	null

POST `/admin/events` Rezervare pentru un eveniment al universității

Poate fi programat oricât de departe în viitor, fără fereastra de 7/14 zile. Dacă există rezervări suprapuse și `confirm_conflicts` este `false` , se răspunde cu `409` și lista lor. Retrimiterea cu `true` le anulează cu `cancel_source = event` , restituie cotele și notifică titularii.

Parameters

No parameters

Request body required — application/json

Example Value | Schema

```
{
  "resource_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "reason": "Campionatul universitar de baschet",
  "start": "2027-03-20T09:00:00+02:00",
  "end": "2027-03-20T18:00:00+02:00",
  "confirm_conflicts": false
}
```

Responses

Code	Description
201	Eveniment creat. Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema `{ "block": { "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "resource_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "kind": "pe_class", "start": "2026-11-05T15:59:03.105Z", "end": "2026-11-05T15:59:03.105Z", "reason": "Avarie", "recurrence_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "created_by": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6" }, "cancelled_bookings_count": 23, "superseded_blocks_count": 0, "notified_users_count": 23 }`
401	Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).
403	Rolul sau starea contului nu permite operația (`FORBIDDEN` , `ACCOUNT_SUSPENDED`).
409	Există rezervări suprapuse care trebuie confirmate pentru anulare (`CONFLICTS_NEED_CONFIRMATION`) sau o blocare de nivel superior sau egal (`BLOCK_CONFLICT`). Media type application/json **Example Value** | Schema `{ "code": "BAD_REQUEST", "message_ro": "Ți-ai folosit cele 4 intrări din noiembrie.", "message_en": "You have used all 4 entries for November.", "details": { "additionalProp1": {} }, "conflicts": [{ "booking_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "resource_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "start": "2026-11-05T15:59:03.112Z", "end": "2026-11-05T15:59:03.112Z", "holder_name": "Ion Popescu" }] }`
422	Datele nu sunt valide sau încalcă o regulă (`VALIDATION_FAILED`); `details` indică câmpurile. Media type

Code	Description

application/json

Example Value | Schema


```
{
  "code": "BAD_REQUEST",
  "message_ro": "Ți-ai folosit cele 4 intrări din noiembrie.",
  "message_en": "You have used all 4 entries for November.",
  "details": {
    "additionalProp1": {}
  }
}
```


Extensions

Field	Value
x-min-role	"admin"
x-srs	["FR-21","FR-22","FR-35","FR-45"]

Administrare și rapoarte

Setări, panou zilnic, rapoarte, jurnal de audit (FR-43 – FR-46).

GET `/admin/settings` Citire reguli

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description
200	Regulile curente. Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema

Code	Description


```
{
  "monthly_quota": 4,
  "monthly_quota_per_sport": {
    "additionalProp1": 0,
    "additionalProp2": 0,
    "additionalProp3": 0
  },
  "max_active_bookings": 2,
  "booking_window_days_student": 7,
  "booking_window_days_teacher": 14,
  "booking_window_hours_external": 24,
  "cancel_free_hours": 2,
  "checkin_minutes_before": 10,
  "checkin_minutes_after": 15,
  "no_show_threshold": 3,
  "no_show_suspension_days": 14,
  "waitlist_offer_minutes": 10,
  "waitlist_simultaneous_under_hours": 2,
  "default_slot_minutes": 60,
  "member_replaces_external": false,
  "updated_by": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "updated_at": "2026-11-05T15:59:03.120Z"
}
```


401 Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).

403 Rolul sau starea contului nu permite operația (`FORBIDDEN` , `ACCOUNT_SUSPENDED`).

Extensions

Field	Value
x-min-role	"admin"
x-srs	["FR-46"]

PUT `/admin/settings` Modificare reguli

Regulile se citesc la fiecare cerere, deci se aplică fără redeploy. Vechile și noile valori se scriu în jurnalul de audit.

Parameters

No parameters

Request body required — application/json

Example Value | Schema

```
{
  "monthly_quota": 4,
  "monthly_quota_per_sport": {
    "additionalProp1": 0,
    "additionalProp2": 0,
    "additionalProp3": 0
  },
  "max_active_bookings": 2,
  "booking_window_days_student": 7,
  "booking_window_days_teacher": 14,
  "booking_window_hours_external": 24,
  "cancel_free_hours": 2,
  "checkin_minutes_before": 10,
  "checkin_minutes_after": 15,
  "no_show_threshold": 3,
  "no_show_suspension_days": 14,
  "waitlist_offer_minutes": 10,
  "waitlist_simultaneous_under_hours": 2,
  "default_slot_minutes": 60,
  "member_replaces_external": false
}
```


Responses

Code	Description
200	Reguli salvate. Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema


```
{
  "monthly_quota": 4,
  "monthly_quota_per_sport": {
    "additionalProp1": 0,
    "additionalProp2": 0,
    "additionalProp3": 0
  },
  "max_active_bookings": 2,
  "booking_window_days_student": 7,
  "booking_window_days_teacher": 14,
  "booking_window_hours_external": 24,
  "cancel_free_hours": 2,
  "checkin_minutes_before": 10,
  "checkin_minutes_after": 15,
  "no_show_threshold": 3,
  "no_show_suspension_days": 14,
  "waitlist_offer_minutes": 10,
  "waitlist_simultaneous_under_hours": 2,
  "default_slot_minutes": 60,
  "member_replaces_external": false,
  "updated_by": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "updated_at": "2026-11-05T15:59:03.133Z"
}
```


401	Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).

Code	Description
403	Rolul sau starea contului nu permite operația (`FORBIDDEN` , `ACCOUNT_SUSPENDED`).
422	Datele nu sunt valide sau încalcă o regulă (`VALIDATION_FAILED`); `details` indică câmpurile. Media type application/json **Example Value** | Schema `{ "code": "BAD_REQUEST", "message_ro": "Ți-ai folosit cele 4 intrări din noiembrie.", "message_en": "You have used all 4 entries for November.", "details": { "additionalProp1": {} } }`

Extensions

Field	Value
x-min-role	"admin"
x-srs	["FR-24","FR-25","FR-46","FR-45"]

GET `/admin/dashboard` Panoul zilei

Ziua aleasă pe toate resursele, cu check-in-uri și no-show-uri.

Parameters

Name	Description
date `string($date)` *(query)*	Implicit ziua curentă.

Responses

Code	Description
200	Panoul. Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema


```
{
  "date": "2026-11-05",
  "resources": [
    {
      "resource_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "resource_name": "Teren baschet 2",
      "slots": [
        {
          "start": "2026-11-12T18:00:00+02:00",
          "end": "2026-11-12T19:00:00+02:00",
          "status": "free",
          "bookable": true,
          "waitlist_available": true,
          "replaceable": true,
          "block_kind": "pe_class",
          "booking_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
          "holder_name": "string"
        }
      ]
    }
  ],
  "check_ins_count": 41,
  "no_shows_count": 3
}
```


401	Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).
403	Rolul sau starea contului nu permite operația (`FORBIDDEN` , `ACCOUNT_SUSPENDED`).

Extensions

Field	Value
x-min-role	"admin"
x-srs	["FR-43"]
x-sdd-route	null

GET `/admin/reports` Rapoarte lunare, export CSV/PDF

Parameters

Name	Description
month * required `string` *(query)*	Luna raportului, `AAAA-LL`. *pattern: ^\d{4}-(0[1-9]|1[0-2])$*
format `string` *(query)*	*Available values* : json, csv, pdf *Default value* : json

Responses

Code	Description
200	Raportul, în formatul cerut. Media type **application/json** Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema


```
{
  "month": "2026-10",
  "occupancy": [
    {
      "resource_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "resource_name": "Teren baschet 2",
      "rate": 0.72,
      "by_hour": [
        {
          "hour": 18,
          "rate": 0.95
        }
      ]
    }
  ],
  "no_shows_count": 37,
  "bookings_by_category": {
    "members": 812,
    "externals": 64
  },
  "users_reaching_limit_count": 58
}
```


400	Cerere incorectă (`BAD_REQUEST`).
401	Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).
403	Rolul sau starea contului nu permite operația (`FORBIDDEN`, `ACCOUNT_SUSPENDED`).

Extensions

Field	Value
x-min-role	"admin"
x-srs	["FR-44"]

GET `/admin/audit-log` Jurnal de audit

Doar citire; jurnalul nu se modifică prin API.

Parameters

Name	Description
actor `string($uuid)` *(query)*	
entity `string` *(query)*	
from `string($date-time)` *(query)*	
to `string($date-time)` *(query)*	
page `integer` *(query)*	*Default value* : 1 *minimum: 1*
page_size `integer` *(query)*	*Default value* : 20 *minimum: 1* *maximum: 100*

Responses

Code	Description
200	Pagină din jurnal. Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema `{ "page": 1, "page_size": 20, "total": 57, "items": [{ "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "actor_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "action": "block.create", "entity": "occupancy", "entity_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "before": { "additionalProp1": {} }, "after": { "additionalProp1": {} }, "at": "2026-11-05T15:59:03.182Z" }] }`
401	Lipsește autentificarea sau a expirat (`UNAUTHENTICATED`).
403	Rolul sau starea contului nu permite operația (`FORBIDDEN` , `ACCOUNT_SUSPENDED`).

Extensions

Field	Value
x-min-role	"admin"
x-srs	["FR-45"]
x-sdd-route	null