```
Nicolas@LAPTOP-OTP90IVV MINGW64 ~/Desktop
$ pwd
/c/Users/Nicolas/Desktop

Nicolas@LAPTOP-OTP90IVV MINGW64 ~/Desktop
$ mkdir git_tp1

Nicolas@LAPTOP-OTP90IVV MINGW64 ~/Desktop
$ cd git_tp1/

Nicolas@LAPTOP-OTP90IVV MINGW64 ~/Desktop/git_tp1
$ mkdir oper

Nicolas@LAPTOP-OTP90IVV MINGW64 ~/Desktop/git_tp1
$ mkdir recette

Nicolas@LAPTOP-OTP90IVV MINGW64 ~/Desktop/git_tp1
$ ls
oper/   recette/

Nicolas@LAPTOP-OTP90IVV MINGW64 ~/Desktop/git_tp1
$ |
```

```
MINGW64:/c/Users/Nicolas/Desktop/git_tp1/recette                    —    □    ×

Nicolas@LAPTOP-OTP90IVV MINGW64 ~/Desktop
$ pwd
/c/Users/Nicolas/Desktop

Nicolas@LAPTOP-OTP90IVV MINGW64 ~/Desktop
$ mkdir git_tp1

Nicolas@LAPTOP-OTP90IVV MINGW64 ~/Desktop
$ cd git_tp1/

Nicolas@LAPTOP-OTP90IVV MINGW64 ~/Desktop/git_tp1
$ mkdir oper

Nicolas@LAPTOP-OTP90IVV MINGW64 ~/Desktop/git_tp1
$ mkdir recette

Nicolas@LAPTOP-OTP90IVV MINGW64 ~/Desktop/git_tp1
$ ls
oper/  recette/

Nicolas@LAPTOP-OTP90IVV MINGW64 ~/Desktop/git_tp1
$ cd recette/

Nicolas@LAPTOP-OTP90IVV MINGW64 ~/Desktop/git_tp1/recette
$ touch index.html

Nicolas@LAPTOP-OTP90IVV MINGW64 ~/Desktop/git_tp1/recette
$ cat index.html

Nicolas@LAPTOP-OTP90IVV MINGW64 ~/Desktop/git_tp1/recette
$ vi index.html

Nicolas@LAPTOP-OTP90IVV MINGW64 ~/Desktop/git_tp1/recette
$ cat index.html
<h1>Hello World</h1>

Nicolas@LAPTOP-OTP90IVV MINGW64 ~/Desktop/git_tp1/recette
$ |
```

```
MINGW64:/c/Users/Nicolas/Desktop/git_tp1/recette                          —    □    ✕

Nicolas@LAPTOP-OTP90IVV MINGW64 ~/Desktop/git_tp1/recette
$ ls
index.html

Nicolas@LAPTOP-OTP90IVV MINGW64 ~/Desktop/git_tp1/recette
$ cp index.html index_v2.html

Nicolas@LAPTOP-OTP90IVV MINGW64 ~/Desktop/git_tp1/recette
$ ls
index.html   index_v2.html

Nicolas@LAPTOP-OTP90IVV MINGW64 ~/Desktop/git_tp1/recette
$ vi index_v2.html

Nicolas@LAPTOP-OTP90IVV MINGW64 ~/Desktop/git_tp1/recette
$ cat index_v2.html
<h1>Hello World</h1>
<p>Ceci est mon premier code ! </p>

Nicolas@LAPTOP-OTP90IVV MINGW64 ~/Desktop/git_tp1/recette
$
```

```
Nicolas@LAPTOP-OTP90IVV MINGW64 ~/Desktop/git_tp1/recette
$ ls
index.html   index_v2.html

Nicolas@LAPTOP-OTP90IVV MINGW64 ~/Desktop/git_tp1/recette
$ mv index_v2.html ../oper/

Nicolas@LAPTOP-OTP90IVV MINGW64 ~/Desktop/git_tp1/recette
$ cd ..

Nicolas@LAPTOP-OTP90IVV MINGW64 ~/Desktop/git_tp1
$ cd oper/

Nicolas@LAPTOP-OTP90IVV MINGW64 ~/Desktop/git_tp1/oper
$ ls
index_v2.html

Nicolas@LAPTOP-OTP90IVV MINGW64 ~/Desktop/git_tp1/oper
$ cat index_v2.html
<h1>Hello World</h1>
<p>Ceci est mon premier code ! </p>

Nicolas@LAPTOP-OTP90IVV MINGW64 ~/Desktop/git_tp1/oper
$ |
```