

2. JRP 会议

联合需求计划（Joint Requirement Planning, JRP）是一种相对来说成本较高的需求获取方法，但也是一种十分有效的方法。它通过联合各个关键用户代表、系统分析师、开发团队代表，通过有组织的会议来讨论需求。通常该会议的参与人数为 6 ~ 18 人，召开时间为 1 ~ 5h。

在会议之前，应该将与讨论主题相关的材料提前分发给所有将要参加会议的人。在会议开始之后，按照以下步骤进行：

（1）应该花一些时间让所有的与会者互相认识，以使交流在更加轻松的气氛下进行。会议开始时，针对所列举的问题进行逐项专题讨论。

（2）对现有系统和类似系统的不足进行开放性交流。鼓励与会者在短时间内说出尽量多的想法，在这一过程中不对这些想法发表任何评论。

（3）大家在此基础上对新的解决方案进行一番设想，在这个过程中，需要把这些想法、问题、不足记录下来，形成一个要点清单。

（4）针对这个要点清单进行整理，明确优先级，并进行评审。

为了更好地进行以后可能碰到的类似 JRP 会议，JRP 会议后一般会让与会者完成一个评价性的调查问卷。JRP 会议最后有一个总结性的报告，主要内容是与与会者达成一致的需求和未解决的问题。

3. 主要原则

JRP 的主要意图是收集需求，而不是对需求进行分析和验证。实施 JRP 时应把握以下主要原则：

- （1）在 JRP 实施之前，应制定详细的议程，并严格遵照议程进行。
- （2）按照既定的时间安排进行。
- （3）尽量完整地记录会议期间的内容。
- （4）在讨论期间尽量避免使用专业术语。
- （5）充分运用解决冲突的技能。
- （6）会议期间应设置充分的间歇时间。
- （7）鼓励团队取得一致意见。
- （8）保证参加 JRP 的所有人员能够遵守事先约定的规则。

JRP 将会起到群策群力的效果，对于一些最有歧义的问题、需求最不清晰的领域都是十分有用的一种方法。这种方法最大的难度是会议的组织和相关人员的能力，要做到言之有物，气氛开放，否则，将难以达到预想的效果。

11.2.6 需求记录技术

在需求获取的过程中，将会产生大量的信息，系统分析师要将这些信息有条理地记录下来，就需要借助一些工具。在信息系统开发实践中，有时候进行需求获取的人员和进行需求分析的人员不是同一个人（团队），有时候在同一个项目中有多个系统分析师参加需求获取，因此，需要统一需求记录工具，以便让所有人的获取结果是同一口径的。

常用的需求记录工具有任务卡片、场景说明、用户故事和 Volere 白卡等。

1. 任务卡片

在各种需求记录工具中，任务卡片是一种比较简单的工具，它特别适合对业务活动级的信息收集与整理。常用的任务卡片示例如图 11-1 所示。

任务：开通课程 目的：为用户开通权限，将其标记为“学员” 触发：/ 前提：用户交费到账 频率：平均每天880人次 关键情况：单位集体报名
子任务： 1. 查找用户资料 2. 将用户标记为“学员” 3. 为用户增加学习币
任务变体： 1a. 用户已经是学员 1b. 用户所交费用多于所选课程的规定费用 2a. 老学员

图 11-1 任务卡片示例

在图 11-1 中，各个项目的内容及解释如表 11-1 所示。

表 11-1 任务卡片的内容与要点

项 目	内 容	说 明
任务	对该业务活动进行命名	一定要使用用户的业务术语
目的	以业务活动的工作意义进行概述	说明的是意图而非动作
触发	进行该业务活动	系统要判断的前置条件
前提	触发该业务活动的时机和场景	说明了业务前提
频率	任务发生的频率	这是一种非功能需求
关键情况	一些十分特殊的业务场景	系统需要专门进行处理
子任务	该业务活动的具体步骤	相当于用例的基本事件流
任务变体	该业务活动的变体与异常处理	相当于用例的扩展事件流

任务卡片还有一个增强版，它的信息更加全面，如图 11-2 所示。

增强版任务卡片在基本任务卡片的基础上，增加了问题点描述和解决方案提示。其中方案示例是针对问题点，系统需要实现什么样的功能，以便验证这些解决方案是否能够解决用户提出的问题。

任务：开通课程 目的：为用户开通权限，将其标记为“学员” 触发：/ 前提：用户交费到账 频率：平均每天880人次 关键情况：单位集体报名	
子任务： 3.为用户增加学习币 问题：(1)用户同时选修多门课程 (2)用户可能要求多加学习币	方案示例： 多门课程的选修采取权限控制的方式 系统显示各门课程的学习币情况
.....	
任务变体： 1b.用户所交费用多于所选课程的规定费用 问题：用户没有明确多余的费用用途	系统自动将多余的费用转换为用户 的学习币
.....	

图 11-2 增强版任务卡片示例

2. 场景说明

有时候，系统分析师可能很难总结出子任务和任务变体，因为这需要对任务执行过程进行抽象。此时，系统分析师可以使用场景说明来对用户的描述进行整理，抽象出子任务。简单地理解，场景说明就是用户对其工作场景和过程的详细描述，这些描述将在编写测试用例和用户培训手册中再次用到。

3. 用户故事

用户故事描述了对用户有价值的功能，可包括三个方面内容，分别是书面描述（用于计划和备忘）、交谈（细化故事）和测试用例（验证故事实现）。用户故事描述的传统形式是手工写的用户故事卡，系统分析师辅助用户编写故事，告诉用户所编写的故事是进一步讨论的引子，而不是详细的需求规范。在任何项目中，需要用户团队根据故事的重要性来安排开发工作，回答所有开发问题，编写所有的故事。在编写故事之前应该建立用户角色模型，必须包含对项目成功至关重要的角色，尽量保证所有用户对系统完全满意。

用户故事具有6个基本属性：独立性、可协商性、对用户有价值、可预测性、短小精悍和可测试性。

(1) 独立性。尽可能避免故事之间存在依赖关系，因为依赖关系会产生优先级和规划问题。

(2) 可协商性。故事是可协商的，不是必须实现的书面合同或者需求。

(3) 对用户有价值。确保每个故事对用户有价值的最好方式是让用户编写故事。

(4) 可预测性。系统分析师应该能够预测（至少大致猜测）故事的规模，以及实现所需要的工作量。

(5) 短小精悍。故事规模对实现有影响，哪种故事规模最合适，取决于开发团队的规模和能力，以及技术实现等方面。

(6) 可测试性。所编写的故事必须是可测试的。