

全审计自动响应、安全审计数据生成、安全审计分析、安全审计浏览、安全审计事件选择和安全审计事件存储。

(1) 安全审计自动响应。定义在被测事件指示出一个潜在的安全攻击时做出的响应，它是管理审计事件的需要，这些需要包括报警或行动。

(2) 安全审计数据生成。记录与安全相关的事件的出现，包括鉴别审计层次、列举可被审计的事件类型，以及鉴别由各种审计记录类型提供的相关审计信息的最小集合。系统可定义可审计事件清单，每个可审计事件对应于某个事件级别。

(3) 安全审计分析。定义了分析系统活动和审计数据来寻找可能的或真正的安全违规操作。它可以用于入侵检测或对安全违规的自动响应。当一个审计事件集出现或累计出现一定次数时，可以确定一个违规的发生，并执行审计分析。事件的集合能够由经授权的用户进行增加、修改或删除等操作。审计分析分为潜在攻击分析、基于模板的异常检测、简单攻击试探和复杂攻击试探等几种类型。

(4) 安全审计浏览。审计系统能够使授权的用户有效地浏览审计数据，它包括审计浏览、有限审计浏览和可选审计浏览。

(5) 安全审计事件选择。系统管理员能够维护、检查或修改审计事件的集合，能够选择对哪些安全属性进行审计。例如，与目标标识、用户标识、主体标识、主机标识或事件类型有关的属性，系统管理员将能够有选择地在个人识别的基础上审计任何一个用户或多个用户的动作。

(6) 安全审计事件存储。审计系统将提供控制措施，以防止由于资源的不可用丢失审计数据；能够创造、维护、访问它所保护的对象的审计踪迹，并保护其不被修改、非授权访问或破坏。

9.6.3 私有信息保护

在现实世界中，个人信息随处可见，与生活息息相关。私有信息是个人隐私的一部分，应征得信息的主体同意，才可在限定的目的和范围内使用。目前，由于我国还没有保护私有信息的法律，公民和社会普遍缺乏私有信息保护意识，私有信息一度被不合理地公开甚至滥用。例如，Internet 上盛行的“人肉搜索”就是一个典型的例子。

同时，随着国际交流的增加和国际业务的增多，私有信息保护已成为国际业务交流中一项重要的制衡条件。随着经济的高速发展和网络技术的不断进步，私有信息的不当使用、滥用造成的隐患日益严重。

在信息社会，私有信息的收集、处理、利用及传递，在大多数情况下均离不开信息技术。因此，私有信息的保护还应当考虑通过技术措施（例如，加密技术等）得以实现。另外，人们在使用网络时，也需要进行相应的设置，防止私有信息的暴露和被非法使用。

9.7 系统可靠性

系统可靠性是系统在规定的时间内及规定的环境条件下，完成规定功能的能力，也就是系统无故障运行的概率。根据国家标准《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价