

AI 辩论研究与模拟平台——产品计划

一、产品是什么

这是一个以“辩题”为核心工作空间的 AI 辩论辅助工具。


产品主要解决两件事：

1. 研究一道辩题
2. 围绕一道辩题进行模拟辩论，并持续复盘

它不是单纯的 AI 搜索工具，也不是模拟考试软件。

用户可以针对一道辩题持续创建对话、研究资料、形成自己的认识，并利用 AI 进行模拟辩论。研究和模拟过程中产生的有效内容可以持续积累，使系统对一道辩题的理解随着使用逐渐增长。

产品最基本的结构为：



用户首先创建或进入一道辩题，然后围绕它开展所有工作。

二、辩题

“辩题”是整个产品最大的内容单位。

例如：

表情包丰富/虚泛了我们的表达

创建辩题时，用户可以填写：

辩题名称

例如：

表情包丰富/虚泛了我们的表达

正方

表情包丰富了我们的表达

反方

表情包虚泛了我们的表达

也允许填写：

- 辩题说明；
- 比赛信息；
- 备注。

但这些都不是必须项。

进入一道辩题以后，用户看到的是这个辩题自己的工作空间。

不同辩题之间的研究内容原则上相互独立。

三、对话

整个产品最主要的交互形式仍然是：

对话。

用户不需要频繁进入“搜索页面”“研究页面”“复盘页面”等独立工具。

大多数能力都应该围绕 Conversation 展开。

一道辩题下面允许创建任意数量的 Conversation。

例如：

表情包丰富/虚泛了我们的表达

对话：

定义应该怎么切？

正方立论讨论

反方可能怎么打

第一次模拟辩论

第一次模辩复盘

语言学资料研究

第二次模拟辩论

每一个 Conversation 都拥有独立上下文，但可以访问当前辩题已经积累的知识。

四、两种主要对话模式

Conversation 具有两种主要运行模式：

讨论模式

和

辩论模式

二者不是两个完全独立的产品。

它们仍然属于同一个 Conversation 系统。

五、讨论模式

讨论模式是默认状态。

用户可以像使用普通 AI 一样与系统交流。

例如：

我感觉这个辩题正方最大的困难其实是“丰富”到底是什么意思。

AI 可以正常回应，并继续与用户讨论。

用户可以：

- 提出观点；
- 要求 AI 评价；
- 讨论定义；
- 分析论证；
- 推演攻防；
- 分析比赛；
- 阅读已有知识；
- 搜索资料；
- 发起深度研究；
- 核验数据；
- 寻找反例。

因此讨论模式本身是一个比较自由的工作环境。

六、工具调用

讨论过程中允许调用额外能力。

用户可以通过 UI，也可以通过类似命令的形式触发。

例如：

/搜索

/深研

/核验

未来还可以增加更多能力。

这些能力本质上是挂载在 Conversation 上的 Tool / Plugin，而不是新的产品页面。

七、普通搜索

普通搜索解决的是：

“我现在需要快速查一下这个东西。”

例如：

搜一下目前关于表情包使用频率的数据。

系统执行互联网搜索，并将结果带回当前 Conversation。

普通搜索强调：

快速、便宜、直接。

不启动复杂的多智能体研究过程。

八、深度研究

深度研究是本产品的重要核心能力。

它不是简单地：

搜几个网页 → 总结 → 输出一份报告。

而是一种可以持续运行的研究过程。

用户提出问题，例如：

深度研究一下，表情包是否真的降低了人的语言表达能力。

系统开始围绕这个问题持续探索。

九、Research Steps

深度研究允许用户指定：

Research Steps

例如：

5 Steps

20 Steps

50 Steps

100 Steps

自定义

Steps 表示：

用户最多愿意为这个问题投入多少研究计算资源。

不同问题可以使用不同预算。

一个简单事实可能只需要：

5 Steps

一道关键的核心争议可能：

50 Steps

正式比赛前特别重要的问题甚至可以：

200 Steps

系统不一定必须用完所有 Steps。

如果已经没有明显值得继续探索的方向，可以提前停止。

十、研究可以暂停和继续

Research 不是一份一次性报告。

一次研究可以：

暂停

继续

追加 Steps

例如第一次：

研究 20 Steps。

结束以后用户发现仍然不够：

再继续 30 Steps。

系统应该从已有研究状态继续，而不是重新开始搜索。

因此每一次 Deep Research 都是一个可持续存在的 Research Session。

十一、双智能体异步研究

深度研究的核心研究结构采用两个 Research Agent。

例如：

Researcher A

Researcher B

双方可以使用同一个模型，也可以使用不同模型。

它们不是简单：

A 搜索，B 打分。

而是同时围绕研究问题展开探索。

双方可以：

- 搜索新资料；
- 提出新的研究方向；

- 形成暂时判断;
 - 检查对方的判断;
 - 攻击对方的论证;
 - 检查对方引用的数据;
 - 寻找反例;
 - 修正自己的观点;
 - 收缩自己的观点;
 - 攻击对方对自己的攻击。
-

十二、研究不是为了强行形成共识

两个 Research Agent 不需要最终完全同意。

可能出现:

双方基本一致

也可能:

双方存在部分争议

甚至:

目前无法判断

系统应该允许保留:

Unresolved / Disputed

而不是为了输出漂亮报告强行选一个答案。

十三、攻击与反攻击

如果 Researcher A 提出:

P 会导致 Q。

Researcher B 可以攻击：

P 不足以导致 Q。

但是 Researcher B 为了发动这个攻击，很可能又提出新的前提。

例如：

实际上 R 才是导致 Q 的主要原因。

此时 Researcher A 可以反过来攻击：

你如何证明 R 才是主要原因？

因此：

攻击本身也是可以被攻击的。

系统允许：

观点
↓
攻击
↓
对攻击的攻击
↓
进一步回应

这也是双智能体结构的重要特征。

十四、防止无限争论

系统不要求两个 Agent 把所有争议争到底。

继续一个研究方向的基本条件是：

Agent 仍然能够提出新的、有实际意义的下一步。

例如：

- 新证据；

- 新来源;
- 新反例;
- 新逻辑漏洞;
- 新定义问题;
- 新机制;
- 新的来源追溯;
- 收缩原命题;
- 攻击新的论证责任。

单纯重复:

我还是认为我的观点正确。

不能构成有效研究步骤。

当一个方向已经无法产生新的有效行动时，可以暂时停止探索。

十五、系统不追求虚假的精确量化

系统不需要强行声称:

这个论点价值 82.7 分。

这个攻击有效性 71.4%。

这种数字很可能只是语言模型的主观判断被包装成精确数字。

系统更关注:

还有没有值得继续探索的方向?

以及:

在目前可以继续的几个方向中，哪个更值得优先投入下一步研究?

因此研究调度更倾向于相对判断，而不是绝对评分。

十六、搜索资料

研究过程中会接触大量互联网内容。

系统允许使用：

- 普通互联网搜索；
- 学术搜索；
- 官方数据库；
- 新闻；
- 政府数据；
- 用户自己的辩题知识库；
- 后续插件提供的其他数据源。

第一原则是：

不自行重新制造互联网搜索引擎。

产品真正需要解决的是：

搜到东西以后怎么理解、验证、组织和重新利用。

十七、资料不等于事实

这是整个产品的重要原则。

AI 搜索到：

“某调查显示 73%的年轻人……”

系统不能因此直接认为：

73% 是事实。

系统首先只能确认：

某来源声称“73%”。

因此系统保存的基本知识单位应该倾向于：

Claim

而不是：

Fact

十八、来源

重要信息应该尽可能保存来源。

例如：

来源是什么？

谁发布的？

发布时间是什么？

原始网页在哪里？

是否是论文？

是否是政府数据？

是否只是二手转载？

用户应该能够从重要论据追溯回原始来源。

十九、假数据与资料污染

系统需要特别防止一种问题：

一个错误数字被大量网站转载以后，AI 误以为它获得了大量独立来源支持。

例如：

原始错误信息



这不能简单计算成：

五个来源支持。

如果这些内容实际上来自同一个原始出处，本质上仍然可能只有一条证据链。

因此系统后期需要尽量识别：

来源关系与证据独立性。

二十、核验

用户可以主动要求：

核验这个数据。

也可以由系统在关键 Claim 上自动建议核验。

核验重点包括：

- 原始出处；
- 一手来源；
- 数据口径；
- 调查样本；
- 时间；
- 作者；
- 论文；
- DOI；
- 原始报告；
- 是否存在误引；
- 是否存在独立来源；
- 是否存在反证。

核验失败不代表一定为假。

系统可以表示：

无法追溯。

证据不足。

来源存在冲突。

当前存在争议。

二十一、辩题知识

一道辩题使用得越久，应该留下越来越丰富的知识。

但知识库不能只是：

一堆网页。

它应该逐渐包含：

Source

原始资料。

Claim

资料中值得重复使用的信息。

Argument

已经加工形成的论点。

Attack

针对论点的攻击。

Response

针对攻击的回应。

Question

尚未解决的问题。

二十二、辩论知识与普通议论文不同

产品必须明确：

议论文写作能力 $\neq$ 竞技辩论能力。

普通议论文主要面对一个相对合作的读者。

竞技辩论面对的是：

一个主动寻找你论证中最薄弱环节的敌手。

因此系统分析论证时，不只关注：

有没有观点？

有没有例子？

还需要关注：

定义是什么？

证据支持到什么程度？

从证据到结论中间缺了什么？

哪一步最容易被攻击？

谁承担举证责任？

如果让掉这个点，我方损失多少？

对方攻击本身承担了什么新的证明责任？

二十三、论证收缩

AI 不应该把“承认一点”理解为失败。

例如原论点：

表情包提高了所有人的表达能力。

被攻击以后，可以收缩为：

表情包降低了部分日常表达行为的表达门槛。

如果收缩以后仍然能够支撑己方主要论证，那么这可能比死守原命题更加合理。

因此系统应该允许：

- 坚持；
 - 修补；
 - 收缩；
 - 让步；
 - 反击；
 - 暂时搁置。
-

二十四、辩论模式

Conversation 可以进入 Debate Mode。

用户选择：

我方

正方 / 反方

赛制

选择已有 Ruleset 或自定义。

AI 对手

选择风格。

然后开始模拟辩论。

二十五、辩论规则

系统保存不同 Ruleset。

Ruleset 主要描述：

- 环节；
- 顺序；
- 时间；
- 质询；
- 自由辩；
- 是否允许打断；
- 特殊规则。

用户可以修改规则。

也可以创建自己的 Ruleset。

未来可以通过插件增加新的比赛规则。

二十六、辩手风格

AI 辩手不应该主要依靠：

“你现在扮演一个凶狠的辩手。”

系统应该建立多个风格维度。

例如：

- 进攻倾向；
- 防守倾向；

- 逻辑密度;
- 事实依赖;
- 价值讨论倾向;
- 质询倾向;
- 风险偏好;
- 让步倾向;
- 语言攻击性;
- 框架偏好。

用户可以:

- 自己调整;
- 随机生成;
- 使用 preset。

不同风格不要求数值总和为 100。

二十七、随机辩手

用户可以直接:

随机生成对手。

系统随机生成一组 Style Profile。

这样每一次模拟面对的 AI 都可能有所不同。

这比永远和同一种“标准 AI 辩手”训练更有价值。

二十八、风格预设

系统可以提供一些经典打法模板。

但是模板本质仍然只是:

Style Profile Preset

而不是强行模仿某一个真人。

以后甚至可以根据用户自己的历史表现建立：

我的风格

从而允许：

和自己打一场。

二十九、模拟辩论不以报告结束

这是产品设计的重要原则。

模拟结束以后：

Conversation 继续存在。

例如：

AI：

本场模拟辩论结束。

用户可以立即：

你刚才第三轮为什么一直追那个问题？

AI：

因为你的整个第二个论点依赖……

用户：

如果我当时这样回答呢？

AI：

那我可能会转而攻击……

这就是正常 Conversation。

三十、局部重赛

复盘过程中用户可以要求：

刚才那一段重新来。

系统可以从某个攻防节点重新开始。

例如：

从第二轮质询重新开始。

这使模辩不仅可以整体重打，也可以针对一个薄弱环节重复训练。

三十一、模辩中随时可以转研究

例如 AI 在模拟中提出：

某研究发现 X。

用户怀疑：

这个研究靠谱吗？

可以结束或暂停当前模拟状态，直接：

核验。

或者：

深入研究这个问题 20 步。

研究完成以后继续讨论，甚至重新进行刚才的局部攻防。

因此可能出现：

讨论

- 模辩
- 复盘
- 搜索
- 深研
- 讨论
- 局部重赛
- 再复盘

整个过程仍然围绕同一道辩题和同一个 Conversation 展开。

三十二、模辩也会产生知识

模拟辩论中暴露出来的问题应该可以被保存。

例如：

这个定义非常容易被攻击。

这个数字无法核验。

这个论点必须依赖某个前提。

对方这个攻击目前没有好的回应。

这种让步方法能够有效化解攻击。

这些信息可以逐渐进入当前辩题知识。

因此：

研究产生知识，模拟辩论也产生知识。

三十三、长期记忆

系统不应该把所有聊天记录全部当作知识。

Conversation 是历史。

Knowledge 是经过筛选以后值得长期使用的内容。

因此：

Conversation

↓

有价值的信息

↓

辩题知识

用户应该始终能够主动：

保存到辩题知识。

系统也可以主动建议：

这个内容是否保存？

未来可以逐渐加入自动判断。

三十四、永久辩论知识

除了单个辩题知识以外，还存在一套跨辩题长期使用的：

Debate Knowledge

主要包含：

- 辩论基本方法；
- 立论技巧；
- 驳论技巧；
- 质询方法；
- 定义处理；
- 举证责任；
- 常见逻辑问题；
- 赛制规则；
- 风格模板。

它和单个辩题资料分离。

三十五、模型设置

产品不要求用户拥有两个 API Key。

最低配置：

一个 Provider

一个 API Key

一个 Model

所有 Agent 都可以共用。

高级用户可以增加多个 Provider。

例如：

Researcher A → Model A

Researcher B → Model B

普通聊天 → Model C

模拟辩论 → Model D

三十六、模型连接

用户可以添加多个模型连接。

每个连接主要包括：

- 名称；
- API Base；
- API Key；
- Model。

优先兼容 OpenAI-compatible API。

未来再针对特殊 Provider 单独适配。

三十七、搜索连接

模型连接与搜索连接分离。

因为：

负责思考的模型

和

负责提供互联网资料的搜索服务

是两个不同能力。

以后用户可以分别配置。

三十八、研究配置

用户可以保存自己的 Research Profile。

例如：

快速研究

较少 Steps，低成本。

标准研究

正常双 Agent。

重型研究

高 Steps、强模型、严格核验。

也允许完全自定义。

三十九、成本意识

因为深度研究可能产生大量 API 调用，用户应该能够看到基本资源消耗。

至少包括：

- Research Steps;
- 模型调用次数;
- Token;
- 搜索次数;
- 如果可以计算，则显示估算成本。

用户应该能够控制研究预算，而不是按一下 Deep Research 以后完全不知道系统会消耗多少资源。

四十、插件

产品长期应该支持插件式扩展。

插件可以提供：

- 新搜索源;
- 新研究方法;
- 新数据库;
- 新辩论规则;
- 新分析工具;
- 新的模拟场景。

用户可以通过对话调用。

例如：

/学术研究

可能调用学术数据库插件。

未来可以考虑兼容 MCP。

但插件属于扩展能力，而不是产品运行的必要条件。

四十一、产品界面基本逻辑

产品整体应该保持类似现代 AI 对话工具的简单结构。

左侧主要负责：

- 辩题；
- Conversation；
- 新建。

中央：

Conversation。

输入框附近：

Tools / Mode。

例如：

[+] [讨论模式 ▼] 输入消息……

点击 +：

搜索
深度研究
核验

模式：

讨论模式
辩论模式

不要让研究能力把主要界面变成复杂的数据分析软件。

四十二、研究过程展示

Deep Research 运行时可以展示：

当前研究问题

已使用 Steps / 最大 Steps

当前正在探索什么

Researcher A 当前行动

Researcher B 当前行动

已发现多少来源

已形成多少重要 Claim

用户可以暂停。

但不要求用户理解底层所有 Agent Trace。

高级模式可以展开详细过程。

四十三、知识查看

辩题工作空间应该存在知识入口。

但不要变成复杂后台。

用户可以简单查看：

资料

观点 / Claim

论点

争议

未解决问题

并且从其中任何一个内容跳回来源或相关 Conversation。

四十四、产品最重要的体验目标

用户研究一道辩题一个月以后，再打开这个 Project：

系统不应该像第一次见到这道题一样。

它应该已经知道：

- 我们讨论过什么；
- 找过哪些资料；
- 哪些数据可靠；
- 哪些数据有问题；
- 正方有哪些主要体系；
- 反方有哪些主要体系；
- 哪些攻击曾经把用户打得很难受；
- 哪些回应已经试过；
- 哪些问题仍然没有解决。

因此整个产品最终形成的是：

一道辩题逐渐成长起来的集体记忆。

四十五、核心产品闭环

整个产品最终围绕一个循环运行：

讨论 → 研究 → 形成认识 → 模拟辩论 → 暴露问题 → 复盘 → 再研究
→ 修正认识 → 再模拟

没有一个阶段是绝对终点。

Deep Research 不是终点。

一份立论不是终点。

一场模拟辩论也不是终点。

真正的终点只有：

用户最终走上正式比赛场。

在此之前，系统始终允许继续研究、继续攻击、继续修正、继续模拟。

四十六、产品的核心区别

这个产品最终不应该被描述成：

“一个可以搜索资料的 AI 辩手。”

更准确的描述是：

一个以对话为主要交互方式、以辩题长期知识为基础、通过敌对式 AI 研究和可复盘模拟辩论帮助用户持续备赛的 AI 辩论工作空间。

其中最重要的四个产品特征是：

持续研究，而不是一次性研究报告。

敌对研究，而不是单 Agent 搜索总结。

可复盘模辩，而不是模拟考试。

长期辩题知识，而不是每次从零开始。