API платформы

Общая информация

Markdown-адаптация «Шаблон API_обезл.pdf». Документ описывает фактические маршруты

production composition root; пункты с отсутствующим RunRepository отмечены явно.

Source of truth для полей, required/null, UUID, enum и DTO: [OpenAPI](../contracts/platform-openapi.json)

и [TypeScript](../contracts/runs.ts). Swagger локально: http://127.0.0.1:8000/docs.

Транспорт local demo: HTTP/1.1, без TLS на localhost; TLS/proxy для внешней VM отдельно.

История изменений документа

| Дата | Версия | Изменение | Ответственный |

| --- | --- | --- | --- |

| 30.10.2026 | 0.2 | Projects Романа подключены к runs composition; новые API/service templates | Ярослав |

Общие правила авторизации и ошибок

Все методы доступны только команде в закрытом demo. JWT/RBAC не реализованы;

наличие корпоративной авторизации не заявляется. Content-Type JSON для JSON body.

Успешные JSON-ответы используют camelCase. Даты — строки UTC ISO 8601.

repositoryUrl, previewUrl, currentStep, error, finishedAt nullable по DTO.

Ошибки вне /health: {code:string,message:string,details?:object|null}; SQL,

Qwen response, ключи и connection strings не отражаются. Неожиданная ошибка —

500 internal_error. Пример ошибки: {"code":"not_found","message":"Project not found","details":null}.

UUID ниже иллюстративны, не являются идентификаторами существующих записей.

Projects сохраняются реально; runs требуют реализации RunRepository.

POST /api/v1/projects

Основная информация

Создание проекта. Контракт DTO/Swagger — по ссылкам выше.

История изменений

Версия 0.2, 30.10.2026: объединённый API. Для projects использован модуль Романа

18100ec; для runs — модуль Ярослава. JIRA/внешнее согласование не предоставлены.

Входящие параметры

JSON {name: string 1–120, requirements: string 20–50000}; Content-Type: application/json. Авторизация и разрешённый круг вызова — общие правила выше.

Пример запроса:

http

POST /api/v1/projects

Content-Type: application/json

{"name":"Заявки","requirements":"Учет заявок сотрудников с изменением статусов"}

Исходящие параметры

Успех: 201 ProjectRead {id,name,requirements,createdAt}. Полные модели/required/enum — OpenAPI.

Ошибки: 400 invalid_input; 503 not_ready/database_unavailable. Остальные исключения — общий безопасный ErrorDto.

Взаимодействие с таблицами

projects: INSERT, id генерируется UUID4, created_at задаёт PostgreSQL.

Описание алгоритма работы метода

Валидировать DTO → новая Session → repository Романа в begin/commit → вернуть сохранённый проект. Ошибка SQL → rollback и безопасный 503.

Взаимодействие с внешними компонентами

Прямых Qwen/runner/publisher вызовов в этом HTTP method нет. Используется repository/БД

или хранилище файлов; длительная обработка вынесена в worker. Кэш и rate limiting

в текущей закрытой demo не реализованы. Таймаут подключения PostgreSQL — 3 секунды по умолчанию.

GET /api/v1/projects

Основная информация

Список проектов. Контракт DTO/Swagger — по ссылкам выше.

История изменений

Версия 0.2, 30.10.2026: объединённый API. Для projects использован модуль Романа

18100ec; для runs — модуль Ярослава. JIRA/внешнее согласование не предоставлены.

Входящие параметры

Нет body/path/query. Авторизация и разрешённый круг вызова — общие правила выше.

Пример запроса:

http

GET /api/v1/projects

Исходящие параметры

Успех: 200 {items: ProjectRead[]}; пустой список — items: []. Полные модели/required/enum — OpenAPI.

Ошибки: 503 not_ready/database_unavailable. Остальные исключения — общий безопасный ErrorDto.

Взаимодействие с таблицами

projects: SELECT с сортировкой created_at, id.

Описание алгоритма работы метода

Открыть Session → запрос repository → сериализация UTC createdAt → закрыть Session. Пагинация в текущем модуле не реализована.

Взаимодействие с внешними компонентами

Прямых Qwen/runner/publisher вызовов в этом HTTP method нет. Используется repository/БД

или хранилище файлов; длительная обработка вынесена в worker. Кэш и rate limiting

в текущей закрытой demo не реализованы. Таймаут подключения PostgreSQL — 3 секунды по умолчанию.

GET /api/v1/projects/{project_id}

Основная информация

Просмотр проекта. Контракт DTO/Swagger — по ссылкам выше.

История изменений

Версия 0.2, 30.10.2026: объединённый API. Для projects использован модуль Романа

18100ec; для runs — модуль Ярослава. JIRA/внешнее согласование не предоставлены.

Входящие параметры

Path project_id: UUID, обязательно. Авторизация и разрешённый круг вызова — общие правила выше.

Пример запроса:

http

GET /api/v1/projects/00000000-0000-0000-0000-000000000001

Исходящие параметры

Успех: 200 ProjectRead. Полные модели/required/enum — OpenAPI.

Ошибки: 400 invalid_input при невалидном UUID; 404 not_found; 503 БД. Остальные исключения — общий безопасный ErrorDto.

Взаимодействие с таблицами

projects: SELECT по primary key.

Описание алгоритма работы метода

Валидировать UUID → Session → repository.get_project → объект либо 404. Не отражать SQL/credentials в ошибке.

Взаимодействие с внешними компонентами

Прямых Qwen/runner/publisher вызовов в этом HTTP method нет. Используется repository/БД

или хранилище файлов; длительная обработка вынесена в worker. Кэш и rate limiting

в текущей закрытой demo не реализованы. Таймаут подключения PostgreSQL — 3 секунды по умолчанию.

POST /api/v1/projects/{project_id}/runs

Основная информация

Создание/идемпотентное получение run. Контракт DTO/Swagger — по ссылкам выше.

История изменений

Версия 0.2, 30.10.2026: объединённый API. Для projects использован модуль Романа

18100ec; для runs — модуль Ярослава. JIRA/внешнее согласование не предоставлены.

Входящие параметры

Path project_id: UUID; обязательный header Idempotency-Key: UUID; JSON {} без overrides. Авторизация и разрешённый круг вызова — общие правила выше.

Пример запроса:

http

POST /api/v1/projects/00000000-0000-0000-0000-000000000001/runs

Content-Type: application/json

Idempotency-Key: 00000000-0000-0000-0000-000000000002

{}

Исходящие параметры

Успех: 202 RunDto; Location: /api/v1/runs/{id}. Повтор ключа/проекта возвращает тот же run. Полные модели/required/enum — OpenAPI.

Ошибки: 400 invalid_input; 404 project missing; 409 active_run/idempotency_conflict; 503 если RunRepository не подключён. Остальные исключения — общий безопасный ErrorDto.

Взаимодействие с таблицами

projects/runs/run_events: атомарный snapshot/idempotency/unique active run — контракт repository Романа, реализация ещё ожидается.

Описание алгоритма работы метода

Делегировать create_run repository → получить durable queued/существующий run → 202. Ни LLM, ни сборка не выполняются в HTTP. В текущей сборке вернётся 503 до подключения RunRepository.

Взаимодействие с внешними компонентами

Прямых Qwen/runner/publisher вызовов в этом HTTP method нет. Используется repository/БД

или хранилище файлов; длительная обработка вынесена в worker. Кэш и rate limiting

в текущей закрытой demo не реализованы. Таймаут подключения PostgreSQL — 3 секунды по умолчанию.

GET /api/v1/runs/{run_id}

Основная информация

Статус и шаги run. Контракт DTO/Swagger — по ссылкам выше.

История изменений

Версия 0.2, 30.10.2026: объединённый API. Для projects использован модуль Романа

18100ec; для runs — модуль Ярослава. JIRA/внешнее согласование не предоставлены.

Входящие параметры

Path run_id: UUID, обязательно. Авторизация и разрешённый круг вызова — общие правила выше.

Пример запроса:

http

GET /api/v1/runs/00000000-0000-0000-0000-000000000003

Исходящие параметры

Успех: 200 RunDetailsDto: RunDto + steps, validationStatus, deploymentStatus. Полные модели/required/enum — OpenAPI.

Ошибки: 400 invalid_input; 404 not_found; 503 RunRepository not ready. Остальные исключения — общий безопасный ErrorDto.

Взаимодействие с таблицами

runs, steps: чтение через repository.

Описание алгоритма работы метода

Проверить существование run → получить steps → исключить snapshot/internal metadata из публичного DTO → вернуть фактические статусы.

Взаимодействие с внешними компонентами

Прямых Qwen/runner/publisher вызовов в этом HTTP method нет. Используется repository/БД

или хранилище файлов; длительная обработка вынесена в worker. Кэш и rate limiting

в текущей закрытой demo не реализованы. Таймаут подключения PostgreSQL — 3 секунды по умолчанию.

GET /api/v1/runs/{run_id}/events

Основная информация

События для polling UI. Контракт DTO/Swagger — по ссылкам выше.

История изменений

Версия 0.2, 30.10.2026: объединённый API. Для projects использован модуль Романа

18100ec; для runs — модуль Ярослава. JIRA/внешнее согласование не предоставлены.

Входящие параметры

Path run_id: UUID; query afterSequence: integer >=0, default 0; body нет. Авторизация и разрешённый круг вызова — общие правила выше.

Пример запроса:

http

GET /api/v1/runs/00000000-0000-0000-0000-000000000003/events?afterSequence=0

Исходящие параметры

Успех: 200 {items: EventDto[],nextSequence: number}; до RWB_MAX_EVENTS (default 200). Полные модели/required/enum — OpenAPI.

Ошибки: 400 invalid_input; 404 not_found; 503 repository not ready. Остальные исключения — общий безопасный ErrorDto.

Взаимодействие с таблицами

runs для existence, run_events: sequence > afterSequence в возрастающем порядке.

Описание алгоритма работы метода

Прочитать страницу событий → nextSequence = последняя sequence или входной cursor для пустой страницы. Клиент poll раз в 2 секунды, останавливает на terminal run.

Взаимодействие с внешними компонентами

Прямых Qwen/runner/publisher вызовов в этом HTTP method нет. Используется repository/БД

или хранилище файлов; длительная обработка вынесена в worker. Кэш и rate limiting

в текущей закрытой demo не реализованы. Таймаут подключения PostgreSQL — 3 секунды по умолчанию.

GET /api/v1/runs/{run_id}/download

Основная информация

Скачивание проверенного пакета. Контракт DTO/Swagger — по ссылкам выше.

История изменений

Версия 0.2, 30.10.2026: объединённый API. Для projects использован модуль Романа

18100ec; для runs — модуль Ярослава. JIRA/внешнее согласование не предоставлены.

Входящие параметры

Path run_id: UUID; body нет. Авторизация и разрешённый круг вызова — общие правила выше.

Пример запроса:

http

GET /api/v1/runs/00000000-0000-0000-0000-000000000003/download

Исходящие параметры

Успех: 200 application/zip; Content-Disposition: attachment, имя {run_id}.zip; Cache-Control: no-store, nosniff. Полные модели/required/enum — OpenAPI.

Ошибки: 400 invalid_input; 404 not_found; 409 package_not_ready; 503 repository/artifact unavailable or corrupt. Остальные исключения — общий безопасный ErrorDto.

Взаимодействие с таблицами

runs/artifacts/package metadata через repository; сами bytes на диске generated.

Описание алгоритма работы метода

Найти зарегистрированный package → проверить безопасный относительный путь, размер и SHA256 → FileResponse. До успешного package download недоступен.

Взаимодействие с внешними компонентами

Прямых Qwen/runner/publisher вызовов в этом HTTP method нет. Используется repository/БД

или хранилище файлов; длительная обработка вынесена в worker. Кэш и rate limiting

в текущей закрытой demo не реализованы. Таймаут подключения PostgreSQL — 3 секунды по умолчанию.

GET /health

Основная информация

Готовность API/БД. Контракт DTO/Swagger — по ссылкам выше.

История изменений

Версия 0.2, 30.10.2026: объединённый API. Для projects использован модуль Романа

18100ec; для runs — модуль Ярослава. JIRA/внешнее согласование не предоставлены.

Входящие параметры

Нет входных параметров. Авторизация и разрешённый круг вызова — общие правила выше.

Пример запроса:

http

GET /health

Исходящие параметры

Успех: 200 {status:"ok"}. Полные модели/required/enum — OpenAPI.

Ошибки: 503 {status:"not_ready"}; это HealthDto, не ErrorDto. Остальные исключения — общий безопасный ErrorDto.

Взаимодействие с таблицами

projects: SELECT id LIMIT 1 до runs integration; затем RunRepository.ping.

Описание алгоритма работы метода

Без подключённого repository проверить доступность таблицы projects с отдельной Session. Ошибки БД/отсутствие миграции дают 503; heartbeat/Qwen/build readiness этим не подтверждаются.

Взаимодействие с внешними компонентами

Прямых Qwen/runner/publisher вызовов в этом HTTP method нет. Используется repository/БД

или хранилище файлов; длительная обработка вынесена в worker. Кэш и rate limiting

в текущей закрытой demo не реализованы. Таймаут подключения PostgreSQL — 3 секунды по умолчанию.

GET /api/v1/runs/{run_id}/artifacts. Назначение: список сохраненных файлов запуска. Вход: UUID run_id в path, тела и query нет. Доступ: закрытая demo, встроенной авторизации нет. Успех 200: {items:[{id,run_id,step_id,path,mime_type,size_bytes,sha256,created_at}]}; точный состав и типы в OpenAPI. Ошибки: 400 неверный UUID, 404 run отсутствует, 503 ошибка БД. Таблицы: runs, artifacts. Алгоритм: проверить run, получить файлы, отсортировать по path. Внешних вызовов нет.

GET /api/v1/artifacts/{artifact_id}/content. Вход: UUID artifact_id, без тела. Успех 200: UTF-8 текст или JSON, X-Content-Type-Options: nosniff, Cache-Control: no-store. Ошибки: 404, 413 более 1 MiB, 409 путь/hash поврежден, 400 не UTF-8. Таблица: artifacts. Проверяются принадлежность, безопасный путь, размер и SHA256; HTML возвращается text/plain. Пример: GET /api/v1/artifacts/00000000-0000-0000-0000-000000000001/content; для отсутствующего ID ожидается 404, пример не является выполненным запросом.