

Московский Авиационный Институт  
(Национальный Исследовательский Университет)  
Институт №8 “Компьютерные науки и прикладная математика”  
Кафедра №806 “Вычислительная математика и программирование”

**Лабораторная работа №3 по курсу**  
**«Операционные системы»**

Группа: М8О-209БВ-24

Студент: Андреев М.В

Преподаватель: Миронов Е.С.

Оценка: \_\_\_\_\_

Дата: 26.11.25

Москва, 2025

# Постановка задачи

## Вариант 19.

Составить и отладить программу на языке Си, осуществляющую работу с процессами и взаимодействие между ними в одной из двух операционных систем. В результате работы программа (основной процесс) должен создать для решения задачи один или несколько дочерних процессов. Взаимодействие между процессами осуществляется через системные сигналы/события и/или через отображаемые файлы (memory-mapped files).

Необходимо обрабатывать системные ошибки, которые могут возникнуть в результате работы.

## Общий метод и алгоритм решения

### Использованные системные вызовы:

#### Системные вызовы для работы с разделяемой памятью:

- `shm_open(name, oflag, mode)` - создает или открывает объект POSIX разделяемой памяти с указанным именем, флагами и правами доступа
- `ftruncate(fd, length)` - устанавливает размер объекта разделяемой памяти до указанной длины
- `mmap(addr, length, prot, flags, fd, offset)` - отображает объект разделяемой памяти в адресное пространство процесса для прямого доступа через указатели
- `munmap(addr, length)` - удаляет отображение области памяти из адресного пространства процесса
- `shm_unlink(name)` - удаляет объект разделяемой памяти из системы по имени

#### Системные вызовы для работы с процессами:

- `fork()` - создает новый дочерний процесс как точную копию родительского процесса
- `exec1(path, arg0, arg1, ..., NULL)` - заменяет образ текущего процесса новым исполняемым файлом с передачей аргументов командной строки
- `waitpid(pid, status, options)` - ожидает завершения указанного дочернего процесса и получает его статус завершения
- `exit(status)` - завершает выполнение текущего процесса с указанным кодом возврата

### Алгоритм работы программы:

#### 1. Инициализация родительского процесса

- Запрос имен разделяемой памяти и выходных файлов у пользователя
- Создание двух объектов разделяемой памяти через `shm_open()`
- Установка размеров памяти через `ftruncate()`
- Отображение памяти в адресное пространство через `mmap()`

- Инициализация структур данных нулями через memset()

## 2. Создание дочерних процессов

- Создание первого дочернего процесса через fork()
- Запуск программы child с параметрами через exec()
- Создание второго дочернего процесса аналогично
- Дочерние процессы подключаются к существующей разделяемой памяти

## 3. Взаимодействие через разделяемую память

- Родитель принимает строки от пользователя
- Вероятностная фильтрация: 80% строк → Child1, 20% строк → Child2
- Копирование строк в разделяемую память с установкой флага data\_ready = 1
- Дочерние процессы отслеживают флаг data\_ready, обрабатывают строки (удаляют гласные)
- Запись результатов в соответствующие выходные файлы
- Сброс флага data\_ready = 0 после обработки

## 4. Завершение работы

- При команде "QUIT" установка флага process\_complete = 1
- Ожидание завершения дочерних процессов через waitpid()
- Освобождение ресурсов: munmap(), close(), shm\_unlink()

# Код программы

### parent.c

```
#include "os_utils.h"

int create_shared_memory(const char* name) {
    int fd = shm_open(name, O_CREAT | O_RDWR, 0666);
    if (fd == -1) {
        perror("shm_open");
        return -1;
    }

    if (ftruncate(fd, sizeof(shared_data_t)) == -1) {
        perror("ftruncate");
        close(fd);
        return -1;
    }

    return fd;
}

int main() {
    char shm_name1[MAX_FILENAME_LENGTH];
    char shm_name2[MAX_FILENAME_LENGTH];
    char output_name1[MAX_FILENAME_LENGTH];
```

```

char output_name2[MAX_FILENAME_LENGTH];

shared_data_t *shared1, *shared2;
int shm_fd1, shm_fd2;
pid_t pid1, pid2;

StatusCode status = STATUS_OK;

srand(time(NULL));

// Ввод имен для разделяемой памяти и выходных файлов
printf("Введите имя shared memory для child1: ");
if (fgets(shm_name1, sizeof(shm_name1), stdin) == NULL) {
    return INVALID_INPUT;
}
shm_name1[strcspn(shm_name1, "\n")] = '\0';

printf("Введите имя файла вывода для child1: ");
if (fgets(output_name1, sizeof(output_name1), stdin) == NULL) {
    return INVALID_INPUT;
}
output_name1[strcspn(output_name1, "\n")] = '\0';

printf("Введите имя shared memory для child2: ");
if (fgets(shm_name2, sizeof(shm_name2), stdin) == NULL) {
    return INVALID_INPUT;
}
shm_name2[strcspn(shm_name2, "\n")] = '\0';

printf("Введите имя файла вывода для child2: ");
if (fgets(output_name2, sizeof(output_name2), stdin) == NULL) {
    return INVALID_INPUT;
}
output_name2[strcspn(output_name2, "\n")] = '\0';

// Создание разделяемой памяти
shm_fd1 = create_shared_memory(shm_name1);
shm_fd2 = create_shared_memory(shm_name2);

if (shm_fd1 == -1 || shm_fd2 == -1) {
    return MMAP_ERROR;
}

// Отображение разделяемой памяти
shared1 = mmap(NULL, sizeof(shared_data_t), PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED,
shm_fd1, 0);
shared2 = mmap(NULL, sizeof(shared_data_t), PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED,
shm_fd2, 0);

if (shared1 == MAP_FAILED || shared2 == MAP_FAILED) {
    perror("mmap");
    return MMAP_ERROR;
}

```

```

// Инициализация разделяемой памяти
memset(shared1, 0, sizeof(shared_data_t));
memset(shared2, 0, sizeof(shared_data_t));

// Создание первого дочернего процесса
pid1 = fork();
if (pid1 == -1) {
    perror("fork");
    status = FORK_ERROR;
    goto cleanup;
}

if (pid1 == 0) {
    // Дочерний процесс 1
    execl("./child", "child", shm_name1, output_name1, NULL);
    perror("execl");
    exit(3); // EXEC_ERROR = 3
}

// Создание второго дочернего процесса
pid2 = fork();
if (pid2 == -1) {
    perror("fork");
    status = FORK_ERROR;
    goto cleanup;
}

if (pid2 == 0) {
    // Дочерний процесс 2
    execl("./child", "child", shm_name2, output_name2, NULL);
    perror("execl");
    exit(3); // EXEC_ERROR = 3
}

printf("Родительский процесс начался\n");
printf("Введите строки (для выхода введите QUIT):\n");

char buffer[MAX_LINE_LENGTH];
while (fgets(buffer, sizeof(buffer), stdin) != NULL) {
    int len = strlen(buffer);
    if (len > 0 && buffer[len - 1] == '\n') {
        buffer[len - 1] = '\0';
        len--;
    }

    if (strcmp(buffer, "QUIT") == 0) {
        break;
    }

    // Вероятностная отправка (80% - child1, 20% - child2)
    int random_percent = rand() % 100;
    shared_data_t* target_shared;
    const char* target_name;

```

```

    if (random_percent < 80) {
        target_shared = shared1;
        target_name = "Child1";
    } else {
        target_shared = shared2;
        target_name = "Child2";
    }

    printf("Отправлено в %s (вероятность: %d%%)\n", target_name, random_percent);

    // Копирование данных в разделяемую память
    strncpy(target_shared->data, buffer, MAX_LINE_LENGTH - 1);
    target_shared->data_ready = 1;

    // Ожидание обработки дочерним процессом
    while (target_shared->data_ready == 1) {
        usleep(1000); // Небольшая пауза
    }
}

// Сигнал дочерним процессам о завершении
shared1->process_complete = 1;
shared2->process_complete = 1;

// Ожидание завершения дочерних процессов
waitpid(pid1, NULL, 0);
waitpid(pid2, NULL, 0);

printf("Родительский и дочерние процессы успешно завершены\n");

cleanup:
    // Освобождение ресурсов
    if (shared1 != MAP_FAILED) munmap(shared1, sizeof(shared_data_t));
    if (shared2 != MAP_FAILED) munmap(shared2, sizeof(shared_data_t));
    if (shm_fd1 != -1) {
        close(shm_fd1);
        shm_unlink(shm_name1); // удаление объекта
    }
    if (shm_fd2 != -1) {
        close(shm_fd2);
        shm_unlink(shm_name2);
    }

    return status;
}

```

### child.c

```

#include "os_utils.h"

void remove_vowels(char* str) {
    if (!str) {
        return;
    }
}

```

```

int write_idx = 0;
for (int read_idx = 0; str[read_idx] != '\0'; read_idx++) {
    char c = str[read_idx];
    char lower_c = tolower((unsigned char)c);
    if (lower_c != 'a' && lower_c != 'e' && lower_c != 'i' &&
        lower_c != 'o' && lower_c != 'u' && lower_c != 'y') {
        str[write_idx++] = c;
    }
}
str[write_idx] = '\0';
}

int main(int argc, char* argv[]) {
    if (argc != 3) {
        fprintf(stderr, "Использование: %s <shm_name> <output_file>\n", argv[0]);
        return INVALID_INPUT;
    }

    const char* shm_name = argv[1];
    const char* output_name = argv[2];

    // Открытие разделяемой памяти
    int shm_fd = shm_open(shm_name, O_RDWR, 0666);
    if (shm_fd == -1) {
        perror("shm_open");
        return MMAP_ERROR;
    }

    // Отображение разделяемой памяти
    shared_data_t* shared = mmap(NULL, sizeof(shared_data_t),
                                  PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, shm_fd, 0);
    if (shared == MAP_FAILED) {
        perror("mmap");
        close(shm_fd);
        return MMAP_ERROR;
    }

    // Открытие выходного файла
    FILE* output = fopen(output_name, "w");
    if (output == NULL) {
        perror("fopen");
        munmap(shared, sizeof(shared_data_t));
        close(shm_fd);
        return FILE_OPEN_ERROR;
    }

    printf("Дочерний процесс начал работу (SHM: %s, Output: %s)\n", shm_name,
output_name);

    // Основной цикл обработки
    while (1) {
        if (shared->process_complete) {
            break;
        }
    }
}

```

```

    if (shared->data_ready) {
        // Копируем данные для обработки
        char buffer[MAX_LINE_LENGTH];
        strncpy(buffer, shared->data, MAX_LINE_LENGTH - 1);
        buffer[MAX_LINE_LENGTH - 1] = '\0';

        // Обрабатываем строку
        remove_vowels(buffer);

        // Записываем результат в файл
        if (fprintf(output, "%s\n", buffer) < 0) {
            perror("fprintf");
            fclose(output);
            munmap(shared, sizeof(shared_data_t));
            close(shm_fd);
            return IO_ERROR;
        }
        fflush(output);

        // Сбрасываем флаг готовности данных
        shared->data_ready = 0;
    }

    usleep(1000); // Небольшая пауза для уменьшения нагрузки на CPU
}

printf("Дочерний процесс завершил работу\n");

// Освобождение ресурсов
fclose(output);
munmap(shared, sizeof(shared_data_t)); // удаление отображения
close(shm_fd);

return STATUS_OK;
}

```

### **os\_utils.h**

```

#ifndef OS_UTILS_H
#define OS_UTILS_H

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/wait.h>
#include <sys/mman.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <time.h>
#include <ctype.h>

```



```

#define MAX_LINE_LENGTH 1024
#define SHARED_MEM_SIZE 4096
#define MAX_FILENAME_LENGTH 256

typedef enum {
    STATUS_OK = 0,
    MMAP_ERROR = 1,
    FORK_ERROR = 2,
    EXEC_ERROR = 3,          // Добавлена эта строка
    INVALID_INPUT = 4,
    FILE_OPEN_ERROR = 5,
    IO_ERROR = 6
} StatusCode;

// Структура для разделяемой памяти
typedef struct {
    char data[MAX_LINE_LENGTH];
    int data_ready;          // Флаг наличия данных
    int process_complete;    // Флаг завершения процесса
} shared_data_t;

void remove_vowels(char* str);

#endif

```

## Протокол работы программы

### Тестирование:

```

● maxva@LAPTOP-RQH0LUE:/mnt/d/Programming/OS/lab3/src$ ./parent
Введите имя shared memory для child1: /shm_child1
Введите имя файла вывода для child1: output1.txt
Введите имя shared memory для child2: /shm_child2
Введите имя файла вывода для child2: output2.txt
Родительский процесс начался
Введите строки (для выхода введите QUIT):
Дочерний процесс начал работу (SHM: /shm_child2, Output: output2.txt)
Дочерний процесс начал работу (SHM: /shm_child1, Output: output1.txt)
Hello world
Отправлено в Child2 (вероятность: 81%)
Programming is fun
Отправлено в Child1 (вероятность: 29%)
Operating systems
Отправлено в Child1 (вероятность: 73%)
QUIT
Дочерний процесс завершил работу
Дочерний процесс завершил работу
Родительский и дочерние процессы успешно завершены

```

### Strace:

```
$ strace -f ./parent
```

```
execve("./parent", ["/parent"], 0x7ffd39e00de8 /* 38 vars */) = 0
```

```
brk(NULL) = 0x56178f248000
```

**mmap(NULL, 8192, PROT\_READ|PROT\_WRITE, MAP\_PRIVATE|MAP\_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7efe2e7f8000**

access("/etc/ld.so.preload", R\_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory)

**openat(AT\_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O\_RDONLY|O\_CLOEXEC) = 3**

fstat(3, {st\_mode=S\_IFREG|0644, st\_size=37779, ...}) = 0

**mmap(NULL, 37779, PROT\_READ, MAP\_PRIVATE, 3, 0) = 0x7efe2e7ee000**

close(3) = 0

**openat(AT\_FDCWD, "/lib/x86\_64-linux-gnu/libc.so.6", O\_RDONLY|O\_CLOEXEC) = 3**

read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\220\243\2\0\0\0\0"..., 832) = 832

pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0"..., 784, 64) = 784

fstat(3, {st\_mode=S\_IFREG|0755, st\_size=2125328, ...}) = 0

pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0"..., 784, 64) = 784

**mmap(NULL, 2170256, PROT\_READ, MAP\_PRIVATE|MAP\_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7efe2e5dc000**

**mmap(0x7efe2e604000, 1605632, PROT\_READ|PROT\_EXEC, MAP\_PRIVATE|MAP\_FIXED|MAP\_DENYWRITE, 3, 0x28000) = 0x7efe2e604000**

**mmap(0x7efe2e78c000, 323584, PROT\_READ, MAP\_PRIVATE|MAP\_FIXED|MAP\_DENYWRITE, 3, 0x1b0000) = 0x7efe2e78c000**

**mmap(0x7efe2e7db000, 24576, PROT\_READ|PROT\_WRITE, MAP\_PRIVATE|MAP\_FIXED|MAP\_DENYWRITE, 3, 0x1fe000) = 0x7efe2e7db000**

**mmap(0x7efe2e7e1000, 52624, PROT\_READ|PROT\_WRITE, MAP\_PRIVATE|MAP\_FIXED|MAP\_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7efe2e7e1000**

close(3) = 0

**mmap(NULL, 12288, PROT\_READ|PROT\_WRITE, MAP\_PRIVATE|MAP\_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7efe2e5d9000**

arch\_prctl(ARCH\_SET\_FS, 0x7efe2e5d9740) = 0

set\_tid\_address(0x7efe2e5d9a10) = 23939

set\_robust\_list(0x7efe2e5d9a20, 24) = 0

rseq(0x7efe2e5da060, 0x20, 0, 0x53053053) = 0

mprotect(0x7efe2e7db000, 16384, PROT\_READ) = 0

mprotect(0x5617626d9000, 4096, PROT\_READ) = 0

mprotect(0x7efe2e830000, 8192, PROT\_READ) = 0

prlimit64(0, RLIMIT\_STACK, NULL, {rlim\_cur=8192\*1024, rlim\_max=RLIM64\_INFINITY}) = 0

munmap(0x7efe2e7ee000, 37779) = 0

fstat(1, {st\_mode=S\_IFCHR|0620, st\_rdev=makedev(0x88, 0x5), ...}) = 0

getrandom("\x1e\x5c\x17\xd4\x98\x68\xdc\x5d", 8, GRND\_NONBLOCK) = 8

brk(NULL) = 0x56178f248000

brk(0x56178f269000) = 0x56178f269000

fstat(0, {st\_mode=S\_IFCHR|0620, st\_rdev=makedev(0x88, 0x5), ...}) = 0

```

write(1, "\\320\\222\\320\\262\\320\\265\\320\\264\\320\\270\\321\\202\\320\\265 \\320\\270\\320\\274\\321\\217 shared
mem"... , 51Введите имя shared memory для child1: ) = 51

read(0, /shmm1

"/shmm1\\n", 1024)          = 7

write(1, "\\320\\222\\320\\262\\320\\265\\320\\264\\320\\270\\321\\202\\320\\265 \\320\\270\\320\\274\\321\\217
\\321\\204\\320\\260\\320\\271\\320\\273\\320\\260"... , 61Введите имя файла вывода для child1: ) = 61

read(0, ff1.txt

"ff1.txt\\n", 1024)          = 8

write(1, "\\320\\222\\320\\262\\320\\265\\320\\264\\320\\270\\321\\202\\320\\265 \\320\\270\\320\\274\\321\\217 shared
mem"... , 51Введите имя shared memory для child2: ) = 51

read(0, /shmm2

"/shmm2\\n", 1024)          = 7

write(1, "\\320\\222\\320\\262\\320\\265\\320\\264\\320\\270\\321\\202\\320\\265 \\320\\270\\320\\274\\321\\217
\\321\\204\\320\\260\\320\\271\\320\\273\\320\\260"... , 61Введите имя файла вывода для child2: ) = 61

read(0, ff2.txt

"ff2.txt\\n", 1024)          = 8

openat(AT_FDCWD, "/dev/shm/shmm1", O_RDWR|O_CREAT|O_NOFOLLOW|O_CLOEXEC, 0666) = 3
ftruncate(3, 1032)          = 0

openat(AT_FDCWD, "/dev/shm/shmm2", O_RDWR|O_CREAT|O_NOFOLLOW|O_CLOEXEC, 0666) = 4
ftruncate(4, 1032)          = 0

mmap(NULL, 1032, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, 3, 0) = 0x7efe2e7f7000
mmap(NULL, 1032, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, 4, 0) = 0x7efe2e7f6000

clone(child_stack=NULL, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLDstrace:
Process 24163 attached

, child_tidptr=0x7efe2e5d9a10) = 24163

[pid 24163] set_robust_list(0x7efe2e5d9a20, 24 <unfinished ...>

[pid 23939] clone(child_stack=NULL,
flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD <unfinished ...>

[pid 24163] <... set_robust_list resumed>) = 0

strace: Process 24164 attached

[pid 24163] execve("./child", ["child", "/shmm1", "ff1.txt"], 0x7ffd2f880438 /* 38 vars */ <unfinished
...>

[pid 23939] <... clone resumed>, child_tidptr=0x7efe2e5d9a10) = 24164

[pid 24164] set_robust_list(0x7efe2e5d9a20, 24 <unfinished ...>

[pid 23939] write(1,
"\\320\\240\\320\\276\\320\\264\\320\\270\\321\\202\\320\\265\\320\\273\\321\\214\\321\\201\\320\\272\\320\\270\\320\\271
\\320\\277\\321\\200\\320\\276\\321"... , 55 <unfinished ...>

Родительский процесс начался

[pid 24164] <... set_robust_list resumed>) = 0

[pid 23939] <... write resumed>          = 55

```

```

[pid 24164] execve("./child", ["child", "/shmm2", "ff2.txt"], 0x7ffd2f880438 /* 38 vars */ <unfinished ...>

[pid 23939] write(1, "\320\222\320\262\320\265\320\264\320\270\321\202\320\265\321\201\321\202\321\200\320\276\320\272\320\270 (\320\264\320"..., 71Введите строки (для выхода введите QUIT):

) = 71

[pid 23939] read(0, <unfinished ...>

[pid 24163] <... execve resumed>      = 0

[pid 24163] brk(NULL)                = 0x5601e8af3000

[pid 24164] <... execve resumed>      = 0

[pid 24164] brk(NULL <unfinished ...>

[pid 24163] mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0 <unfinished ...>

[pid 24164] <... brk resumed>        = 0x55cddcb2b000

[pid 24163] <... mmap resumed>       = 0x7f6ae0457000

[pid 24163] access("/etc/ld.so.preload", R_OK <unfinished ...>

[pid 24164] mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0 <unfinished ...>

[pid 24163] <... access resumed>     = -1 ENOENT (No such file or directory)

[pid 24164] <... mmap resumed>       = 0x7f31ccfa7000

[pid 24163] openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC <unfinished ...>

[pid 24164] access("/etc/ld.so.preload", R_OK <unfinished ...>

[pid 24163] <... openat resumed>     = 3

[pid 24164] <... access resumed>     = -1 ENOENT (No such file or directory)

[pid 24163] fstat(3, <unfinished ...>

[pid 24164] openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC <unfinished ...>

[pid 24163] <... fstat resumed>{st_mode=S_IFREG|0644, st_size=37779, ...}) = 0

[pid 24164] <... openat resumed>     = 3

[pid 24163] mmap(NULL, 37779, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0 <unfinished ...>

[pid 24164] fstat(3, <unfinished ...>

[pid 24163] <... mmap resumed>       = 0x7f6ae044d000

[pid 24164] <... fstat resumed>{st_mode=S_IFREG|0644, st_size=37779, ...}) = 0

[pid 24163] close(3 <unfinished ...>

[pid 24164] mmap(NULL, 37779, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0 <unfinished ...>

[pid 24163] <... close resumed>      = 0

[pid 24164] <... mmap resumed>       = 0x7f31ccf9d000

[pid 24163] openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC <unfinished ...>

[pid 24164] close(3 <unfinished ...>

```

```

[pid 24163] <... openat resumed>    = 3
[pid 24164] <... close resumed>    = 0
[pid 24163] read(3, <unfinished ...>
[pid 24164] openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC <unfinished
...>
[pid 24163] <... read resumed>"\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\220\243\2\0\0\0\0"..., 832) =
832
[pid 24164] <... openat resumed>    = 3
[pid 24163] pread64(3, <unfinished ...>
[pid 24164] read(3, <unfinished ...>
[pid 24163] <... pread64 resumed>"\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"..., 784,
64) = 784
[pid 24164] <... read resumed>"\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\220\243\2\0\0\0\0"..., 832) =
832
[pid 24163] fstat(3, <unfinished ...>
[pid 24164] pread64(3, <unfinished ...>
[pid 24163] <... fstat resumed>{st_mode=S_IFREG|0755, st_size=2125328, ...}) = 0
[pid 24164] <... pread64 resumed>"\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"..., 784,
64) = 784
[pid 24163] pread64(3, <unfinished ...>
[pid 24164] fstat(3, <unfinished ...>
[pid 24163] <... pread64 resumed>"\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"..., 784,
64) = 784
[pid 24164] <... fstat resumed>{st_mode=S_IFREG|0755, st_size=2125328, ...}) = 0
[pid 24163] mmap(NULL, 2170256, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0 <unfinished
...>
[pid 24164] pread64(3, <unfinished ...>
[pid 24163] <... mmap resumed>    = 0x7f6ae023b000
[pid 24164] <... pread64 resumed>"\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"..., 784,
64) = 784
[pid 24163] mmap(0x7f6ae0263000, 1605632, PROT_READ|PROT_EXEC,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x28000 <unfinished ...>
[pid 24164] mmap(NULL, 2170256, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0 <unfinished
...>
[pid 24163] <... mmap resumed>    = 0x7f6ae0263000
[pid 24164] <... mmap resumed>    = 0x7f31ccdb3000
[pid 24163] mmap(0x7f6ae03eb000, 323584, PROT_READ,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1b0000 <unfinished ...>
[pid 24164] mmap(0x7f31ccdb3000, 1605632, PROT_READ|PROT_EXEC,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x28000 <unfinished ...>
[pid 24163] <... mmap resumed>    = 0x7f6ae03eb000

```

[pid 24164] <... mmap resumed> = 0x7f31ccdb3000

**[pid 24163] mmap(0x7f6ae043a000, 24576, PROT\_READ|PROT\_WRITE, MAP\_PRIVATE|MAP\_FIXED|MAP\_DENYWRITE, 3, 0x1fe000 <unfinished ...>**

**[pid 24164] mmap(0x7f31ccf3b000, 323584, PROT\_READ, MAP\_PRIVATE|MAP\_FIXED|MAP\_DENYWRITE, 3, 0x1b0000) = 0x7f31ccf3b000**

[pid 24163] <... mmap resumed> = 0x7f6ae043a000

[pid 24164] mmap(0x7f31ccf8a000, 24576, PROT\_READ|PROT\_WRITE, MAP\_PRIVATE|MAP\_FIXED|MAP\_DENYWRITE, 3, 0x1fe000 <unfinished ...>

[pid 24163] mmap(0x7f6ae0440000, 52624, PROT\_READ|PROT\_WRITE, MAP\_PRIVATE|MAP\_FIXED|MAP\_ANONYMOUS, -1, 0 <unfinished ...>

[pid 24164] <... mmap resumed> = 0x7f31ccf8a000

[pid 24163] <... mmap resumed> = 0x7f6ae0440000

[pid 24164] mmap(0x7f31ccf90000, 52624, PROT\_READ|PROT\_WRITE, MAP\_PRIVATE|MAP\_FIXED|MAP\_ANONYMOUS, -1, 0 <unfinished ...>

[pid 24163] close(3) = 0

[pid 24164] <... mmap resumed> = 0x7f31ccf90000

**[pid 24163] mmap(NULL, 12288, PROT\_READ|PROT\_WRITE, MAP\_PRIVATE|MAP\_ANONYMOUS, -1, 0 <unfinished ...>**

[pid 24164] close(3 <unfinished ...>

[pid 24163] <... mmap resumed> = 0x7f6ae0238000

[pid 24164] <... close resumed> = 0

[pid 24163] arch\_prctl(ARCH\_SET\_FS, 0x7f6ae0238740 <unfinished ...>

[pid 24164] mmap(NULL, 12288, PROT\_READ|PROT\_WRITE, MAP\_PRIVATE|MAP\_ANONYMOUS, -1, 0 <unfinished ...>

[pid 24163] <... arch\_prctl resumed> = 0

[pid 24164] <... mmap resumed> = 0x7f31ccd88000

[pid 24163] set\_tid\_address(0x7f6ae0238a10 <unfinished ...>

[pid 24164] arch\_prctl(ARCH\_SET\_FS, 0x7f31ccd88740 <unfinished ...>

[pid 24163] <... set\_tid\_address resumed> = 24163

[pid 24164] <... arch\_prctl resumed> = 0

[pid 24163] set\_robust\_list(0x7f6ae0238a20, 24 <unfinished ...>

[pid 24164] set\_tid\_address(0x7f31ccd88a10 <unfinished ...>

[pid 24163] <... set\_robust\_list resumed> = 0

[pid 24164] <... set\_tid\_address resumed> = 24164

[pid 24163] rseq(0x7f6ae0239060, 0x20, 0, 0x53053053 <unfinished ...>

[pid 24164] set\_robust\_list(0x7f31ccd88a20, 24 <unfinished ...>

[pid 24163] <... rseq resumed> = 0

[pid 24164] <... set\_robust\_list resumed> = 0

[pid 24163] mprotect(0x7f6ae043a000, 16384, PROT\_READ <unfinished ...>

```

[pid 24164] rseq(0x7f31ccd89060, 0x20, 0, 0x53053053 <unfinished ...>
[pid 24163] <... mprotect resumed>)    = 0
[pid 24164] <... rseq resumed>)        = 0
[pid 24163] mprotect(0x5601be10c000, 4096, PROT_READ) = 0
[pid 24164] mprotect(0x7f31ccf8a000, 16384, PROT_READ <unfinished ...>
[pid 24163] mprotect(0x7f6ae048f000, 8192, PROT_READ) = 0
[pid 24164] <... mprotect resumed>)    = 0
[pid 24163] prlimit64(0, RLIMIT_STACK, NULL, <unfinished ...>
[pid 24164] mprotect(0x55cdd3e53000, 4096, PROT_READ <unfinished ...>
[pid 24163] <... prlimit64 resumed>{rlim_cur=8192*1024, rlim_max=RLIM64_INFINITY}) = 0
[pid 24164] <... mprotect resumed>)    = 0
[pid 24163] munmap(0x7f6ae044d000, 37779 <unfinished ...>
[pid 24164] mprotect(0x7f31ccfd000, 8192, PROT_READ <unfinished ...>
[pid 24163] <... munmap resumed>)      = 0
[pid 24164] <... mprotect resumed>)    = 0
[pid 24163] openat(AT_FDCWD, "/dev/shm/shmm1", O_RDWR|O_NOFOLLOW|O_CLOEXEC <unfinished
...>
[pid 24164] prlimit64(0, RLIMIT_STACK, NULL, <unfinished ...>
[pid 24163] <... openat resumed>)      = 3
[pid 24164] <... prlimit64 resumed>{rlim_cur=8192*1024, rlim_max=RLIM64_INFINITY}) = 0
[pid 24163] mmap(NULL, 1032, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, 3, 0 <unfinished ...>
[pid 24164] munmap(0x7f31ccf9d000, 37779 <unfinished ...>
[pid 24163] <... mmap resumed>)        = 0x7f6ae0456000
[pid 24164] <... munmap resumed>)      = 0
[pid 24163] getrandom( <unfinished ...>
[pid 24164] openat(AT_FDCWD, "/dev/shm/shmm2", O_RDWR|O_NOFOLLOW|O_CLOEXEC <unfinished
...>
[pid 24163] <... getrandom resumed>"\xc2\xda\x1f\x4f\x92\xb1\x0b\x66", 8, GRND_NONBLOCK) = 8
[pid 24164] <... openat resumed>)      = 3
[pid 24163] brk(NULL <unfinished ...>
[pid 24164] mmap(NULL, 1032, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, 3, 0 <unfinished ...>
[pid 24163] <... brk resumed>)         = 0x5601e8af3000
[pid 24164] <... mmap resumed>)        = 0x7f31ccfa6000
[pid 24163] brk(0x5601e8b14000 <unfinished ...>
[pid 24164] getrandom( <unfinished ...>
[pid 24163] <... brk resumed>)         = 0x5601e8b14000
[pid 24164] <... getrandom resumed>"\x48\xc6\xc9\xb1\x56\x88\xf3\x81", 8, GRND_NONBLOCK) = 8

```

```

[pid 24163] openat(AT_FDCWD, "ff1.txt", O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, 0666 <unfinished ...>

[pid 24164] brk(NULL) = 0x55cddcb2b000

[pid 24164] brk(0x55cddcb4c000) = 0x55cddcb4c000

[pid 24164] openat(AT_FDCWD, "ff2.txt", O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, 0666 <unfinished ...>

[pid 24163] <... openat resumed> = 4

[pid 24163] fstat(1, {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(0x88, 0x5), ...}) = 0

[pid 24163] write(1, "\320\224\320\276\321\207\320\265\321\200\320\275\320\270\320\271\320\277\321\200\320\276\321\206\320\265\321\201\321\201 "..., 87Дочерний процесс начал работу (SHM: /shmm1, Output: ff1.txt)

) = 87

[pid 24164] <... openat resumed> = 4

[pid 24164] fstat(1, {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(0x88, 0x5), ...}) = 0

[pid 24164] write(1, "\320\224\320\276\321\207\320\265\321\200\320\275\320\270\320\271\320\277\321\200\320\276\321\206\320\265\321\201\321\201 "..., 87Дочерний процесс начал работу (SHM: /shmm2, Output: ff2.txt)

) = 87

[pid 24164] --- SIGWINCH {si_signo=SIGWINCH, si_code=SI_KERNEL} ---

[pid 24163] --- SIGWINCH {si_signo=SIGWINCH, si_code=SI_KERNEL} ---

[pid 23939] <... read resumed>0x56178f2486b0, 1024) = ? ERESTARTSYS (To be restarted if SA_RESTART is set)

[pid 23939] --- SIGWINCH {si_signo=SIGWINCH, si_code=SI_KERNEL} ---

[pid 23939] read(0, <unfinished ...>

[pid 24164] --- SIGWINCH {si_signo=SIGWINCH, si_code=SI_KERNEL} ---

[pid 23939] <... read resumed>0x56178f2486b0, 1024) = ? ERESTARTSYS (To be restarted if SA_RESTART is set)

[pid 24163] --- SIGWINCH {si_signo=SIGWINCH, si_code=SI_KERNEL} ---

[pid 23939] --- SIGWINCH {si_signo=SIGWINCH, si_code=SI_KERNEL} ---

[pid 24164] --- SIGWINCH {si_signo=SIGWINCH, si_code=SI_KERNEL} ---

[pid 23939] --- SIGWINCH {si_signo=SIGWINCH, si_code=SI_KERNEL} ---

[pid 24163] --- SIGWINCH {si_signo=SIGWINCH, si_code=SI_KERNEL} ---

[pid 23939] read(0, <unfinished ...>

[pid 24164] --- SIGWINCH {si_signo=SIGWINCH, si_code=SI_KERNEL} ---

[pid 24164] --- SIGWINCH {si_signo=SIGWINCH, si_code=SI_KERNEL} ---

[pid 23939] <... read resumed>0x56178f2486b0, 1024) = ? ERESTARTSYS (To be restarted if SA_RESTART is set)

[pid 24163] --- SIGWINCH {si_signo=SIGWINCH, si_code=SI_KERNEL} ---

[pid 23939] --- SIGWINCH {si_signo=SIGWINCH, si_code=SI_KERNEL} ---

[pid 23939] read(0, <unfinished ...>

[pid 24164] --- SIGWINCH {si_signo=SIGWINCH, si_code=SI_KERNEL} ---

```



[pid 23939] <... read resumed>0x56178f2486b0, 1024) = ? ERESTARTSYS (To be restarted if SA\_RESTART is set)

[pid 24163] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 23939] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 23939] read(0, 0x56178f2486b0, 1024) = ? ERESTARTSYS (To be restarted if SA\_RESTART is set)

[pid 24164] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 24163] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 23939] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 23939] read(0, <unfinished ...>

[pid 24164] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 24163] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 23939] <... read resumed>0x56178f2486b0, 1024) = ? ERESTARTSYS (To be restarted if SA\_RESTART is set)

[pid 23939] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 23939] read(0, <unfinished ...>

[pid 24164] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 23939] <... read resumed>0x56178f2486b0, 1024) = ? ERESTARTSYS (To be restarted if SA\_RESTART is set)

[pid 24163] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 23939] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 23939] read(0, <unfinished ...>

[pid 24164] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 24163] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 23939] <... read resumed>0x56178f2486b0, 1024) = ? ERESTARTSYS (To be restarted if SA\_RESTART is set)

[pid 23939] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 23939] read(0, <unfinished ...>

[pid 24164] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 24163] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 23939] <... read resumed>0x56178f2486b0, 1024) = ? ERESTARTSYS (To be restarted if SA\_RESTART is set)

[pid 23939] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 23939] read(0, 0x56178f2486b0, 1024) = ? ERESTARTSYS (To be restarted if SA\_RESTART is set)

[pid 24164] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 24163] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 23939] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 23939] read(0, <unfinished ...>

[pid 24164] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 24163] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 23939] <... read resumed>0x56178f2486b0, 1024) = ? ERESTARTSYS (To be restarted if SA\_RESTART is set)

[pid 23939] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 23939] read(0, <unfinished ...>

[pid 24164] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 23939] <... read resumed>0x56178f2486b0, 1024) = ? ERESTARTSYS (To be restarted if SA\_RESTART is set)

[pid 24163] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 23939] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 23939] read(0, 0x56178f2486b0, 1024) = ? ERESTARTSYS (To be restarted if SA\_RESTART is set)

[pid 24164] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 24163] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 23939] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 23939] read(0, <unfinished ...>

[pid 24164] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 23939] <... read resumed>0x56178f2486b0, 1024) = ? ERESTARTSYS (To be restarted if SA\_RESTART is set)

[pid 24163] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 23939] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 23939] read(0, <unfinished ...>

[pid 24164] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 23939] <... read resumed>0x56178f2486b0, 1024) = ? ERESTARTSYS (To be restarted if SA\_RESTART is set)

[pid 24163] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 23939] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 23939] read(0, <unfinished ...>

[pid 24164] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 24163] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 23939] <... read resumed>0x56178f2486b0, 1024) = ? ERESTARTSYS (To be restarted if SA\_RESTART is set)

[pid 23939] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 23939] read(0, <unfinished ...>

[pid 24164] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 24163] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 23939] <... read resumed>0x56178f2486b0, 1024) = ? ERESTARTSYS (To be restarted if SA\_RESTART is set)

[pid 23939] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 23939] read(0, <unfinished ...>

[pid 24163] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 23939] <... read resumed>0x56178f2486b0, 1024) = ? ERESTARTSYS (To be restarted if SA\_RESTART is set)

[pid 24164] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 23939] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 23939] read(0, <unfinished ...>

[pid 24164] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 23939] <... read resumed>0x56178f2486b0, 1024) = ? ERESTARTSYS (To be restarted if SA\_RESTART is set)

[pid 24163] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 23939] --- SIGWINCH {si\_signo=SIGWINCH, si\_code=SI\_KERNEL} ---

[pid 23939] read(0, Hello world

"Hello world\n", 1024) = 12

[pid 23939] write(1,  
"\320\236\321\202\320\277\321\200\320\260\320\262\320\273\320\265\320\275\320\276 \320\262 Child1 ("...,  
61Отправлено в Child1 (вероятность: 30%)

) = 61

[pid 24163] fstat(4, {st\_mode=S\_IFREG|0777, st\_size=0, ...}) = 0

[pid 24163] write(4, "Hll wrld\n", 9) = 9

[pid 23939] read(0, Programming

"Programming\n", 1024) = 12

[pid 23939] write(1,  
"\320\236\321\202\320\277\321\200\320\260\320\262\320\273\320\265\320\275\320\276 \320\262 Child1 ("...,  
61Отправлено в Child1 (вероятность: 49%)

) = 61

[pid 24163] write(4, "Prgmmng\n", 9) = 9

[pid 23939] read(0, Yes

"Yes\n", 1024) = 4

[pid 23939] write(1,  
"\320\236\321\202\320\277\321\200\320\260\320\262\320\273\320\265\320\275\320\276 \320\262 Child1 ("...,  
61Отправлено в Child1 (вероятность: 74%)

) = 61

[pid 24163] write(4, "s\n", 2) = 2

[pid 23939] read(0, Noooooope

"Noooooope\n", 1024) = 9

[pid 23939] write(1,  
"\320\236\321\202\320\277\321\200\320\260\320\262\320\273\320\265\320\275\320\276 \320\262 Child1 ("...,  
61Отправлено в Child1 (вероятность: 21%)

) = 61

[pid 24163] write(4, "Np\n", 3) = 3

[pid 23939] read(0, Asssss

"Asssss\n", 1024) = 7

[pid 23939] write(1,

"\320\236\321\202\320\277\321\200\320\260\320\262\320\273\320\265\320\275\320\276 \320\262 Child1 ("..., 60Отправлено в Child1 (вероятность: 9%)

) = 60

[pid 24163] write(4, "sssss\n", 6) = 6

[pid 23939] read(0, QUIT

"QUIT\n", 1024) = 5

[pid 23939] wait4(24163, <unfinished ...>

[pid 24164] write(1, "\320\224\320\276\321\207\320\265\321\200\320\275\320\270\320\271 \320\277\321\200\320\276\321\206\320\265\321\201\321\201 "..., 62 <unfinished ...>

[pid 24163] write(1, "\320\224\320\276\321\207\320\265\321\200\320\275\320\270\320\271 \320\277\321\200\320\276\321\206\320\265\321\201\321\201 "..., 62Дочерний процесс завершил работу

Дочерний процесс завершил работу

<unfinished ...>

[pid 24164] <... write resumed> = 62

[pid 24163] <... write resumed> = 62

[pid 24164] close(4 <unfinished ...>

[pid 24163] close(4 <unfinished ...>

[pid 24164] <... close resumed> = 0

**[pid 24164] munmap(0x7f31ccfa6000, 1032) = 0**

[pid 24164] close(3 <unfinished ...>

[pid 24163] <... close resumed> = 0

[pid 24164] <... close resumed> = 0

**[pid 24163] munmap(0x7f6ae0456000, 1032 <unfinished ...>**

[pid 24164] exit\_group(0 <unfinished ...>

[pid 24163] <... munmap resumed> = 0

[pid 24163] close(3 <unfinished ...>

[pid 24164] <... exit\_group resumed> = ?

[pid 24163] <... close resumed> = 0

[pid 24163] exit\_group(0) = ?

[pid 24164] +++ exited with 0 +++

[pid 23939] <... wait4 resumed>NULL, 0, NULL) = ? ERESTARTSYS (To be restarted if SA\_RESTART is set)

[pid 23939] --- SIGCHLD {si\_signo=SIGCHLD, si\_code=CLD\_EXITED, si\_pid=24164, si\_uid=1000, si\_status=0, si\_etime=5967 /\* 59.67 s \*/, si\_stime=1 /\* 0.01 s \*/} ---

[pid 23939] wait4(24163, <unfinished ...>

[pid 24163] +++ exited with 0 +++

```
<... wait4 resumed>NULL, 0, NULL)    = 24163
```

```
--- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_EXITED, si_pid=24163, si_uid=1000, si_status=0, si_utime=5967 /* 59.67 s */, si_stime=1 /* 0.01 s */} ---
```

```
wait4(24164, NULL, 0, NULL)        = 24164
```

```
write(1,
"\320\240\320\276\320\264\320\270\321\202\320\265\320\273\321\214\321\201\320\272\320\270\320\271\320\270\320\264\320\276"..., 96Родительский и дочерние процессы успешно завершены
```

```
) = 96
```

```
munmap(0x7efe2e7f7000, 1032)        = 0
```

```
munmap(0x7efe2e7f6000, 1032)        = 0
```

```
close(3)                             = 0
```

```
unlink("/dev/shm/shmm1")             = 0
```

```
close(4)                             = 0
```

```
unlink("/dev/shm/shmm2")             = 0
```

```
exit_group(0)                        = ?
```

```
+++ exited with 0 +++
```

## Вывод

**В ходе выполнения лабораторной работы были освоены принципы межпроцессного взаимодействия с использованием технологии File Mapping (Memory-Mapped Files). На практике реализован механизм разделяемой памяти POSIX, позволяющий нескольким процессам обмениваться данными через общую область памяти без необходимости копирования.**