



1. *Габаритные размеры каркаса светильника.
2. **Габаритные размеры светильника с установленными подвесками.
3. Класс защиты человека от поражения электрическим током – I.
4. Маркировку светильника выполнить на самоклеющей пленке.
5. Бирку маркировочную установить на внутренней стороне обода нижнего блока.
Сборку светорассеивающих цепочек осуществлять хрустальными подвесками тип остогон 2552 18.
6. Перечень светорассеивающих цепочек согласно таблице.
7. Остальные т. т. по СТБ МЭК 599-2-1-99.

Наименование	Обозначение обода	Число цепочек	Число штангов в цепочке	Число ободов
Верхний ярус	ЧИЛГ 081.060.008.003	36	9	1
Блок осветительный	ЧИЛГ 081.060.005.007	60	34	9
Блок нижний	ЧИЛГ 081.060.005.007	60	11	1
Обод1 нижний ярус	ЧИЛГ 081.060.007.003	48	4	1
Обод2 нижний ярус	ЧИЛГ 081.060.007.003-01	36	6	1
Обод 3 нижний ярус	ЧИЛГ 081.060.007.003-02	24	8	1
Обод 4 нижний ярус	ЧИЛГ 081.060.007.003-03	12	10	1

ЧИЛГ 081.060.000.000 СБ						Каркас светильника НСО01-54х60-412 Сборочный чертеж			Лист	Масса	Масштаб
Изм./лист	№ докум.	Подп.	Дата								1:10
Разраб.											
Проб.											
Т.контр.											
Нач. КО											
Н.контр.											
Утв.											