```
#include <stdio.h>

int main() {
    short num;
    printf("Введіть тризначне число (від 100 до 999): ");
    scanf("%hd", &num);

    if (num < 100 || num > 999) {
        printf("Помилка: введене число не є тризначним!\n");
        return 0;
    }

    short h = num / 100;         // сотні
    short t = (num / 10) % 10;   // десятки
    short u = num % 10;          // одиниці

    const char* h_words[] = {"", "сто", "двісті", "триста", "чотириста", "п'ятсот", "шістсот",
"сімсот", "вісімсот", "дев'ятсот"};
    const char* t_words[] = {"", "", "двадцять", "тридцять", "сорок", "п'ятдесят", "шістдесят",
"сімдесят", "вісімдесят", "дев'яносто"};
    const char* teens_words[] = {"десять", "одинадцять", "дванадцять", "тринадцять",
"чотирнадцять", "п'ятнадцять", "шістнадцять", "сімнадцять", "вісімнадцять",
"дев'ятнадцять"};
    const char* u_words[] = {"", "один", "два", "три", "чотири", "п'ять", "шість", "сім", "вісім",
"дев'ять"};

    printf("Число прописом: %s ", h_words[h]);

    if (t == 1) {
        printf("%s\n", teens_words[u]);
    } else {
        if (t > 1) printf("%s ", t_words[t]);
        if (u > 0) printf("%s", u_words[u]);
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```