

Clientes(#Id_Cliente, Nombre, Apellidos, Correo, Telefono, Fecha_Registro) siendo
Id_Cliente es entero no nulo,
Nombre es cadena,
Apellidos es cadena,
Correo es cadena,
Telefono es cadena,
Fecha_Registro es fecha,
PK(Id_Cliente)

Producto(#Id_Producto, Nombre, Precio, Stock, Categoria) siendo
Id_Producto es entero no nulo,
Nombre es cadena,
Precio es decimal,
Stock es entero,
Categoria es cadena,
PK(Id_Producto)

Pedido(#Id_Pedido, Fecha_Realizacion, Estado, Id_Cliente) siendo
Id_Pedido es entero no nulo,
Fecha_Realizacion es fecha,
Estado es cadena,
Id_Cliente es entero no nulo,
PK(Id_Pedido),
FK(Id_Cliente/Clientes(Id_Cliente))

Detalle_Pedido(#Id_Pedido,#Id_Producto, Precio_Unitario, Cantidad_Solicitada) siendo
Id_Pedido es entero no nulo,
Id_Producto es entero no nulo,
Precio_Unitario es decimal,
Cantidad_Solicitada es entero,
PK(Id_Pedido,Id_Producto),
FK(Id_Pedido/Pedido(Id_Pedido)),
FK(Id_Producto/Producto(Id_Producto))

Envio(#Id_Envio, Direccion, Ciudad, Codigo_Postal, Fecha_Envio, Fecha_Entrega, Id_Pedido) siendo
Id_Envio es entero no nulo,
Direccion es cadena,
Ciudad es cadena,
Codigo_Postal es cadena,
Fecha_Envio es fecha,
Fecha_Entrega es fecha,
Id_Pedido es entero no nulo,
PK(Id_Envio),

FK(Id_Pedido/Pedido(Id_Pedido))

Pagos(#Id_Pago, Fecha_Pago, Importe_Pago, Metodo_Pago, Id_Envio) siendo

Id_Pago es entero no nulo,

Fecha_Pago es fecha,

Importe_Pago es decimal,

Metodo_Pago es cadena,

Id_Envio es entero no nulo,

PK(Id_Pago),

FK(Id_Envio/Envio(Id_Envio))

Adquiere(#Id_Cliente,#Id_Producto) siendo

Id_Cliente es entero no nulo,

Id_Producto es entero no nulo,

PK(Id_Cliente,Id_Producto),

FK(Id_Cliente/Cientes(Id_Cliente)),

FK(Id_Producto/Producto(Id_Producto))