

O'BEER

PRÉSENTÉ PAR

MARIE M

O'CLOCK - PROMO VANADIUM (2023)


DANS LE CADRE DE LA SOUTENANCE DU TITRE PROFESSIONNEL DE DÉVELOPPEUR WEB ET WEB MOBILE

SOMMAIRE

- I Introduction (dossier p. 5)
- II Présentation du projet (dossier p. 8)
- III Conception et codage (dossier p. 15 à 28)
- IV Éléments significatifs (dossier p. 33 à 40)
- V Jeu d'essai (dossier p. 41 à 44)
- VI Recherche sur un site anglophone (dossier p. 44 à 47)
- VII Conclusion (dossier p. 49)



INTRODUCTION





Socle
4 mois

Apothéose
1 mois

Spécialisation
1 mois



Objectifs

Public visé





MVP

L'équipe du projet

2 spécialisation intégration avancée

2 spécialisation Symfony



Product Owner Lead Dev Front



Référent technique




Scrum Master Lead Dev Back




Git Master

Méthodologie de travail







PRÉSENTATION DU PROJET Sprints

Sprint 0: Conception des documents

Sprint 1 : Base de données, début fonctionnalités

Sprint 2 : Suite fonctionnalités, CRUD, Back-office, debug

Sprint 3 : Debug, finition fonctionnalités, déploiement

Spécifications fonctionnelles

Technologies Front-End

Technologies Back-End

Versioning




















Wireframes





Modèle Conceptuel de Données (MCD)




Modèle Logique de Données (MLD)

BEERS (name, brewery, alcohol, type, #nameType, #nameBreweries)
BREWERIES (name, website, address, zipcode, city, state)
TYPE (name, description)
USER (pseudo, birthdate, mail, password, role)

Modèle Physique de Données (MPD)



Arborescence du site



User Stories

En tant que	Je souhaite	Afin de					
Visiteur	Valider ma majorité	Accéder à la page d'accueil					
Visiteur	Parcourir le site	Accéder aux pages sans fonctionnalités					
Visiteur	Ouvrir le menu connexion	Accéder au formulaire d'inscription					
Visiteur	Ouvrir le menu connexion	Accéder au formulaire de connexion					
Visiteur	Utiliser la carte	Découvrir les brasseries en fonction de la région sélectionnée					
Visiteur	Afficher toutes les brasseries	Voir toutes les brasseries sur le site					
Utilisateur connecté	Ajouter une brasserie à mes favoris	Avoir une liste de mes brasseries favorites					
Utilisateur connecté	Supprimer un favori	Retirer une brasserie de mes brasseries favorites					
Utilisateur connecté	Supprimer ma liste de favoris	Ne plus avoir de favoris					
Utilisateur connecté	Accéder ma liste de favoris	Gérer ma liste de favoris					
Utilisateur connecté	Ouvrir le menu connexion	Me déconnecter					

En tant que	Je souhaite	Afin de
Administrateur	Me connecter	Accéder au back-office
Administrateur	Accéder au back-office	Ajouter une brasserie
Administrateur	Accéder au back-office	Voir le détail d'une brasserie
Administrateur	Accéder au back-office	Modifier une brasserie
Administrateur	Accéder au back-office	Supprimer une brasserie
Administrateur	Accéder au back-office	Afficher les brasseries
Administrateur	Accéder au back-office	Ajouter un utilisateur
Administrateur	Accéder au back-office	Voir le détail d'un utilisateur
Administrateur	Accéder au back-office	Attribuer le rôle d'un utilisateur
Administrateur	Accéder au back-office	Modifier un utilisateur
Administrateur	Accéder au back-office	Supprimer un utilisateur
Administrateur	Accéder au back-office	Afficher les utilisateurs

Dictionnaire de données

	Nom du	Type de	Longueur
ENTITY	champ	données	max
Breweries	id	int	10
Breweries	name	varchar	255
Breweries	address	varchar	255
Breweries	zipcode	int	10
Breweries	city	varchar	255
Breweries	state	varchar	255
Breweries	website	varchar	255
Beer	id	int	10
Beer	name	varchar	255
Beer	alcohol	decimal	10
Beer	type (FK)	varchar	255
	brewerie		
Beer	(FK)	int	100


ENTITY	Nom du champ	Type de données	Longueur max
Туре	id	int	10
Туре	name	varchar	255
Туре	description	varchar	255
User	id	int	10
User	pseudo	varchar	255
User	birthdate	datetime	
User	mail	email	100
User	password	string	100
User	role	longtext (DC2Type:j son)	

Routes

ROUTES PUBLIQUES								
Endpoint	Méthode	Description	Retour	Version				
1	GET	Questionnaire de vérification d'âge puis affichage de la page d'accueil	200	I				
/mentions-legales	GET	Affichage de la page des mentions légales	200	Ī				
/equipe	GET	Affichage des photos de l'équipe	200	1				
/contacts	GET	Affichage du formulaire de contact	200	1				
/histoire	GET	Affichage de la page "Un peu d'histoire" et des anecdotes	200	I				
/type-biere	GET	Affichage de la page des différents types de bières et leurs explications	200	1				
/connexion	GET	Affichage du formulaire de connexion	200	1				
/connexion	POST	Soumission du formulaire de connexion	201 + 303 (redirection)	1				
/utilisateur/nouvea u	GET	Affichage du formulaire de création de compte	200	I				
/utilisateur/nouvea u	POST	Soumission du formulaire de création de compte	201 + 303 (redirection)	1				
/favoris/liste	GET	Liste des brasseries favorites	200	1				

ROUTES BACK OFFICE								
Endpoint	Méthode	Description	Retour	Version				
/back	GET	Affichage de la page d'accueil du back-office	200	I				
/back/brewerie/	GET	Affichage de la liste des brasseries	200	I				
	GET	Affichage du formulaire d'ajout de brasserie	200	I				
/back/brewerie/new	POST	Envoi du formulaire d'ajout de brasserie	201 + 303 (redirection)	I				
back/brewerie/{id}/	GET	Affichage de la fiche d'une brasserie	200	I				
back/brewerie/{id}/edit	GET	Affichage du formulaire de modification d'une brasserie	200	I				
back/brewerie/{id}/edit	PUT	Soumission du formulaire de modification d'une brasserie	201 + 303 (redirection)	I				
/back/brasseurs/{id}/delete	DELETE	Suppression d'une brasserie	204 + 303 (redirection)	I				
/back/user/	GET	Affichage de la liste des utilisateurs	200	I				
/back/user/new	GET	Affichage du formulaire d'ajout d'un utilisateur	200	I				
/back/user/new	POST	Envoi du formulaire d'ajout d'un utilisateur	201 + 303 (redirection)	I				
back/user/{id}	GET	Affichage de la fiche d'un utilisateur	200	I				
back/user/{id}/edit	GET	Affichage du formulaire de modification d'un utilisateur	200	I				
back/user/{id}/edit	PUT	Soumission du formulaire de modification d'un utilisateur	201 + 303 (redirection)	I				
/back/user/{id}/delete	DELETE	Suppression d'un utilisateur	204 + 303 (redirection)	I				

Architecture MVC



Codage - MVC

Front-End

Questionnaire Carte

Loader








- > .vscode
- > bin
- > config
- > integrations
- > migrations
- > public
- > sources/sql
- ∨ src
- > Controller
- > Entity
- > Form
- > Repository
- > Security
- > Service
- Kernel.php
- > templates
- > tests
- > translations
- > var
- > vendor
- env.
- \$.env.local
- \$.env.test
- .gitignore
- {} composer.json
- {} composer.lock
- phpunit.xml.dist

Back-End

Composants et Sécurité



CRUD

Back-office

security.yaml

Access Control

PasswordHasher()

Token CSRF

ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS RÉALISATIONS **PERSONNELLES**

ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS

Liste des brasseries

```
/**
  * Road for reach all breweries by list
  *
  * @Route("/brasseries/liste", name="app_breweries_list")
  */
public function list(BrewerieRepository $brewerieRepository): Response
{
    // Get all breweries in alphabetical order of states and name with findAllOrderedByStateAscDql from BrewerieRepository
    $breweries = $brewerieRepository->findAllOrderedByStateAscDql();

    // Redirect to template list.html.twig
    return $this->render('brewerie/list.html.twig',
    [
        'breweries' => $breweries,
    ]);
}
```

```
<h2 class="fs-1 text-dark text-dark fw-bold mb-4 text-center"> {{ app.request.get('state') }} </h2>
   {% for brewerie in breweries %}
        <div class="row g-0 border rounded overflow-hidden flex-md-row shadow-sm bg-white position-</pre>
relative">
            <div class="p-4 d-flex flex-column position-static text-center">
            <a href=" {{ path('app_favorites_add', {id:brewerie.id}) }} " class="fs-1 my-2 mx-3"</pre>
link-danger">
                <i class="bi bi-bookmark-x"></i>
                <div class="fs-2 fw-bolder text-warning mb-1 ">{{ brewerie.name }}</div>
                <div class="mb-1 text-secondary">{{ brewerie.address }} </div>
                <div class="mb-1 text-secondary">{{ brewerie.zipcode }} {{ brewerie.city }} </div>
                <div class="mb-1 text-secondary">{{ brewerie.state }} </div>
                <div class="mb-1 text-secondary"><a class="fst-italic text-muted" target="_blank"</pre>
href="{{ brewerie.website }}">{{ brewerie.website }}</a></div>
            <a href="{{ path('app_brewerie_show', {id: brewerie.id} ) }}" class="fs-1 mt-3 text-</pre>
danger align-self-start">
                <i class="bi bi-arrow-right-square"></i>
            </a>
            </div>
        </div>
   {% endfor %}
</div>
```

ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS


Favoris

```
{% extends "base.html.twig" %}
{% block title %}Mes favoris{% endblock %}
{% block body %}
<!-- main -->
<div class="container-xl bg-light p-5">
        <div class="col-12 col-lg-12">
            <h2 class="fs-1 text-dark fw-bold mb-4 text-center">Nos brasseurs vous remercient </h2>
            {{ include('_flash_messages.html.twig') }}
            {% for index, brewerie in app.session.get('favorites', []) %}
                <div class="row g-0 border rounded overflow-hidden flex-md-row mb-4 shadow-sm bg-white</pre>
position-relative text-center">
                    <div class="p-4 d-flex flex-column position-static">
                        <a href="{{ path('app_favorites_remove', {id:brewerie.id}) }}"</pre>
class="movie__favorite fs-1 my-2 mx-3 link-danger"><i class="bi bi-bookmark-x-fill"></i></a>
                        <div class="fs-2 fw-bolder text-warning mb-1 ">{{ brewerie.name }}</div>
                        <div class="mb-1 text-secondary">{{ brewerie.address }} </div>
                        <div class="mb-1 text-secondary">{{ brewerie.zipcode }}</div>
                        <div class="mb-1 text-secondary">{{ brewerie.state }} </div>
                        <div class="mb-1 text-secondary"><a class="text-secondary" href="">{{
brewerie.website }}</a></div>
                        <a href="{{ path('app_brewerie_show', {id: brewerie.id} ) }}" class="fs-1 mt-3"</pre>
text-danger align-self-start">
                            <i class="bi bi-arrow-right-square"></i>
                        </a>
                    </div>
            </div>
            {% endfor %}
        </div>
    </div>
    <div class="col">
        <a href="{{ path('app_favorites_clear') }}" class="btn btn-danger btn-sm" onclick="return</pre>
confirm('Vider votre liste de favoris ?');">Vider la
            liste</a>
    </div>
</div>
{% endblock %}
```

```
namespace App\Service;
use App\Entity\Brewerie;
use App\Repository\BrewerieRepository;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Session\SessionInterface;
 * Service that manages the favorites breweries in a session
class FavoritesManager
    private $session:
    private $brewerieRepository:
    public function __construct(SessionInterface $session, BrewerieRepository)
        $this->session = $session;
        $this->brewerieRepository = $brewerieRepository;
     * Method for adding favorites breweries and stock in session
     * @return void
    public function add(int $id, Brewerie $brewerie = null)
        // Declare $favorites as an array
        $favorites = $this->session->get('favorites', []);
         // if not the brewery is added on the list
        if (!array_key_exists($id, $favorites))
            // add the favorite in the array using id of the brewery
           $favorites[$id] = $brewerie;
           $this->session->set('favorites', $favorites);
             // Return the message "added" from flash message
            return 'added';
        // If exists, the method doesn't modify the favorites list
        else
             // Return flash message "already added"
           return 'already added';
    * Method to clear all favorites from the list in the session
     * @return void
    public function clear()
        $this->session->remove('favorites');
    * Method to delete one brewerie from the favorite list
     * @param integer $id
     * @return void
    public function removeFavorite(int $id)
         // Getting the list of the favorites brewerie added in the session
        $favorites = $this->session->qet('favorites', []);
        // Using "unset" method to delete the brewerie depending on the id associated
        unset($favorites[$id]);
         / update of the favorites list
       $this->session->set('favorites', $favorites);
```

ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS

Favoris - amélioration



Le MLD:

BEERS (id_beer, name_beer, brewery, alcohol, type, #id_brewery, #id_type)

BREWERIES (id_brewery, name_brewery, website, address, zipcode, city, state, favorites)

HAS (#id_user, #id_brewery)

TYPE (id_type, name_type, description)


USER (id user, pseudo, birthdate, mail, password, role)



JEU D'ESSAI

JEU D'ESSAI

Formulaire de création de compte



Données entrées - Résultats attendus - Résultats obtenus


JEU D'ESSAI


Formulaire de création de compte


Champ testé Pseudo	Action utilisateur Ne saisit rien	Action attendue Aucun message	Action réelle Aucun message	Conclusion Test concluant	Champ testé Mot de passe	Action utilisateur Ne saisit rien	Action attendue Message	Action réelle Message d'erreur :	Conclusion	Champ testé	Action utilisateur	Action attendue	Action réelle	Conclusion
rseudo	ive saisit fieli	d'erreur, l'utilisateur peut ne rien mettre	d'erreur	rest concluant	Mot de passe	ive saisit rien	d'erreur : ce ce champ ne peut champ ne peut pas être vide pas être vide	Mot de passe et confirmer		Saisit différente pour chaque	Message d'erreur : les	d'erreur : les	Test concluant	
Pseudo	Ne saisit que des espaces	Aucun message d'erreur, l'utilisateur peut ne mettre que des espaces	Aucun message d'erreur	Test concluant	Mot de passe	Ne saisit qu'un caractère	Message d'erreur : trop court, ce champ doit contenir 6 caractères ou plus	Message d'erreur : trop court, ce champ doit contenir 6 caractères ou plus	Test concluant	le mot de passe	champ	mots de passe de correspondent pas	mots de passe de correspondent pas	
Pseudo	Saisit un ou des caractères	Aucun message d'erreur	Aucun message d'erreur	Test concluant	Mot de passe	Ne saisit que des espaces	Message d'erreur : ce d'erreur champ ne peut pas être vide	Aucun message d'erreur	Ce cas n'a pas été traité, le test est champs		Les champs sont correctement	nouvel no utilisateur dans ut	- Ajout du nouvel	Test concluant
Birthdate	Choisit un jour, un mois et une année	Aucun message d'erreur	Aucun message d'erreur	Test concluant	Mot do passo				donc non concluant Test concluant		remplis		utilisateur dans la base de	
Birthdate	Modifie les valeurs des jours dans l'inspecteur	Message d'erreur : valeur non valide	Message d'erreur : valeur non valide	Test concluant	passe d'au m caractères Confirmer le mot de passe		age Aucun message d'erreur	rest concluant	st concluant		` '	données (back) - Redirection vers la page		
Email	Ne saisit rien	Message d'erreur : ce champ ne peut	Message d'erreur : ce champ ne peut	Test concluant		mot de passe	d'erreur : ce ce c champ ne peut pas pas être vide	ce champ ne peut pas être vide	e vide			d'accueil et affichage d'un message de	d'accueil et affichage d'un message de	
Email	Saisit un email sans @	pas être vide Message d'erreur : le format de l'email n'est pas valide	pas être vide Message d'erreur : le format de l'email n'est pas valide	Test concluant		Ne saisit qu'un caractère	Message d'erreur : trop court, ce champ doit contenir 6 caractères ou plus	Message d'erreur : trop court, ce champ doit contenir 6 caractères ou plus	Test concluant			confirmation de création de compte qui invite	confirmation de création de compte qui invite	
Email	Saisit un email sans extension de domaine	Message d'erreur : le format de l'email n'est pas valide	Message d'erreur : le format de l'email n'est pas valide	Test concluant	Confirmer le mot de passe	Ne saisit que des espaces	Message d'erreur : ce champ ne peut pas être vide	Aucun message d'erreur	Ce cas n'a pas été traité, le test est donc non concluant			connecter co	l'utilisateur à se connecter (front)	
Email	Saisit une adresse email	Aucun message d'erreur	Aucun message d'erreur	Test concluant	Confirmer le mot de passe	Saisit le même mot de passe d'au moins 6 caractères	Aucun message d'erreur	Aucun message d'erreur	Test concluant					

JEU D'ESSAI

Formulaire de création de compte







RECHERCHE SUR UN SITE ANGLOPHONE

RECHERCHE SUR UN SITE ANGLOPHONE

Favoris

Problème lors de la récupération des favoris dans la session.

Recherche Google: « app.session.get twig »

https://www.w3docs.com/snippets/php/accessing-session-from-twig-template.html

Accessing session from TWIG template

In a TWIG template, you can access the session data by using the app.session variable.

The app.session variable is an instance of

Symfony\Component\HttpFoundation\Session, which provides a variety of methods for working with session data.

Here are a few examples of how you might use the app.session variable in a TWIG template:

- To access a value stored in the session under the key "username", you would use app.session.get('username'). This will return the value associated with the "username" key, or null if the key does not exist.
- To check if a session key exist, you can use app.session.has('key'). This will return
 true if the key exists in the session, and false otherwise.
- To add a key-value pair to the session, you can use app.session.set('key', 'value').
- To remove a key-value pair from the session, you can use app.session.remove('key') .
- To get all session data, you can use app.session.all()

```
{% for index, brewerie in app.session.get('favorites', []) %}
                <div class="row g-0 border rounded overflow-hidden flex-md-</pre>
row mb-4 shadow-sm bg-white position-relative text-center">
                    <div class="p-4 d-flex flex-column position-static">
                        <a href="{{ path('app_favorites_remove',
{id:brewerie.id}) }}" class="fs-1 my-2 mx-3 link-danger">
                        <i class="bi bi-bookmark-x-fill"></i>
                        <div class="fs-2 fw-bolder text-warning mb-1 ">
                        {{ brewerie.name }}
                        </div>
                        <div class="mb-1 text-secondary">
                        {{ brewerie.address }}
                        </div>
                        <div class="mb-1 text-secondary">
                        {{ brewerie.zipcode }}
                        </div>
                        <div class="mb-1 text-secondary">
                        {{ brewerie.state }}
                        </div>
                        <div class="mb-1 text-secondary">
                        <a class="text-secondary" href="">
                        {{ brewerie.website }}
                        </a>
                        </div>
```

RECHERCHE SUR UN SITE ANGLOPHONE

Droits écriture dossier

Problème lors du clonage du *repository* de O'Beer pour le déploiement.

Recherche Google : « linux fatal: could not create work tree dir : Permission denied » https://stackoverflow.com/questions/16376035/fatal-could-not-create-work-tree-dir-kivy



CONCLUSION

CONCLUSION

Synthèse

Difficultés rencontrées

Evolution

Satisfaction

MERCI DE M'AVOIR ÉCOUTÉE