

1 SEGURIDAD

1.1 Resumen

La información contenida en este capítulo tiene por objeto dar instrucciones precisas a quienes poseen, instalan, utilizan, dan mantenimiento o revisan este equipo, sobre los símbolos de advertencia y las precauciones que deben tomarse y la explicación de las etiquetas de advertencia adheridas a la máquina.

ATENCIÓN

- **Antes de tratar de utilizar, dar mantenimiento o verificar este equipo, es indispensable leer y comprender las instrucciones dadas en este manual y observar cuidadosamente todas las precauciones de seguridad y las advertencias descritas en este documento.**
- **En caso de dudas o preguntas relacionadas con la información contenida en este manual, contactar con el personal de Ishida encargado de realizar la instalación o su representante técnico de Ishida más cercano antes de proceder.**

1.2 Indicaciones de advertencia - Tipos y definiciones

Las indicaciones de advertencia contenidas en este manual, al igual que las indicaciones que aparecen en las etiquetas adheridas a la máquina, se clasifican en tres categorías según el nivel de riesgo asociado. Es importante comprender plenamente estas indicaciones y cumplir con ellas.

Tabla 1-1

Indicación	Explicación
 PELIGRO	Si no se evita este peligro o riesgo, existe la posibilidad de muerte o lesiones graves. Indica un peligro claro e inminente y se deben tomar precauciones extremas para evitar una desgracia.
 ATENCIÓN	Si no se evita este peligro o riesgo, existe la posibilidad de muerte o lesiones.
 PRECAUCIÓN	Si no se evita este peligro o riesgo, existe la posibilidad de lesiones leves o moderadas. También puede indicar que existe la posibilidad de causar daños al equipo.
NOTA	Se utiliza para información precautoria que debe tenerse en cuenta o destacarse.
SUGERENCIA	Se utiliza para indicar información de referencia para operaciones, o información que ayude en el entendimiento del dispositivo.

1.3 Precauciones generales

Para evitar riesgos a las personas y daños a las propiedades, hay que respetar estrictamente los elementos que se describen en este capítulo.

Además, hay que observar estrictamente las notas que son específicas a este equipo que se describen en la sección "1.4 Precauciones especiales".

< Precauciones de seguridad relacionadas con la instalación del equipo >

Tabla 1-2

Grado de riesgos	Posibles riesgos y sus métodos de prevención
 PELIGRO	Los trabajos de cableado eléctrico deben ser realizados por un electricista profesional. Los trabajos de cableado eléctrico en el equipo deben ser realizados por un electricista profesional. Si una persona que no está capacitada legalmente realiza los trabajos de cableado eléctrico en el equipo, infringe la normativa y reglamentos aplicables. Una mala instalación del cableado eléctrico puede provocar incendios, descargas eléctricas, fugas a tierra, etc.
 PELIGRO	Puesta a tierra del equipo. El equipo debe conectarse a una toma de tierra de protección. Conecte firmemente el equipo a la toma de tierra de protección; los trabajos de cableado eléctrico deben ser realizados por un electricista profesional. Una puesta a tierra incorrecta puede provocar descargas eléctricas.
 PELIGRO	Conecte el equipo a una toma de corriente con la tensión y frecuencia que se indican en las especificaciones y la placa del dispositivo. Si se conecta a una toma de corriente con tensión o frecuencia diferentes, se pueden producir fallos de funcionamiento del equipo.
 PELIGRO	Evite la conexión de varias tomas en un solo enchufe para el cable de alimentación y los demás cables. De lo contrario se pueden causar quemaduras o generar un incendio.
 PELIGRO	No vierta agua sobre el equipo. No instale el equipo en un lugar expuesto a la humedad o la condensación. Excepto en los equipos resistentes al agua, la exposición del equipo al agua dará lugar a pérdida del rendimiento, reducción de funciones, fallos de funcionamiento o descargas eléctricas.
 PELIGRO	Instale el equipo en una ubicación sólida y nivelada. Si se instala en una ubicación inestable o inclinada puede causar pérdidas de rendimiento, funciones, o el vuelco del equipo, provocando lesiones.

Tabla 1-2

Grado de riesgos	Posibles riesgos y sus métodos de prevención
 ATENCIÓN	Instale el equipo dejando suficiente distancia con los demás dispositivos electrónicos. De lo contrario se puede producir un mal funcionamiento del equipo o de los demás dispositivos electrónicos.
 ATENCIÓN	Mantenga el espacio necesario para realizar las tareas de operación y mantenimiento. De lo contrario se puede producir un error operativo o lesiones.

< Precauciones de seguridad relacionadas con la operación del equipo >

Tabla 1-3

Grado de riesgos	Posibles riesgos y sus métodos de prevención
 PELIGRO	No toque el equipo con las manos mojadas. De lo contrario podría sufrir una descarga eléctrica.
 PELIGRO	No pise ni tire de cables mojados o dañados del equipo. De lo contrario podría sufrir una descarga eléctrica, incendio o lesiones.
 PELIGRO	No intente desmontar, reparar ni modificar el equipo. No intente desmontar, reparar ni modificar el equipo con herramientas como un destornillador o una llave salvo que se indique en el manual de instrucciones. De lo contrario podría sufrir una descarga eléctrica, incendio o lesiones. La reparación del dispositivo solo puede realizarla el departamento técnico de Ishida. Contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente Ishida.
 PELIGRO	Asegúrese de comprobar que no hay piezas dañadas ni que falte alguna pieza antes de empezar a utilizar el equipo. De lo contrario, algún fragmento de pieza podría mezclarse en un producto gestionado por el equipo y originar un accidente de contaminación por sustancias extrañas. Podrían producirse descargas eléctricas, incendio o lesiones.
 PELIGRO	Inicie la operación después de comprobar que no hay ningún objeto colocado sobre el equipo. Se podría mezclar en un producto gestionado por el equipo y originar un accidente de contaminación por sustancias extrañas. Podrían producirse descargas eléctricas, incendio o lesiones.

Tabla 1-3

Grado de riesgos	Posibles riesgos y sus métodos de prevención
 PELIGRO	Utilice el equipo con todas las tapas y puertas cerradas. De lo contrario podrían producirse pérdidas de rendimiento, funciones, o lesiones.
 PELIGRO	No introduzca la mano ni el dedo en el hueco de la tapa o puerta del equipo. Si lo hace podrían producirse pérdidas de rendimiento, funciones, o lesiones.
 PELIGRO	Realice el mantenimiento y limpieza del equipo. Asegúrese de realizar el mantenimiento y limpieza del equipo según el manual de instrucciones. De lo contrario se puede producir la pérdida del nivel higiénico necesario de los alimentos gestionados por el equipo.
 ATENCIÓN	El equipo debe ser utilizado por una persona que haya leído y entendido las instrucciones del manual. Asegúrese de entender todas las precauciones, métodos de funcionamiento y mantenimiento según el manual de instrucciones antes de utilizar el equipo. De lo contrario podrían producirse descargas eléctricas, lesiones, incendios, daños en el equipo o intoxicación alimentaria causada por los alimentos que gestiona el equipo.
 ATENCIÓN	Utilice el equipo con ropa adecuada. Asegúrese de ajustar o cerrar las cremalleras de la ropa. Póngase zapatos antideslizantes y ate firmemente los cordones. Quítese los accesorios que lleve puesto. Quítese la corbata y la correa, o fíjelos firmemente con un clip. Cubra todo su pelo con un gorro o sombrero. Si las instrucciones anteriores no se tienen en cuenta podría dar lugar a que el cabello o fibras se mezclen en el producto gestionado por el equipo y causar un accidente de contaminación por sustancias extrañas. Además, puede derivar en lesiones causadas por el enredo de materias extrañas en el equipo.
 ATENCIÓN	Asegúrese de que no haya ninguna otra persona alrededor del equipo antes de empezar a utilizarlo. Se podrían producir lesiones si se intenta utilizar el equipo con otra persona próxima a él.
 ATENCIÓN	No toque ninguna pieza del equipo a menos que se indique en el manual de instrucciones. Si lo hace podrían producirse pérdidas de rendimiento, funciones, o lesiones.
 ATENCIÓN	Debe utilizarse el dedo para manejar el panel de control. Si se utiliza cualquier otro elemento podría dañarse.
 ATENCIÓN	No se monte, apoye ni siente en el equipo. Si lo hace podrían producirse pérdidas de rendimiento, funciones, o lesiones.

Tabla 1-3

Grado de riesgos	Posibles riesgos y sus métodos de prevención
 ATENCIÓN	Use un taburete o una escalera de mano de acuerdo con su manual de instrucciones y tal como se indica. Si utiliza un taburete o una escalera de mano, asegúrese de seguir las instrucciones que se indican en el manual. De lo contrario, podría lesionarse.
 ATENCIÓN	Antes de realizar el mantenimiento o la revisión del equipo, asegúrese de esperar al menos 5 minutos después de apagar la alimentación eléctrica. De lo contrario podría sufrir una descarga eléctrica.
 ATENCIÓN	No realice ninguna tarea de mantenimiento o inspección que no se describa en el manual de instrucciones. De lo contrario podría sufrir una descarga eléctrica, incendio o lesiones.
 ATENCIÓN	No apague el interruptor principal de la fuente de alimentación mientras la máquina está funcionando, salvo en casos de emergencia. Si se apaga el interruptor principal de la fuente de alimentación del equipo durante la operación, se pueden borrar los datos de configuración y resumen.

1.4 Precauciones especiales

Esta sección describe las precauciones especiales de seguridad y sanitarias que deben observarse cuidadosamente a la hora de utilizar este equipo, además de las precauciones descritas anteriormente.




Fig. 1-1

Tabla 1-4

Niveles de riesgo	Riesgos y prevención	Números de las figuras de referencia	Capítulos de referencia
 ATENCIÓN	Antes de abrir la tapa delantera y trabajar con las piezas que hay tras ella, asegúrese de que el calentador se haya enfriado completamente. De lo contrario, el calentador o las piezas circundantes podrían provocar quemaduras al tocarlas.	1	—
 PRECAUCIÓN	No utilizar la misma fuente de alimentación eléctrica para dispositivos que puedan emitir ruido eléctrico. De lo contrario la máquina podría funcionar incorrectamente o resultar dañada.	—	—
 PRECAUCIÓN	No instale cables que permitan fluctuaciones de carga superiores al $\pm 10\%$. Las sobrecargas pueden producir fallos de funcionamiento o causar daños al equipo.	—	—
 PRECAUCIÓN	Al limpiar el equipo, asegúrese de enjuagar solo las zonas indicadas específicamente como lavables. De lo contrario, podrían producirse daños o fallos de funcionamiento.	—	—

Tabla 1-4

Niveles de riesgo	Riesgos y prevención	Números de las figuras de referencia	Capítulos de referencia
 PRECAUCIÓN	No aplique insecticidas ni sustancias extrañas en el interior del cuerpo principal, las cajas de terminales, las cajas de los motores, ni en los compartimientos cerrados de la envasadora. De lo contrario, se pueden producir fallos de funcionamiento o causar daños a la máquina.	—	—
 PRECAUCIÓN	Utilice la unidad USB especificada. No puede usarse otra unidad USB.	—	—

1.5 Etiquetas de advertencia

En determinados lugares de la envasadora se encuentran adheridas etiquetas de advertencia que indican los puntos que exigen precaución especial. Dedique el tiempo suficiente para familiarizarse plenamente con los significados y la ubicación de estas etiquetas.

1.5.1 Manipulación de las etiquetas de advertencia

- En primer lugar, verifique que todas las etiquetas de advertencia sean claramente legibles. Si el texto o el gráfico de la etiqueta resulta difícil de leer, limpiar o sustituir la etiqueta.
- Limpiar las etiquetas con agua y un agente de limpieza neutro. No deben utilizarse disolventes orgánicos o gasolina.
- Sustituya las etiquetas que estén dañadas, sueltas o no sean legibles. En este caso, contactar con el representante técnico local de Ishida.

1.5.2 Ubicación de las etiquetas de advertencia

La siguiente figura muestra la ubicación de cada etiqueta de advertencia.




Fig. 1-2

Tabla 1-5

Nº.	Ubicación	Etiqueta	Significado del peligro	Método de prevención del riesgo
1	Cubierta delantera		—	Mantenga las manos alejadas de las partes móviles.
2	Unidad de sellado vertical		—	Mantenga las manos alejadas de las partes móviles.
3	Cubierta delantera, Unidad de sellado vertical Bomba de vacío		SUPERFICIE CALIENTE	Mantener las manos alejadas.
4	Unidad de rodillo oscilante, Rollo de película		—	Mantenga las manos alejadas de las partes móviles.
5	Cubierta lateral Bomba de vacío		DESCARGA ELÉCTRICA	Desconectar la alimentación antes de retirar la cubierta.

NOTA

- Este manual recoge información basada en la máquina derecha (Modelo: ATLAS-204R-** o ATLAS-234R-**). La máquina derecha tiene una disposición simétrica de sus componentes con la máquina izquierda (Modelo: ATLAS-204L-** o ATLAS-234L-**).

1.6 Desconexión e indicación de la alimentación eléctrica de funcionamiento

Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento o revisión, cortar la alimentación eléctrica para garantizar la seguridad del personal.

Para impedir que otros miembros del personal pongan en marcha el equipo en cuestión cuando se esté realizando este trabajo, ejecutar el procedimiento que se describe a continuación.

- Apagar y cerrar con llave el interruptor principal de alimentación eléctrica.
 - Preparar una etiqueta que indique claramente que se están realizando tareas de mantenimiento y colocarla en el interruptor principal de alimentación eléctrica.
- Cerrar con llave el interruptor principal de alimentación eléctrica y adherir la etiqueta de prevención de accidentes según se indica a continuación.




Fig. 1-3

