

Un descriptor de despliegue

Seleccione unha ou máis:

- ☒ a. Es un único arquivo.
- ☒ b. Tiene formato XML.
- ☐ c. Es una aplicación web.
- ☒ d. Describe las características de despliegue de una aplicación web.

Comprobar

Seleccionou correctamente 3.

Correcto

Marcas para esta entrega: 1,00/1,00.

En la estructura de un archivo EAR podemos encontrar:

Seleccione unha ou máis:

- ☒ a. /*.WAR: Archivos war.
- ☒ b. /*.jar: Archivos (ejb) jar.
- ☒ c. en la carpeta META-INF/ el descriptor de despliegue del módulo EAR.
- ☐ d. /*.ear: con los archivos EAR.

Comprobar

Seleccionou correctamente 3.

Correcto

Puntuacións para esta entrega: 1,00/1,00. A contabilización de intentos anteriores, dáanos 0,33/1,00>.

Los archivos .WAR simplemente son archivos Java de una aplicación web. ¿Verdadero o falso?

Verdadeiro

Un archivo .ear puede contener archivos .jar ¿Verdadero o falso?

Verdadeiro

Según la especificación httpd 2.2 una aplicación web puede ser desplegada en diferentes servidores web manteniendo su funcionalidad y sin ningún tipo de modificación en su código. ¿Verdadero o falso?

Falso

TEMA 4

Un archivo de texto .txt puede transferirse como:

Tipo de archivo ascii., Al igual que un archivo .ps, tipo de archivo ascii

Los comandos `close` y `disconnect`:

Finalizan la sesión ftp sin cerrar la consola ftp.

El cliente ftp del navegador permite la configuración de plantillas. ¿Verdadero o falso?

Falso

Para ProFTPD existen básicamente dos tipos de cuotas:

Seleccione unha ou máis:

- ☐ a. No, solamente existen las cuotas `limit`.
- ☒ b. `limit` y `tally`.
- ☒ c. `Tally` y `limit`. Estas ultimas subdividas en `soft` y `hard`.
- ☐ d. No, solamente existen las cuotas `tally`.

Comprobar

Para recargar el servicio proftpd se puede emplear el comando:

`/etc/init.d` ❌ .

A resposta correcta é: `/etc/init.d/proftpd reload`

Incorrecto

Marcas para esta entrega: 0,00/1,00.

En el modo activo la conexión de datos es iniciada por el cliente ftp. ¿Verdadero o falso?

Seleccione unha

- ☒ Verdadeiro ✖
- ☐ Falso

A resposta correcta é «Falso»

Incorrecto

Marcas para esta entrega: 0,00/1,00.

En el modo activo como en el pasivo el cliente ftp es quién inicia la conexión. ¿Verdadero o falso?

Seleccione unha

- ☐ Verdadeiro
- ☒ Falso ✖

A resposta correcta é «Verdadeiro»

Incorrecto

Marcas para esta entrega: 0,00/1,00.

Las cuotas:

Seleccione unha ou máis:

- ☐ a. Tally, pueden subdividirse en soft y hard.
- ☒ b. Limit, pueden subdividirse en soft y hard.
- ☒ c. Tally, pueden subdividirse en soft, donde se puede sobrepasar el límite, o hard cuando no existe un espacio de gracia.
- ☒ d. Limit, pueden subdividirse en soft, donde se puede sobrepasar el límite, o hard cuando no existe un espacio de gracia.

As respostas correctas son: Limit, pueden subdividirse en soft y hard, Limit, pueden subdividirse en soft, donde se puede sobrepasar el límite, o hard cuando no existe un espacio de gracia.

Incorrecto

Marcas para esta entrega: 0,00/1,00.

El protocolo FTP permite cifrar la información entre el cliente y el servidor ftp.

Seleccione unha:

- ☐ a. Sí, mediante el método AUTH basic auto.
- ☒ b. No.
- ☐ c. Sí, independientemente del modo de funcionamiento usado.
- ☐ d. Sí, siempre y cuando el cliente sea el origen de la información.

A resposta correcta é: No.

Los clientes ftp solamente confían y permiten la comunicación cifrada con un servidor ftp si ya poseen por defecto en su instalación los certificados digitales del mismo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una

☒ Verdadero

☐ Falso

En una consola ftp si ejecutamos 'o' corresponde al comando:

✗

A resposta correcta é: open