



Etiquetas (tags)				Formateado			Secciones en contenido			Semántica del texto contenido					
Básico				<address>			Define información contacto autor/propietario documento			<abbr>			Define una abreviatura o un acrónimo		
<!-- . . . -->													Define el texto en negrita		
<!DOCTYPE>										<bdi>			Aísla parte texto que podría formatearse en una dirección diferente de otro texto fuera de él		
<body>							Define texto eliminado de un documento			<bdo>			Anula la dirección del texto actual		

				<ins>			Define texto insertado en un documento			<cite>			Define el título de una obra		
<h1> . . . <h6>				<meter>			Define medición escalar dentro de rango conocido			<code>			Define una pieza de código de computadora		
<head>				<progress>			Representa el progreso de una tarea			<dfn>			Especifica término a definir dentro contenido		
<hr>				<blockquote>			Define una sección que se cita de otra fuente						Define el texto enfatizado		
<html>				<pre>			Define el texto preformado			<i>			Define parte texto en voz o estado ánimo alter.		
<p>				<template>			Define un contenedor para el contenido que debe ocultarse cuando se carga la página			<kbd>			Define la entrada del teclado		
<title>										<mark>			Define el texto marcado/resaltado		
<style>										<q>			Define una breve cita		
<script>															
Básico - Enlaces				Imágenes			Listas			Tablas					
<a>				<area>			<dd>			<caption>			Define una leyenda de la tabla		
<link>				<canvas>			<dl>			<col>			Especifica propiedades columna para cada columna dentro de un elemento <colgroup>		
<nav>				<figcaption>			<dt>			<colgroup>			Especifica grupo una o más columnas		
Metainformación				<figure>						<table>			Define una tabla		
<base>										<tbody>			Agrupar el contenido del cuerpo en una tabla		
<meta>				<map>						<td>			Define una celda en una mesa		
Formularios				<picture>			Semántica			<tfoot>			Agrupar contenido pie de página en una mesa		
<button>				<svg>			<header>			<th>			Define una celda de encabezado en una mesa		
<datalist>				Código programación			<main>			<thead>			Agrupar contenido del encabezado en una tabla		
<fieldset>				<embed>			<article>			<tr>			Define una fila en una mesa		
<form>				<noscript>			<aside>			Audio/Vídeo					
<input>				<object>			<section>			<audio>			Define el contenido de sonido integrado		
<label>				<param>			<footer>			<source>			Define múltiples recursos medios		
<legend>				Marcos			<dialog>			<track>			Define pistas texto para elementos de medios		
<optgroup>				<iframe>			<details>			<video>			Define el contenido de video integrado		
<option>				LEYENDA			<summary>			Contenido embebido					
<output>				<vacía>			<data>			<portal>			Permite incrustación otra página HTML		
<select>				<bloque>			<div>			<slot>			Marcador posición dentro de componente web		
<textarea>										MathML					
Obsoletas				<basefont>			<math>			<math>			Evuelve instancia de MATHML		
<bgsound>				<center>			<noembed>								
<big>				<content>			<noframes>								
<blink>				<dir>			<plaintext>								
							<rb>								
				<frameset>			<shadow>								
				<image>			<spacer>								
				<keygen>			<strike>								



HTML 5 Cheatsheet

Globales Atributos

class	Especifica uno o más nombres de clase para un elemento (se refiere a una clase en una hoja de estilo)
id	Especifica una identificación única para un elemento
style	Especifica un estilo CSS en línea para un elemento
lang	Especifica el lenguaje del contenido del elemento
title	Especifica información adicional sobre un elemento
accesskey	Especifica una tecla de acceso directo para activar/enfocar un elemento
autofocus	Especifica que el elemento debe enfocarse automáticamente cuando la página se carga
hidden	Especifica que un elemento aún no es, o ya no es relevante
draggable	Especifica si un elemento es arrastrable o no
tabindex	Especifica el orden de tabulación de un elemento
exportparts	Permite seleccionar y cambiar estilo de elementos existentes en un shadow tree, mediante la exportación de sus nombres part
contenteditable	Especifica si el contenido de un elemento es editable o no
inputmode	Da una pista del tipo de datos que podría ser introducido por un usuario cuando edita un elemento o su contenido
is	Un elemento estándar HTML debería comportarse como un elemento personalizado integrado (build-in) definido
itemid	Suministra microdatos en la forma de un identificador global único de un elemento
itemprop	Se utiliza para añadir propiedades a un elemento
itemref	Se asocia con las propiedades que no son descendientes de un elemento con el atributo itemscope
itemscope	Es un atributo booleano que define el ámbito de los metadatos asociados
itemtype	Especifica el URL del vocabulario que será usado para definir las propiedades del item (itemprop) en la estructura de datos
data-*	Se utiliza para almacenar datos personalizados privados en la página o aplicación
nonce	Define un nonce criptográfico para usar con un fetch
part	Contiene una lista separada por comas de los nombres de partes de un elemento
slot	Asigna a un elemento una ranura (slot) en un árbol en la sobra (shadow DOM)
spellcheck	Especifica si el elemento debe verificar su ortografía y gramática
dir	Especifica la dirección de texto para el contenido en un elemento
enterkeyhint	Especifica qué etiqueta de acción (o icono) presentar para la tecla Intro en teclados virtuales
autocapitalize	Especifica cómo y si la entrada de texto es convertida en mayúsculas automáticamente a medida que es introducida
translate	Especifica si el contenido de un elemento debe traducirse o no
srclang	Especifica el lenguaje de los datos de texto de seguimiento (requerido si kind = "subtítulos")
srcset	Especifica la URL de la imagen para usar en diferentes situaciones
data	Especifica la URL del recurso para ser utilizado por el objeto
dirname	Especifica que se enviará la dirección del texto
kind	Especifica el tipo de pista de texto

Arrastrar	ondrag	onblur	Ratón	onclick	onafterprint	onabort	onratechange
	ondragend	onchange		ondblclick	onbeforeprint	oncanplay	onseeked
	ondragenter	oncontextmenu		onmousedown	onbeforeunload	oncanplaythrough	onseeking
	ondragleave	onfocus		onmousemove	onhashchange	oncuechange	onstalled
	ondragover	oninput		onmouseout	onload	ondurationchange	onsuspend
	ondragstart	oninvalid		onmouseover	onoffline	onemptied	ontimeupdate
Portapapeles	ondrop	onreset	Teclado	onmouseup	ononline	onended	onvolumechange
	onscroll	onsearch		onmousewheel	onpagehide	onloadeddata	onwaiting
		onselect		onwheel	onpageshow	onloadedmetadata	ontoggle
	oncopy	onsubmit			onpopstate	onloadstart	
	oncut			onkeydown	onresize	onpause	
	onpaste			onkeypress	onstorage	onplay	
			Teclado	onkeyup	onunload	onplaying	
					onerror	onprogress	

href	Especifica la URL de la página al que va el enlace
src	Especifica la URL del archivo de medios
async	El script se ejecuta de forma asincrónica
defer	El script se ejecuta cuando la página ha terminado el análisis
type	Especifica el tipo de elemento
rel	Especifica la relación entre el documento actual y el documento vinculado
label	Especifica el título de la pista de texto
target	Especifica el objetivo de dónde abrir el documento vinculado o dónde enviar el formulario
width	Especifica el ancho del elemento
height	Especifica la altura del elemento
alt	Especifica un texto alternativo cuando el elemento original no se muestra
charset	Especifica la codificación de caracteres
placeholder	Especifica una pista breve que describe el valor esperado del elemento
colspan	Especifica el número de columnas que debe abarcar una celda de tabla
headers	Especifica una o más celdas de encabezados con las que una celda está relacionada
rowspan	Especifica el número de filas que debe abarcar una celda de tabla
scope	Especifica si una celda de encabezado es un encabezado para una columna, fila o grupo de columnas o filas
span	Especifica el número de columnas que se extenderá
form	Especifica el nombre del formulario al que pertenece el elemento
action	Especifica dónde enviar los datos del formulario cuando se envía un formulario

http-equiv	Proporciona un encabezado HTTP para la información/valor del atributo de contenido
readonly	Especifica que el elemento es de solo lectura
cite	Especifica una URL que explica el texto quote/deleted/inserted
content	Da el valor asociado con el atributo HTTP-Equiv o Name
accept	Especifica los tipos de archivos que el servidor acepta (solo para tipo = "archivo")
download	Especifica que el objetivo se descargará cuando un usuario haga clic en el hipervínculo
sandbox	Habilita conjunto adicional de restricciones seg.
srcdoc	Especifica el contenido HTML de la página para mostrar en <iframe>
method	Especifica el método HTTP para usar al enviar datos de formulario
name	Especifica el nombre del elemento
checked	Especifica que un elemento <input> debe ser seleccionado cuando la página se carga
disabled	Especifica que el elemento/grupo de elementos especificado debe deshabilitarse
selected	Especifica que se debe seleccionar una opción cuando se carga la página
required	Especifica que el elemento debe completarse antes de enviar el formulario
value	Especifica el valor del elemento
autocomplete	Especifica si el elemento <form> o el elemento <input> debería tener habilitado el autocompleto
accept-charset	Especifica las codificaciones de caracteres que se utilizarán para la presentación del formulario
pattern	Especifica una expresión regular con la que se verifica el valor de un elemento <input> en contra
novalidate	Especifica que el formulario no debe validarse cuando se envíe

for	Especifica qué elementos de forma (s) una etiqueta/cálculo está vinculado a
enctype	Especifica cómo se deben codificar los datos de formulario al enviarlo al servidor (solo para método = "post")
datetime	Especifica la fecha y la hora
low	Especifica el rango que se considera un valor bajo
high	Especifica el rango que se considera un alto valor
optimum	Especifica qué valor es el valor óptimo para el medidor
min	Especifica un valor mínimo
start	Especifica el valor de inicio de una lista ordenada
step	Especifica los intervalos de número legal para un campo de entrada
maxlength	Especifica el número máximo de caracteres permitidos en un elemento
multiple	Especifica que un usuario puede ingresar más de un valor
list	Se refiere a un elemento <datalist> que contiene opciones predefinidas para un elemento <input>
reversed	Especifica que el orden de la lista debería estar descendiendo (9,8,7 ...)
cols	Especifica el ancho visible de un área de texto
wrap	Especifica cómo el texto en un área de texto se debe envolver cuando se envíe en un formulario
rows	Especifica el número visible de líneas en un área de texto
size	Especifica el ancho, en caracteres (para <input>) o especifica el número de opciones visibles (para <select>)
formaction	Especifica dónde enviar los datos del formulario cuando se envía un formulario. Solo para tipo = "enviar"