

SESIÓN CONCEPTUAL

Anatomía del DOM

Entendiendo la lógica antes de la sintaxis.


ESTRUCTURA

El "Nodo"

La unidad básica. Todo en tu página (un título, un párrafo o un simple espacio) es un nodo en este árbol genealógico.

SINTAXIS: Node / Element

NODE SYSTEM



UNIQUE KEY



LOCALIZACIÓN

Búsqueda por ID

Localiza un elemento único mediante su identificador personal. Es la forma más rápida y precisa de selección.

SINTAXIS: `getElementById('id')`

GRUPOS

Búsqueda por Clase

Selecciona múltiples elementos que comparten una misma categoría o estilo. Devuelve una colección de objetos.

SINTAXIS: `getElementsByClassName('clase')`

CLASS SELECTOR



TAG ELEMENT



CATEGORÍAS

Búsqueda por Etiqueta

Busca todos los elementos de un mismo tipo (todos los div, todos los h1, todos los botones).

SINTAXIS: `getElementsByTagName('tag')`


METADATOS

Atributos

Permite leer o cambiar las "configuraciones" de un nodo, como la ruta de una imagen o el enlace de un botón.

SINTAXIS: `getAttribute` / `setAttribute`

PROPERTIES



CONTENT



INFORMACIÓN

Contenido de Texto

Modifica el mensaje que vive dentro de un elemento. Es la forma más segura de actualizar textos.

SINTAXIS: `textContent` / `innerHTML`


VISUALES

Estilo Dinámico

Accede directamente al diseño CSS del elemento para cambiar colores, tamaños o visibilidad en tiempo real.

SINTAXIS: `element.style.property`

CSS OBJECT



TRIGGERS



INTERACTIVIDAD

Escuchar Eventos

Establece un "vigilante" que espera una acción del usuario (clic, teclado) para ejecutar una función.

SINTAXIS: `addEventListener('event', callback)`

EN RESUMEN

Preparados para la práctica



Localizar

Identificar el nodo objetivo.

`querySelector()`



Modificar

Cambiar contenido o estilo.

`.style / .textContent`



Reaccionar

Conectar con el usuario.

`addEventListener()`