

Makine Öğrenmesi ve İmge Tanıma

Birinci hafta Giriş dersi İşleniş ve Genel Kavramlar-1

GİRİŞ DERSİNİN KAYNAK KİTABI

 Sullivan, William. "Machine Learning For Beginners: Algorithms, Decision Tree & Random Forest Introduction, CreateSpace Independent Publishing Platform (August 20, 2017).

TANIMLAR



Geleneksel Programlama ve Makine Öğrenmesi Arasındaki Farklar


Geleneksel Programlama:

- Veriler bilgisayara beslenir ve bir program çalıştırılır.
- Bu program daha sonra, sağlanan verileri kullanarak çıktı sunar.

Data Program Computer Output


Makine öğrenmesi:

- Önceden çözülmüş veriler ve ortaya çıkan çıktı bilgisayara beslenir.
- Bu iki giriş bir program oluşturmak için kullanılır.
- Bu program daha sonra, geleneksel programlama işini yapabilir.



TANIMLAR





Yapay Zeka – Makine Öğrenmesi– Derin Öğrenme

Derin öğrenme bir tür makine öğrenmesi, makine öğrenmesi bir yapay zeka biçimidir.


Yapay zekaya dayalı sistemlerin tümü makine öğrenimi kullanmaz, örneğin, sürücüsüz otomobiller, kural tabanlı sistemler.

MAKINE ÖĞRENME ALGORİTMALARI


Bu bileşenlerin çeşitli kombinasyonlarını yapmak tüm makine öğrenme algoritmalarını oluşturur.

- Temsil (representation)
- Değerlendirme (evaluation)

Optimizasyon (optimization)



MAKINE ÖĞRENME ALGORITMALARI



TANIMLAR

Makine Öğrenmenin Türleri ve Çeşitleri

- Denetimli Öğrenme (supervised learning)
- Denetimsiz Öğrenme (unsupervised learning)
- Yarı Denetimli Öğrenme (semi-supervised)
- Takviyeli Öğrenme (reinforcement)

Makine Öğrenmenin Türleri ve Çeşitleri

Denetimli Öğrenme (supervised learning)

Makineler, zaten doğru cevaplar ve sonuçlarla etiketlenmiş verilerle öğretilir ve eğitilir.


Örneğin, bir elma kırmızı, muz sarı ve brokoli yeşildir.

Ne kadar fazla veri mevcut olursa, makine verilen konu veya konu konularından o kadar çok şey öğrenir.

 Makine eğitildikten sonra yeni görünmeyen veriler verilir ve öğrenme algoritması bir sonucu belirlemek için geçmiş deneyimlerini kullanır.







Havuç?

Havuç?



- Tümevarımsal Öğrenme de diyebiliriz, veri (x) biçiminde bir işlev örneği sunulur ve işlevin çıktısı (f (x)) olur.
- Tümevarımsal öğrenmenin misyonu,
 yeni (x) verileri için
 işlevi anlamak

ve öğrenmektir.



- Burada, giriş verisi eğitim verisi olarak bilinir.
- Bilinen bir sonucu veya etiketi, örneğin spam / spam olmayan veya hisse senedi fiyatı vb.
- Eğitim süreci kullanılarak uygun bir tahmin modeli oluşturulur.
- Tahmin yapmak gerekir ve bu tahminler yanlışsa düzeltilir.
- Eğitim süreci mükemmel olana veya istenen doğruluk seviyesine ulaşılana kadar kendini tekrar etmeye devam eder.
- Bu eğitim, programın yeni beslenen verileri kolayca ve herhangi bir müdahale olmadan kullanarak yeni ve doğru sonuçlar formüle etme yeteneğini öğrenmesine yardımcı olur.

Örnekler: Lojistik Regresyon ve Geri Yayılma Sinir Ağı.





- 17253515 B
- 18253501
- 19253001
- 20253015
- 20253502
- 20253833
- 20254055 *
- 20253022
- 19254030*

20253033

OYUN

https://www.random.org/dice/?num=1

- Zar atın
- Öğrenin formüle edin
- Tahmin?

```
Y (x) = ax+c

a ve c yi optimize et x?1/x
+/-
a.x/a.x<sup>2</sup>
```


OYUN

https://www.random.org/dice/?num=1

Zar atın

• Öğrenin formüle ed<u>in</u>

• Tahmin?



GOD DOES NOT PLAY DICE WITH THE UNIVERSE.

- ALBERT EINSTEIN

10 dakika ara



TANIMLAR

Makine Öğrenmenin Türleri ve Çeşitleri

- Denetimli Öğrenme (supervised learning)
- Denetimsiz Öğrenme (unsupervised learning)
- Yarı Denetimli Öğrenme (semi-supervised)
- Takviyeli Öğrenme (reinforcement)

Makine Öğrenmenin Türleri ve Çeşitleri

Denetimsiz Öğrenme (unsupervised learning)

Makine etiket içermeyen veri kümeleri ile eğitilir.

Öğrenme algoritması verilerin neyi temsil ettiği söylemez.

Örneğin, burada bir harf ya da elma var, ancak detayları hakkında daha fazla bilgi verilmez.






Ya da belki bir ağaç gibi belirli bir nesnenin özelliğini tanımlanır, ancak ağacın adı etiketlenmez.



- 1. 15253030
- 2. 15253031
- 3. 15253032
- 4. 15253041
- 5. 16253031
- 6. 16253032
- 7. 16254055
- 8. 17253022
- 9. 15254030



Sisteme beslenen veriler, egzersiz verileri istenen çıktıyı içermez. Tüketilecek olan veriler de çıktısızdır. Bunun iyi ve önerilen bir öğrenme yöntemi olup olmadığını anlamak ve ilan etmek zordur.

Örnek problemler boyutsallık azaltma, kümeleme ve ilişkilendirme kuralı öğrenmeyi içerir.

Örnek algoritmalar: Apriori algoritması ve k-means










PAÜ CENG420 Makine Öğrenmesi ve İmge Tanıma Ders Notları 2024

- 1. 83696680602
- 2. 46092652352
- 3. 15253032
- 4. 398F5522
- 5. PR6039O32L61999
- 6. 15253041
- 7. 16253031
- 8. 30883252630
- 9. Q327B522007
- 10. 312R6654
- 11. 17253022
- 12. 5469592822822424
- 13. 5355775204185588
- 14. Q3255A462010
- 15. 57237581840
- 16. 5355775204185588
- 17. Q3255A47192013



PAÜ CENG420 Makine Öğrenmesi ve İmge Tanıma Kütüpha
Ders Notları 2024 Parola

Kredikartı Kütüphane kitap kataloğu Parola

Öğrencino

Otobüs kartı

TANIMLAR

Makine Öğrenmenin Türleri ve Çeşitleri

- Denetimli Öğrenme (supervised learning)
- Denetimsiz Öğrenme (unsupervised learning)
- Yarı Denetimli Öğrenme (semi-supervised)
- Takviyeli Öğrenme (reinforcement)

Makine Öğrenmenin Türleri ve Çeşitleri

Yarı denetimli öğrenme (semi-supervised)

Bu, eğitim verilerinin istenen çıktıların tümünü içeriyor olsa da olmasa da içerdiği yukarıdaki öğrenme türlerinin bir karışımıdır.

Burada, giriş verilerinin katı bir şekli yoktur ve **etiketli ve etiketsiz örneklerin bir karışımı** ile karıştırılır.

Modelin sadece verileri organize etmekle kalmayıp aynı zamanda tahminlerde bulunmak için gerekli olan yapıları öğrenmesi gerekmektedir.

Örnek problemler sınıflandırma ve regresyonu içerir. Baum-Weich algoritması



Makine Öğrenmenin Türleri ve Çeşitleri

Takviyeli Öğrenme (reinforcement)

denetimsiz öğrenmeye benzer şekilde, veriler etiketlenmez.

Ancak verilerle ilgili bir soru sorulduğunda, sonuç değerlendirilir.


Örneğin, satranç oyununda bir bilgisayara karşı oynadığınızı hayal edin.

Bilgisayar kazandığında sonucu nasıl kazandığını doğrulamak ve eylemin güçlendirilmesine yardımcı olmak için sonucu değerlendirir.

Bilgisayar binlerce oyun oynamakla meşgul olduğunda, toplu olarak kazanmada bir strateji ve çerçeve oluşturur.








10 dakika ara



CLASSICAL MACHINE LEARNING



PAÜ CENG420 Makine Öğrenmesi ve İmge Tanıma Ders Notları 2024

KULLANIM ALANLARI

- Web araması: Web sayfalarını ve arama girişlerini önceki tıklamalarınıza ve beğenilerinize göre sıralayabilir ve belirgin şekilde yeni ve benzer sonuçlar gösterir.
- Hesaplamalı biyoloji: Eski ve geçmiş deneyleri kullanarak sistemde veya bilgisayarda rasyonel olarak ilaç oluşturabilir.
- Finans: Kredi kartında ne kadar risk bulunduğunu değerlendirebilir. Bir müşterinin isteğine göre özel teklifler göndermek için de kullanılabilir. Ayrıca nereye yatırım yapacağınızı seçmenize de yardımcı olabilir.
- E-ticaret: Bir işlemin doğasını, doğru ve doğru bir işlem olup olmadığını veya hileli bir işlem olup olmadığını belirleme. Ayrıca, müşteri sayısını tahmin etmenize de yardımcı olabilir.
- Uzay araştırmaları: Radyo astronomi ve uzay sondalarına yardımcı olabilir.

KULLANIM ALANLARI


- Robotik: Kendi kendine giden arabalar ve otonom robotlar.
 Belirsiz durumlarla ve yeni ortamlarla başa çıkabilen robotlar
- Bilgi çıkarma: Web üzerindeki veri tabanlarından bilgi çıkarabilir.
- Sosyal ağlar: Tercihler ve ilişkiler hakkında veri almanıza yardımcı olabilir.
- Hata ayıklama: Hata ayıklama için kullanılabilir.

Kaynak: Sullivan, William. "Machine Learning For Beginners: Algorithms, Decision Tree & Random Forest Introduction."

Regresyon Algoritmaları

Bunlar, değişkenler arasındaki ilişkinin modellenmesi ile ilgilidir. Bu ilişki, model tarafından elde edilen tahminlerde veya olasılıklarda bir hata ölçüsü yardımıyla tekrarlanarak rafine edilir.

Genellikle istatistik temelinde çalışırlar ve istatistiksel makine öğreniminde kullanılmaktadırlar.



REGRESYON

"En popüler regresyon algoritmalarından bazıları şunlardır:

- En Küçük Kareler Regresyonu (OLSR)
- Doğrusal Regresyon
- Lojistik Regresyon
- Kademeli Regresyon
- Çok Değişkenli Adaptif
 Regresyon Kamaları (MARS)
- Yerel Olarak Tahmini Dağılım
 Grafiğinin Düzleştirilmesi (LOESS) "




- Ordinary Least Squares Regression
- (OLSR)
- Linear Regression
- Logistic Regression
- Stepwise Regression
- Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS)
- Locally Estimated Scatterplot Smoothing (LOESS)"

Örnek Tabanlı Algoritmalar


Örnek tabanlı öğrenme, eğitim verisi örnekleriyle sorunlu bir karar olan bir modeldir.

- Bu yöntemler genellikle örnek verilerden bir veri tabanı oluşturur. Daha sonra <u>benzerlik ölçüsü</u> <u>yardımıyla veritabanını yeni verilerle</u> karşılaştırılır.
- Bu, en iyi eşleşmeyi bulmak ve tahmin için yapılır.
- Örnek tabanlı yöntemlerin genellikle <u>kazanan</u> <u>hepsini alır/ bellek tabanlı öğrenme</u> olarak bilinmesinin nedeni budur.
- Bu yöntemdeki öncelikli odak, saklanan örneklerin gösterimi ve bunlar arasında kullanılan benzerlik ölçütleridir.



ÖRNEK TABANLI ALGORİTMALAR

- K-En Yakın Komşu (kNN)
- Öğrenme Vektörü Nicemleme (LVQ)
- Kendi Kendini Düzenleyen Harita (SOM)
- Yerel Olarak Ağırlıklı Öğrenme (LWL)



- K-Nearest Neighbor (kNN)
- Learning Vector Quantization (LVQ)
- Self-Organizing Map (SOM)
- Locally Weighted Learning (LWL)


Karar Ağacı Algoritmaları

Karar ağacı yöntemleri, mevcut verilerdeki özniteliklerin gerçek değerlerine dayalı olarak alınmış bir <u>karar modeli</u> oluşturur.

Sağlanan kayıt için bir tahmin yapılana kadar karar <u>ağacında bir çatal</u> oluşturulur.

Genellikle verilerin sınıflandırılması ve regresyon problemleri için eğitilirler.

Oldukça hızlı ve hassastırlar, bu da onları makine öğrenimi dünyasında son derece popüler ve favori yapar.



KARAR AĞACI ALGORİTMALARI

Standart karar ağacı algoritmaları:

- Sınıflandırma ve Regresyon Ağacı (CART)
- Yinelemeli Dichotomiser 3 (ID3)
- C4.5 ve C5.0
- Kare Otomatik Etkileşim Algılama (CHAID)
- Karar Kütüğü
- M5
- Koşullu Karar Ağaçları

- Classification and Regression Tree (CART)
- Iterative Dichotomiser 3 (ID3)
- C4.5 and C5.0
- Chi-squared Automatic Interaction

Detection (CHAID)

- Decision Stump
- M5
- Conditional Decision Trees

Bayesci Algoritmalar

Bu yöntemler Bayes Teoremi'ni sınıflandırma ve regresyon gibi çeşitli problemlere açıkça uyguladıkları için Bayesci yöntemler olarak bilinir.

En yaygın Bayes algoritmaları:

- Naif Bayes
- Gauss Naif Bayes
- Multinomial Naif Bayes
- Ortalama Tek Bağımlılık Tahmincisi (AODE)
- Bayes İnanç Ağı (BBN)
- Bayes Ağı (BN)

- Naive Bayes
- Gaussian Naive Bayes
- Multinomial Naive Bayes
- Averaged One-Dependence Estimators (AODE)
- Bayesian Belief Network (BBN)
- Bayesian Network (BN)"


Bayesian classification

Conditional probability:

$$p(C \mid \mathbf{x}) = \frac{p(\mathbf{x}, C)}{p(\mathbf{x})}$$

$$p(\mathbf{x} \mid C) = \frac{p(\mathbf{x}, C)}{p(C)}$$

Bayes theorem:



Jeff Howbert

Introduction to Machine Learning

Winter 2012

Example of Bayes Theorem

- Given:
 - A doctor knows that meningitis causes stiff neck 50% of the time
 - Prior probability of any patient having meningitis is 1/50,000
 - Prior probability of any patient having stiff neck is 1/20
- If a patient has stiff neck, what's the probability he/she has meningitis?

$$P(M \mid S) = \frac{P(S \mid M)P(M)}{P(S)} = \frac{0.5 \times 1/50000}{1/20} = 0.0002$$

09/26/2011

Introduction to Data Mining

3


Kümeleme Algoritmaları

Bunlar, problem sınıfını ve yöntem sınıfını tanımladıkları gibi regresyon gibidir. Farklı modelleme yaklaşımları bunları örneğin <u>merkez merkezli ve hiyerarşik düzenler</u>. Bunların tümü, **verilerin daha küçük ortaklık gruplarına daha iyi organize edilmesi** için verilerdeki dahili yapıları kullanır.

En popüler kümeleme algoritmaları şunlardır:

- K-means
- K-medyan
- Beklenti Maksimizasyonu (EM)
- Hiyerarşik Kümeleme

- K-Means
- K-Medians
- Expectation Maximization (EM)
- Hierarchical Clustering




ilişki Kuralı Öğrenme Algoritmaları (Association Rule Learning)

Veri ve değişkenler arasındaki ilişkileri değerlendiren kuralları tanımlar. Bu kurallar, büyük ve çok boyutlu veri kümelerinde ticari olarak yararlı ve ilgili birçok ilişki bulabilir.

Bazı örnekler:

- Apriori algoritması
- Eclat algoritması






Yapay Sinir Ağı Algoritmaları

Bunlar biyolojik sinirlerin işleyişi ve yapılarından modellenmiş ve esinlenmiş ağlardır. Genellikle sınıflandırma problemlerinin yanı sıra regresyon için de kullanılırlar.

- Algılayıcı
- Geri Yayılım
- Hopfield Ağı
- Radyal Temelli İşlev Ağı (RBFN)
- Derin Öğrenme Algoritmaları

- Perceptron
- Back-Propagation
- Hopfield Network
- Radial Basis Function Network (RBFN)
- Deep Learning Algorithms



Yapay Sinir Ağı Algoritmaları

Bunlar biyolojik sini Genellikle sınıfland

Algılayıcı

• Geri Yayılım

Hopfield Ağı

• Radyal Temelli İşl

• Derin Öğrenme A


niş ve esinlenmiş ağlardır. çin de kullanılırlar.



ork Inctio

Algo










Without Machine Learning



With Machine Learning

