SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

KAPSAM DIŞI

- Bu Yönetmelik hükümleri;
- a) Diğer bir mevzuatla özel olarak atıfta bulunulmadıkça; tehlikeli maddelerin, preparatların, ürünlerin veya malzemelerin piyasaya arzında kullanılan işaretlemelerde,
- b) Kara, demir, deniz, hava ve iç suyolu taşımacılığının düzenlenmesinde kullanılan işaretlemelerde,
- uygulanmaz.

TANIMLAR

- Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri: Acil çıkış yolları, ilkyardım veya kurtarma ile ilgili bilgi veren işaretleri,
- Bilgilendirme işareti: Yasak işareti, uyarı işareti, emredici işaret, acil çıkış ve ilkyardım işaretleri dışında bilgi veren diğer işaretleri,
- Ek bilgi levhası: Bir işaret levhası ile beraber kullanılan ve ek bilgi sağlayan levhayı,
- El işareti: Çalışanlar için tehlike oluşturabilecek manevra yapan operatörleri yönlendirmek üzere ellerin ve/veya kolların önceden anlamları belirlenmiş hareket ve/veya pozisyonlarını,
- Emredici işaret: Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işareti,
- Güvenlik rengi: Güvenlik açısından özel bir anlam yüklenen rengi,
- Işıklı işaret: Saydam veya yarı saydam malzemeden yapılmış, içeriden veya arkadan aydınlatılarak ışıklı bir yüzey görünümü verilmiş işaret düzeneğini,
- İşaret levhası: Geometrik bir şekil, renkler ve bir sembol veya piktogramın kombinasyonu ile özel bilgi ileten ve yeterli aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiş levhayı,

TANIMLAR

- İşaretçi: İşareti veren kişiyi,
- Operatör: İşareti izleyerek araç ve gereci kullanan kişiyi,
- Sağlık ve güvenlik işaretleri: Özel bir nesne, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el-kol işareti yoluyla iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi ya da talimat veren veya tehlikelere karşı uyaran işaretleri,
- Sembol veya piktogram: Bir durumu tanımlayan veya özel bir davranışa sevk eden ve bir işaret levhası veya ışıklandırılmış yüzey üzerinde kullanılan şekli,
- Sesli sinyal: İnsan sesi ya da yapay insan sesi kullanmaksızın, özel amaçla yapılmış bir düzenekten çıkan ve yayılan kodlanmış ses sinyalini,
- Sözlü iletişim: İnsan sesi veya yapay insan sesi ile iletilen, önceden anlamı belirlenmiş sözlü mesajı,
- Uyarı işareti: Bir tehlike kaynağı veya tehlike hakkında uyarıda bulunan işareti,
- Yasak işareti: Tehlikeye neden olabilecek veya tehlikeye maruz bırakabilecek bir davranışı yasaklayan işareti,
- ifade eder.

Genel yükümlülük

- MADDE 5 (1) İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre; işyerindeki risklerin ortadan kaldırılamadığı veya toplu korumaya yönelik teknikler veya işin organizasyonunda kullanılan önlem, yöntem veya süreçlerle yeterince azaltılamadığı durumlarda, bu Yönetmelikte yer aldığı şekliyle sağlık ve güvenlik işaretlerini bulundurur ve uygun yerlerde kullanılmasını sağlar.
- Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi
- MADDE 6 (1) İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 16 ncı maddesinin hükümleri saklı kalmak şartıyla, işyerinde kullanılan sağlık ve güvenlik işaretleri hakkında çalışanları veya temsilcilerini bilgilendirir.
- (2) İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci maddesinin hükümleri saklı kalmak şartıyla, **işaretlerin anlamları ve bu işaretlerin gerektirdiği davranış biçimleri hakkında, çalışanların eğitim almasını sağlar.**
- Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması
- MADDE 7 (1) İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 18 inci maddesi gereğince, bu Yönetmeliğin kapsadığı konular ile ilgili çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar.

İŞARET ÇEŞİTLERİ

- SABİT VE KALICI İŞARETLER
- Sabit ve kalıcı işaret levhaları; yasaklamalar, uyarılar ve yapılması zorunlu işler ile acil kaçış yollarının ve ilk yardım bölümlerinin yerlerinin belirtilmesi ve tanınması için kullanılacaktır.
- Yangınla mücadele ekipmanının bulunduğu yerler, işaret levhası ve kırmızı renkle kalıcı şekilde işaretlenecektir.
- Konteynır ve borular üzerindeki işaretler ek-3'te belirtildiği şekilde olacaktır.
- Engellere çarpma veya düşme riski olan yerler, işaret levhası ve güvenlik rengi ile kalıcı şekilde belirlenecektir.
- Trafik yolları güvenlik rengi ile kalıcı olarak işaretlenecektir

GEÇİCİ İŞARETLER

- Gerekli hallerde ve aşağıda 3 üncü maddede belirtildiği şekilde işaretlerin birlikte ve birbirinin yerine kullanılma imkanı da dikkate alınarak; (GEÇİCİ İŞARET OLARAK) tehlike sinyali vermek, gerekli önlemlerin alınması için ilgili kişinin çağrılması ve çalışanların acil tahliyesi için ışıklı işaretler, sesli sinyaller ve/veya sözlü iletişim kullanılacaktır.
- Gerekli durumlarda, tehlikeye yol açabilecek ya da tehlikeli manevralar yapan kimseleri yönlendirmek için el işaretleri ve/veya sözlü iletişim kullanılacaktır

İşaretlerin birlikte ve birbirinin yerine kullanılması

- Aynı derecede etkili ise, aşağıdaki işaretlerden herhangi biri kullanılabilir: (BİRBİRİ YERİNE KULLANILMA)
- Engel veya düşme tehlikesi olan yerlerde; işaret levhası veya güvenlik rengi (işaret levhası yerine güvenlik rengi)
- Işıklı işaret, sesli sinyal veya sözlü iletişim (ışıklı ve sesli sinyal yerine sözlü iletişim)
- El işaretleri veya sözlü iletişim (El işareti yerine sözlü iletişim)

İşaretlerin birlikte ve birbirinin yerine kullanılması

- Aşağıda belirtilen işaretler birlikte kullanılabilir.
- Işıklı işaret ve sesli sinyal
- Işıklı işaret ve sözlü iletişim
- El işaretleri ve sözlü iletişim
- NOT : BAKILDIĞINDA SESLİ İLE SÖZLÜ BİRLİKTE KULLANILMIYOR.
- EL İŞARETİ ; IŞIKLI VE SESLİ İLE BİRLİKTE KULLANILAMAZ.

GÜVENLİK RENGİ

Renk	Anlamı veya Amacı	Talimat ve Bilgi
Kırmızı	Yasak işareti	Tehlikeli hareket veya davranış
	Tehlike alarmı	Dur, kapat, düzeneği acil durdur, tahliye et
	Yangınla mücadele ekipmanı	Ekipmanların yerinin gösterilmesi ve tanımlanması
Sarı	Uyarı işareti	Dikkatli ol, önlem al, kontrol et
Mavi (1)	Zorunluluk işareti	Özel bir davranış ya da eylem Kişisel koruyucu donanım kullan
Yeşil	Acil çıkış, ilk yardım işareti	Kapılar, çıkış yerleri ve yolları, ekipman, tesisler
	Tehlike yok	Normale dön
(1) Mavi: (2) Parlak turuncu:	Sadece dairevi bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul edilir. Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir. Özellikle zayıf doğal görüş şartlarında floresan özellikli bu renk çok dikkat çekicidir.	

Güvenlik rengi kullanılan tüm işaretlere uygulanır :

RENK	ANLAMI	KULLANIMI	ŞEKİL
Kırmızı	Yasak Tehlike Alarmı	Tehlikeli Hareket Dur, Kapat, Tahliye	
	Yangınla Mücadele	Ekipman yeri gösterimi	
Sarı	Uyarı	Dikkatli ol, önlem al, kontrol et	
Mavi	Zorunludur	Kişisel koruyucu donanım kullanımı, özel bir davranış	
Yeşil	Güvenlidir, Acil Çıkış, İlk Yardım İşareti	Sağlık işaretleri Güvenlik işaretleri Kaçış – Çıkış yolları	

GÜVENLİK İŞARETLERİ ÖZELLİKLERİ

- Görülmesini veya işitilmesini zorlaştıracak veya engelleyecek, aynı türden bir başka emisyon kaynağının bulunması önlenecek, özellikle;
- Çok sayıda işaret birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirilmeyecektir.
- Karıştırılma ihtimali olan iki ışıklı işaret aynı anda kullanılmayacaktır.
- Işıklı bir işaret bir diğer ışıklı işaretin çok yakınında kullanılmayacaktır.
- Birden fazla sesli sinyal aynı anda kullanılmayacaktır.
- Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde sesli sinyal kullanılmayacaktır.
- İşaretlerin ya da sinyal aygıtlarının; uygun tasarımı, yeterli sayıda olması, uygun bir şekilde yerleştirilmesi, bakım ve onarımının iyi yapılması ve doğru çalışması sağlanacaktır

GÜVENLİK İŞARETLERİ ÖZELLİKLERİ

 İşikli işaret ve/veya sesli sinyallerin çalışmaya başlaması, yapılacak işin veya hareketin başlayacağını belirtir. Yapılan iş veya hareket süresince ışıklı işaret veya sesli sinyal çalışmasına devam edecektir. İşıklı işaret ve sesli sinyal kullanılıp durmasından hemen sonra tekrar çalışabilir olacaktır.

İŞARET LEVHALARIYLA İLGİLİ ASGARİ GEREKLER

- Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir.
- Aynı anlamı veriyorsa ve yapılan değişiklik ya da düzenleme anlamını belirsiz hale getirmeyecekse, kullanılan piktogramlar bölüm 3'te belirtilenlerden biraz farklı ya da daha ayrıntılı olabilir.
- İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.
- İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel tehlike olan yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda, iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilecektir.

İŞARET LEVHALARI

- Yasaklayıcı işaretler
- Temel nitelikler
- 📍 Daire biçiminde,
- Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 35'ini kapsayacaktır)



UYARI İŞARETLERİ

- Temel nitelikler
- - Üçgen şeklinde
- Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az % 50'sini kapsayacaktır)



EMREDICI İŞARETLER

- Temel nitelikler
- Daire biçiminde,
- Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az %50'sini kapsayacaktır)



ACİL ÇIKIŞ VE İLKYARDIM İŞARETLERİ

- Temel nitelikler
- Dikdörtgen veya kare biçiminde,
- Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az %50'sini kapsayacaktır)



YANGINLA MÜCADELE İŞARETLERİ

- Temel nitelikler
- Dikdörtgen veya kare biçiminde,
- Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50'sini kapsayacaktır)



• ENGELLER VETEHLİKELİYERLERDE KULLANILAN İŞARETLER

- İşaretlerin boyutu, engelin ya da tehlikeli bölgenin büyüklüğü ile orantılı olur.
- Sarı—siyah ya da kırmızı—beyaz şeritler yaklaşık olarak 45 derece açıyla ve aynı büyüklükte boyanır.



IŞIKLI İŞARETLER İÇİN ASGARİ KURALLAR

Bir aygıt hem sürekli hem de aralıklı işaretler gönderiyorsa, aralıklı gönderilen işaret sürekli işaretin belirttiğinden daha fazla tehlikeli bir durumu ya da daha acil olarak yapılması istenen/emredilen müdahale ya da eylemi ifade eder. Aralıklı gönderilen ışıklı işaret için, ışığın yanık kalma süresi ve yanıp sönme sıklığı,

- mesajın tam olarak anlaşılmasını sağlar
- - diğer ışıklı işaretlerle veya sürekli yanan ışıklı işaretlerle karışmaz.
- Ciddi bir tehlikeyi bildiren yanıp sönen ışıklı işaretler, özel olarak gözlem altında tutulacak ve yedek bir lamba bulundurulacaktır.

SÖZLÜ İLETİŞİM İÇİN ASGARİ KURALLAR

- Bir veya birden fazla kişiler arasında yapılan sözlü iletişimde; belirli bir formda veya kodlanmış haldeki kısa metinler, cümleler, kelime veya kelime grupları kullanılacaktır.
- Sözlü mesajlar mümkün olduğunca kısa, yalın ve açık olmalıdır. Konuşanın konuşma becerisi ve dinleyenin duyma yeteneği güvenilir bir sözlü iletişime uygun olacaktır.
- Sözlü iletişim doğrudan insan sesi veya uygun bir vasıtayla yayınlanan insan sesi ya da yapay insan sesi ile olacaktır.

- Sözlü iletişim, el-kol hareketleri yerine ya da onlarla birlikte kullanıldığında aşağıda verilen komutlar kullanılacaktır.
- – başlat: bir işlem veya hareketi başlatmak için
- dur: bir hareketi durdurmak veya sona erdirmek için
- tamam: bir işlemi sona erdirmek için
- yukarı: bir yükü yukarı kaldırmak için
- aşağı: bir yükü aşağı indirmek için
- ileri geri sağ sol: (Bu komutlar uygun el hareketleri ile eşgüdümlü olacak şekilde kullanılacaktır.)
- kes: acil olarak durdurmak için
- çabuk: güvenlik nedeniyle bir hareketi hızlandırmak için

EL İŞARETLERİ

A. Genel İşaretler

Anlamı	Tarifi	Şekil
BAŞLAT	Avuç içleri öne bakacak	<u></u>
Hazır ol	şekilde her iki kol yere	
Başlama komutu	paralel	
DUR	Avuç içi öne bakacak	<u> </u>
Kesinti / ara	şekilde sağ kol yukarı	Ħ 👝
Hareketi durdur	kalkık	
TAMAM	Her iki kol göğüs	A
İşlemin sonu	hizasında eller kenetli	

B. Dikey hareketler

Anlamı	Tarifi	Şekil
KALDIR	Sağ kol avuç içi öne bakacak şekilde yukarı kalkıkken yavaşça daire çizer	
İNDİR	Sağ kol avuç içi içeri bakacak şekilde yere doğru indirilmişken yavaşça daire çizer	
DÜŞEY MESAFE	Mesafe her iki elin arasındaki boşlukla ifade edilir	

B. Dikey hareketler

Anlamı	Tarifi	Şekil
İLERİ	Her iki kol avuç içleri yukarı bakacak şekilde bel hizasında bükülüyken kollar dirsekten kırılarak yukarı hareket eder	
GERİ	Her iki kol avuç içleri aşağı bakacak şekilde göğüs önünde bükülüyken kollar dirsekten kırılarak yavaşça gövdeden uzaklaşır	

C. Yatay Hareketler

SAĞ İşaretçinin sağı*	Sağ kol avuç içi yere bakacak şekilde yere paralel sağa uzatılmışken sağa doğru yavaşça küçük hareketler	
SOL İşaretçinin solu*	Sol kol avuç içi yere bakacak şekilde yere paralel sola uzatılmışken sola doğru yavaşça küçük hareketler	
YATAY MESAFE	Eller arasındaki boşluk mesafeyi ifade eder	

D. Tehlike

Anlamı	Tarifi	Şekil
KES Acil dur.	Avuç içleri öne bakacak şekilde her iki kol yukarı kalkık	
HIZLI	Bütün hareketler daha hızlı	
YAVAŞ	Bütün hareketler daha yavaş	

SORULARLA PEKIŞTIRELIM

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre; güvenlik renkleri ile burgaklerin anlamı veya amacıyla ilgili aşağ<mark>ıdaki e</mark>şleştirmelerden hangisi <u>yanlıştır</u>?

- A) Kırmızı Tehlike alarmı
- B) Mavi Zorunluluk işareti
- C) Yeşil Acil çıkış
- D) Sarı İlk yardım işareti
- E) Kırmızı Yangınla mücadele ekipmanı

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre; güvenlik renkleri ile burgaklerin anlamı veya amacıyla ilgili aşağ<mark>ıdaki e</mark>şleştirmelerden hangisi <u>yanlıştır</u>?

- A) Kırmızı Tehlike alarmı
- B) Mavi Zorunluluk işareti
- C) Yeşil Acil çıkış
- Sarı İlk yardım işareti
- E) Kırmızı Yangınla mücadele ekipmanı

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre; yangınla mücadele işaretlerinin temel nitelikleriyle ilgili,

- I. Dikdörtgen veya kara biçiminde olmalıdır.
- II. Kırmızı zemin üzerinde beyaz piktogram olmalıdır.
- III. İşaretler sarı çerçeve içinde olmalıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Ive II
- D) Ive III
- E) II ve III

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre; yangınla mücadele işaretlerinin temel nitelikleriyle ilgili,

- I. Dikdörtgen veya kara biçiminde olmalıdır.
- II. Kırmızı zemin üzerinde beyaz piktogram olmalıdır.
- III. İşaretler sarı çerçeve içinde olmalıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- l ve II
- D) Ive III
- E) II ve III



Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre, yukarıdaki işaretin anlamı hangisinde doğru verilmiştir?

- A) Parlayıcı madde veya yüksek isi
- B) Patlayıcı madde
- C) Oksitleyici madde
- D) Aşındırıcı madde
- E) Zararlı veya tahriş edici madde



Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre, yukarıdaki işaretin anlamı hangisinde doğru verilmiştir?

- A) Parlayıcı madde veya yüksek isi
- B) Patlayıcı madde
- Oksitleyici madde
- D) Aşındırıcı madde
- E) Zararlı veya tahriş edici madde

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre, aşağıdakilerden hang<mark>isi dyg</mark>ulandığında güvenlik işaretinin işlevi olumsuz etkilenmez?

- A) Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde sesli sinyal kullanmak
- Cok sayıda işareti birbirlerine yakın şekilde yerleştirmek
- C) İşikli bir işaretle sesli sinyali bir arada kullanmak
- D) Birden fazla sesli sinyali aynı anda kullanmak
- Karıştırılma ihtimali olan iki ışıklı işareti aynı anda kullanmak

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre, aşağıdakilerden hang<mark>isi dyg</mark>ulandığında güvenlik işaretinin işlevi olumsuz etkilenmez?

- A) Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde sesli sinyal kullanmak
- Cok sayıda işareti birbirlerine yakın şekilde yerleştirmek
- lşıklı bir işaretle sesli sinyali bir arada kullanmak
- D) Birden fazla sesli sinyali aynı anda kullanmak
- Karıştırılma ihtimali olan iki ışıklı işareti aynı anda kullanmak

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre, aşağıdakilerden hangişi sözlü iletişim, el-kol hareketleri yerine ya da onlarla birlikte kullanıldığında uygulanacak komutlardan biri değildir?

- A) Başlat
- B) Tamam
- C) Îleri-geri-sağ-sol
- D) Çabuk
- E) Dikkat

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre, aşağıdakilerden hangişi sözlü iletişim, el-kol hareketleri yerine ya da onlarla birlikte kullanıldığında uygulanacak komutlardan biri değildir?

- A) Başlat
- B) Tamam
- C) Îleri-geri-sağ-sol
- D) Çabuk
 - Dikkat

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre, mavi güvenlik rengiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi <u>yanlıştır</u>?

- A) Yalnızca dairesel bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul edilir.
- B) Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir.
- C) Kişisel koruyucu donanım kullan, talimat ve bilgisini içerir.
- D) Özel bir davranış veya eylem talimat ve bilgisini içerir.
- E) Zorunluluk işareti anlam veya amacını taşır.

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre, mavi güvenlik rengiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi <u>yanlıştır</u>?

- Yalnızca dairesel bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul edilir.
- B) Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir.
- C) Kişisel koruyucu donanım kullan, talimat ve bilgisini içerir.
- D) Özel bir davranış veya eylem talimat ve bilgisini içerir.
- E) Zorunluluk işareti anlam veya amacını taşır.

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre, aşağıdakilerden han<mark>gisi em</mark>redici işaretlerin içerebileceği talimat ve bilgilerden biridir?

- A) Suyla söndürmek yasaktır
- B) Yetkisiz kimse giremez
- C) Koruyucu elbise giy
- D) İçilmez
- E) Dokunma

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre, aşağıdakilerden han<mark>gisi em</mark>redici işaretlerin içerebileceği talimat ve bilgilerden biridir?

- A) Suyla söndürmek yasaktır
- B) Yetkisiz kimse giremez
- Koruyucu elbise giy
- D) İçilmez
- E) Dokunma

Soru No: 19 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre engellere çarpma, düşme veya nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerler ile işletme tesisleri içinde çalışanların çalışmaları esnasında dolaştıkları bölgeler aşağıdaki renk şeritlerinden hangisiyle işaretlenebilir?

Soru No: 19 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre engellere çarpma, düşme veya nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerler ile işletme tesisleri içinde çalışanların çalışmaları esnasında dolaştıkları bölgeler aşağıdaki renk şeritlerinden hangisiyle işaretlenebilir?



Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre, kodlanmış bu işaretin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kaldır
- B) Başlat
- C) Tamam
- D) Kes
- E) Yatay mesafe



Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre, kodlanmış bu işaretin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kaldır
- Başlat 💮
- C) Tamam
- D) Kes
- E) Yatay mesafe

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre sözlü iletişim ile;

- ışıklı işaret,
- II. el işareti,
- III. sesli sinyal



işaretlerinden hangileri birlikte kullanılabilir?

- A) Yalnız I
- B) Ive II
- C) Ive III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre sözlü iletişim ile;

- ışıklı işaret,
- II. el işareti,
- III. sesli sinyal



işaretlerinden hangileri birlikte kullanılabilir?

- A) Yalnız I
- I ve II
- C) Ive III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

- Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre sesli sinyalle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
- A) İnsan sesi kullanılamaz ancak yapay insan sesi kullanılabilir.
- B) İnsan sesi ve yapay insan sesi kullanılamaz.
- C) İnsan sesi ve yapay insan sesi kullanılabilir.
- D) Sözlü iletişim kullanılabilir.
- E) İnsan sesi kullanılabilir ancak yapay insan sesi kullanılamaz.

- Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre sesli sinyalle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
- A) İnsan sesi kullanılamaz ancak yapay insan sesi kullanılabilir.
- B) İnsan sesi ve yapay insan sesi kullanılamaz.
- C) İnsan sesi ve yapay insan sesi kullanılabilir.
- D) Sözlü iletişim kullanılabilir.
- E) İnsan sesi kullanılabilir ancak yapay insan sesi kullanılamaz.

- Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre, bu işaret levhasıyla
- ilgili,
- I.Beyaz piktogram içerir.
- II.Yetkisiz kimse giremez.
- III.Kırmızı kısımlar işaret alanının en az %35ini
- kapsar.
- İfadelerinden hangisi doğrudur?
- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III



- Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre, bu işaret levhasıyla
- ilgili,
- I.Beyaz piktogram içerir.
- II.Yetkisiz kimse giremez.
- III.Kırmızı kısımlar işaret alanının en az %35ini
- kapsar.
- İfadelerinden hangisi doğrudur?
- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III



- Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre, güvenlik rengi kullanılan tüm işaretlerde sarı rengin içerdiği talimat ve bilgi aşağıdakilerden hangisidir?
- A) Dikkatli ol, önlem al, kontrol et
- B) Dur, Kapat, düzeneği acil durdur tahliye et
- C) Kişisel koruyucu donanım kullan
- D) Kapılar, çıkış yer ve yolları, ekipman, tesisler
- E) Tehlikeli hareket veya davranış

- Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre, güvenlik rengi kullanılan tüm işaretlerde sarı rengin içerdiği talimat ve bilgi aşağıdakilerden hangisidir?
- A) Dikkatli ol, önlem al, kontrol et
- B) Dur, Kapat, düzeneği acil durdur tahliye et
- C) Kişisel koruyucu donanım kullan
- D) Kapılar, çıkış yer ve yolları, ekipman, tesisler
- E) Tehlikeli hareket veya davranış

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre, aşağıdakilerden hangisini sağlamak amacıyla geçici işaretler kullanılır?

- A) Acil kaçış yolları ve ilk yardım bölümlerinin yerlerini belirtmek için
- B) Tehlike sinyali vermek için
- C) Konteynerleri işaretlemek için
- D) Yangınla mücadele ekipmanlarının bulunduğu yerleri işaretlemek için
- E) Engellere çarpma veya düşme riski olan yerleri belirlemek için

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre, aşağıdakilerden hangisini sağlamak amacıyla **geçici işaretler** kullanılır?

- A) Acil kaçış yolları ve ilk yardım bölümlerinin yerlerini belirtmek için
- B) Tehlike sinyali vermek için
- C) Konteynerleri işaretlemek için
- D) Yangınla mücadele ekipmanlarının bulunduğu yerleri işaretlemek için
- E) Engellere çarpma veya düşme riski olan yerleri belirlemek için

- Sağlık ve Güvenlik işaretleri Yönetmeliği'ne göre, işaretlerin hangileri birbiri ile birlikte kullanılabilirler?
- I-El işaretleri ve sesli sinyal,
- II- Işıklı işaret ve sesli sinyal,
- III- El işaretleri ve sözlü iletişim.
- A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I-II

D) I-II-III

E) II-III

- Sağlık ve Güvenlik işaretleri Yönetmeliği'ne göre, işaretlerin hangileri birbiri ile birlikte kullanılabilirler?
- I-El işaretleri ve sesli sinyal,
- II- Işıklı işaret ve sesli sinyal,
- III- El işaretleri ve sözlü iletişim.
- A) Yalnız I D) I-II-III

B) Yalnız II

C) I-II

E) II-III



- Sağlık ve Güvenlik işaretleri Yönetmeliği'ne göre, aşağıdaki işaretçi ne anlatır?
- [•]A) Tamam
 - D) Başlat

- B) Kaldır C) Dur
 - E) İleri



- Sağlık ve Güvenlik işaretleri Yönetmeliği'ne göre, aşağıdaki işaretçi ne anlatır?
- [•]A) Tamam
 - D) Başlat

B) Kaldır C) Dur

E) İleri

- Sağlık ve Güvenlik işaretleri Yönetmeliği'ne göre, aşağıdakilerden hangisi işaretlerle ilgili yanlış bir yargıdır?
- A) Karıştırılma ihtimali olan iki ışıklı işaret aynı anda kullanılmayacaktır.
- B) Işıklı bir işaret bir diğer ışıklı işaretin çok yakınında kullanılmayacaktır
- C) Çok sayıda işaret birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirilebilir
- D) Birden fazla sesli sinyal aynı anda kullanılmayacaktır.
- E) Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde sesli sinyal kullanılmayacaktır.

- Sağlık ve Güvenlik işaretleri Yönetmeliği'ne göre, aşağıdakilerden hangisi işaretlerle ilgili yanlış bir yargıdır?
- A) Karıştırılma ihtimali olan iki ışıklı işaret aynı anda kullanılmayacaktır.
- B) Işıklı bir işaret bir diğer ışıklı işaretin çok yakınında kullanılmayacaktır
- C) Çok sayıda işaret birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirilebilir
- D) Birden fazla sesli sinyal aynı anda kullanılmayacaktır.
- E) Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde sesli sinyal kullanılmayacaktır.

•KATILDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM