搜百谷

达则兼济天下尤物,懒人改变世界劳模!

脅首页

金宝库

■ 归档

り历史

▲关于

vnstat一直提示 `eth0: Not enough data available yet`

■ 2018-11-27 | **►** 玩系统 | **■** 845 字 | **②** 3 分钟

文章目录

- 1. 前言
- 2. 软件安装
- 3. 创建数据库
- 4. 其他使用命令
- 5. 遇到的问题
 - 5.1. 提示: Not enough data available yet
 - 5.2. Permission denied

前言

vnstat是个Linux下基于shell终端的网络流量监控工具,可帮助用户在不同时间段内监视,记录和查看网络统计信息。

它提供了各种网络接口的汇总,它允许用户以详细表或命令行统计视图的形式查看小时,每日,每月统计,统计VPS的流量使用工具还是比较方便的。

软件安装

- 一般直接安装命令就可以了,比如CentOS下直接输入下面的命令:
 - l yum install vnstat

如果出现找不到软件, 可参考此教程解决。

创建数据库

首先需要创建数据库:

```
vnstat --create -i eth0
```

实际上第一次直接运行 vnstat 命令会自动提示让创建数据库,这里默认监控网卡 eth0 ,根据自己实际情况修改。如果是之前安装过,可以加 -u 参数升级,不存在的话会创建该数据库:

```
1 vnstat -u -i eth0
```

其他使用命令

其实只有几个命令,可以查看帮助文档。

```
1 vnstat -1 #查看实时流量统计
2 vnstat -1 -i eth0 #查看指定网络接口的实时流量统计
3 vnstat -h #接小时查看
4 vnstat -d #接天查看
5 vnstat -w #按周查看
6 vnstat -m #按月查看
```

遇到的问题

提示: Not enough data available yet

可能你安装好了, vnstat -1 可以查看统计,但其他的就提示 Not enough data available yet ,隔天去看还是这样,其实这是有问题的,多半可能是vnstat没有正常运行,可以按下面的方法解决:

- 1 /etc/init.d/vnstat status #查看运行状态
- 2 /etc/init.d/vnstat start #启动vnstat
- 3 chkconfig vnstat on #设置开机启动

上面是以CentOS6示例,如果是CentOS7或其他发行版,使用对应命即可,大同小异:

```
systemctl enable vnstat
systemctl start vnstat
systemctl status vnstat
```

启动后就可以看到相关流量统计数据了。

```
1
     [root@LA-quarterly ~]# /etc/init.d/vnstat status
2
     vnstatd is stopped
     [root@LA-quarterly ~]# /etc/init.d/vnstat start
3
4
     Starting vnstatd:
                                                    [ OK ]
5
     [root@LA-quarterly ~]# /etc/init.d/vnstat status
     vnstatd (pid 11395) is running...
6
7
     [root@LA-quarterly ~]# vnstat -d
8
9
     eth0 / daily
10
           day rx | tx | total | avg. rate
11
12
                     0 KiB | 0 KiB | 0 KiB | 0.00 kbit/s
         09/19/18
13
         11/27/18 72.69 MiB | 66.84 MiB | 139.53 MiB | 14.00 kbit/s
14
15
         ------
         estimated 76 MiB | 69 MiB | 145 MiB |
16
17
     [root@LA-quarterly ~]# vnstat -l -i eth0
18
     Monitoring eth0... (press CTRL-C to stop)
19
       rx: 1.40 Mbit/s 336 p/s tx: 1.38 Mbit/s 90 p/s^C
20
```

Permission denied

现象和上面的一样,但 systemctl status vnstat 查看提示是这样的:

```
[root@v56829 ~]# systemctl status vnstat
1
2
      • vnstat.service - vnStat network traffic monitor
3
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vnstat.service; disabled; vendor preset: disabl
         Active: active (running) since Wed 2018-12-05 09:58:10 CST; 1 day 5h ago
4
5
           Docs: man:vnstatd(1)
                 man:vnstat(1)
6
7
                 man:vnstat.conf(5)
       Main PID: 11422 (vnstatd)
8
9
         CGroup: /system.slice/vnstat.service
                 └─11422 /usr/sbin/vnstatd -n
10
11
      Dec 06 13:53:18 v56829.kvm.u28283 vnstatd[11422]: Error: Unable to open database "/var/lik
12
```

可能是软件仓库版本的问题,同一个软件在某个操作系统上出现过,而某些系统里/var/lib/vnstat/eth0 文件权限也是root但能正常,不正常的系统里可以更改该数据库文件所属:

1 [root@v56829 ~]# 11 /var/lib/vnstat/
2 total 4
3 -rw-r--r- 1 root root 2792 Dec 6 15:19 eth0
4 [root@v56829 ~]# chown -R vnstat:vnstat /var/lib/vnstat/
5 [root@v56829 ~]# 11 /var/lib/vnstat/
6 total 4
7 -rw-r--r- 1 vnstat vnstat 2792 Dec 6 15:19 eth0

更改为 vnstat 所属后,过几分钟再去运行 vnstat 就能看到流量统计结果了。

本文标题: vnstat一直提示 `eth0: Not enough data available yet`

文章作者: 凹凸曼

发布时间: 2018-11-27 最后更新: 2018-11-27

原始链接: https://sobaigu.com/vnstat-eth0-not-enough-data-available-yet.html 🗈

版权声明: 转载请务必保留本文链接和注明内容来源,并自负版权等法律责任。

Linux

▲注册更换为国外AppleID的方法

宝塔面板开心版实现方法▶

Copyright © 2020 搜百谷. Powered by 凹凸曼.