

# 2.git add all和git add .区别

大明湖畔的夏雨荷\_ 关注

2020.02.14 00:08:18 字数 317 阅读 447

先来回顾一下git add命令。

如果要将单个文件加入到暂存区，可采用如下类似代码：

```
1 | $ git add readme.txt
```

如果要将多个文件加入到暂存区，可以采用如下类似代码：

```
1 | $ git add readme.txt ant.txt
```

文件与文件之间用空格分隔,也可以使用通配符方式批量提交文件：

```
1 | $ git add *.html
```

上面代码可以将所有的html文件提交到暂存区。还有两个杀伤力更强的方式：

```
1 | $ git add all
2 | $ git add .
```

两者都可以将工作区中所有未跟踪或者修改的文件添加到暂存区。  
但是两者还是有一些区别的，下面分别做一下介绍：

## 一.版本导致的差别：

### 1.x版本：

- (1) .git add all可以提交未跟踪、修改和删除文件。
- (2) .git add .可以提交未跟踪和修改文件，但是不处理删除文件。

### 2.x版本：

两者功能在提交类型方面是相同的。

## 二.所在目录不同导致的差异：

- (1) .git add all无论在哪个目录执行都会提交相应文件。
- (2) .git add .只能够提交当前目录或者它后代目录下相应文件。

0人点赞 >

Git

大明湖畔的夏雨荷\_ 关注

总资产0

(商业中为何不用Float Double)Java  
BigDecimal详解

阅读 233


SpringMVC使用@PathVariable，参  
数接收使用基本类型

阅读 43

## 推荐阅读

- Git的艺术
- 阅读 648
- Git （一）
- 阅读 959
- Git的点点滴滴，附带Android Studio  
中的操作（二）：用Git备份代码
- 阅读 1,794
- GIT快速入门
- 阅读 138
- Git详细介绍和使用
- 阅读 199

还没有会员，支持



大明湖畔的夏雨荷\_ 不是在加班就是在加班的路上。

总资产0 共写了2143字 获得0个赞 共0个粉丝

关注

写下你的评论...

全部评论 0

只看作者

按时间倒序 按时间正序

推荐阅读

更多精彩内容>

spring boot集成minio，最新版

demo地址：<https://github.com/songshijun1995/minio-demo>[https...

归来\_仍是少年 阅读 9,354 评论 5 赞 49



Git 入门看这一篇就够了！程序员防被diss必会技能走一波

今天简单讲下 Git 的实现原理，知其所以然才能知其然；并且梳理了日常最常用的 12 个命令，分为三大类分享给你。...

马小诺QAQ 阅读 825 评论 0 赞 12



AQS-Condition

AQS中有一个ConditionObject,实现了Conditicon接口与Synchronized中的wait...

AyunX 阅读 47 评论 0 赞 0



linux 脚本编程

• 查看CPU信息：lscpu • 查看内存信息：free -h • 查看硬盘信息：df -h 显示当前文件夹的大...

呆呱呱 阅读 913 评论 0 赞 24



Git （一）

Git 工作区域 Workspace: 电脑本地的文件和目录，通过 Git 的版本控制，构成了工作区域；...

\_1633\_ 阅读 107 评论 0 赞 3



写下你的评论...

评论0

赞

<https://www.jianshu.com/p/2814288768fc>

2/3

简书

首页

下载APP

搜索



登录

注册

写下你的评论...

评论0

赞