

莫小安

CentOS7使用firewalld打开关闭防火墙与端口

1、firewalld的基本使用

启动：systemctl start firewalld  
关闭：systemctl stop firewalld  
查看状态：systemctl status firewalld  
开机禁用：systemctl disable firewalld  
开机启用：systemctl enable firewalld

2.systemctl是CentOS7的服务管理工具中主要的工具，它融合之前service和chkconfig的功能于一体。

启动一个服务：systemctl start firewalld.service  
关闭一个服务：systemctl stop firewalld.service  
重启一个服务：systemctl restart firewalld.service  
显示一个服务的状态：systemctl status firewalld.service  
在开机时启用一个服务：systemctl enable firewalld.service  
在开机时禁用一个服务：systemctl disable firewalld.service  
查看服务是否开机启动：systemctl is-enabled firewalld.service  
查看已启动的服务列表：systemctl list-unit-files|grep enabled  
查看启动失败的服务列表：systemctl --failed

3.配置firewalld-cmd

查看版本：firewall-cmd --version  
查看帮助：firewall-cmd --help  
显示状态：firewall-cmd --state  
查看所有打开的端口：firewall-cmd --zone=public --list-ports  
更新防火墙规则：firewall-cmd --reload  
查看区域信息：firewall-cmd --get-active-zones  
查看指定接口所属区域：firewall-cmd --get-zone-of-interface=eth0  
拒绝所有包：firewall-cmd --panic-on  
取消拒绝状态：firewall-cmd --panic-off  
查看是否拒绝：firewall-cmd --query-panic

那怎么开启一个端口呢

添加  
firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent （--permanent永久生效，没有此参数重启后失效）  
重新载入  
firewall-cmd --reload  
查看  
firewall-cmd --zone= public --query-port=80/tcp  
删除  
firewall-cmd --zone= public --remove-port=80/tcp --permanent

标签: linux

好文要顶 关注我 收藏该文



 莫小安  
关注 - 3  
粉丝 - 62  
[+加关注](#)

« 上一篇: [PhpStorm,Pycharm,Goland破解](#)  
» 下一篇: [PHP规范PSR2](#)

posted on 2016-07-19 10:25 莫小安 阅读(761348) 评论(15) 编辑 收藏

评论

#1楼 2017-09-12 15:46 逆.厄.竟.成.斌  
学习并收藏了！


#2楼 2017-09-21 10:15 zhaouchouchou

104 0

支持(1) 反对(0)

|           |    |    |    |
|-----------|----|----|----|
| < 2020年11 |    |    |    |
| 日         | 一  | 二  | 三  |
| 1         | 2  | 3  | 4  |
| 8         | 9  | 10 | 11 |
| 15        | 16 | 17 | 18 |
| 22        | 23 | 24 | 25 |
| 29        | 30 | 1  | 2  |
| 6         | 7  | 8  | 9  |

导航

博客园  
首页  
新随笔  
联系  
订阅   
管理

统计

随笔 - 18  
文章 - 0  
评论 - 21  
引用 - 0

公告

昵称： 莫小安  
园龄： 4年6个月  
粉丝： 62  
关注： 3  
[+加关注](#)

搜索

常用链接

我的随笔  
我的评论  
我的参与  
最新评论  
我的标签

我的标签

PHP(10)  
设计模式(7)  
linux(5)  
redis(2)  
规范(1)  
软件管理(1)  
docker(1)

随笔档案

2018年7月(1)  
2017年1月(4)  
2016年12月(5)  
2016年8月(3)  
2016年7月(5)

最新评论

1. Re: Docker-compose并  
简单易懂，命令特别实用

2. Re: Docker-compose并  
学习学习！

3. Re: CentOS7使用firew  
墙与端口  
多谢，救命了

4. Re: CentOS7使用firew  
墙与端口  
博客排版看着清晰舒服

5. Re: CentOS7使用firew  
墙与端口  
博客好花哨啊

很有用，收藏了

支持(0) 反对(0)

#3楼 2018-01-07 20:54 Bob\_zwj

很实用，收藏

支持(1) 反对(0)

#4楼 2018-03-10 16:09 东北小狐狸

很实用，收藏了

支持(0) 反对(0)

#5楼 2018-05-24 22:11 我的锅

请问我还原成传统模式后，如何开发端口啊，或者如何取消修改啊

支持(1) 反对(0)

#6楼 2018-06-23 14:02 ismallboy

stop和disabled这两个说反了，stop是停止，disabled是禁用吧？

支持(0) 反对(0)

#7楼 2018-07-02 20:17 wyz\_kkk

能转载吗

支持(0) 反对(0)

#8楼 2018-08-16 10:07 [大师兄]

可以，很全

支持(0) 反对(0)

#9楼 2018-09-25 12:13 戈宝茶

增删端口那的zone= 后面好像是不能有空格的

支持(1) 反对(0)

#10楼 2018-09-26 00:09 Goopag

Nice!

支持(0) 反对(0)

#11楼 2018-10-08 13:40 清酒三千白发丝

这博客真漂亮

支持(0) 反对(0)

#12楼 2019-04-09 13:02 wdwhtn

学习了，一直复制粘贴使用  
今天要删除一个开发端口，发现 = pubic 多了一个空格；其它的都很好用

支持(1) 反对(0)

#13楼 2019-04-30 17:57 关中

博客好花哨啊

支持(0) 反对(0)

#14楼 2019-05-07 18:07 制霸铃兰

博客排版看着清晰舒服

支持(0) 反对(0)

#15楼 2019-05-14 15:46 少时不知贵

多谢，救命了

支持(0) 反对(0)

刷新评论 刷新页面 返回顶部

登录后才能发表评论，立即 [登录](#) 或 [注册](#)， [访问](#) 网站首页。

[首页](#) [新闻](#) [博问](#) [专区](#) [闪存](#) [班级](#)

阅读排行榜

- 1. CentOS7使用firewalld: 端口(761346)
- 2. Docker-compose常用命令(1)
- 3. Linux下Redis的安装与配置(1)
- 4. PhpStorm,Pycharm,Git使用(1)
- 5. PHP中this,self,parent的区别(1)
- 6. PHP中\$this,self,parent的区别(1)

评论排行榜

- 1. CentOS7使用firewalld: 端口(15)
- 2. Docker-compose常用命令(1)
- 3. PHP 适配器模式(1)
- 4. PHP 单例模式(1)
- 5. Linux下Redis的安装与配置(1)

推荐排行榜

- 1. CentOS7使用firewalld: 端口(104)
- 2. Docker-compose常用命令(1)
- 3. PHP 过滤器 (Filter) (2)
- 4. Linux下Redis的安装与配置(1)
- 5. samba共享服务(2)