



设置的挂载路径出现空格space

:37:27

 2024

 收藏

登:

Ubuntu

n/questions/15316017/how-do-i-specify-a-label-path-with-spaces-in-etc-fstab
匀方法请见: http://blog.sina.com.cn/s/blog_142e95b170102vx2a.html

反斜杠空格都会报错: **parse error: ignore entry**
成功挂载。一个entry样例如下:

```
a/<name>/The\040D ntfs defaults 0 0
```

 收藏

 举报

关注


一键三连

机自动**挂载** 码农  8万+
区后, 需要将这些分区**设置**为开机自动**挂载**, 否则, Linux是无法使用新建的分区的。/etc/fstab 文件负责配置Linux...

系统 weixin_30781433的博客  787
!, 在Linux系统上**挂载**了一块新硬盘之后, 然后分区, 格式化, 一步步走下来, 为了能够使该硬盘在系统启动时自动...


高权重

抢沙发

 评论

10621873的专栏-CSDN博... 3-6
3/mountdirext4defaults00 //--注:/dev/sda3为你在(3)**中**分出的区号,具体视自己情况而定 (5)reboot //--重启 方法二..使...


Moving 3-25
nt)之后才能使用,包括系统根分区/,/home,swap等等。 打开文件/etc/fstab: \$ vim /etc/fstab 1.第一列UUID可以理解为...

系统的label 系统运维  293
ABEL=/ / ext3 defaults 1 1 LABEL=/boot /boot ext3 defaults 1 2 tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0...

权限问题 zhaoguangjun33的专栏  5306
两个工

客 9-27
空格space 阅读数 667 翻译自:<https://stackoverflow.com/questions/15316017/how-do-i-specify-a-label-path-with-spa...>


0的博客 4-3
朋友都知道fstab这个文件,如果要用好linux,熟悉linux的一些核心配置文件是必要的,而fstab则是其**中**之一。这个文件描...

SPACESTUDIO的博客  8109
在加载上有所区别, Windows自动加载主板上连接的所有磁盘, 而Linux默认只**挂载**系统所在的分区, 使用其他分区...

richerg85的专栏  13万+
息的文件。位于/etc/目录下, 可以用命令less /etc/fstab 来查看, 如果要修改的话, 则用命令 vi /etc/fstab 来修改。 ...

专栏 3-22
朋友都知道fstab这个文件,如果要用好linux,熟悉linux的一些核心配置文件是必要的,而fstab则是其**中**之一。这个文件描...

开机自动**挂载**vfat和nt... 3-26
是不知道搞什么东东,失效了。唯有自己实现一个 什么是fstab 文件fstab包含了你的电脑上的存储设备及其文件系统的...

错误导致系统不能启动故障 weixin_34216107的博客  1303
nt [options] [-t fstype] [-o option] 设备 **挂载**点 mount -n -o remount,rw / - Mount the file system and make it writeable...

理版) 小龙王2010  1万+

宛的信息，应用程序读取这个文件，然后根据其内容进行自动**挂载**的工作。因此，我们需要理解其**中**的内容，了解它...

以开机自动**挂载**分区方... 4-1
都是根据/etc/**fstab**文件的配置来**挂载**分区的。在/etc/**fstab**中,根据不同格式的分区,其**挂载**参数也不同,参数不同其结果...

weixin_33937499的博客 6231
ount -o remount **挂载**点”； 2、如果是全**fstab**表，可以“umount -a & mount -a”，再看看哪些busy没有umount掉，再...

hubianhubian的专栏 896
在部署集群环境的时候，直接把整个的**fstab**文件远程拷贝到另一个计算节点上。这样就导致 /boot的UUID错误，导...

myCOMMUNICATION 9179
-----说明，本文档根据网上的文档修改而成，凡是经过自己实践的都做了修改。-----...

guoguo1980的专栏 1万+
件，如果要用好linux，熟悉linux的一些核心配置文件是必要的，而**fstab**则是其**中**之一。这个文件描述系统**中**各种文...

去试试 My Clik 1192
或者硬盘安装的方式进入安装界面，在shell **中**输入 linux rescue 2。然后根据提示选择语言和键盘格式 3。选择是否...

Yikakabu的博客 3193
的应用和包都默认存放在/usr 目录下，导致装系统时分给/分区的30G空间存满。 二、解决办法： 1.创建一块新的硬...

winterdialogue的博客 1175
提示No such file or directory 解决方法及原文地址如下： https://blog.csdn.net/zhouhong1026/article/details/1698888...

凉茶微凉 8万+
Python 3.6.3 一般，对于 Python**中**安装第三方库：若Python是通过Anaconda安装的最好用conda命令来安装第...

sinat_35028435的博客 726
使用\如：meida/lawren/Seagate Expansion Drive/ 在终端调用时应该这样写 cd Seagate\ Expansion\ Drive/ 在写文...

GREYWALL 1万+
机自动**挂载**硬盘
以热插拔的设备，对于硬盘可能需要长期**挂载**在系统下，所以如果每次开机都去手动mount是非常痛苦的，当然Ubu...



silent56_th

码龄4年 暂无认证

194

5万+

4426

103万+



原创

周排名

总排名

访问

等级

1万+

276

213

207

448

积分

粉丝

获赞

评论

收藏



私信

关注

搜博文文章



热门文章

python matplotlib 设置画布大小 56735

conda换回默认源 50389

keras的EarlyStopping callbacks的使用与技巧 43931

Keras以及Tensorflow强制使用CPU 39161

SCP不会覆盖已有文件 30264

分类专栏

Neural Networks for M...23篇

CS231n课程笔记27篇

Tensorflow使用技巧33篇

MIT18.06线性代数课...23篇

Ubuntu40篇

cs231n26篇

最新评论

Keras设置以及获取权重

ExcelMann: 您好, 我也想知道这个, 请问您现在解决了吗

conda换回默认源

croari: 感谢!!! 整一下午了!!

Keras设置以及获取权重

a705606221: 博主知道如何人工设置W,B的值, 然后放到对面的卷积参数中吗

conda换回默认源

陈宇捷: 同时也解决了21那年的大难题

pytorch小坑: 需设置CUDA_HOME环境...

silent56_th: 和所有的环境变量一样, .bashrc 或者 export 或者 直接CUDA_HOME= ...

最新文章

Ubuntu16.04+Virtualbox装Windows虚拟机分辨率调整

生成symbolic link时的相对路径解释

pytorch小坑: 需设置CUDA_HOME环境变量, 保证全局CUDA环境一致

2019年 12篇

2018年 67篇

2017年 150篇

2016年 42篇