

```

#include <iostream>
#include <string>

class bulletin
{
private:
    int numbulletin;
    int nomemploye;
    float* listeprimes;
    int nbprimes;
    static int cpt;

public:
    bulletin(int nom,int nb)
    {
        nomemploye=nom;
        nbprimes=nb;
        for (int i=0; i<nbprimes; i++)
        {
            listeprimes[i]=0;
            numbulletin = ++ cpt;
        }
    }
    ~bulletin()
    {
        delete []listeprimes ;
    }
    bulletin (const bulletin& b)
    {
        nomemploye = b.nom;
        nbprimes =b.nb;
        for (int i=0; i<nbprimes; i++)
        {
            listeprimes[i] = b.listeprimes
        }
    }
    void ajouterprimes()
    {
        for (int i=0; i<nbprimes; i++)
        {
            cin >> listeprimes[i];
        }
    }
    friend void afficherrevenu(const bulletin &b);

```

```
};  
void afficherrevenu(const bulletin& b)  
{  
    float somme =0;  
    for (int i=0; i<nbprimes; i++)  
    {  
        somme +=b.listeprimes[i];  
    }  
}  
int main ()  
{  
    bulletin b1(21,2);  
    b1.ajouterprimes();  
  
    bulletin b2 = b1;  
  
    afficherrevenu(b1);  
    afficherrevenu(b2);  
  
    return 0;  
}
```