

Recepção e Validação de dados introduzidos pelo utilizador

Neste capítulo faremos uso do html para representar o processo de recepção de dados bem como a validação dos mesmos por meio do PHP. Apesar do PHP ser de tipagem fraca é possível ainda assim verificar o tipo de dado que recebemos do cliente.

Continuaremos usando o exemplo de cantor da base de dados música para mostrar o passo a passo da recepção e validação de dados.

Introduzimos neste capítulo as variáveis globais das quais falamos no primeiro capítulo. Estas variáveis respondem para diferentes processos dentro dessa grande linguagem. Por hora veremos algumas destas e no capítulo que se segue veremos com mais profundidade outras variáveis globais.

Mecanismo de passagem de parâmetros entre páginas web

A necessidade de trabalhar com dados provenientes de outra página ou formulário, levou a criação de mecanismos que permitissem recuperar ou enviar esses dados para serem usados na página ou formulário que o antecede. Como acontece o processo de clicar em um texto ou imagem e em uma outra página visualizarmos os detalhes desse elemento selecionado. Isto se deve a passagem de um pequeno trecho de informação enviado pela url ou corpo de um formulário para essa página que vai disponibilizar esses dados. A informação pode ser parcial ou completa para a página deve apresentá-la. Quando apresentado de forma parcial a página é responsável por completar e disponibilizar a informação que deve ser apresentada nessa página. Vamos supor que se está a preencher um formulário de cadastro para candidatura a uma vaga de emprego. Após o preenchimento e submissão desses dados deve-se apresentar ao utilizador para que ele releia e confirme a submissão caso tudo esteja conforme.

Para realizar esse feito pode-se recorrer as variáveis globais do PHP `$_GET`, `$_POST`, `$_REQUEST`, `$_SESSION`.

Nota: Para o `$_SESSION` será sempre necessário incorporar um dos métodos de requisição http (`$_GET` ou `$_POST`).

Fazendo uso do `$_GET`

O `$_GET` é uma variável que opera a nível de links ou formulários permitido que os dados sejam exposto na url. Ela opera quando ocorre uma requisição http do tipo get que é mais comum para recuperação de dados ou leitura de parâmetros expostos na url.

Para o nosso exemplo imaginemos que só precisemos preencher o nome, apelido, data de nascimento, nível académico e a vaga a qual nos candidatamos. E a posterior devemos ter uma página que pede a confirmação dos dados que submetemos. Começemos construindo o formulário de cadastro.

Ficheiro html de candidatura:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Passagem de Parametro entre paginas</title>
</head>
<body>
  <h3>Formulario de Candidatura - GET</h3>
  <form method="get" action="confirma_get.php">
    <table>
      <tr>
        <td>Nome:</td><td><input type="text" name="nome"/></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Apelido:</td><td><input type="text" name="apelido"/></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Data de Nascimento:</td><td><input type="date" name="data"/></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Nivel Academico:</td><td><select name="nivel">
          <option value="Basico">Basico</option>
          <option value="Medio">Medio</option>
          <option value="Tecnico Profissional">Tecnico
Profissional</option>
          <option value="Superio">Superior</option>
        </select></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Vaga A que se candidata:</td><td><input type="text"
name="vaga"/></td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2">
          <input type="submit" name="submeter" value="submeter"/>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </form>
</body>
</html>
```

Ao submeter o formulário esses dados são passados para o formulário de confirmação seguinte por meio da url

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Passagem de Parametro entre paginas</title>
</head>
<body>
  <h3>Confirmacao de Candidatura - GET</h3>
  <form method="get" action="fim.php">
    <table>
      <tr>
        <td>Nome:</td><td><input type="text" name="nome" value="<?=$_GET['nome'] ?>" /></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Apelido:</td><td><input type="text" name="apelido" value="<?=$_GET['apelido'] ?>" /></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Data de Nascimento:</td><td><input type="date" name="data" value="<?=$_GET['data'] ?>" /></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Nivel Academico:</td><td><?=$_GET['nivel'] ?></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Vaga A que se candidata:</td><td><input type="text" name="vaga" value="<?=$_GET['vaga'] ?>" /></td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2">
          <input type="submit" name="confirma" value="Confirmar"/>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </form>
</body>
</html>
```

Após confirmarmos que os dados estão correctos, clicamos em confirmar e uma página com mensagem de submissão é apresentada representando o fim do processo de submissão de candidatura

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Candidatura Submetida</title>
</head>
<body>
  <h2>Sua candidatura foi submetida</h2>
  <h3>Aguarde nosso contacto</h3>
</body>
</html>
```

Fazendo uso do \$_POST

O \$_POST é uma variável que opera a nível de formulários permitindo que os dados sejam protegidos da url. Ela opera quando ocorre uma requisição http do tipo post que é mais comum para persistência de dados em algum meio de armazenamento.

Façamos uso do exemplo anterior para demonstrar a passagem de parâmetro por meio do post. Ficheiro html de candidatura:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Passagem de Parametro entre paginas</title>
</head>
<body>
  <h3>Formulario de Candidatura - POST</h3>
  <form method="post" action="confirma_post.php">
    <table>
      <tr>
        <td>Nome:</td><td><input type="text" name="nome"/></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Apelido:</td><td><input type="text" name="apelido"/></td>
      </tr>
    </table>
  </form>
```

```

        <td>Data de Nascimento:</td><td><input type="date" name="data"/></td>
</tr>
<tr>
        <td>Nivel Academico:</td><td><select name="nivel">
                <option value="Basico">Basico</option>
                <option value="Medio">Medio</option>
                <option value="Tecnico Profissional">Tecnico
Profissional</option>
                <option value="Superio">Superior</option>
        </select></td>
</tr>
<tr>
        <td>Vaga A que se candidata:</td><td><input type="text"
name="vaga"/></td>
</tr>
<tr>
        <td colspan="2">
                <input type="submit" name="submeter" value="submeter"/>
        </td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

O formulário ao ser submetido, seus dados são passado por meio do post para outro formulário de confirmação, e esses dados podem ser visualizados fazendo uso da variável \$_POST.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <title>Passagem de Parametro entre paginas</title>
</head>
<body>
        <h3>Confirmacao de Candidatura - POST</h3>
        <form method="post" action="fim.php">
                <table>
                        <tr>
                                <td>Nome:</td><td><input type="text" name="nome" value="<?=$_POST['nome'] ?>"/></td>
                        </tr>
                        <tr>

```

```

        <td>Apelido:</td><td><input type="text" name="apelido" value="<?=$_POST['apelido'] ?>" /></td>
</tr>
<tr>
        <td>Data de Nascimento:</td><td><input type="date" name="data"
value="<?=$_POST['data'] ?>" /></td>
</tr>
<tr>
        <td>Nivel Academico:</td><td><?=$_POST['nivel'] ?></td>
</tr>
<tr>
        <td>Vaga A que se candidata:</td><td><input type="text" name="vaga"
value="<?=$_POST['vaga'] ?>" /></td>
</tr>
<tr>
        <td colspan="2">
                <input type="submit" name="confirma" value="Confirmar" />
        </td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

Receber dados enviados por um formulário ou link

Os exemplos anteriores ilustram o envio de dados por meio de um formulário e a sua recepção pode ser usando a variável `$_GET` se o método escolhido no formulário for get, ou `$_POST` caso o método do formulário seja post. Em relação aos links a recepção sempre será pelo meio do `$_GET` ou `$_REQUEST` que interpreta qualquer uma das requisições. Porque um link contém uma url e parâmetros os dados vão parar na barra de endereço do navegador tornando-se apenas acessíveis por meio da variável `$_GET`.

Um link é um elemento mascarado por um texto que redireciona a página para algum lugar externo ou dentro da página.

Faremos uso do exemplo anterior trazendo um link que nos leva a um formulário preenchido pelos dados do link.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

```

```

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Lista de Candidaturas</title>
</head>
<body>

  <table>
    <thead>
      <tr>
        <th>Candidato</th>
        <th>Detalhes</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>Fernando Langa</td>
        <td><a
href="dados_candidatura.php?nome=Fernando+Inancio&apelido=Langa&data=08/22/1979&n
ivel=Superior&vaga=Informatica">Detalhes</a></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Carlos Alberto</td>
        <td><a
href="dados_candidatura.php?nome=Carlos&apelido=Alberto&data=02/22/1981&nivel=Tec
nico+Profissional&vaga=Electrecista">Detalhes</a></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Jonas Savimbe</td>
        <td><a
href="dados_candidatura.php?nome=Jonas&apelido=Savimbe&data=04/22/1958&nivel=Medi
o&vaga=Militar">Detalhes</a></td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>

</body>
</html>

```

Agora apresentamos os dados do link na página que o link chama.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>

```

```

<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Passagem de Parametro entre paginas</title>
</head>
<body>
  <h3>Dados de Candidatura</h3>
  <table>
    <tr>
      <td>Nome:</td><td><?=$_GET['nome'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Apelido:</td><td><?=$_GET['apelido'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Data de Nascimento:</td><td><?=$_GET['data'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Nivel Academico:</td><td><?=$_GET['nivel'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Vaga A que se candidata:</td><td><?=$_GET['vaga'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2">
        <a href="ver_candidatura.html">Voltar</a>
      </td>
    </tr>
  </table>
</form>
</body>
</html>

```