

Gerar Páginas Web Dinâmicas

Neste capítulo iremos perceber como incorporar as páginas html a partir de um ficheiro de script e como incorporar dentro do bloco de script começamos pelo método mais comum que é gerar uma página num ficheiro de script.

Diferença entre blocos de scripting e blocos de html num script

Um bloco de scripting é geralmente escrito num ficheiro com a extensão do tipo de script, para scripts que correm do lado do servidor é obrigatório a construção do script sobre um ficheiro da extensão desse script. Enquanto que o bloco de HTML contém o código HTML é uma linguagem de marcação de hipertexto e usado para apresentação de conteúdos no navegador.

O Html serve apenas para apresentação de dados/informação e por si só não oferece interatividade.

Os scripts por sua vez são dinâmicos permitindo interação com o utilizador e conseguem comunicar-se com outras aplicações como a base de dados.

Imprimir Blocos de HTML dentro de blocos de linguagem de scripting

Aliando uma linguagem de scripting ao html temos uma página dinâmica que oferece interação com o utilizador.

Os ficheiros em php por exemplo, podem conter tags html para a apresentação, pode-se até apresentar uma página html em php sem que entre algum componente do php. Para combinar de forma eficiente uma página dinâmica é necessário que o php ou linguagem de script esteja presente.

É possível criar dinamicamente um campo ou tag do html no scripting e apresentar a tela. Um exemplo seria imprimir um título com a tag h2 e exibi-la na tela.

```
<?php echo "<h2>Titulo</h2>"; ?>
```

O efeito deste script é o mesmo do que teríamos se escrevessemos num bloco html. Isto permite que possamos representar tags dentro de variáveis numa instrução de impressão como o echo.

A título de exemplo vamos construir um formulário simples de cálculo de área de um rectângulo cujos dados serão informados pelo utilizador.

Começemos por construir a pagina em html e introduzir o script para apresentação do resultado numa tabela html

O nome do ficheiro será **area.php**

area do rectangulo > area.php

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>blocos de Html</title>
8  </head>
9  <body>
10     <h2>Area do Rectangulo</h2>
11     <br>
12     <form method="post">
13     <table>
14     <tr>
15         <th>Comprimento (c)</th><td><input name="comprimento"></td>
16     </tr>
17     <tr>
18         <th>Largura (l)</th><td><input name="largura"></td>
19     </tr>
20     <tr>
21         <td colspan="2"><input type="submit" name="calcular" value="Calcular"/></td>
22     </tr>
23 </table>
24 </form>
```

```

25     <?php
26         if(isset($_POST['calcular']))
27         {
28             if(!empty($_POST['comprimento'] && !empty($_POST['largura'])))
29             {
30                 $comprimento=$_POST['comprimento'];
31                 $largura=$_POST['largura'];
32                 $area=$comprimento*$largura;
33                 $tabela="<table border='1'><thead>";
34                 $tabela.="<tr><th>Comprimento</th><th>Largura</th><th>Area</th></tr></thead>";
35                 $tabela.="<tbody><tr><td>".$comprimento."</td><td>".$largura."</td><td>".$area."</td></tr></tbody>";
36                 $tabela.="</table>";
37                 echo $tabela;
38             }
39         }
40     ?>
41 </body>
42 </html>

```

Podemos ter múltiplos resultados transformando os campos em arrays, acrescentando parênteses rectos no atributo name dos campos.

O código do ficheiro acima estará escrito num ficheiro seguinte **area_continua.php**

area do rectangulo >  area_continua.php

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>blocos de Html</title>
8  </head>
9  <body>
10     <h2>Area do Rectangulo</h2>
11     <br>
12     <form method="post">
13         <table border='1'>
14             <tr>
15                 <th>Comprimento (c)</th><td><input type="text" name="comprimento[]"></td>
16             </tr>
17             <tr>
18                 <th>Largura (l)</th><td><input type="text" name="largura[]"></td>
19             </tr>
20             <tr>
21                 <td colspan="2"><input type="submit" name="calcular" value="Calcular"/></td>
22             </tr>
23         </table>
24     </form>

```

```

25
26     <?php
27         if(isset($_POST['calcular']))
28         {
29             if(!empty($_POST['comprimento']) && !empty($_POST['largura']))
30             {
31
32                 $tabela="<table border='1'><thead>";
33                 $tabela.="<tr><th>Comprimento</th><th>Largura</th><th>Area</th></tr></thead>";
34
35                 $tabela.="<tbody>";
36                 for($i=0;$i<count($_POST['comprimento']);$i++){
37                     $comprimento=$_POST['comprimento'][$i];
38                     $largura=$_POST['largura'][$i];
39                     $area=$comprimento*$largura;
40                     $tabela.="<tr><td><input type='text' name='comprimento[]' value='".$comprimento."/></td>";
41                     $tabela.="<td><input type='text' name='largura[]' value='".$largura."/></td><td>".$area."</td></tr>";
42                 }
43                 $tabela.="</tbody></table>";
44                 echo $tabela;
45             }
46         }
47     ?>
48 </form>
49 </body>
50 </html>

```