

Gerir Estado de uma aplicação web

Neste capítulo vamos explorar como gerir o estado de uma aplicação web. Na maior parte das páginas web existem 2 áreas de navegação.

A primeira área é conhecida como pública e é de acesso a qualquer utilizador que visite a página, e esta área é de carácter informativo não permitindo explorar grande parte das funcionalidades da página.

A segunda área é conhecida como privada que garante acesso somente aos utilizadores reconhecidos pelo Sistema, ou seja usuários cadastrados na aplicação.

A questão que surge é como as aplicações conseguem distinguir um utilizador normal de um cadastrado e como eles garantem que somente os cadastrados tenham acesso as funcionalidades restritas ao público.

Cookies e Session

As aplicações web conseguem gerir o seu estado por meio de **cookies** e **sessões**. Vamos distinguir agora uma da outra.

Cookies – na sua tradução directa é biscoitos e elas funcionam como pequenos blocos de memória criados por um servidor web para armazenar pequenas informações enquanto o utilizador navega numa página e armazenado no dispositivo de navegação pelo navegador do utilizador. Muito usadas em páginas web para armazenar preferências de navegação, histórico de navegação, lista de itens num cesto de compras, dados de autenticação durante uma sessão de navegação.

Criando Cookie com PHP

Em php a criação de um cookie faz-se invocando a função `setcookie()`, que obedece a seguinte sintaxe: `setcookie(nome, valor, expira, caminho, dominio, secure, httponly);`

Onde o nome é o único parâmetro obrigatório, os restantes são opcionais.

Exemplo de criação de cookie

criarcookie.php

kookie >  criarcookie.php

```
1  <?php
2  $cookie_nome = "user";
3  $cookie_valor = "Carlos Chongo";
4  setcookie($cookie_nome, $cookie_valor, time() + (86400 * 30), "/"); // 86400 = 1 day
5  ?>
6  <html>
7  <body>
8
9  <?php
10 if(!isset($_COOKIE[$cookie_nome])) {
11     echo "Cookie chamado '" . $cookie_nome . "' não tem valor!";
12 } else {
13     echo "Cookie '" . $cookie_nome . "' tem valor!<br>";
14     echo "O valor é: " . $_COOKIE[$cookie_nome];
15 }
16 ?>
17
18 </body>
19 </html>
```

Modificando o valor de um cookie

Para modificar o valor de um cookie basta usar novamente a função setcookie(), e no parametro valor atribuir o novo valor ao mesmo nome de cookie.

Exemplo de modificacao de cookie

Modificarcookie.php

kookie >  modificarkookie.php

```
1  <?php
2  $cookie_nome = "user";
3  $cookie_valor = "Jeremias Nguenha";
4  setcookie($cookie_nome, $cookie_valor, time() + (86400 * 30), "/");
5  ?>
6  <html>
7  <body>
8
9  <?php
10 if(!isset($_COOKIE[$cookie_nome])) {
11     echo "Cookie chamado '" . $cookie_nome . "' nao tem valor!";
12 } else {
13     echo "Cookie '" . $cookie_nome . "' tem valor!<br>";
14     echo "O valor é: " . $_COOKIE[$cookie_nome];
15 }
16 ?>
17
18 </body>
19 </html>
```

Removendo um cookie

Para remover um cookie usamos a mesma função `setcookie()`, com uma data que já passou.

Exemplo de remocao de cookie

Removercookie.php

kookie >  removerkookie.php

```
1  <?php
2  // definir data de expiração para uma hora atrás
3  setcookie("user", "", time() - 3600);
4  ?>
5  <html>
6  <body>
7
8  <?php
9  echo "Cookie 'user' foi removido.";
10 ?>
11
12 </body>
13 </html>
```

Verificar se um cookie está ativo

Para verificar se um cookie está activo usamos a função `count()` para saber se pelo menos um element existe.

Exemplo de verificacao de cookie

verificarcookie.php

kookie >  verificarkookieactivo.php

```
1  <?php
2  setcookie("test_cookie", "test", time() + 3600, '/');
3  ?>
4  <html>
5  <body>
6  <?php
7  if(count($_COOKIE) > 0) {
8  |   echo "Cookies estão ativos.";
9  } else {
10 |   echo "Cookies estão inativos.";
11 }
12 ?>
13 </body>
14 </html>
```